

## login.xhtml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
3 <!DOCTYPE html>
4
5 <!-- =====
6 login.xhtml - Startseite für Navigationsbeispiel
7 ===== -->
8
9 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
10       xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets"
11       xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
12       xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core">
13
14 <h:head></h:head>
15
16 <h:body>
17 <ui:composition template="/masterLayout.xhtml">
18
19   <ui:define name="title">Login</ui:define>
20
21   <ui:define name="content">
22
23     <!-- ===== Login ===== -->
24     <h:panelGroup rendered="#{!mb.LoggedIn}">
25       <h:panelGrid columns="2"
26         style="border: solid #336699 5px; background-color: #f0f0f0">
27         <f:facet name="footer">
28           <h:commandButton value="Login" action = "#{mb.actLogin}"/></f:facet>
29           Kennung
30           <h:inputText titel="Kennung" required="true" value="#{mb.kennung}"
31             requiredMessage="Kennung fehlt" size="40" />
32           Passwort
33           <h:inputSecret titel="Passwort" value="#{mb.pw}" required="true"
34             requiredMessage="Passwort fehlt" size="40" >
35             <f:validateLength minimum="4"/>
36           </h:inputSecret>
37
38           <h:outputText value= "Anmelden als"/> <strong>user/user</strong> oder
39             <strong>admin/admin</strong><p/>
40         </h:panelGrid></h:panelGroup>
41
42     <!-- ===== Logout und Kennung ===== -->
43     <h:panelGrid columns="1" rendered="#{mb.LoggedIn}" style="float: right;">
44       Angemeldet als <strong>#{mb.kennung}</strong>
45       <h:commandButton value="Logout" actionListener="#{mb.aclLogout}"/>
46     </h:panelGrid>
47
48   </ui:define>
49 </ui:composition>
50
51 </h:body>
52 </html>
```