

历史方法：三个目标层的结果与实验条件

方法 / 分支	目标支持集	同日 MDE / m	官方 MDE / m	主要边界
FeMLoc-like / main	目标数据 80%	7.14	未报告	400 步；非少样本；位置可重叠
MetaLoc-like	10×3	17.75	未报告	10 步；3 种子
RidgeMeta (旧)	10×3	13.77	17.36	旧划分；非 R2D2 成对对照
R2D2 / Meta-Ridge	10×3	13.89	16.94	3 种子×5 组支持集
R2D2 / 监督特征	10×3	14.62	18.87	与上一行共享评估协议
R2D2 / Support-WKNN	10×3	18.39	20.13	与 R2D2 共享支持集
DKT (源端选 10000 步)	10×3	17.35	未报告	3 种子×20 组支持集
相邻旧图 (早期分支)	旧层完整地图	10.23	11.55	额外历史地图信息
空间 GP 地图校准	旧图 + 10×3	9.03	11.23	专属旧图对照官方为 11.58

目标层为 B0F3 / B1F3 / B2F4，三层等权；不同分支划分与随机抽样并非全部一致，不能整体排名。
同日是各自报告的内部测试；缺失成绩写“未报告”。早期结果由报告中已舍入的逐层数值计算。