

Documentación de Endpoints de la API - K-Pop Groups Manager

IS-K Pop Backend

15 de enero de 2026

Información General

Base URL: `http://localhost:{PORT}/api`

Nota: Todos los DTOs mostrados son los datos que el frontend debe enviar al backend en el body de las peticiones.

1. Autenticación (/auth)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/auth/login	No	-	Iniciar sesión

DTO Login:

```
{  
  "email": "string",  
  "password": "string"  
}
```

2. Usuarios (/user)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/user	No	-	Crear usuario
GET	/api/user	No	-	Listar todos los usuarios
GET	/api/user/:id	No	-	Obtener usuario por ID
PUT	/api/user/:id	No	-	Actualizar usuario
DELETE	/api/user/:id	No	-	Eliminar usuario

DTO Crear Usuario (POST /api/user):

```
{
  "email": "string",
  "name": "string",
  "password": "string",
  "role": "ADMIN | STAFF | ARTIST | APPRENTICE | MANAGER | DIRECTOR",
  "agencyId": "number (opcional)",
  "IdAp": "number (opcional)",
  "IdGr": "number (opcional)"
}
```

DTO Actualizar Usuario (PUT /api/user/:id):

```
{
  "email": "string (opcional)",
  "name": "string (opcional)",
  "role": "string (opcional)"
}
```

3. Agencias (/agency)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/agency	Sí	Staff	Crear agencia
GET	/api/agency	No	-	Listar todas las agencias
GET	/api/agency/:id	No	-	Obtener agencia por ID
PUT	/api/agency/:id	Sí	Staff	Actualizar agencia
DELETE	/api/agency/:id	Sí	Staff	Eliminar agencia
GET	/api/agency/search/agency_name	No	-	Buscar agencias por nombre
GET	/api/agency/search/agency_address	No	-	Buscar agencias por dirección
GET	/api/agency/search/agency_foundation	No	-	Buscar por fecha fundación
POST	/api/agency/:idAgency/artists	No	-	Obtener artistas con contratos activos
POST	/api/agency/:idAgency/groups	No	-	Obtener grupos con contratos activos

DTO Crear Agencia (POST /api/agency):

```
{
  "name": "string",
  "address": "string",
  "foundation": "date (YYYY-MM-DD)"
}
```

4. Aprendices (/apprentice)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/apprentice/:id	Sí	Staff	Crear aprendiz (id = agencyId)
GET	/api/apprentice	Sí	-	Listar todos los aprendices
GET	/api/apprentice/:id	Sí	-	Obtener aprendiz por ID
GET	/api/apprentice/name/:name	Sí	-	Obtener aprendiz por nombre
GET	/api/apprentice/agency/:id	Sí	-	Listar aprendices por agencia
GET	/api/apprentice/:id/evaluations	Sí	-	Obtener evaluaciones del aprendiz
PUT	/api/apprentice/:id	Sí	Staff	Actualizar aprendiz
PUT	/api/apprentice/attract/:apprenticeId/:agencyId	Sí	-	Atraer aprendiz a agencia
POST	/api/apprentice/evaluation	Sí	-	Añadir evaluación a aprendiz
GET	/api/apprentice/scout	Sí	-	Obtener aprendices disponibles para scout
DELETE	/api/apprentice/:id	Sí	Staff	Eliminar aprendiz

DTO Crear Aprendiz (POST /api/apprentice/:id):

```
{
  "name": "string",
  "dateOfBirth": "date (YYYY-MM-DD)",
  "agencyId": "number (obtenido de la ruta)"
}
```

Nota: La edad debe estar entre 15 y 50 años

DTO Evaluación (POST /api/apprentice/evaluation):

```
{
  "apprenticeId": "number",
  "score": "number",
  "evaluationDate": "date",
  "comments": "string (opcional)"
}
```

5. Artistas (/artist)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/artist	Sí	Staff	Crear artista

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
GET	/api/artist	Sí	-	Listar todos los artistas
GET	/api/artist/:id	Sí	-	Obtener artistas por agencia (id = agencyId)
GET	/api/artist/:apprenticeId&:groupId	Sí	-	Obtener artista específico por IDs compuestos
GET	/api/artist/query/:id	Sí	-	Obtener artistas en debut
POST	/api/artist/income/	Sí	-	Obtener ingresos totales del artista
POST	/api/artist/bestAlbums/	Sí	-	Obtener mejores álbumes del artista
POST	/api/artist/succes/	Sí	-	Obtener ingresos y éxito del artista
GET	/api/artist/agencyChanges/	Sí	-	Obtener cambios de agencia
GET	/api/artist/soloArtists/	Sí	-	Obtener historial profesional de artistas solo
PUT	/api/artist/:apprenticeId&:groupId	Sí	Staff	Actualizar artista
DELETE	/api/artist/:apprenticeId&:groupId	Sí	Staff	Eliminar artista

DTO Crear Artista (POST /api/artist):

```
{
  "ApprenticeId": "number",
  "GroupId": "number",
  "ArtistName": "string",
  "DebutDate": "date (YYYY-MM-DD)",
  "Status": "ACTIVO | INACTIVO | RETIRADO"
}
```

6. Álbumes (/album)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/album	No	-	Crear álbum
GET	/api/album	No	-	Listar todos los álbumes
GET	/api/album/:id	No	-	Obtener álbum por ID
PUT	/api/album/:id	No	-	Actualizar álbum
DELETE	/api/album/:id	No	-	Eliminar álbum

DTO Crear Álbum (POST /api/album):

```
{
  "apprenticeId": "number",
  "groupId": "number",

```

```

    "title": "string",
    "releaseDate": "date (YYYY-MM-DD)",
    "producer": "string"
}

```

7. Canciones (/song)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/song	No	-	Crear canción
GET	/api/song	No	-	Listar todas las canciones
GET	/api/song/:id	No	-	Obtener canción por ID
PUT	/api/song/:id	No	-	Actualizar canción
DELETE	/api/song/:id	No	-	Eliminar canción

DTO Crear Canción (POST /api/song):

```

{
  "title": "string",
  "gender": "string (género musical)",
  "producer": "string",
  "releaseDate": "date (YYYY-MM-DD)",
  "albumIds": ["number, number, ..."] (opcional)
}

```

8. Aplicaciones (/application)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/application	No	-	Crear aplicación
POST	/api/application/create	No	-	Crear aplicación con rol
GET	/api/application	No	-	Listar todas las aplicaciones
GET	/api/application/:id	No	-	Obtener aplicación por ID
GET	/api/application/apprentices/without-application	No	-	Obtener aprendices sin aplicación
GET	/api/application/soloistArtist/	No	-	Obtener artistas solista
GET	/api/application/createGroup/:id	No	-	Crear grupo a partir de aplicación
PUT	/api/application/:id	No	-	Actualizar aplicación
PATCH	/api/application/:id/apprentice-decision	No	-	Decisión del aprendiz en aplicación

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
PATCH	/api/application/:id/artist-decision	No	-	Decisión del artista en aplicación
DELETE	/api/application/:id	No	-	Eliminar aplicación

DTO Crear Aplicación (POST /api/application):

```
{
  "groupName": "string",
  "idAgency": "number",
  "idConcept": "number",
  "apprentices": [["number", "string"]],
  "artists": [["number", "number", "string"]],
  "status": "string (PENDIENTE por defecto)"
}
```

9. Conceptos (/concept)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/concept	No	-	Crear concepto
GET	/api/concept	No	-	Listar todos los conceptos
GET	/api/concept/:id	No	-	Obtener concepto por ID
PUT	/api/concept/:id	No	-	Actualizar concepto
DELETE	/api/concept/:id	No	-	Eliminar concepto

DTO Crear Concepto (POST /api/concept):

```
{
  "name": "string",
  "description": "string"
}
```

10. Grupos (/group)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/group	No	-	Crear grupo

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
GET	/api/group	No	-	Listar todos los grupos
GET	/api/group/:id	No	-	Obtener grupo por ID
GET	/api/group/search/name	No	-	Buscar grupo por nombre
GET	/api/group/search/debut	No	-	Buscar grupos por fecha debut
GET	/api/group/search/status	No	-	Buscar grupos por estado
GET	/api/group/search/membercount	No	-	Buscar grupos por cantidad miembros
GET	/api/group/search/member	No	-	Buscar grupos por miembro
GET	/api/group/search/agency	No	-	Buscar grupos por agencia
GET	/api/group/search/concept	No	-	Buscar grupos por concepto
GET	/api/group/search/visualconcept	No	-	Buscar grupos por concepto visual
PUT	/api/group/update/:id	No	-	Actualizar grupo
DELETE	/api/group/delete/:id	No	-	Eliminar grupo
POST	/api/group/:id/members/add	No	-	Agregar miembros al grupo
POST	/api/group/:id/members/remove	No	-	Remover miembros del grupo
POST	/api/group/:id/albums/add	No	-	Agregar álbumes al grupo
POST	/api/group/:id/activities/add	No	-	Agregar actividades al grupo

DTO Crear Grupo (POST /api/group):

```
{
  "name": "string",
  "debut": "date (YYYY-MM-DD)",
  "status": "ACTIVO | INACTIVO | DISUELTO",
  "memberCount": "number",
  "IdAgency": "number",
  "IdConcept": "number",
  "IdVisualConcept": "number",
  "members": ["number, number, ..."],
  "roles": ["string, string, ..."],
  "albums": ["number, number, ..."] (opcional),
  "activities": ["number, number, ..."] (opcional)
}
```

Nota: members y roles deben tener la misma longitud

11. Actividades (/activity)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/activity	Sí	-	Crear actividad
GET	/api/activity	Sí	-	Listar todas las actividades
GET	/api/activity/:id	Sí	-	Obtener actividad por ID
GET	/api/activity/:apprenticeId&:groupId	Sí	-	Obtener actividades por artista
GET	/api/activity/byGroup/:groupId	Sí	-	Obtener actividades por grupo
PUT	/api/activity/:id	Sí	Staff	Actualizar actividad
PUT	/api/activity/:id/decision	Sí	-	Tomar decisión sobre actividad
DELETE	/api/activity/:id	Sí	Staff	Eliminar actividad
POST	/api/activity/addArtist	Sí	Staff	Agregar artista a actividad

DTO Crear Actividad (POST /api/activity):

```
{
  "responsible": "string",
  "activityType": "CONCIERTO | PROMOCION | EVENTO | OTRO",
  "date": "date (YYYY-MM-DD)",
  "place": "string",
  "eventType": "string",
  "artists": [{"number", "number"}, ...] (opcional),
  "groups": [{"number", ...}] (opcional)
}
```

12. Contratos (/contract)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/contract	No	-	Crear contrato
GET	/api/contract	No	-	Listar todos los contratos
GET	/api/contract/find	No	-	Obtener contrato por ID (query param)
GET	/api/contract/offer/artist	No	-	Obtener ofertas de contrato artista
GET	/api/contract/offer/group	No	-	Obtener ofertas de contrato grupo
PUT	/api/contract	No	-	Actualizar contrato
DELETE	/api/contract	No	-	Eliminar contrato

DTO Crear Contrato (POST /api/contract):

```
{
  "type": "ARTISTA | APRENDIZ | GRUPO",
```



```

"agencyId": "number",
"startDate": "date (YYYY-MM-DD)",
"status": "string (Pendiente por defecto)",
"initialConditions": "string",
"incomeDistribution": "string",
"apprenticeId": "number (opcional, para contratos artista)",
"groupId": "number (opcional, para contratos grupo)",
"completionDate": "date (opcional)"
}

```

13. Premios (/award)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/award	No	-	Crear premio
GET	/api/award	No	-	Listar todos los premios
GET	/api/award/:id	No	-	Obtener premio por ID
PUT	/api/award/:id	No	-	Actualizar premio
DELETE	/api/award/:id	No	-	Eliminar premio

DTO Crear Premio (POST /api/award):

```

{
  "awardTitle": "string",
  "academyName": "string"
}

```

14. Ingresos (/income)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/income	No	-	Crear ingreso
GET	/api/income	No	-	Listar todos los ingresos
GET	/api/income/:id	No	-	Obtener ingreso por ID
PUT	/api/income/:id	No	-	Actualizar ingreso
DELETE	/api/income/:id	No	-	Eliminar ingreso

DTO Crear Ingreso (POST /api/income):

```
{
  "description": "string",
  "amount": "number",
  "idActivity": "number"
}
```

15. Listas de Popularidad (/popularity)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
POST	/api/popularity	No	-	Crear lista de popularidad
GET	/api/popularity	No	-	Listar todas las listas
GET	/api/popularity/:id	No	-	Obtener lista por ID
PUT	/api/popularity/:id	No	-	Actualizar lista
DELETE	/api/popularity/:id	No	-	Eliminar lista
POST	/api/popularity/addSong	No	-	Agregar canción a lista
POST	/api/popularity/delSong	No	-	Eliminar canción de lista
POST	/api/popularity/ranking	No	-	Actualizar ranking de lista

DTO Crear Lista de Popularidad (POST /api/popularity):

```
{
  "name": "string",
  "listType": "Nacional | Internacional",
  "requirement": "number (opcional)"
}
```

16. Conceptos Visuales (/visual-concept)

Método	URL	Autenticación	Rol Requerido	Descripción
GET	/api/visual-concept	No	-	Listar todos los conceptos visuales
GET	/api/visual-concept/:id	No	-	Obtener concepto visual por ID
DELETE	/api/visual-concept/:id	No	-	Eliminar concepto visual

DTO Crear Concepto Visual (POST /api/visual-concept):

```
{
  "picture": "string (ruta o URL de imagen)"
}
```

17. Notas Importantes

Autenticación

Los endpoints que requieren autenticación necesitan un token JWT en el header:

Authorization: Bearer {token}

Roles Disponibles

- **Admin:** Acceso completo al sistema - puede gestionar todos los usuarios
- **Staff:** Director/Manager - puede gestionar agencias, aprendices, artistas y actividades
- **Agency Access:** Rol especial para acceder a recursos de agencias específicas (requireAgencyAccess middleware)
- **Artist:** Artista del sistema
- **Apprentice:** Aprendiz del sistema
- **Manager:** Manager de una agencia
- **Director:** Director de una agencia

Middlewares de Autenticación

- **AuthMiddleware.authenticate():** Verifica token JWT válido
- **RoleMiddleware.onlyAdmin():** Solo permite acceso a usuarios Admin
- **RoleMiddleware.onlyStaff():** Permite acceso a Director y Manager
- **RoleMiddleware.requireAgencyAccess:** Verifica acceso a recursos de la agencia
- **RoleMiddleware.updatePropertiesId():** Permite actualizar si eres dueño del recurso o Admin

18. Notas Importantes

Autenticación

Los endpoints que requieren autenticación necesitan un token JWT en el header:

Authorization: Bearer {token}

Roles Disponibles

- **ADMIN:** Acceso completo al sistema - puede gestionar todos los usuarios
- **STAFF:** Director/Manager - puede gestionar agencias, aprendices, artistas y actividades
- **ARTIST:** Artista del sistema
- **APPRENTICE:** Aprendiz del sistema
- **MANAGER:** Manager de una agencia
- **DIRECTOR:** Director de una agencia

Middleware de Autenticación

- **AuthMiddleware.authenticate():** Verifica token JWT válido
- **RoleMiddleware.onlyStaff():** Permite acceso a Director y Manager
- **RoleMiddleware.updatePropertiesId():** Permite actualizar si eres dueño del recurso o Admin

Estructura de DTOs

Importante: Todos los DTOs deben estar en el formato JSON y enviarse en el body de la petición, excepto para operaciones GET que usan query parameters. Los siguientes tipos de datos son comunes:

- **date:** Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
- **number:** Valores numéricos (enteros o decimales)
- **string:** Texto
- **boolean:** true/false
- **arrays:** Listas entre corchetes []

Notas de Implementación

- Los endpoints de usuario NO requieren autenticación actualmente (comentada en UserRoutes)
- Los endpoints de grupos y conceptos no requieren autenticación
- Los endpoints de artista usan IDs compuestos: `:apprenticeId&:groupId` (clave primaria compuesta)
- Los endpoints de contratos no usan parámetros en la ruta para PUT/DELETE, se envía el id en el body

- El endpoint GET `/api/contract/find` espera el id como query parameter
- El endpoint POST `/api/apprentice/:id` recibe el `agencyId` en la ruta
- La edad de un aprendiz debe estar entre 15 y 50 años
- Para crear un grupo, la cantidad de miembros debe corresponder con la longitud del array de miembros
- El status de aprendiz se define automáticamente al crear
- Para actividades, los artistas se envían como pares `[apprenticeId, groupId]`

Configuración

El puerto debe ser configurado en el archivo `secrets.ts`.

Últimas Actualizaciones (15 de enero de 2026)

- Documentación completa de DTOs agregada para todos los endpoints
- Endpoints de Album, Song, Activity, etc. actualizados con información correcta
- Se agregó sección de Ingresos (`/income`)
- Se aclararon endpoints de búsqueda en grupos
- Se incluye información sobre estructuras de datos esperadas en cada endpoint