

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Саргсян Сурен Бабкенович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	5
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

2.1	запуск http	6
2.2	контекст безопасности http	6
2.3	переключатели SELinux для http	7
2.4	создание html-файла и доступ по http	8
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	9
2.6	лог ошибок	10
2.7	переключение порта	11
2.8	доступ по http на 81 порт	12

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.




Figure 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`




Figure 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`. Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
[root@sbsargsyan sbsargsyan]#  
[root@sbsargsyan sbsargsyan]#  
[root@sbsargsyan sbsargsyan]# sestatus -b | grep httpd  
httpd_anon_write off  
httpd_builtin_scripting on  
httpd_can_check_spam off  
httpd_can_connect_ftp off  
httpd_can_connect_ldap off  
httpd_can_connect_mythtv off  
httpd_can_connect_zabbix off  
httpd_can_manage_courier_spool off  
httpd_can_network_connect off  
httpd_can_network_connect_cobbler off  
httpd_can_network_connect_db off  
httpd_can_network_memcache off  
httpd_can_network_relay off  
httpd_can_sendmail off  
httpd_dbus_avahi off  
httpd_dbus_sssd off  
httpd_dontaudit_search_dirs off  
httpd_enable_cgi on  
httpd_enable_ftp_server off  
httpd_enable_homedirs off  
httpd_execmem off  
httpd_graceful_shutdown off  
httpd_manage_ipa off  
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off  
httpd_mod_auth_pam off  
httpd_read_user_content off  
httpd_run_ipa off  
httpd_run_preupgrade off  
httpd_run_stickshift off
```

Figure 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл

/var/www/html/test.html следующего содержания: Test

10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.




Figure 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html`. После этого проверьте, что контекст поменялся.
14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Вы должны получить сообщение об

ошибке: Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.





Figure 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
sbsargsyan@sbsargsyan:/var/www/html
on -v '/var/www/html/test.html' #012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) ****
*****#012#012Если вы считаете, что httpd должно быть разрешено getattr досту
п к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разреши
ть доступ, можно создать локальный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас
, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i m
y-httpd.pp#012#
Sep  5 10:22:46 sbsargsyan setroubleshoot[45417]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd досту
n get
attr к файл /var/www/html/test.html. Для выполнения всех сообщений SELinux: sealert -l 628f268
d-81ea-4990-858d-dcaca36ce244
Sep  5 10:22:46 sbsargsyan setroubleshoot[45417]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd досту
n get
attr к файл /var/www/html/test.html.#012#012***** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2
) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGET3знак _PATH по умолча
нию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка до
ступа была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к родительскому каталогу, и
в этом случае попробуйте соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012#
/sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_content предлагает (то
чность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.html как общедоступный к
онтент#012# semanager fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html' #012# restorec
on -v '/var/www/html/test.html' #012#012***** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) ****
*****#012#012Если вы считаете, что httpd должно быть разрешено getattr досту
п к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разреши
ть доступ, можно создать локальный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейча
с, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i m
y-httpd.pp#012#
Sep  5 10:22:56 sbsargsyan systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@1.
service: Deactivated successfully.
Sep  5 10:22:56 sbsargsyan systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@1.
service: Consumed 1.202s CPU time.
Sep  5 10:22:56 sbsargsyan systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Sep  5 10:23:49 sbsargsyan systemd[1]: Starting SETroubleshoot daemon for processing new SELin
ux denial logs...
[root@sbsargsyan html]#
```

Figure 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.



```
sbsargsyan@/var/www/html — mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
httpd.conf [-----] 9 L: [ 29+18 47/359] *(2025/12005b) 0010 0x00A [*][X]
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
1 Помощь 2 Сохранить 3 Блок 4 Замена 5 Копия 6 Перенести 7 Поиск 8 Удалить 9 Меню MS 10 Выход
```

Figure 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache