

jQuery.proxy debug

```
sap-ui-core.js | S2.controller.js | Formatter.js »
Serving from the file system? Add your files into the works more Never show x
158      cus.crm.myaccounts.NavigationHelper.qty = unde
159      }
160      ;
161  };
162
163      if (oModel != undefined) oModel = Factory {mEventReg
164      oModel.attachRequestCompleted(jQuery.proxy(
165          successHandler, this));
166
167      var numberOfOpps = this.getList().getBinding('items')
168  }
```

sap-ui-core.js | S2.controller.js | Formatter.js »

Serving from the file system? Add your files into the workspace more Never show x

```
542      }
543      // Simulated bind
544      args = slice.call( arguments, 2 );
545      proxy = function() {
546          return fn.apply( context || this, args.concat( slice.call( arguments ) ) );
547      };
548      // Set the guid of unique handler to the same of original handler, so it can be removed
549      proxy.guid = fn.guid || jQuery.guid++;
550      return proxy;
551  }
552  jQuery.proxy
```

Line 546, Column 23

Watch

- result: <not available>
- oItemAgg: <not available>
- prototype: <not available>
- oItemAgg.: <not available>
- oItemAgg.getAggregation: <not available>

Arguments[2]

- 0: function (oEvent)
- 1: fnClass
- callee: function (fn, context)
- length: 2
- Symbol(Symbol.iterator): function values()
- proto: Object

Call Stack

- jQuery.proxy sap-ui-core.js:545
- S2.controller.js:164
- BaseMasterController.extend.onInit sap-ui-core.js:547
- BaseMasterController.js:4

sap-ui-core.js | S2.controller.js | Formatter.js »

Serving from the file system? Add your files into the workspace more Never show x

```
540      if ( !jQuery.isFunction( fn ) ) { fn = function (oEvent) {
541          return undefined;
542      }
543      // Simulated bind
544      args = slice.call( arguments, 2 );
545      proxy = function() {
546          return fn.apply( context || this, args.concat( slice.call( arguments ) ) );
547      };
548      // Set the guid of unique handler to the same of original handler, so it can be removed
549      proxy.guid = fn.guid || jQuery.guid++;
550      return proxy;
551  }
552  jQuery.proxy
```

Line 551, Column 35

Watch

- result: <not available>
- oItemAgg: <not available>
- prototype: <not available>
- oItemAgg.: <not available>
- oItemAgg.getAggregation: <not available>

Arguments[2]

- 0: function (oEvent)
- 1: fnClass
- callee: function (fn, context)
- length: 2
- Symbol(Symbol.iterator): function values()
- proto: Object

Call Stack

- jQuery.proxy sap-ui-core.js:545
- S2.controller.js:164
- BaseMasterController.extend.onInit sap-ui-core.js:547
- BaseMasterController.js:4

sap-ui-core.js | EventProvider.js | S2.controller.js | Formatter.js »

Serving from the file system? Add your files into the workspace more Never show x

```
540      if ( !jQuery.isFunction( fn ) ) { fn = function (oEvent) {
541          return undefined;
542      }
543      // Simulated bind
544      args = slice.call( arguments, 2 ); args = [], arguments = [function function, fnClass];
545      proxy = function() {
546          return fn.apply( context || this, args.concat( slice.call( arguments ) ) );
547      };
548      // Set the guid of unique handler to the same of original handler, so it can be removed
549      proxy.guid = fn.guid || jQuery.guid++;
550      return proxy;
551  }
552  jQuery.proxy
```

Line 545, Column 5

Watch

- result: <not available>
- oItemAgg: <not available>
- prototype: <not available>
- oItemAgg.: <not available>
- oItemAgg.getAggregation: <not available>

Call Stack

- jQuery.extend.proxy sap-ui-core.js:546
- S2.controller.js:164
- sap.ca.scfld.md.controller.BaseMasterController.extend.onInit sap-ui-core.js:547
- proxy sap-ui-core.js:547
- (anonymous function) BaseMasterController.js:4

sap-ui-core.js | EventProvider.js | Metadata.js | S2.controller.js | Formatter.js »

Serving from the file system? Add your files into the workspace more Never show x

```
545      args = slice.call( arguments, 2 ); args = [], arguments = [function function, fnClass];
546      proxy = function() { proxy = function() {
547          return fn.apply( context || this, args.concat( slice.call( arguments ) ) ); fn =
548      };
549      // Set the guid of unique handler to the same of original handler, so it can be removed
550      proxy.guid = fn.guid || jQuery.guid++; proxy = function() { fn = function() {
551      };
552      return proxy;
553  }
554  jQuery.proxy
555  }
```

Line 547, Column 35

Watch

- result: <not avail...
- oItemAgg: <not ava...
- prototype: <not av...
- oItemAgg.: <not av...
- oItemAgg.getAggreg...

Call Stack

- sap-ui-core.js:553
- jQuery.extend.proxy S2.controller.js:164

sap-ui-core.js xS2.controller.jsFormatter.jsS3.controller.jsCore.jsCompositeBinding.js»

Never show x

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

// Quick check to determine if target is callable, in the spec

// this throws a TypeError, but we will just return undefined.

if (!jQuery.isFunction(fn)) {

return undefined;

}

// Simulated bind

args = slice.call(arguments, 2);

proxy = function() {

return fn.apply(context || this, args.concat(slice.call(arguments)));

};

// Get the bind + function handler to the core of original handler, so that we can...

Aa

*

jQuery.proxy

2 matches

Replace

Cancel

Line 540, Column 36

Async

Watch

+

↺

result: <not available>

oItemAgg: <not available>

prototype: <not available>

oItemAgg.: <not available>

oItemAgg.getAggregation: <not availab...

Call Stack

Scope

Local

Closure

Closure

Global

Window

Breakpoints

args: Array[0]

context: fnClass

fn: function formatMessage(sPattern,...