



DigitalHouse >
Coding School

Listas



**Certified Tech
Developer**
The Ultimate Degree

Índice

1. [Listas ordenadas](#)
2. [Listas desordenadas](#)
3. [Listas anidadas](#)


1 | Listas ordenadas

Listas ordenadas

Las listas ordenadas nos permiten enumerar ítems de manera consecutiva. Por defecto van a empezar en el número 1 y se irán incrementando con cada ítem nuevo.

```
<ol>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ol>
```

Las listas ordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:



Atributo → type

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.



html

```
<ol type="1"> ... </ol>
```



Valores

- Numérico (1)
- Alfabético (A)
- Numérica romana (I)

Atributo → start

Nos permite definir dónde va a empezar nuestra numeración.



html


```
<ol start="20"> ... </ol>
```



Valor

Puede ser cualquier número positivo o negativo.

Las listas ordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:




2 | Listas desordenadas

Listas desordenadas

Las listas desordenadas también nos permiten listar ítems. Por defecto va a generar una viñeta tipo “bolita” por cada ítem nuevo que se agregue.

```
<ul>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ul>
```

Las listas desordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:



Atributo → type

Nos permite cambiar
el tipo de viñeta de la
lista.



html

```
<ul type="disc"> ... </ul>
```



Valor

- Disc (●)
- Circle (○)
- Square (■)
- None

3 | Listas anidadas

Listas anidadas

Las listas anidadas nos permiten crear varios niveles de jerarquía y organización. Las podemos anidar como deseemos y generar los niveles que necesitemos.


```
<ul>
  <li>Recordar para el viaje:
    <ol>
      <li>DNI</li>
      <li>Pasajes</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Llamar a Assist Card</li>
  <li>Adaptador para celular</li>
</ul>
```



Dentro de un o un solo puede haber elementos .

Las listas se pueden anidar agregando un o dentro de un .

Las listas anidadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:



DigitalHouse>
Coding School