

Parcial 2

Base de datos · Juan José Gallego Mesa

Examen MySQL — Plataforma de eSports

Una organización de eSports de Medellín requiere una base de datos para administrar jugadores, equipos, videojuegos, torneos, partidas, servidores y patrocinadores.

Cada jugador puede pertenecer a distintos equipos y cada equipo puede tener varios jugadores. Además, los equipos pueden participar en múltiples torneos y cada torneo puede recibir varios equipos. Los patrocinadores también pueden apoyar diferentes torneos y un mismo torneo puede contar con varios patrocinadores.

Cada torneo está asociado a un videojuego específico y puede tener muchas partidas. Cada partida debe disputarse en un servidor determinado.

En las relaciones entre jugadores y equipos se debe almacenar la fecha de ingreso, el rol y el estado del jugador. En la participación de equipos en torneos se debe registrar la fecha de inscripción, el grupo y los puntos acumulados. En los patrocinios se debe almacenar el valor aportado, la fecha y el tipo de patrocinio.

Requerimientos

Diseñe e implemente en MySQL una base de datos con 10 tablas, incluyendo al menos 3 tablas de transición para resolver relaciones muchos a muchos.

Defina correctamente claves primarias, claves foráneas, tipos de datos y restricciones. Inserte mínimo 5 registros por tabla y construya el diagrama entidad-relación correspondiente.

Fecha de entrega: 2026-09-04

Tus datos

Aparecen en el archivo que entregas al final. Tu trabajo se guarda solo en este navegador.

Nombre completo

Jean Steven Castaneda Sancl

Código o documento

1152439570

Grupo

Nutresa

Cómo vas a trabajar

El mismo proceso que hacías en Excel, paso a paso.

1. Entidades y relaciones

Extrae del enunciado los objetos del mundo real y di cómo se relacionan entre sí.

2. Tablas y registros

Convierte cada entidad en una tabla y llena registros de ejemplo para poder razonar sobre los datos.

3. Primera forma normal

Verifica que el id sea único y autogenerado, y que cada atributo sea atómico según el contexto. Los no atómicos se señalan y se descomponen en más columnas.

4. Segunda forma normal

Si quedan grupos de repetición (atributo1, atributo2, atributoN), se crea una tabla con el nombre del atributo y una tabla de transición que la asocia.

5. Tercera forma normal

Cada atributo debe depender única y directamente del id de su tabla. Si depende de otro atributo, se crea una tabla nueva o se traslada a la tabla donde ya corresponde.