

Paso 2 · Tablas y registros iniciales

Las tablas nacen vacias: tu decides que columnas lleva cada una, incluido el identificador. Agrega los atributos tal como aparecen en el enunciado (todavia sin normalizar) y llena al menos 2 registros. Los datos de ejemplo son los que despues te permiten ver los grupos de repeticion y las dependencias.

+ Tabla vacia

Escribe los atributos como salen del enunciado, aunque sepas que estan mal: si el enunciado dice “nombre completo” o “telefonos”, ponlo asi. Normalizar es justamente corregir eso en los pasos siguientes. Piensa tambien como vas a identificar cada registro: en el paso de 1FN tendras que justificar que ese identificador es unico y autogenerado.

principal

users

8 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK id tipo (opcional) Quitar PK	full_name tipo (opcional) Marcar PK	documentID tipo (opcional) Marcar PK	home_address tipo (opcional) Marcar PK	universidad tipo (opcional) Marcar PK

principal

books

6 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Eliminar tabla

PK id tipo (opcional) Quitar PK	tittle tipo (opcional) Marcar PK	ISBN tipo (opcional) Marcar PK	publicationYear tipo (opcional) Marcar PK	publicacion tipo (opcional) Marcar PK

principal	loans	4 columnas · 2 registros	+ Columna	+ Registro	Eliminar tabla
PK id tipo (opcional) Quitar PK	dateLoan tipo (opcional) Marcar PK	dateReturn tipo (opcional) Marcar PK	user tipo (opcional) Marcar PK		

principal	academyprograms	3 columnas · 2 registros	+ Columna	+ Registro	Eliminar tabla
PK id tipo (opcional) Quitar PK	programName tipo (opcional) Marcar PK	faculty tipo (opcional) Marcar PK			

principal	authors	2 columnas · 2 registros	+ Columna	+ Registro	Eliminar tabla
PK id tipo (opcional) Quitar PK	authorName tipo (opcional) Marcar PK				

