

[← TALLER DE NORMALIZACIÓN](#)

Ahora vamos a SQL

El modelo ya está normalizado; ahora toca escribirlo en el lenguaje que entiende el motor de base de datos. Aquí escribes SQL de verdad y se ejecuta al instante: crear la base, crear tablas con sus llaves primarias y foráneas, llenarlas, consultarlas y borrar.

[Traer mi modelo del taller](#)[Copiar script](#)[Descargar .sql](#)

Editor de SQL

Sin base de datos activa

```
1  CREATE DATABASE cafe_db;
2  USE cafe_db;
3  CREATE TABLE customer(
4      idCustomer int PRIMARY KEY,
5      document VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
6      fullName VARCHAR(50) NOT NULL,
7      eMail VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, --Bussines Rule, it is unique
8      phone VARCHAR(20)
9
10 );
11 CREATE TABLE employees;
12 CREATE TABLE customers;
13 --this is a comment;
14
15
```

[Ejecutar](#)

Ctrl + Enter

[Rehacer desde cero](#)[Vaciar el servidor](#)

Mientras escribes aparecen **sugerencias** con las palabras de SQL y los nombres de tus tablas y columnas: muévete con ↑ ↓ y acepta con Tab o Enter. Si seleccionas un trozo del texto, **Ejecutar** corre solo eso. Cuando cambies un CREATE TABLE que ya habías ejecutado, usa **Rehacer desde cero**.

Resultado

Escribe una instrucción arriba y pulsa **Ejecutar** (o Ctrl + Enter). Aquí aparecerá lo que devuelva.

Tu base**Retos 0/18****Sintaxis**

0 tablas · 0 filas en total

TU SERVIDOR

Todavía no hay ninguna base de datos. En cuanto ejecutes tu primer `CREATE DATABASE` aparecerá aquí, y desde entonces verás en vivo cada tabla que crees y cada fila que insertes.

Esta base de datos vive solo en tu navegador: no hay servidor detrás y nada de lo que escribas sale de este computador. El dialecto imitado es MySQL / MariaDB.