



Git y GitHub:

Por qué `user.name`, `user.email` y `credential.helper` importan antes de hacer push.

Tres capas que conviene separar



Identidad

¿Quién firma el commit?

user.name y **user.email** definen la autoría en el historial.



Alcance

¿Dónde aplica el cambio?

--global para todo el equipo o **--local** para un solo repositorio.



Autenticación

¿Cómo entras al servidor?

credential.helper gestiona tus contraseñas y tokens de acceso.

user.name y user.email: quién firma

Estos valores definen la **identidad** que aparecerá en cada commit. No tienen nada que ver con tu contraseña de GitHub.

Si no los configuras, Git intentará adivinarlos usando tu nombre de usuario del sistema operativo, lo que suele resultar en commits "anónimos" o incorrectos.

Importante: GitHub usa el email para vincular el commit a tu perfil de usuario.

CONFIGURACIÓN GLOBAL

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tu@email.com"
```

CONFIGURACIÓN LOCAL (SOLO ESTE REPO)

```
git config --local user.name "Nombre Pro"  
git config --local user.email "pro@empresa.com"
```

Global vs Local: el alcance importa

--global

- Aplica a todos los repositorios del usuario.
- Es la configuración por defecto.
- Ideal para tu equipo personal.

```
~/.gitconfig
```

--local

- Aplica solo al repositorio actual.
- Tiene prioridad sobre la global.
- Obligatorio para proyectos de empresa.

```
.git/config
```

credential.helper: el guardián de accesos



¿Qué hace?

Almacena tus credenciales (HTTPS) para que no tengas que escribirlas en cada push/pull.



El truco de las comillas vacías

Si quieres "limpiar" o resetear el helper para usar uno nuevo, primero debes vaciarlo.

```
git config --global --unset credential.helper  
git config --global credential.helper ""
```

i Útil cuando cambias de Token de Acceso Personal (PAT) o usas múltiples cuentas en el mismo PC.

El mismo equipo, varias identidades

ESCENARIO	RIESGO	SOLUCIÓN RECOMENDADA
PC de uso público / compartido	Tus credenciales quedan guardadas en el sistema.	<code>git config --global credential.helper ""</code>
Freelance (Empresa A y B)	Commits de la Empresa A firmados con el email de la B.	<code>git config --local user.email "..."</code>
Repo Personal vs Trabajo	Exponer tu email privado en repositorios corporativos.	Usar <code>includeIf</code> en el <code>.gitconfig</code> global.

Checklist de 30 segundos

01 Verifica quién eres

Ejecuta `git config user.email` dentro del repo para confirmar tu identidad local.

02 Revisa el helper

Usa `git config credential.helper`. Si estás en un equipo ajeno, asegúrate de que esté vacío.

03 Prueba el alcance

Usa `--show-origin` para saber exactamente de qué archivo viene cada configuración.



La regla de oro

"Verifica el **alcance**, verifica la **identidad** y verifica el **helper**; después, trabaja."