

Java™ Platform
Standard Ed. 8[All Classes](#) [All Pro](#)

Packages

[java.applet](#)
[java.awt](#)
[java.awt.color](#)
[java.awt.datatransfer](#)
[java.awt.dnd](#)
[java.awt.event](#)
[java.awt.font](#)
[java.awt.geom](#)
[java.awt.im](#)
[java.awt.im.spi](#)
[java.awt.image](#)

All Classes

[AbstractAction](#)
[AbstractAnnotationVal](#)
[AbstractAnnotationVal](#)
[AbstractAnnotationVal](#)
[AbstractBorder](#)
[AbstractButton](#)
[AbstractCellEditor](#)
[AbstractChronology](#)
[AbstractCollection](#)
[AbstractColorChooserI](#)
[AbstractDocument](#)
[AbstractDocument.Att](#)
[AbstractDocument.Co](#)
[AbstractDocument.Ele](#)
[AbstractElementVisito](#)
[AbstractElementVisito](#)
[AbstractElementVisito](#)
[AbstractExecutorServi](#)
[AbstractInterruptedException](#)
[AbstractLayoutCache](#)
[AbstractLayoutCache.](#)
[AbstractList](#)
[AbstractListModel](#)
[AbstractMap](#)
[AbstractMap.SimpleEr](#)
[AbstractMap.SimpleIm](#)
[AbstractMarshallerImp](#)
[AbstractMethodError](#)
[AbstractOwnableSync](#)
[AbstractPreferences](#)
[AbstractProcessor](#)
[AbstractQueue](#)
[AbstractQueuedLongS](#)
[AbstractQueuedSynch](#)
[AbstractRegionPainter](#)
[AbstractRegionPainter](#)
[AbstractRegionPainter](#)
[AbstractScriptEngine](#)[OVERVIEW](#) [PACKAGE](#) [CLASS](#) [USE TREE](#) [DEPRECATED](#) [INDEX](#) [HELP](#)

Java™ Platform

Standard Ed. 8

[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#) [FRAMES](#) [NO FRAMES](#)[SUMMARY: NESTED](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#) [DETAIL: FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)[compact1](#), [compact2](#), [compact3](#)[java.lang](#)

Class Double

[java.lang.Object](#)
 [java.lang.Number](#)
 [java.lang.Double](#)

All Implemented Interfaces:

[Serializable](#), [Comparable<Double>](#)

```
public final class Double
extends Number
implements Comparable<Double>
```

The `Double` class wraps a value of the primitive type `double` in an object. An object of type `Double` contains a single field whose type is `double`.

In addition, this class provides several methods for converting a `double` to a `String` and a `String` to a `double`, as well as other constants and methods useful when dealing with a `double`.

Since:

[JDK1.0](#)

See Also:

[Serialized Form](#)

Field Summary

Fields

Modifier and Type	Field	Description
static int	BYTES	The number of bytes used to represent a <code>double</code> value.
static int	MAX_EXPONENT	Maximum exponent a finite <code>double</code> variable may have.
static double	MAX_VALUE	A constant holding