

# Kotlin

**var/val** - мутабельная и иммутабельная переменная соответственно.

**val** можно изменять только через состояние объекта.

**const val/companion object** - статические переменные, доступ к которым можно получить не имея объект класса.

**const val** - compile-time константа (аналог final static в JVM).

**val и companion object** - runtime константа.

**data class** - это обертка над обычным классом, которая упрощает работу с некоторыми из них, которые предназначены для хранения данных. Data class имеют свои переопределенные методы - *toString*, *equals*, *hashCode*, *copy*, *componentN*.

Если переопределить хотя бы один из *toString*, *equals*, *hashCode*, *copy* - остальные не сгенерируются автоматически.

Эти методы генерируются только по свойствам из основного (primary) конструктора.

**Деструктуризация** - это фича Kotlin, которая позволяет «распаковать» объект сразу в несколько переменных. Самый частый и понятный пример — с data class (component1(), component2() и т.д.).

```
// Деструктуризация:  
val (name, age, email) = user
```

Обычные классы тоже могут использовать деструктуризацию, если переопределить все *operator fun component1() = x*; в конструкторе напрямую.

## [Inline usecases](#)

Модификатор **inline** заставляет компилятор Kotlin (не JVM) встраивать тело функции прямо в место вызова — то есть вместо вызова функции подставляется её код.

Это происходит на этапе компиляции Kotlin → байт-код, а не на уровне JVM. Зачем это нужно?

Главное преимущество — устранение оверхеда при работе с лямбдами.

Без inline лямбда превращается в объект (создается анонимный класс), что дорого по памяти и времени.

С inline — лямбда встраивается как обычный код, и объекта не создается.

Когда **inline** используют почти всегда:

- `let`, `apply`, `also`, `run`, `with` — все они `inline`
- Любая функция, принимающая лямбду как параметр и вызывающая её напрямую
- Особенно важно для `high-order functions`

Когда **inline** НЕЛЬЗЯ использовать:

- Если функция содержит `return` из внешней функции (обычно запрещено)
- Если функция большая — инлайнинг раздувает код

Бонус: `noinline` и `crossinline`

- **`crossinline`** — если внутри инлайн-функции лямбда передаётся дальше (например, в другую функцию), и нельзя делать `non-local return`
- **`noinline`** — если одну из лямбд не хочешь инлайнить

Когда использовать **`crossinline`**:

- Лямбда передаётся в другую функцию (в т.ч. в `run`, `launch`, `async`, `Thread`, `setOnClickListener` и т.д.)
- Ты хочешь запретить `return` из лямбды (чтобы не сломать логику внешней функции)

Когда использовать **`noinline`**:

У `inline`-функции все лямбды по умолчанию инлайнятся.

Но иногда одну из лямбд нельзя или не хочется инлайнить.

Случай 1: Лямбда сохраняется как объект (например, в свойство)

Случай 2: Лямбда слишком большая — не хочется раздувать код

Оператор **`!!`** - форсирует компилятор воспринимать переменную как `nonnullable`.

**`!!`** - бросает `KotlinNullPointerException`, если значение `null`.

**`==`** в Kotlin — это структурное сравнение (вызывает `.equals()`)

**`===`** это сравнение ссылок (то же, что `==` в Java).

**Extension function** — это функция, которая добавляет поведение к существующему классу без наследования и изменения его кода.

Паттерн проектирования, который реализуют `extension functions` — `Decorator` (в открытой форме) или чаще говорят `Visitor`, но в сообществе Kotlin чаще всего называют это реализацией паттерна `Extension / Open/Closed Principle` (открыт для расширения, закрыт для модификации).

Главное преимущество **`sealed class`** — исчерпывающая проверка в `when` (`exhaustive when`).

Компилятор обязывает обработать все возможные подклассы, иначе — ошибка компиляции.

Enum тоже это делает, но:

- enum — только фиксированные экземпляры (один объект на значение)
- sealed class — каждый подтип может иметь разные свойства и состояние (как обычные классы)

Когда обязательно использовать sealed class вместо обычного:

Когда ты хочешь моделировать ограниченное множество типов (как Result, ViewState, UiEvent и т.д.) и нужна исчерпывающая обработка в when + каждое состояние может нести свои данные.

Пример:

```
sealed class Result {  
    data class Success(val data: String) : Result()  
    data class Error(val exception: Throwable) : Result()  
    object Loading : Result()  
}
```

**Any** — корень всей иерархии типов Kotlin (как Object в Java). Все классы неявно наследуются от Any. Не-nullable по умолчанию.

**Unit** — тип, обозначающий «функция ничего полезного не возвращает». Имеет единственное значение — Unit (объект-одиночка). Аналог void в Java, но является настоящим типом. Пример: fun printHello(): Unit { println("Hello") } (можно опустить : Unit)

**Nothing** — тип, у которого нет значений. Означает «функция никогда не завершится нормально». Используется для:

- функций, которые всегда бросают исключение: fun fail(): Nothing = throw RuntimeException()
- бесконечных циклов
- мест, где компилятор понимает, что код недостижим

**Nothing?** — nullable версия Nothing. Единственное возможное значение — null. Полезен в generics для обозначения «список, который всегда пуст»: List<Nothing?>

Только **const val** — настоящая compile-time константа, которую можно использовать в аннотациях.

**@JvmStatic** val в companion — даёт статическое поле + статический геттер, удобно вызывать из Java как MyClass.VALUE.

**@JvmField** val — убирает геттер полностью, поле становится как обычное public поле Java. Часто используют в data class-ax, когда нужно совместимость с фреймворками (Gson, Jackson и т.д.).

По умолчанию в **Kotlin**:

- Все классы — **final** (нельзя наследоваться).
- Все функции и свойства — **final** (нельзя переопределять).

**open class / open fun**:

- **open class** — разрешает наследование от этого класса.
- **open fun / open val** — разрешает переопределять эту функцию или свойство в дочерних классах.
- Используется редко — только когда ты явно хочешь разрешить переопределение.

**abstract class / abstract fun**:

- **abstract class** — нельзя создать объект напрямую, обязательно нужно унаследовать и реализовать абстрактные члены.
- **abstract fun / abstract val** — не имеют тела/значения, обязательно переопределять в наследнике.
- Может содержать и обычные функции с реализацией, и состояние (поля).
- Используется, когда есть общее поведение + нужно заставить наследников реализовать что-то своё.

**interface**:

- По умолчанию все функции — **public open** (можно переопределять, но не обязательно).
- С Kotlin 1.2+ можно писать функции с телом (реализация по умолчанию).
- До Kotlin 1.4 нельзя было иметь поля с бэкингом (только геттеры/сеттеры), сейчас можно только **private val**.
- Класс может реализовывать сколько угодно интерфейсов.
- Используется для описания поведения (контракта), особенно когда нужна множественная реализация.

Краткое правило выбора:

- Нужна множественная реализация → **interface**
- Есть общее состояние или защищённые члены → **abstract class**
- Хочешь запретить наследование по умолчанию → просто **class (final)**
- Редко: хочешь контролируемо разрешить наследование → **open class + open fun**

## public

- Везде и всегда видно: из любого файла, пакета, модуля.
- Это модификатор по умолчанию (если ничего не написать).

## internal

- Видно только внутри одного модуля (в Gradle — один проект = один модуль).
- Не зависит от пакета: даже если классы в разных пакетах, но в одном модуле — видно друг другу.
- Если вынесешь в другой модуль — станет невидимым.
- Главное отличие от Java package-private.

## protected

- Нельзя использовать на top-level (вне класса).
- Внутри класса: видно в этом классе и во всех его подклассах, даже если подкласс в другом пакете или модуле.
- Не видно из других классов, даже в том же пакете.

## private

- Top-level (вне класса): видно только внутри одного .kt файла.
- Внутри класса: видно только внутри этого класса, подклассы не видят.
- Самый строгий уровень.

В обычных generic-функциях тип стирается на этапе выполнения (type erasure) — в JVM в рантайме нет информации, какой именно T был передан.

```
fun <T> createList(): List<T> = ArrayList<T>() // в рантайме T = Unknown
```

**reified** + inline позволяет сохранить реальный тип в рантайме, но только внутри inline-функций.

```
inline fun <reified T> Any.isInstanceOf(): Boolean = this is T
```

**reified** — это суперсила Kotlin, которая позволяет писать type-safe, чистый и удобный API для работы с дженериками в рантайме.

Без inline fun <reified T> таких вещей, как filterIsInstance(), Gson.fromJson<T>(), Room @Query, Moshi.adapter<T>() — просто бы не существовало в удобной форме.

Использовать этот модификатор нужно именно для рефлексии и всего, что с ней связано. В рантайме (в JVM) обычные дженерики стираются, поэтому без reified ты не знаешь, какой именно T был передан.

- Проверка типа (is, as)
- Получение Class<T> или KClass<T>
- Работа с аннотациями на типе
- Сериализация/десериализация (Gson, Moshi, Jackson-Kotlin, Room)
- Room @Query с generic DAO:
- Стандартные функции (filterIsInstance()<T>, intent.getSerializableExtra<T>())

**Bytecode** — это файл/последовательность инструкций (в формате .class), которые получаются после компиляции Java/Kotlin-кода. Это статический набор команд для виртуальной машины Java.

**JVM (runtime)** — это программа-исполнитель, которая в момент запуска читает и выполняет этот bytecode. Это динамическая среда выполнения: загрузчик классов, куча, сборщик мусора, JIT-компилятор, стеки потоков и т.д.

**Generics** в Kotlin (и Java) нужны для трёх главных вещей:

1. Type-safety на этапе компиляции

```
val list: List<String> = listOf("hello", "world")
val s: String = list[1] // OK, компилятор знает, что там String
// list.add(123) — ошибка компиляции!
```

2. Избавление от лишних приведений типов (casts)

```
// Java-style (до generics)
String s = (String) list.get(0);
// Kotlin с generics — каст не нужен
val s: String = list[0] // автоматически
```

3. Повторное использование кода с разными типами. Один и тот же класс/функция работает с любым типом:

```
fun <T> identity(value: T): T = value
identity("hello") // T = String
identity(42)      // T = Int
identity<User>(user)
```

Инструкция (**statement**) — делает что-то, но не возвращает значение

Выражение (**expression**) — всегда возвращает значение и имеет тип

В Kotlin почти всё — выражение:

- if — выражение (обязательно должен быть else, если используется как выражение)
- when — выражение
- try-catch — выражение
- Даже elvis ?: throw — выражение

В Java if, for, while — только инструкции → нельзя присвоить результат.

1. **Int** — примитивный тип в Kotlin (на уровне JVM — int). Не может быть null, не является объектом, не наследуется от Any?.
2. **Int?** — nullable примитив, в JVM при использовании — автоматически боксится в java.lang.Integer.
3. **kotlin.Int** — это алиас (то же самое, что просто Int). Пишется полностью только в редких случаях (например, при рефлексии).
4. **java.lang.Integer** — обёртка из Java. Всегда объект, может быть null, наследуется от Any?.

Главный вопрос: почему `Int` НЕ наследуется от `Any`??

Потому что `Int` — примитив (`int`), а примитивы в JVM не участвуют в иерархии объектов. `Any` в Kotlin соответствует `java.lang.Object` → только ссылочные типы наследуются от него.

**vararg** — синтаксический сахар для передачи нефиксированного количества аргументов одного типа в функцию. Под капотом превращается в `Array<T>`.

**List<T>** — интерфейс коллекции (`immutable` или `mutable`). Нельзя использовать как параметр функции вместо `vararg`.

**Array<T>** — примитивный массив (как `int[]` в Java). Это не `List`, у него другая производительность и поведение.

Почему `for (i in list)` работает?

Потому что у `List<T>` есть расширение-оператор **iterator()**:

```
operator fun <T> Iterable<T>.iterator(): Iterator<T>
```

Под капотом:

- `0..9` → `IntRange` → наследует `IntProgression`
- Все эти `..`, `until`, `downTo`, `step` — возвращают объекты типа `IntProgression`

**Диапазоны** в Kotlin — это не просто синтаксический сахар, а настоящие объекты.

Оператор `..` создаёт включительный диапазон: от начального значения до конечного, включая оба края.

Функция `until` создаёт исключающий верхнюю границу диапазон: конечное значение в цикл не попадает.

`downTo` создаёт диапазон, идущий вниз, и конечная граница включается.

`step` позволяет задать шаг больше 1, работает и в прямом, и в обратном направлении.

`until` спасает от классической `off-by-one` ошибки: когда нужно пройти по индексам списка или массива, правильнее писать от нуля и до `size` с `until`, а не с `..`, потому что последний индекс всегда `size - 1`.

Диапазоны работают не только с числами: можно перебирать символы от `'a'` до `'z'` — это тоже полноценный диапазон.

Цикл `for` в Kotlin на самом деле работает не только с диапазонами, а с любым объектом, у которого определён оператор `iterator`. У всех стандартных коллекций (`List`, `Set`, `Map.keys`, `Map.values` и т.д.) этот оператор есть по умолчанию, поэтому по любой коллекции можно писать `for (item in collection)` — это обычный `foreach`.

Под капотом диапазоны `..`, `until`, `downTo`, `step` реализуются через класс `IntProgression` (или `LongProgression`, `CharProgression`). Это лёгкие объекты с тремя полями: `start`, `end` и `step`. Они не создают промежуточных списков — перебор идёт эффективно, почти как обычный цикл `while`.

Все виды **object** в Kotlin:

1. **Object declaration** (именованный объект, **синглтон**) Это настоящий синглтон — в приложении существует ровно один экземпляр этого объекта. Создаётся лениво при первом обращении. Используется вместо статических полей/методов из Java, для логгеров, конфигов, кэшей и т.д. Пример из жизни: `Json`, `Clock.System`, `Dispatchers.Main`.
2. **Companion object** Это тот же синглтон, но живёт внутри класса и привязан к нему. Используется как место для фабричных методов, констант и всего, что в Java было бы `static`. У каждого класса может быть максимум один `companion object` (с именем или без). В стандартной библиотеке — у всех коллекций: `List`, `Map`, `Set` и т.д.
3. **Object expression** (анонимный объект) Это не синглтон! Каждый раз создаётся новый экземпляр. Это прямой аналог анонимного класса в Java. Используется там, где нужно быстро реализовать интерфейс или унаследовать класс в одном месте: `клик-листенеры`, `коллбэки`, `обработчики событий` и т.д.
4. Вложенные **object внутри object** Можно внутри одного синглтона объявлять другие объекты. Используется для красивой группировки констант и подмодулей: например, `Retrofit`, `Endpoints`, `Headers`, `Permissions` и т.д.

**Primary constructor** — это часть заголовка класса: `class User(val name: String)`. Он выполняется до любого `init`-блока.

**Secondary constructor** — это обычный `constructor(...)` внутри тела класса, вызывается через `this(...)` и обязателен только если нет `primary` или нужно несколько вариантов создания.

Да, **можно расширять любой класс** (даже `final` и даже из Java) через `extension functions/properties`. Это одна из главных фишек Kotlin.

**by lazy** — ленивая инициализация при первом обращении, значение кэшируется, работает с `val`.

**lateinit var** — инициализация вручную позже, только для `var` и только для классов (не примитивов), иначе краш.

**@JvmStatic** в `companion object` делает метод/свойство настоящим `static` в байткоде. Без него из Java вызываешь `MyClass.Companion.method()`, с ним — `MyClass.method()`.



**Delegates.observable**(initialValue) { prop, old, new -> ... } — создаёт свойство, которое вызывает лямбду при каждом изменении значения.

by lazy по умолчанию использует **LazyThreadSafetyMode.SYNCHRONIZED** — потокобезопасно с блокировкой.

by lazy(**LazyThreadSafetyMode.NONE**) { ... } — без синхронизации, быстрее, но только если уверен, что доступ из одного потока.

**typealias** — псевдоним типа.

Очень полезен для длинных функциональных типов:

typealias ClickListener = (View) -> Unit

**value class** (с Kotlin 1.5+, раньше inline class) — обёртка над одним значением (примитивом), которая не создаёт объект в рантайме при использовании.

Пример: @JvmInline value class UserId(val value: Long) — в JVM будет просто long.

**expect / actual** — механизм multiplatform.

expect class Platform в commonMain, actual class Platform в androidMain/iosMain/jvmMain и т.д.

expect = «я обещаю, что где-то будет реализация»

actual = «вот реализация именно для этой платформы»

**let** — возвращает результат лямбды, it-референс, часто для цепочек и null-check.

**apply** — возвращает сам объект, this-референс, для настройки объекта.

**run** — возвращает результат лямбды, this-референс, для выполнения блока и получения результата.

## Coroutines

**Suspend fun** — это просто функция, которую можно вызывать только из корутины или другой suspend-функции. Она может «зависать» без блокировки потока (например, ждать сеть или базу). Это не стрим, это разовый вызов.

**Flow** — холодный стрим. Каждый раз, когда кто-то делает collect, весь код внутри flow { ... } выполняется заново. Если никто не подписан — ничего не происходит. Идеально для запросов к базе, сети, чтения файла — каждый подписчик получает свои данные с нуля.

**Channel** — горячий стрим старого образца (почти устарел). Код запускается один раз, и данные идут в один канал. Если потребителей несколько — они делят одну очередь, кто первый успел — тот получил. Если никто не слушает — данные теряются (кроме буферизированных вариантов).

**SharedFlow** — современный горячий стрим. Код внутри запускается один раз, но подписаться могут сколько угодно потребителей одновременно. Можно настроить replay (сколько последних значений запоминать). Отлично подходит для событий: клик по кнопке, навигация, показ тоста/snackbar — то, что не нужно повторять при новой подписке.

**StateFlow** — это специальный случай SharedFlow с replay = 1 и политикой «всегда есть актуальное значение». Он всегда хранит последнее состояние и отдаёт его сразу при новой подписке. Это золотой стандарт для UI-состояния в Android: loading/error/data, поисковый запрос, выбранный таб, чекбоксы и т.д.