Compte Rendu INF1603 Projet de développement

Louison RABREAU rabreau.e2003851@etud.univ-ubs.fr

Alexis GOHIER gohier.e1704272@etud.univ-ubs.fr

Janvier-Mai 2023

Sommaire

Abstract :	Page 1
Sprint 1 à 5 :	
Sprint 6:	Page 3-4
Explication du système :	
Résultats:	
Conclusion ·	

Abstract

Pour pouvoir lire plus efficacement des articles scientifiques, les chercheurs de l'Irisa nous on demandés de créer un parseur ou convertisseur d'articles au format texte, suivi du format Xml. Ce compte-rendu résume les différents avancement du projet, sprint après sprint ainsi que le fonctionnement du projet final et ses résultats.

1 Sprint 1 à 5 - L'avancement du projet

Sprint 1 - Choix parseurs de format .pdf en format .txt

Consignes:

- 1. Evaluer les différents logiciels de codage et convertisseurs disponibles.
- 2. Choisir les plus adaptés.
- 3. Sélectionner les options qui pourraient être utiles.

Temps accordé: du 27 janvier au 3 février 2023.



Après avoir décidé d'utiliser Python comme logiciel, étant, d'après nous, le meilleur à utiliser ainsi que le plus simple, nous avons passer la première semaine à essayer le plus de convertisseurs possibles, ainsi que leurs options pour y déceller les plus efficaces.


Nous avons donc choisi 5 modules de convertions différents, ayant tous leurs qualités et leurs défauts ; PDF Miner, Aspose Word, PyPDF et PyPDF2 ainsi que le choix "final" PDFIUM. Ces choix reste temporaires, car nous pouvons toujours trouver mieux, plus efficace et/ou plus simple.

Sprint 2 - Parseur de format .pdf en format .txt

Consignes:

- 1. Programme qui produit en sortie un fichier .txt contenant nom, titre, auteur(s) et abstract.
- 2. Prend en entrée un dossier.
- 3. (Re)Crée un sous-dossier contenant la(es) sortie(s).

Temps accordé : du 07 au 17 février 2023.



Pour un meilleur départ de programmation, nous avons développé l'architecture suivante ; les fichiers .pdf sont convertis en un fichier brut .txt via les convertisseurs, on les passe ensuite dans un filtre pour choisir le(s) meilleur(s) résultat pour ensuite pouvoir sectionner les différentes parties voulues dans la sortie .txt.


À la fin du sprint, le programme possédait une efficacité de 60% en étant peu organisé. Il nous fallu donc le revoir par la suite, et améliorer le "filtre" pour continuer de manière plus performante.

Sprint 3 - Parseur de format .pdf en format .xml

Consignes:

- 1. Programme qui produit en sortie un fichier .xml contenant nom, preambule, titre, auteur(s) et leur(s) mail(s), abstract et bibliographie.
- 2. Option d'exécution -t pour une sortie .txt ou -x pour une sortie .xml.

Temps accordé : du 03 au 12 mars 2023.



Le filtre étant complexe à fournir, nous avons décidé de nous concentrer que sur un seul convertisseur (PDFIUM), pour pouvoir résoudre un à un les problèmes rencontrés. En effet, nous avions du mal à récupérer mail, lier ceux-ci aux noms, obtenir la bibliographie et gérer les options de lancement.

Tous ceci nous ammena à devoir reconstruire le projet, ce que l'on fit lors du sprint suivant.

Sprint 4 - Enrichissement du parseur

Consignes:

- 1. Ajouter les balises d'affiliation pour le(s) auteur(s), d'introduction, du corp et de la conclusion.
- 2. Menu textuel lors de l'éxécution pour le choix des fichiers d'entrée.

Temps accordé : du 20 au 31 mars 2023.

Carnet de Sprint							
Non fait		En continu		Terminés			
Menu textuel	Extraire affiliation(s), introduction, corp, conclusion	Artefacts	Organisation logistique	Trouver un langage de programmation	Trouver un convertisseur		
Extraire mail(s), bibliographie		Amélioration efficacité	Gestion GIT/GITHUB	Programme .pdf → .txt	Programme .pdf → .xml		
		README		Options -x (.xml) -t (.txt)	Sous-dossier de sortie		
				Extraire nom, titre, auteur(s), abstract	Exécution par ligne de commande		
Obligatoire et important		Demandé		"Optionnel" (non demandé)			

La reconstruction se fit tout d'abord par le changement de module de convertion (PYMUPDF). L'architecture du programme dûe aussi subir une mise à jour ; les fichiers d'entrées .pdf passent dans un "Carnet" qui récupère leur version brute .txt et les sépare en blocs contenant le texte et leur police d'écriture. Ces blocs sont ensuite envoyés dans un "Classeur" qui associe les différents tags demandés au valeurs correspondantes pour la sortie .xml ou .txt.

Ces avancements restent à finir mais permettent un programme plus propre à lire tout en étant plus efficace, au rendu plus fonctionnel. Cependant certaines extractions restent à faire.

Sprint 5 - Evaluation du parseur

Consignes:

1. Evaluer les sorties .xml via le site http://inf1603.alwaysdata.net/ParserResultComparator.php.

Temps accordé : du 03 au 09 avril 2023.

Après la fin de reconstruction du projet et ajout des dernières extractions, le projet nous fourni une précision moyenne d'environ 70% (d'après le site mais supérieure si à l'oeil nu).

Les erreurs étaits principalement dûes à la récupération des mails, qui, par conséquent, pouvait créer des problèmes sur les noms des auteurs. Les numéros de bas de pages ainsi que les différences de polices engendrait également des soucis pour la récupération de l'abstract, introduction, conclusion et de la bibliographie. Ceux-ci sont donc des problèmes à résoudre d'ici le rendu final.

2 Sprint 6 - Fin du projet


Conclusion et tests finaux

Consignes:

- 1. Evaluer le programme sur de nouveaux .pdf.
- 2. Finir le programme.

Temps accordé : du 17 avril au 13 mai 2023.

A) Explication du système



Classe main: Appelle les différentes classes dans leurs ordres d'apparition dans le programme (voir "#- -Nom section- -"). Après avoir importé toutes les modules utilisés (Modules distribués) ainsi que les différentes classes spécifiques au projet (Modules du projet), les arguments entrées lors de l'éxecution sont testés (Données statiques). Un menu textuel est ensuite crée pour que l'utilisateur choisisse les fichiers .pdf à convertir (Variables globales) en utilisant la classe PDF. Pour finir, pour chaque .pdf à convertir, le code créé un objet Carnet du fichier correspondant, qu'il entre en argument d'un objet Classeur. Le format, déterminé dans la section "Données statiques" permet d'indiquer au classeur quel type de sortie est voulue.

Classe PDF: Représente le fichier pdf, avec son chemin et son nom en attribut, et peut l'ouvrir avec la méthode open.

Classe Carnet: Représente une liste de la classe Bloc et de pages (composés elles même de Bloc), qui lors de son initialisation créé ses derniers selon les lignes contigües du fichier source ayant la même police d'écriture.

Cette classe possède autants de méthodes que de tags pour trouver ses derniers dans le texte. Chaqu'un de ses **getteurs** recherches selon des supposés (ex : chaque partie du document est numéroté de la même façon). Elle possède également une méthode qui retourne la plus petite distance entre deux élèments, pour associer nom et mails, un testeur de similaritude et une correction de l'accentuation qui est souvent faussée ("è" dans le convertisseur nous donnera "' e".)

Classe Bloc: Héritant de la classe string, chaque bloc possède une police et une taille d'écriture, une position ainsi que la partie du texte correspondante. Lors de l'initialisation, une valeur est donnée en string à sa super-classe, la méthode fixe permet de remplacer cette valeur par la partie du texte voulue.

Classe Classeur: Comporte la classe Tag qui permet de déterminer toutes les sections à séparer lors du formatage (abstract, auteurs, bibliographie, ...) et leur écriture dans le fichier de sortie. L'initialisation nécessite l'objet carnet correspondant qui lui donne toutes les valeurs des tags du fichier à convertir. Cette classe possède une méthode qui permet de récupérer un fichier simple de sortie en format .txt ou un fichier détaillée grâce aux balises de son format .xml.

B) Résultats

Sur le premier corpus, notre moyenne de précision était de 69.8 tandis que sur le nouveau elle fut de 70.9 ce qui prouvait la solidité et la robustesse de notre système. Après toutes dernières modifications, descriptions du programme et vérifications notre score dépassa toutes attentes ;

(99.06 + 93.41 + 97.23 + 87.12 + 88.32 + 79.08 + 80.75 + 92.07 + 92.31 + 95.61) / 10 =

90.496

C) Conclusion

Malgré les différents problèmes causé par le nombre plus réduit de personne dans notre groupe, nous avons réussi à nous attendre, à se partager le problème et avancer convenablement. Certaines demandes nous ont demandés plus de réflexion que d'autre mais aucunene nous a empêché de travailler.