

# Cours 3

Jean-Baptiste Bertrand

December 2021

courbe régulière :  $\alpha' \neq 0 \forall t$

longueur d'arc

$$\mathcal{L} = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$$

Approximation avec une partition

$$P = (t_0, t_1, \dots, t_n)$$

$$\mathcal{L}(\alpha, P) = \sum_{i=0}^{n-1} \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i+1})\|$$

Prop

Si  $\alpha$  est  $C^1$  alors  $\alpha$  est rectifiable et

$$\mathcal{L}(\alpha) = \sup_P \mathcal{L}(\alpha, P)$$

On a montré que pour toute partition  $P$  :  $\mathcal{L}(\alpha, P) \leq \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$

Lemme :  $\|\int_a^b \alpha'(t) dt\| \leq \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$

Reste à montrer que  $\forall \epsilon > 0 \exists P$  t.q.

$$\mathcal{L}(\alpha, P) \geq \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt - \epsilon$$

Continuité uniforme de  $\alpha$

$\exists \delta > 0$  t.q. si

Proposition : Une courbe paramétrée  $\alpha$  admettant une reparamétrisation par longueur d'arc ssi elle est régulière

Dem (  $\implies$  )

Si  $\alpha$  admet une reparamétrisation par longueur d'arc  $\tilde{\alpha}$

et  $\tilde{\alpha} = \alpha \circ \varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$

$$\begin{aligned}
\tilde{\alpha}(t) &= \alpha(\varphi(t)) \\
\tilde{\alpha}'(t) &= \alpha'(\varphi(t))\varphi'(t) \\
\underbrace{\|\tilde{\alpha}'(t)\|}_1 &= \|\alpha'(\varphi(t))\|\|\varphi'(t)\| \\
&\implies \|\alpha'(\varphi(t))\| \neq 0
\end{aligned}$$

( $\Leftarrow$ )

Trop long, trop loin

Exemple : Calculer la paramétrisation par longueur d'arc d'une hélice

$$\alpha(t) = (a \cos(t), a \sin(t), bt) \quad (a, b > 0)(t \in \mathbb{R})$$

$$\begin{aligned}
\Psi(t) &= \int_0^t \|\alpha'(x)\| dx \\
&= \int_0^t (-a \sin x, a \cos x, b) dx \\
&= \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} dx \\
&= t\sqrt{a^2 + b^2} \\
\implies \Psi^{-1}(s) &= \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\
\implies \tilde{\alpha}(s) &= (a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, b \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}})
\end{aligned}$$

Courbe du jour : Caténoïde

Repère de Frenet

Un repère adapté à la courbe.

Le premier vecteur est le vecteur tangent.

Le second vecteur est le vecteur *accélération*. En effet, il est toujours perpendiculaire au déplacement dans le cas d'une courbe paramétré par longueur d'arc (vitesse constante)

Le troisième est celui qui reste ( $\times$ )

Lemme : Soient  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable. Si  $f(t) \circ g(t)$  est constante alors  $f'(t) \circ g(t) = -f(t) \circ g'(t)$

Dem  $(f(t) \circ g(t))' = 0 \implies f'(t) \circ g(t) + f(t) \circ g'(t) = 0 \blacksquare$

Soit  $\alpha$  paramétré par longueur d'arc

$$T(s) := \alpha'(s)$$

$$k(s) := \|T'(s)\| = \|\alpha''(s)\|$$

est la courbure de  $\alpha$  au point  $\alpha(s)$

$$N(s) := \frac{T'(s)}{k(s)}$$

On dit que  $\alpha$  est birégulière si  $k(s) \neq 0 \forall s$

$$B(s) := T(s) \times N(s)$$

$T, N, B$  est le repère de Frenet de  $\alpha$

$$\|T(s)\| = 1 \implies T(s) \cdot T(s) = 1 \implies T(s) \cdot T'(s) = 0 \implies k(s)T(s) \cdot N(s) = 0$$

$T, N, B$  sont  $\perp$

$$\|B\| \|T \times N\| = \|T\| \|N\| \sin(\phi) = 1$$

Orthonormé!

On a, par définition que

$$T'(s) = k(s)N(s)$$

$$N'(s) \cdot T(s) = -N(s) \cdot T'(s) = -k(s)N(s) \cdot N(s) = 0 \implies N'(s) \cdot B(s) =: \tau(s)$$

$\tau$  : torsion

...

On obtiens les Équations de Frenet-Serra

$$\begin{aligned} T'(s) &= k(s)N(s) \\ N'(s) &= k(s)T(s) + \tau(s)B(s) \\ B'(s) &= -\tau(s)N(s) \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) & 0 \\ k(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$