

APÊNDICE C - Modelo de formulário de coleta em campo

Pesquisadoras(es): _____ Data: ____/____/____ Hora início: ____:____ Hora fim: ____:____

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA VIA

ID do trecho: _____ Nome do trecho: _____

Início do trecho: _____ Fim do trecho: _____

Hierarquia viária: ☐ Estrutural ☐ Alimentadora ☐ Local

Nº quadras: _____ Nº faixas mistas: _____ Velocidade máxima regulamentada: _____ (km/h) Extensão: _____ (m)

Nº Interseções: _____ Nº Interseções com estruturais/alimentadoras: _____ Nº vias estruturas em interseções: _____

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

Tipologia avaliada: ☐ Ciclovia ☐ Ciclofaixa ☐ Calçada partilhada ☐ Ciclorrota	Sentido: ☐ Bidirecional ☐ Bidirecional, com mão inglesa na estrutura ☐ Unidirecional, no fluxo ☐ Unidirecional, no contra fluxo
--	--

Posição na via: ☐ Sobre o canteiro central ☐ Pista, junto ao canteiro ☐ Centro da pista - divide

☐ Fluxos veiculares ☐ Pista, junto à calçada ☐ Sobre a calçada ☐ Isolada, em relação à via

PAVIMENTO (B2/E2)

Tipo predominante: ☐ Asfalto ☐ Concreto ☐ Blocos de concreto e similares ☐ Pedras portuguesas ☐ Pedras irregulares ☐ Piso com vãos ☐ Pisos de barro ☐ Grelhas e chapas metálicas ☐ Pisos modulares soltos ☐ Piso derrapante	Estado na área crítica: ☐ Nivelado, sem ondulações ☐ Ondulações exigem reduzir ☐ Leve desníveis, não requer frear ☐ Desgaste até metade da largura ☐ Desgaste superior à metade da largura ☐ Buracos rasos ☐ Degrau/buraco fundo ☐ Piso com desnível transversal
--	--

ILUMINAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO (D1/D2)

Tipo de postes: ☐ Iluminação peatonais ☐ Exclusiva para ciclistas ☐ Posteameto convencional/geral Posicionamento dos postes: ☐ Próximos e direcionados à estrutura ☐ Ao mesmo lado da estrutura ☐ Lado oposto da estrutura ☐ A mais de 5m da estrutura	Distância entre postes: ☐ Até 30m ☐ Até 50m ☐ Mais de 50m Mais sobre posteameto: ☐ Há barreiras abaixo que impedem a iluminação direta ☐ Não há postes de iluminação no trecho analisado.	O sombreamento cobre... ☐ Praticamente toda a extensão ☐ Mais da metade da extensão ☐ Menos da metade da extensão ☐ Não há ou praticamente não há sombra Mais sobre sombreamento: ☐ Há arborização de baixo porte em quase todo o trecho
---	--	---

ANOTAÇÕES GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CICLOVIÁRIO (B4/E4)

CICLOVIAS	CICLO FAIXA	CALÇADAS PARTILHADAS
Presença no trecho típico: ☐ Área útil total preenchida ☐ Preenchimento completo apenas nos cruzamentos ☐ Apenas faixa de contraste dos dois lados ☐ Apenas faixa de contraste de um dos lados ☐ Sem vermelho / impossível avaliar (apagado)	Conservação (área crítica): ☐ Boa identificação, em todo trecho ☐ Mais da metade identificável ☐ Boa identificação nas aproximações de travessias de pedestres e áreas de conflito com outros modos. ☐ Identificação em menos da metade do trecho da infraestrutura cicloviária ☐ Identificação muito danificada. ☐ Praticamente apagada.	

DELIMITAÇÃO DA ESTRUTURA (E3) E CONSERVAÇÃO DA SEPARAÇÃO OU SEGREGAÇÃO (B3)

CICLOVIA	CICLOFAIXA
Tipo de dispositivo: ☐ Canteiros ☐ Guias ☐ Prismas ou blocos de concreto ☐ Tachas ou tachões ☐ Balizadores ☐ Sinalização apenas com pintura ☐ Outro: _____	Distância entre dispositivos: ☐ Segregação total ☐ até 1m ☐ até 2m ☐ até 2,5m ☐ até 3m Mais sobre a segregação: ☐ Aberturas pontuais para acessar estacionamento dentro dos lotes ☐ Muitas aberturas para acessar estacionamentos dentro dos lotes ☐ Ausência de dispositivos na infraestrutura cicloviária

CALÇADAS PARTILHADAS

- ☐ Demarcação do espaço por pintura que contrasta com a cor do pavimento
☐ Demarcação do espaço de ciclistas e pedestres por sinalização horizontal vermelha, marcas horizontais e pictogramas
☐ Demarcação apenas com marca/linha horizontal ao longo do trecho; (ou) apenas pictogramas orientando a circulação
☐ Não há delimitação ou diferenciação dos espaços de ciclistas e de pedestres

Conservação dos elementos de separação/segregação (E3) ☐ Dispositivos visíveis em toda a extensão ☐ Mais da metade do trecho em bom estado de conservação ☐ Menos da metade do trecho ou estão muito danificados ☐ Praticamente não há dispositivos	Conservação da faixa de afastamento lateral (E3) ☐ Ótimo estado, visível em toda a extensão ☐ Bom estado em mais da metade do trecho ☐ Menos da metade do trecho ou está muito danificada ☐ Praticamente inexistente
--	---

SITUAÇÕES DE RISCO (B7)

TODAS TIPOLOGIAS	
CICLOVIAS	CICLO FAIXA CALÇADAS PARTILHADAS
☐ Mudança de lado no meio da quadra. Qtd: _____ ☐ Sentido contrário sem proteção ☐ Ponto de ônibus/escola sobre a infra. Qtd: _____	☐ Obstáculos horizontais (grelha longitudinal, sarjeta em desnível etc.). Qtd: _____ ☐ Obstáculos verticais (poste, árvore, barreira). Qtd: _____ ☐ Outros: _____ Qtd: _____

ESPAÇO ÚTIL DA ESTRUTURA (B1)
CICLOVIA E CICLOFAIXACALÇADAS PARTILHADAS

Largura da estrutura: _____ (cm) Largura do amortecimento: _____ (cm)

SINALIZAÇÃO VERTICAL (B4)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Placas em ambo sentidos										
Placas em apenas um dos sentidos										
Placas em bom estado de conservação										
Placas soltas, sujas, pichadas, adesivadas, outros										
Não há placas										
SINALIZAÇÃO DAS CICLORROTAS (B4)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Pictogramas em boa condição										
Pictogramas desgastados										
Pictogramas inexistentes/muito apagados										
ACESSIBILIDADE AOS LADOS (B5)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Quantidade de travessias										
MOBILIÁRIO NO ENTORNO (D3)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Bicicletários de uso público										
Paraciclos										
Estações de bicicletas compartilhadas										
Estações de autoatendimento										
Bebedouros públicos										
MODERAÇÃO DE VELOCIDADE (B6) APENAS CICLORROTAS	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Lombadas e ondulações transversais ou valas transversais										
Faixas de travessia elevadas										
Elevação de cruzamentos										
Redução da largura da via para uma faixa veicular mais estreita por sentido										

AValiação DAS INTERSEÇÕES

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (C1/E1) CICLOVIAS CICLO FAIXA CALÇADAS PARTILHADAS	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10
Pavimento em vermelho na largura da ciclo										
Pavimento em vermelho mais estreito que a ciclo										
Sinalização em vermelho apenas com linhas										
Existência de pictogramas										
Existência das linhas tracejadas brancas										
Sinalização em bom estado de conservação										
Sinalização muito danificada										
Muito apagada ou inexistente										
CONEXÃO ENTRE INFRAS (C2) CICLOVIAS CICLO FAIXA CALÇADAS PARTILHADAS	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10
Visível, com acessibilidade física, com rampas										
Não é visível; não existe;										
Escadas e transposições em desnível										
TRATAMENTO DE CONFLITOS (C3)	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10
Não há conversão veicular sobre ciclo										
Estágio semafórico com tempo para ciclistas										
Estágio semafórico de pedestres										
Sem estágio semafórico exclusivo										
Medidas físicas de proteção dos ciclistas na esquina										
Medidas de acalmamento de tráfego na via, mas não orientadas para a condição de travessia de ciclistas										
Sem medidas de acalmamento de tráfego										

COMPLEMENTO APENAS CICLORROTAS (C3)

Largura da faixa de rolamento: ☐ até 2,7m ☐ superior a 2,7m

Qtd de faixas mistas por sentido: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou mais