

포팅메뉴얼

백엔드

JAVA : 17버전

스프링부트 : 3.1.1 버전

MySql : 8.1 버전

엘라스틱서치 : 7.10.0 버전

Node.js : 16.20.1 버전

src/main/resources/application.yml

```
spring:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    url: ${디비URL}
    username: ${디비유저아이디}
    password: ${디비패스워드}

  jpa:
    open-in-view: true
    hibernate:
      ddl-auto: none
      naming:
        physical-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
    show-sql: true
    properties:
      hibernate.format_sql: true
      dialect: org.hibernate.dialect.MySQL8InnoDBDialect

  logging:
    level:
      org.hibernate.SQL: debug

  elasticsearch:
    host: ${엘라스틱서치IP}
    port: ${엘라스틱서치포트}
```

frontend 폴더

.env

```
REACT_APP_KAKAOMAP_KEY=카카오맵키  
REACT_APP_PUBLIC_API_URL="서버주소"
```

admin 폴더

.env

```
REACT_APP_KAKAOMAP_KEY=카카오맵키  
REACT_APP_PUBLIC_API_URL=서버주소  
REACT_APP_ADMIN_KEY=어드민비밀번호  
REACT_APP_ADMIN_URL="/"

# firebase  
REACT_APP_FIREBASE_API_KEY=파이어베이스api키  
REACT_APP_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=파이어베이스인증도메인  
REACT_APP_FIREBASE_PROJECT_ID=파이어베이스프로젝트아이디  
REACT_APP_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=파이어베이스버킷  
REACT_APP_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=파이어베이스메세지샌더아이디  
REACT_APP_FIREBASE_APP_ID=파이어베이스앱아이디
```