



Université de Sherbrooke

SQL

Fonctions et procédures

SQL_06

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Ameni SOUID (ameni.Souid@usherbrooke.ca)

Scriptorum/Scriptorum/SQL_06-Fonctions-et-Procedures, version 1.0.0.a, en date du 2026-02-14

— document de travail, ne pas citer —

Plan

Introduction	3
1. Présentation	4
2. Les fonctions	5
3. Les procédures	20
Conclusion	34
Références.	35
Définitions	36

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une introduction au langage de définition de fonctions et de procédures qu'on retrouve dans SQL.

1. Présentation

- Une fonction calcule une valeur suite à un appel sur la base de ses paramètres ou de l'état du calculateur, sans en changer l'état.
- Une procédure change l'état de la BD suite à un appel sur la base de ses paramètres et de l'état du calculateur.

2. Les fonctions

2.1. Syntaxe (PostgreSQL)

```
function_def ::=  
    CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION name ( [ argument [, ...] ] )  
        RETURNS ret_type  
        function_body  
  
argument ::=  
    [ arg_mode ] [ arg_name ] arg_type [ DEFAULT default_expr ]  
  
arg_mode ::=  
    IN | VARIADIC  
  
ret_type ::=  
    type_denotation | TABLE ( [ column_name column_type [, ...] ] )
```

```
function_body ::=  
    RETURN expression  
| BEGIN ATOMIC [statement ;] ... END  
| LANGUAGE lang_name AS '$$' string '$$''
```

2.2. Exemple (1)

Sous-type

Le numéro de téléphone ne comprend que les chiffres qui le composent (aucune marque d'édition telle que tirets, parenthèses, points, etc.). Les numéros des pays membres de l'ITU comprennent entre 8 et 13 chiffres. Les chiffres des numéros canadiens et états-uniens se répartissent ainsi : indicatif national : 1; indicatif régional : 3; équipement : 7.

```
create domain Telephone as
    varchar(13)
    constraint Telephone_ITU check(value similar to '[0-9]{8,13}');

create domain Telephone_CA as
    Telephone
    check (value similar to '[1][0-9]{10}');
```

Définition Indicatif Regional

```
create function indicatifRegional(t Telephone_CA)
  returns CHAR(3)
  return substr(t, 2, 3);
```

Utilisation Indicatif Regional

```
select IndicatifRegional('18191234567');
```

2.3. Exemple (2)

Identifier les activités du département d'informatique.

Définition

```
create or replace function
  estActiviteInfo(sigle SigleCours)
  returns boolean
  language SQL as
$$
select substr(sigle, 1, 3) in ('IFT', 'IGE', 'IGL', 'IMN')
$$;
```

Utilisation

```
select sigle, estActiviteInfo(sigle)
from activite;
```

2.4. Exemple (3)

Calculer la côte d'une note.

Définition SQL

```
create or replace function
  calculerCote(_note numeric(3))
  returns char(1)
  language SQL as
$$
select case
    when _note >= 90 then 'A'
    when _note between 80 and 89 then 'B'
    when _note between 60 and 79 then 'C'
    when _note between 40 and 59 then 'D'
    else 'E'
end
$$;
```

Définition plpgsql

```
create or replace function
  calculerCote(_note numeric(3))
  returns char(1)
  language plpgsql as
$$
declare
  cote char(1);
begin
  if _note >= 90 then cote := 'A';
  elsif _note between 80 and 89 then cote := 'B';
  elsif _note between 60 and 79 then cote := 'C';
  elsif _note between 40 and 59 then cote := 'D';
  else cote := 'E';
  end if;
  return cote;
end
```

\$\$;

Utilisation

```
with note_finale as (  
    select matricule,  
           activite,  
           sum(note) as noteF  
    from Resultat  
    group by matricule, activite  
)  
select matricule, activite, calculerCote(noteF) as cote  
from note_finale;
```

2.5. Exemple (4)

Calculer le bulletin d'une personne étudiante.

Définition SQL

```
create or replace function
  calculerBulletin(_matricule matricule)
  returns Table(activite siglecours,
                trimestre trimestre,
                note note,
                cote char(1))
  language SQL as
  $$
  -- Hypothèse toutes les notes sont sur 100
  with note_activite as
  (
    select activite, trimestre, avg(note) as note
    from resultat
    where matricule = _matricule
    group by activite, trimestre
  )
```

```
select activite, trimestre, note, calculerCote(note) cote  
from note_activite;  
$$;
```

Utilisation

```
select *  
from calculerBulletin('15110132');
```

3. Les procédures

3.1. Syntaxe (PostgreSQL)

```
procedure_def ::=  
    CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE name ( [ argument [, ...] ] )  
    { other_procedure_qual } ...  
    procedure_body  
  
procedure_body ::=  
    BEGIN ATOMIC [statement ;] ... END  
    | LANGUAGE lang_name AS string
```

3.2. Exemple (1)

Création de types d'évaluation :

1. Créer une fonction pour générer un acronyme du type d'évaluation.
L'acronyme est formé de la première lettre de chaque mot dans une chaîne de caractères.
Si la chaîne contient un seul mot, l'acronyme est formé des deux premières lettres du mot. Si la chaîne contient plusieurs mots, l'acronyme est formé de la première lettre des deux premiers mots.
2. Créer une procédure d'insertion d'un type d'évaluation

Définition fonction

```
create or replace function acronyme(_description varchar)
  returns varchar(2)
  language SQL as
$$
select upper(
      case
        when position(' ' in trim(_description)) > 0
          then substr(trim(_description), 1, 1)
              || substr(split_part(trim(_description), '
', 2), 1, 1)
        else substr(trim(_description), 1, 2)
      end
    );
$;$;
```

Définition procédure

```
create or replace procedure
  typeEvaluation_ins(_description varchar)
  language SQL as
$$
insert into TypeEvaluation(code, description)
  values (acronyme(_description), _description);
$$;
```

3.3. Exemple (2)

Inscription des personnes étudiantes en informatique.

1. Créer une table pour consigner l'information des inscriptions.
2. Créer une procédure pour inscrire une personne étudiante à tous les activités d'informatique.

Modification du schéma

```
create table Inscription
(
  matricule Matricule not null,
  sigle      SigleCours not null,
  trimestre Trimestre not null,
  constraint Inscription_cc0 primary key (matricule, sigle,
trimestre),
  constraint Inscription_cr0 foreign key (matricule) references
Etudiant (matricule),
  constraint Inscription_cr1 foreign key (sigle) references
Activite (sigle)
);
```

Définition procédure SQL

```
create or replace procedure
    inscrireInfo(_matricule Matricule,
                _nom varchar(30),
                _adresse varchar(30),
                _trimestre Trimestre)
    language SQL as
$$
insert into Etudiant(matricule, nom, adresse)
    values (_matricule, _nom, _adresse);

insert into Inscription(matricule, sigle, trimestre)
    select _matricule, sigle, _trimestre
    from Activite
    where estActiviteInfo(sigle);
$$;
```

Définition procédure plpgsql

```
create or replace procedure
    inscrireInfo(_matricule Matricule,
                _nom varchar(30),
                _adresse varchar(30),
                _trimestre Trimestre)
    language plpgsql as
$$
declare
    found int;
begin
    select count(*) into found
    from Etudiant
    where matricule = _matricule;

    if found = 0 then
        insert into Etudiant(matricule, nom, adresse)
```

```
        values (_matricule, _nom, _adresse);  
        raise notice 'Ajout Etudiant %', _matricule;  
    end if;
```

```
insert into Inscription(matricule, sigle, trimestre)  
select _matricule, sigle, _trimestre  
from Activite  
where estActiviteInfo(sigle)  
limit 5;  
end  
$;
```

Utilisation procédure

```
call InscrireInfo('20122334', 'Jeanne', 'Sherbrooke', '20261');
```

3.4. Exemple (3)

Archiver les activités qui ne sont plus enseignées depuis plus que deux ans.

1. Documenter le statut de l'activité.

Ajouter un attribut pour représenter le statut {1=active | 0=archive}.

2. Créer une fonction pour archiver une activité qui consiste à affecter le statut 0 à un sigle.
3. Créer une procédure pour archiver les activités 2 ans et plus.

Modification schéma

```
alter table Activite  
  add column statut char(1) not null default 1;
```

Définition archiver une activité

```
create or replace procedure
  archiver_activite(_sigle siglecours)
  language SQL as
$$
  update activite
    set statut = 0
    where sigle = _sigle;
$$;
```

Définition archiver des activités

```
create or replace procedure
  archiver_activite_2ans()
  language plpgsql as
$$
declare
  rec record;
begin
  for rec in select sigle
              from activite as r1
              where (extract('year' from current_date)::int - 2)
                  >= all (select substr(trimestre, 1, 4)::int
                        from Resultat as r2
                        where r1.sigle = r2.activite)

  loop
    call archiver_activite(rec.sigle);
  end loop;
```

```
end  
$$;
```

Utilisation

```
call archiver_activite_2ans();
```

Conclusion

Références

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

[Date2015a]

Chris J. DATE;
SQL and relational theory: how to write accurate SQL code;
O'Reilly Media, 2015;
ISBN 978-1-4919-4117-1.

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/index.html> (2026-01-05)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (2026-01-05)

Définitions

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Produit le 2026-10-07 18:27:06 UTC



Université de Sherbrooke