



Université de Sherbrooke

SQL

Automatismes

SQL_07

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Ameni SOUID (ameni.Souid@usherbrooke.ca)

Scriptorum/Scriptorum/SQL_07-Automatismes, version 1.0.0.a, en date du 2026-02-14

— document de travail, ne pas citer —

Plan

Introduction	3
1. Présentation	4
2. Les déclencheurs	5
3. Les fonctions déclencheurs	7
4. Exemples.	8
Conclusion	20
Références.	21
Définitions	22

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une introduction au langage de définition des automatismes qu'on retrouve dans SQL.

1. Présentation

- Une fonction calcule une valeur suite à un appel sur la base de ses paramètres ou de l'état du calculateur, sans en changer l'état.
- Une procédure change l'état de la BD suite à un appel sur la base de ses paramètres et de l'état du calculateur.
- Un automatisme change l'état de la BD suite à un événement sur la base de cet événement, de ses paramètres et de l'état du calculateur.

2. Les déclencheurs

2.1. Syntaxe (PostgreSQL)

```
trigger_def ::=  
    CREATE [OR REPLACE] TRIGGER name  
        trigger_time trigger_event ON table_name  
        trigger_action
```

```
trigger_time ::=  
    BEFORE | AFTER | INSTEAD OF
```

```
trigger_event ::=  
    INSERT | DELETE | UPDATE [ OF <column name list> ]
```

```
trigger_action ::=  
    [ REFERENCING { OLD | NEW } TABLE AS nom_relation_transition ]
```

```
[ FOR EACH { ROW | STATEMENT } ]  
[ WHEN ( condition ) ]  
EXECUTE FUNCTION function_name
```

3. Les fonctions déclencheurs

3.1. Syntaxe (PostgreSQL)

```
trigger_function_def ::=  
    CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION name ( [ argument [, ...] ] )  
        RETURNS TRIGGER  
        LANGUAGE plpgsql AS  
        funtion_body
```

Accès à la valeur de l'objet de référence (ROW ou TABLE) :

- soit avant l'évènement (OLD)
- soit après l'évènement (NEW)

4. Exemples

4.1. Exemple (1)

Inscription des personnes étudiantes à au plus 5 activités par trimestre.

- Créer une fonction déclencheur pour vérifier le nombre d'activités par matricule et trimestre.
- Créer un déclencheur lorsqu'il y a une insertion ou une modification d'une inscription.

Définition fonction (globale)

```
create or replace function inscription_lim()
  returns trigger
  language plpgsql as
$$
begin
  if not exists (select matricule
                  from inscription
                  group by matricule, trimestre
                  having count(*) > 5) then
    return new;
  else
    raise exception 'Le matricule est déjà inscrit à 5 activités';
  end if;
end
$;
```

Définition du déclencheur (global)

```
create or replace trigger inscription_lim  
after insert or update on Inscription  
for each statement  
execute function inscription_lim();
```

Définition fonction (spécifique)

```
create or replace function inscription_lim()
  returns trigger
  language plpgsql as
$$
begin
  if (select count(sigle)
      from inscription
      where matricule = new.matricule
        and trimestre = new.trimestre) <= 5
  then
    return new;
  else
    raise exception
      'Le matricule % est déjà inscrit à 5 activités le trimestre
%. ',
      new.matricule,
```

```
        new.trimestre;  
    end if;  
end  
$;
```

Définition du déclencheur (spécifique)

```
create or replace trigger inscription_lim  
after insert or update on Inscription  
for each row  
execute function inscription_lim();
```

4.2. Exemple (2)

Admission d'une personne étudiante aux programmes d'informatique, de géomatique et d'administration.

- Créer une vue pour calculer les admissions. Si un étudiant est inscrit à au moins une activité faisant partie d'un programme, il est considéré admis à celui-ci.
- Créer une fonction déclencheur pour permettre d'insérer un étudiant et l'inscrire à des activités de son programme.
- Créer un déclencheur pour permettre l'insertion de tuples à partir de la vue.

Définition d'une vue

```
create view Admission as
  select distinct matricule, nom, adresse, trimestre,
    case
      when estactiviteinfo(sigle) then 'Informatique'
      when substr(sigle, 1, 3) in ('GMQ') then 'Géomatique'
      when substr(sigle, 1, 3) in ('ADM') then
'Administration'
    end as programme
  from Inscription join Etudiant using (matricule);
```

Définition de la procédure

```
create or replace function admission()  
  returns trigger  
  language plpgsql as  
$$  
begin  
  -- Vérifier les informations de l'étudiant  
  if exists(select * from Etudiant where matricule = NEW.matricule)  
then  
    if exists ( select *  
                from Etudiant  
                where matricule = NEW.matricule  
                  and (nom <> NEW.nom or adresse <> NEW.adresse))  
then  
    raise exception 'Incohérence de nom ou d''adresse';  
else  
    insert into Etudiant(matricule, nom, adresse)
```

```

        values(NEW.matricule, NEW.nom, NEW.adresse)
        on conflict do nothing;
    end if;
else
    insert into Etudiant (matricule, nom, adresse)
        values (NEW.matricule, NEW.nom, NEW.adresse);
end if;
-- Inscrire la personne aux activités du programme
if (NEW.programme = 'Informatique') then
    call inscrireinfo(new.matricule, new.nom, new.adresse,
new.trimestre);
elsif (NEW.programme = 'Géomatique') then
    insert into Inscription(matricule, sigle, trimestre)
        select new.matricule, sigle, new.trimestre
        from Activite
        where substr(sigle, 1, 3) in ('GMQ');
elseif (NEW.programme = 'Administration') then
    insert into Inscription(matricule, sigle, trimestre)
        select new.matricule, sigle, new.trimestre

```

```
    from Activite
    where substr(sigle, 1, 3) in ('ADM');
end if;
-- Si tout va bien
return NEW;
end
$$;
```

Définition du déclencheur

```
create or replace trigger admission  
  instead of insert on Admission  
  for each row  
  execute function admission();
```

Conclusion

Références

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

[Date2015a]

Chris J. DATE;
SQL and relational theory: how to write accurate SQL code;
O'Reilly Media, 2015;
ISBN 978-1-4919-4117-1.

PG

[fr] <https://docs.postgresql.fr/18/index.html> (2026-01-05)

[en] <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (2026-01-05)

Définitions

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Produit le 2026-10-07 18:27:10 UTC



Université de Sherbrooke