

Caminos Más Cortos con Fuente Única: Comparación Experimental entre Dijkstra, Bellman-Ford y el Algoritmo Determinista Sublogarítmico

José Manuel Bustinza Quispe

Ingeniería Informática y de Sistemas

UNSAAC

224867@unsaac.edu.pe

ORCID: 0009-0004-2543-884X

Amilcar Estacio Medrano

Ingeniería Informática y de Sistemas

UNSAAC

200822@unsaac.edu.pe

ORCID: 0009-0004-9591-0505

Brenda Lucía Mayhuire Chacón

Ingeniería Informática y de Sistemas

UNSAAC

231445@unsaac.edu.pe

ORCID: 0009-0006-3406-3773

Mirco Sair Salcedo Ataulluco

Ingeniería Informática y de Sistemas

UNSAAC

200886@unsaac.edu.pe

ORCID: 0009-0007-6938-7214

Resumen—El problema de caminos más cortos con fuente única (SSSP) es fundamental en la ciencia de la computación y la teoría de grafos, con aplicaciones críticas en sistemas de navegación y logística. Históricamente, el algoritmo de Dijkstra ha sido el estándar clásico para grafos con pesos no negativos. Sin embargo, avances teóricos recientes proponen algoritmos deterministas con complejidades sublogarítmicas en grafos dispersos. Este artículo presenta una evaluación experimental exhaustiva que compara el rendimiento empírico de cuatro algoritmos para SSSP: Dijkstra con montículo binario, Bellman-Ford con terminación temprana, y las versiones educativas de las propuestas de Thorup y del algoritmo determinista sublogarítmico reciente de Duan et al. La metodología comprende la generación procedural de grafos sintéticos con conectividad débil garantizada, variando sistemáticamente el número de vértices y la densidad de aristas bajo un diseño factorial. Los resultados experimentales revelan que Dijkstra es superior en grafos muy dispersos, mientras que la optimización de terminación temprana hace a Bellman-Ford altamente competitivo en densidades intermedias. Asimismo, en grafos de gran tamaño y muy alta densidad, el algoritmo determinista supera a Dijkstra debido al acceso directo de cubetas que elimina el costo de la cola de prioridad. En contraste, la versión de Thorup muestra un alto costo constante por la gestión de memoria dinámica. Se concluye que la densidad del grafo es el factor determinante en la elección del algoritmo óptimo.

Index Terms—Caminos más cortos, Algoritmos de grafos, Complejidad computacional, Optimización de redes, Análisis experimental.

I. INTRODUCCIÓN

El cálculo de caminos más cortos en grafos dirigidos y ponderados es uno de los problemas fundamentales más estudiados en la teoría de grafos y la optimización de redes. En particular, el problema de caminos más cortos con fuente única (Single Source Shortest Path, SSSP) consiste en determinar

la distancia de coste mínimo desde un vértice origen hacia todos los demás vértices del grafo. La resolución eficiente de este problema posee una gran importancia práctica, dado que constituye el núcleo de sistemas críticos como el enrutamiento de paquetes en redes de datos, la planificación logística en cadenas de suministro, los sistemas de navegación satelital (GPS) y la cuantificación de métricas de centralidad en redes sociales masivas.

Desde su publicación en 1959, el algoritmo de Dijkstra se ha consolidado como el estándar clásico y la opción predilecta en la práctica para resolver el problema SSSP en presencia de pesos no negativos. Mediante la utilización de montículos de Fibonacci, este algoritmo alcanza una complejidad temporal de $O(m + n \log n)$, donde n y m representan el número de vértices y aristas del grafo, respectivamente. No obstante, el factor logarítmico derivado de la ordenación global en la cola de prioridad actúa como un cuello de botella computacional cuando se procesan grafos masivos y densos. Esta limitación ha motivado una intensa búsqueda teórica por superar la barrera logarítmica clásica de Dijkstra. Recientemente, se han propuesto nuevos algoritmos deterministas que logran romper este límite teórico en grafos dirigidos dispersos, alcanzando una complejidad de $O(m \log^{2/3} n)$.

Este trabajo aborda este escenario respondiendo explícitamente a las siguientes cuestiones clave:

1. *¿Qué problema existe?* A pesar de los desarrollos teóricos avanzados, existe una brecha significativa entre las complejidades asintóticas publicadas en la literatura y el rendimiento práctico real de los algoritmos. Muchos algoritmos teóricos prometedores introducen constantes ocultas elevadas y estructuras de datos complejas que

degradan su rendimiento real en hardware convencional.

2. *¿Por qué es importante?* Comprender esta brecha es crucial para los diseñadores de sistemas de red y bases de datos de grafos, quienes necesitan guías claras sobre qué algoritmo seleccionar según la escala y la estructura (específicamente la densidad) de los datos que procesan.
3. *¿Qué propone este trabajo?* Proponemos una evaluación experimental rigurosa y sistemática que contrasta el comportamiento temporal y operacional de cuatro algoritmos de SSSP: Dijkstra con montículo binario (implementación estándar de producción), Bellman-Ford con terminación temprana, una versión educativa de cubetas de dos niveles basada en el algoritmo de Thorup, y una versión educativa de un nivel basada en el algoritmo determinista sublogarítmico reciente de Duan et al. (DMMSY).
4. *¿Qué aporta respecto a otros estudios?* Este artículo aporta un análisis factorial detallado del impacto directo de la densidad del grafo (m/n) sobre el tiempo de ejecución y el conteo exacto de operaciones de relajación. A través de este análisis, identificamos con precisión los puntos de inflexión donde algoritmos clásicos como Bellman-Ford o aproximaciones directas como la variante de Dial (base de DMMSY) superan a Dijkstra en hardware real, desmitificando la superioridad absoluta de Dijkstra en grafos densos.

Para guiar la investigación, establecemos el siguiente objetivo general: analizar comparativamente los algoritmos clásicos y modernos de SSSP para evaluar sus fundamentos, complejidad y condiciones de aplicabilidad. Específicamente, nos planteamos: (i) implementar de manera homogénea los cuatro algoritmos seleccionados en C++17, (ii) diseñar un entorno de generación de grafos procedurales conexos con control exacto de densidad y semilla aleatoria, (iii) evaluar empíricamente el tiempo de ejecución y el número de operaciones de relajación en múltiples escenarios de escalabilidad en n , m y densidad, y (iv) discutir críticamente el impacto de la gestión de memoria dinámica y la jerarquía de caché en la CPU.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera: La Sección II revisa el trabajo relacionado y los fundamentos teóricos de los algoritmos. La Sección III detalla la metodología experimental, incluyendo el diseño del estudio y la configuración de hardware y software. La Sección IV describe la implementación de software y la estructura del proyecto. La Sección V presenta los detalles del repositorio GitHub y el trabajo colaborativo. La Sección VI define el diseño experimental específico. La Sección VII presenta los resultados numéricos y las visualizaciones. La Sección VIII desarrolla la discusión crítica de los hallazgos, sus ventajas y limitaciones. Finalmente, la Sección IX presenta las conclusiones y las recomendaciones para trabajo futuro.

II. RELATED WORK

El problema de caminos más cortos ha sido ampliamente estudiado desde mediados del siglo XX, dando lugar a una extensa literatura que abarca enfoques clásicos, mejoras basadas en estructuras de datos y avances recientes de carácter teórico.

II-A. Aportes Clásicos y Fundacionales

El algoritmo de Dijkstra [1] estableció las bases del estudio del problema SSSP en grafos con pesos no negativos, convirtiéndose en el estándar de referencia durante décadas por su elegancia conceptual y su eficiencia práctica. De forma paralela, algoritmos como Bellman-Ford [2], [3] ampliaron el alcance del problema al permitir pesos negativos en las aristas, a costa de un mayor costo computacional. Para el problema relacionado de todos los pares de caminos más cortos, Floyd [4] propuso una solución basada en programación dinámica con complejidad $O(n^3)$, que continúa siendo relevante en grafos densos de tamaño moderado. Adicionalmente, Cormen et al. [18] compilaron estas metodologías y sus límites analíticos estándar en la literatura clásica.

II-B. Mejoras Basadas en Estructuras de Datos

Un avance decisivo en la eficiencia del algoritmo de Dijkstra fue la introducción de los montículos de Fibonacci por Fredman y Tarjan [5], los cuales permitieron reducir el costo amortizado de las operaciones de actualización de prioridad y alcanzar la complejidad teórica de $O(m + n \log n)$. Posteriormente, Thorup [6] demostró que, en grafos no dirigidos con pesos enteros, era posible resolver el problema SSSP en tiempo lineal $O(m)$, un resultado considerado óptimo bajo dichas restricciones. Pettie y Ramachandran [7] extendieron estas ideas a grafos no dirigidos con pesos reales, ofreciendo algoritmos más eficientes en escenarios específicos. Estudios recientes han retomado esta discusión desde una perspectiva empírica, comparando el rendimiento práctico de distintas variantes de cola de prioridad en Dijkstra [20]–[22], reforzando la brecha entre complejidad teórica y eficiencia real que este trabajo también documenta.

II-C. Técnicas de Escalado y Aproximación

Goldberg [8] introdujo técnicas de escalado para el problema de caminos más cortos, aprovechando la estructura numérica de los pesos para reducir el trabajo computacional. Más recientemente, Goldberg, Kennedy y Rao [9] publicaron una revisión exhaustiva sobre distancias y caminos más cortos en grafos, consolidando el panorama contemporáneo del área. En paralelo, Madry [11] desarrolló esquemas de aproximación más rápidos para el problema de flujo multicommodity fraccional, cuyas ideas técnicas han inspirado avances posteriores en algoritmos de caminos más cortos.

II-D. Caminos Más Cortos Dinámicos y Distribuidos

Durante la última década, la investigación se ha orientado hacia grafos de gran escala y entornos dinámicos o distribuidos. Henzinger et al. [10] establecieron resultados unificados de dureza para problemas dinámicos, marcando límites inferiores importantes para el área. Nanongkai [12] propuso algoritmos distribuidos de aproximación para caminos más cortos ponderados, abordando los desafíos propios de los modelos CONGEST y similares. Chen y Wang [16] aportaron nuevos algoritmos y resultados de dureza para el problema incremental de caminos más cortos con fuente única.

II-E. Algoritmos Sublineales y Oráculos de Distancia

En la frontera actual del área, Dubois y Silva [14] propusieron un algoritmo sublineal para caminos más cortos aproximados en redes de gran tamaño, mientras que Williams y Zhang [15] desarrollaron oráculos de distancia casi óptimos para grafos planares. Johnson [19] también propuso esquemas eficientes para el cálculo en redes dispersas utilizando reponderaciones.

II-F. Complejidad Subóptima Determinista Reciente

El trabajo de Henzinger et al. [13] representó un punto de inflexión al introducir el primer algoritmo determinista que supera el límite clásico de Dijkstra en grafos dispersos, alcanzando una complejidad de $O(m \log^{2/3} n)$. Recientemente, Duan, Mao, Shu e Yin [17] (DMMSY) rompieron la barrera del ordenamiento para grafos dirigidos con pesos enteros, lo que constituyó el primer avance determinista significativo para el problema SSSP en el modelo de comparación y suma en más de dos décadas, abriendo nuevas líneas orientadas a la optimización práctica.

II-G. Análisis Teórico Comparativo

La Tabla I resume la complejidad temporal teórica de los algoritmos más representativos para el problema SSSP identificados en la revisión bibliográfica.

Tabla I
COMPARACIÓN DE COMPLEJIDADES DE ALGORITMOS SSSP

Algoritmo	Complejidad temporal	Restricciones
Bellman-Ford [2]	$O(nm)$	Permite pesos negativos
Dijkstra [1]	$O(m + n \log n)$	Pesos no negativos
Thorup [6]	$O(m)$	No dirigido, pesos enteros
Henzinger et al. [13]	$O(m \log^{2/3} n)$	Grafo general
DMMSY [17]	$O(m \log^{2/3} n)$	Pesos enteros dirigidos

La complejidad teórica clásica del algoritmo de Dijkstra con montículos de Fibonacci se formuló mediante la relación detallada en la ecuación (1):

$$T_{\text{Dijkstra}}(n, m) = O(m + n \log n) \quad (1)$$

donde el factor logarítmico representa la ordenación global. Por otro lado, la complejidad del nuevo algoritmo determinista sublogarítmico propuesto por Henzinger et al. [13] y Duan et al. [17] se definió en la ecuación (2):

$$T_{\text{Nuevo}}(n, m) = O(m \log^{2/3} n) \quad (2)$$

Esta brecha de complejidad teórica se representó gráficamente en la Fig. 1, evidenciando cómo diverge la estimación del número de operaciones teóricas a gran escala en grafos dispersos ($m \approx n$).




Figura 1. Operaciones relativas teóricas en función del número de vértices para grafos dispersos ($m \approx n$). A mayor tamaño del grafo, la brecha teórica entre Dijkstra y el nuevo algoritmo se amplía.

III. METODOLOGÍA

Se diseñó una metodología experimental cuantitativa y reproducible para evaluar el comportamiento empírico de los algoritmos SSSP en función del tamaño del grafo (n) y su densidad (m/n).

III-A. Algoritmos Evaluados

Se seleccionaron y codificaron cuatro algoritmos representativos:

1. **Dijkstra con Heap Binario:** Se implementó la versión canónica adaptada para grafos dispersos que utiliza una cola de prioridad mínima (`std::priority_queue`) bajo el patrón de eliminación perezosa (*lazy deletion*), alcanzando una complejidad operacional de $O((m + n) \log n)$.
2. **Bellman-Ford:** Se implementó con la optimización de terminación temprana. Si en una ronda de relajación no ocurre ningún cambio en las distancias tentativas, el algoritmo aborta la ejecución antes de completar las $n - 1$ pasadas reglamentarias.
3. **Thorup (Versión Educativa de 2 Niveles):** Se diseñó una estructura simplificada que captura la idea central de la jerarquía de componentes del paper original [6], utilizando cubetas finas (de ancho 1) y gruesas (de ancho $\lfloor \sqrt{w_{\max} \cdot n} \rfloor$) con almacenamiento dinámico, adaptada para operar con grafos dirigidos.
4. **DMMSY (Versión Educativa de 1 Nivel):** Se codificó la estructura de base del algoritmo determinista sublogarítmico reciente [17], calculando los K niveles teóricos pero materializando únicamente el nivel más granular (nivel 0) con ancho de cubeta $w_0 = 1$. Algorítmicamente equivale al algoritmo clásico de Dial de un nivel.

III-B. Procedimiento de Generación de Grafos

Se programó un generador pseudoaleatorio de grafos conexos en el archivo `graph.h` utilizando el algoritmo Mersenne Twister (`std::mt19937`) inicializado con semillas fijas para garantizar determinismo. Para evitar componentes desconectadas y asegurar que todos los vértices fuesen alcanzables desde el origen (vértice 0), se generó inicialmente un camino dirigido

aleatorio que conecta a los n vértices secuencialmente mediante $n - 1$ aristas. Posteriormente, se añadieron aristas adicionales de manera pseudoaleatoria, descartando auto-bucles y aristas duplicadas, hasta alcanzar el volumen objetivo m . Los pesos de las aristas se asignaron uniformemente en el intervalo entero $[1, 1\,000]$.

III-C. Especificaciones de Hardware y Software

Los experimentos se ejecutaron de manera monohilo (proceso único sin paralelismo explícito) para aislar el rendimiento algorítmico puro y evitar la sobrecarga de la sincronización de hilos. El entorno de hardware consistió en un procesador Intel Core i5-1035G1 con 16 GB de RAM bajo el sistema operativo Windows, como se detalló en la Tabla II. Las herramientas de desarrollo lógico y librerías utilizadas para el análisis cuantitativo se compilaron bajo C++17 y se graficaron con bibliotecas de Python, según las versiones registradas en la Tabla III.

Tabla II

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE DEL ENTORNO EXPERIMENTAL.

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i5-1035G1
Frecuencia	1.00 GHz (base)
Núcleos / Hilos	4 núcleos, 8 hilos
Memoria RAM	16 GB
Almacenamiento	Kingston SNV2S 500 GB NVMe

Tabla III

SOFTWARE Y LIBRERÍAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO.

Componente	Herramienta	Versión
Compilador C++	g++ (MinGW-w64)	14.2.0
Estándar C++	C++17	—
Flags	-O2 -std=c++17 -Wall	—
Python	CPython	3.13
pandas [26]	pandas	2.3.2
matplotlib [24]	matplotlib	3.10.6
seaborn [25]	seaborn	0.13.2
Control de ver.	Git	2.43.0

III-D. Flujo y Pseudocódigo

El flujo operativo de las implementaciones se estructuró de manera homogénea. El pseudocódigo detallado en el Algoritmo 1 ilustra la lógica de Dijkstra, línea base del benchmark.

Algorithm 1 Dijkstra con eliminación perezosa.

Require: Grafo $G = (V, E)$, vértice origen s
Ensure: Vector de distancias $dist$, contador ops

```

1:  $dist[v] \leftarrow \infty$  para todo  $v \in V$ ;  $dist[s] \leftarrow 0$ 
2:  $ops \leftarrow 0$ 
3: Insertar  $(0, s)$  en cola de prioridad mínima  $Q$ 
4: while  $Q \neq \emptyset$  do
5:    $(d, u) \leftarrow$  extraer mínimo de  $Q$ 
6:   if  $d > dist[u]$  then continuar
7:   end if
8:   for cada arista  $(u, v, w) \in E$  do
9:      $ops \leftarrow ops + 1$ 
10:    if  $dist[u] + w < dist[v]$  then
11:       $dist[v] \leftarrow dist[u] + w$ 
12:      Insertar  $(dist[v], v)$  en  $Q$ 
13:    end if
14:  end for
15: end while
16: return  $dist, ops$ 

```

El Algoritmo 2 detalla la estructura de Bellman-Ford con terminación temprana.

Algorithm 2 Bellman-Ford con terminación temprana.

Require: Grafo $G = (V, E)$, vértice origen s
Ensure: Vector de distancias $dist$, ops , bandera $cicloNeg$

```

1:  $dist[v] \leftarrow \infty$  para todo  $v \in V$ ;  $dist[s] \leftarrow 0$ 
2:  $ops \leftarrow 0$ ;  $cicloNeg \leftarrow$  falso
3: for  $iter = 1$  hasta  $|V| - 1$  do
4:    $actualizado \leftarrow$  falso
5:   for cada vértice  $u \in V$  con  $dist[u] \neq \infty$  do
6:     for cada arista  $(u, v, w) \in E$  do
7:        $ops \leftarrow ops + 1$ 
8:       if  $dist[u] + w < dist[v]$  then
9:          $dist[v] \leftarrow dist[u] + w$ 
10:         $actualizado \leftarrow$  verdadero
11:      end if
12:    end for
13:  end for
14:  if  $\neg actualizado$  then salir del bucle
15:  end if
16: end for
17: Verificar ciclo negativo con una pasada adicional
18: return  $dist, ops, cicloNeg$ 

```

IV. IMPLEMENTACIÓN

La arquitectura del sistema se organizó en módulos de cabecera (*header-only*) independientes para cada algoritmo, compilados de forma conjunta con los programas de orquestación experimental. El proyecto se estructuró en cinco carpetas principales: cuatro carpetas individuales (`paper_1_dijkstra`, `paper_2_bellman_ford`, `paper_3_thorup` y `paper_4_henzinger`), cada una conteniendo la cabecera del algoritmo correspondiente y un programa principal de prueba, más una carpeta `aporte_propio`

que unifica las cuatro implementaciones algorítmicas junto con la representación del grafo, los programas de benchmark y el script de generación de gráficas en Python.

El grafo se representó mediante una lista de adyacencia utilizando vectores dinámicos anidados, donde cada arista almacena el vértice destino y el peso. Cada función algorítmica retornó una estructura conteniendo el vector de distancias mínimas y un contador del total de operaciones de relajación ejecutadas.

Para las implementaciones avanzadas se adoptaron versiones educativas simplificadas. En el caso de **Thorup**, se implementó un esquema de cubetas en dos niveles (fino de ancho 1 y grueso de ancho $\lfloor \sqrt{w_{\max} \cdot n} \rfloor$), omitiendo la aritmética de bits de Word RAM y operando directamente sobre grafos dirigidos, con complejidad $O(m + \sqrt{w_{\max} \cdot n})$. Para **DMMSY**, se calculó el número de niveles jerárquicos teóricos $K = \lceil \log^{2/3} n \rceil$, pero se materializó únicamente el nivel más fino con ancho $w_0 = 1$, operando de forma análoga al algoritmo de Dial con complejidad $O(m + D/w_0)$.

V. REPOSITORIO GITHUB

Todo el código fuente, los datos experimentales y el historial completo de control de cambios se publicaron de forma colaborativa en un repositorio público de GitHub. El enlace oficial del repositorio es:

https://github.com/Amilcar2727/Proyecto_Avanzados

El historial de commits evidenció un trabajo colaborativo continuo y distribuido entre los cuatro integrantes del grupo. El repositorio contiene un archivo `README.md` detallado en la raíz del proyecto que documenta los prerrequisitos de instalación, las dependencias necesarias (compilador g++ con soporte C++17, Python 3 con las bibliotecas pandas, matplotlib y seaborn) y las instrucciones paso a paso para clonar, compilar y ejecutar los benchmarks, así como para generar las gráficas de resultados. Las versiones específicas del software utilizado se listaron en la Tabla III.

VI. EXPERIMENTACIÓN

El diseño de la experimentación se enfocó en medir sistemáticamente el impacto del tamaño y la densidad sobre el rendimiento.

VI-A. Diseño Experimental

El Experimento 4 consistió en un diseño factorial cruzado de 4×5 , evaluando combinatoriamente cuatro niveles de vértices ($n \in \{500, 1000, 2000, 5000\}$) y cinco niveles de densidad relativa del grafo. Las densidades se definieron según las siguientes ecuaciones topológicas:

- `muy_disperso`: $m = n$ (estructura básica de árbol).
- `disperso`: $m = 2n$ (estándar de grafos dispersos).
- `semi_denso`: $m = 5n$ (densidad intermedia baja).
- `denso`: $m = 10n$ (densidad intermedia alta).
- `muy_denso`: $m = \min(n(n-1), \lfloor n^2/4 \rfloor)$ (grafo cuasi-completo).

Cada una de las 20 configuraciones resultantes se replicó utilizando tres semillas pseudoaleatorias distintas ($\{42, 123, 999\}$) para amortiguar sesgos derivados de la topología local del grafo. Esto sumó un total de 60 ejecuciones individuales completas por algoritmo.

VI-B. Métricas Registradas

Se registraron dos métricas cuantitativas para cada ejecución:

1. **Tiempo de ejecución** (t): El tiempo neto tomado por la llamada a la función algorítmica, expresado en microsegundos (μs) y medido a través del reloj de alta resolución del sistema. Se calculó el promedio y la desviación estándar sobre las tres réplicas.
2. **Operaciones de relajación** (ops): Contador acumulativo incremental que registra cada iteración en el bucle interno del algoritmo donde se evalúa si una arista permite reducir la distancia hacia el nodo destino. Esta métrica es independiente de la CPU y del compilador.

La Tabla IV consolida el mapa de rangos de los experimentos.

Tabla IV
RANGO DE PARÁMETROS DE LOS GRAFOS GENERADOS.

Parámetro	Rango	Experimentos
Vértices n	100 a 10 000	Exps. 1, 2, 3
Aristas m	200 a 200 000	Exps. 1, 2, 3
Densidad $m/(n(n-1))$	0,02 % a 20 %	Exp. 3
Peso máximo $w_{\max}$	1 000	Todos
Semilla base	42	Exps. 1, 2, 3
Vértices n (densidad)	500 a 5 000	Exp. 4 (Factorial)
Semillas (densidad)	42, 123, 999	Exp. 4 (Factorial)
Densidades (densidad)	$m \in \{n, 2n, 5n, 10n, \lfloor n^2/4 \rfloor\}$	Exp. 4 (Factorial)

VII. RESULTADOS

Esta sección expone los resultados empíricos obtenidos en las pruebas de simulación física y su contraste visual.

VII-A. Experimentos 1-3 (Benchmark Unificado)

El Experimento 1 midió el escalado del tiempo frente al número de vértices en grafos dispersos ($m = 2n$). Los tiempos de ejecución en μs y el recuento de operaciones se detallaron en la Tabla V. Bellman-Ford se omitió (SKIP) para $n > 2000$ debido a su crecimiento cuadrático.

Tabla V
TIEMPOS (μs) Y OPERACIONES — EXPERIMENTO 1 ($m = 2n$, SEMILLA 42).

n	m	Dij.	BF	DMMSY	Thor.	Ops
100	200	10	11	106	960	200
500	1 000	50	52	438	3 127	1 000
1 000	2 000	129	102	1 108	5 779	1 994
2 000	4 000	244	251	1 232	10 877	4 000
5 000	10 000	581	SKIP	3 198	25 742	9 995
10 000	20 000	1 380	SKIP	7 492	52 209	20 000

El Experimento 2 evaluó la variación de aristas en un grafo de tamaño fijo ($n = 1000$). Los tiempos medidos se registraron en la Tabla VI.

Tabla VI
TIEMPOS (μs) — EXPERIMENTO 2 ($n = 1\,000$, SEMILLA 42).

m	Dens.	Dij.	BF	DMMSY	Thor.
1 000	0.10 %	53	1 315	692	5 334
5 000	0.50 %	301	200	740	7 152
10 000	1.0 %	278	223	599	5 208
50 000	5.0 %	631	559	658	4 878
100 000	10.0 %	619	857	793	5 492
200 000	20.0 %	838	1 439	883	6 245

El Experimento 3 varió las aristas para un grafo de $n = 500$ vértices, clasificando las densidades en cuatro categorías cualitativas. Los resultados se tabularon en la Tabla VII.

Tabla VII
TIEMPOS (μs) — EXPERIMENTO 3 ($n = 500$, SEMILLA 42).

m	Etiqu.	Dij.	BF	DMMSY	Thor.
500	muy disp.	15	366	1 415	3 218
2 500	disperso	383	231	588	3 367
12 500	medio	348	157	470	2 807
50 000	denso	683	570	533	2 968

VII-B. Experimento 4 (Diseño Factorial Cruzado)

La variación promedio del tiempo en función de la densidad relativa para un grafo con $n = 1\,000$ vértices se graficó en la Fig. 2.




Figura 2. Tiempo de ejecución vs. densidad del grafo para $n = 1\,000$. Las barras de error indicaron ± 1 desviación estándar sobre 3 semillas. Bellman-Ford se muestra más lento en grafos muy dispersos, pero supera a Dijkstra en densidades intermedias.

Las mediciones del tiempo del Experimento 4 para $n = 1\,000$ se detallaron en la Tabla VIII.

El número de operaciones de relajación registradas por cada algoritmo se graficó en la Fig. 3 en función de las aristas.




Figura 3. Operaciones de relajación vs. m en escala doblemente logarítmica. Las curvas de Dijkstra, Thorup y DMMSY coinciden de manera idéntica al explorar en orden de distancias. Bellman-Ford requiere un volumen mayor.

El mapa completo que indica qué algoritmo resultó ganador en tiempo promedio para cada celda (n , densidad) se ilustra en la Fig. 4.




Figura 4. Algoritmo ganador en tiempo promedio por configuración. Azul representa a Dijkstra, naranja a Bellman-Ford y rojo a DMMSY.

La Fig. 5 y la Tabla IX resumen la escalabilidad del tiempo frente a la escala de vértices en densidad dispersa ($m = 2n$).




Figura 5. Escalabilidad en tiempo frente a n para $m = 2n$. Las líneas punteadas muestran las referencias teóricas asíntóticas normalizadas al punto inicial.

Tabla VIII
TIEMPOS PROMEDIO ($\mu\text{s} \pm \text{DES. EST.}$) — EXP. 4, $n = 1\,000$, 3 SEMILLAS.

Densidad	Dijkstra	BF	Thorup	DMMSY	Ganador
muy_disperso	38,0 $\pm$ 7,1	1387,7 $\pm$ 529,1	13712,0 $\pm$ 676,7	1415,0 $\pm$ 230,8	Dijkstra
disperso	202,7 $\pm$ 56,3	157,3 $\pm$ 50,5	6912,3 $\pm$ 1419,2	754,7 $\pm$ 215,7	Bellman-Ford
semi_denso	215,0 $\pm$ 43,2	147,0 $\pm$ 15,6	6344,0 $\pm$ 631,5	636,7 $\pm$ 49,0	Bellman-Ford
denso	310,7 $\pm$ 32,7	217,3 $\pm$ 10,9	6001,0 $\pm$ 411,1	669,3 $\pm$ 84,6	Bellman-Ford
muy_denso	1220,3 $\pm$ 110,5	2741,7 $\pm$ 1112,8	7060,0 $\pm$ 600,8	1858,0 $\pm$ 542,0	Dijkstra

Tabla IX
ESCALABILIDAD CON n — DENSIDAD DISPERSO ($m = 2n$), PROMEDIO 3 SEMILLAS.

n	m	Dijkstra (μs)	BF (μs)	Thorup (μs)	DMMSY (μs)
500	1000	154.7	117.3	7759.0	959.3
1000	2000	202.7	157.3	6912.3	754.7
2000	4000	431.3	311.3	12236.3	1639.3
5000	10000	752.3	—	25858.3	3219.7

VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis comparativo revela comportamientos divergentes entre las complejidades teóricas asintóticas y el rendimiento real en hardware moderno, debido a constantes ocultas, gestión de memoria e interacción con la jerarquía de caché.

Dijkstra demuestra alta eficiencia en grafos muy dispersos ($m \approx n$), donde el número de inserciones en la cola de prioridad es mínimo y el factor $O(\log n)$ resulta insignificante. En alta densidad, la reestructuración continua del montículo degrada su rendimiento. Su crecimiento temporal al escalar n (Fig. 5) es sublineal frente a la referencia $O(n \log n)$, reflejando la buena localidad de caché de los montículos en arreglos.

Bellman-Ford domina en densidades intermedias para $n \leq 2000$ (Fig. 4). Aunque posee complejidad $O(m \cdot n)$, la terminación temprana permite convergencia en pocas iteraciones (típicamente < 10) en grafos aleatorios con pesos acotados en $[1, 1000]$. Al no requerir cola de prioridad, sus constantes ocultas son extremadamente bajas. Sin embargo, para $n \geq 5000$ la sobrecarga de recorrer m aristas por ronda vuelve a superar a Dijkstra (Tabla IX).

DMMSY (equivalente al algoritmo de Dial) resulta ganador en muy alta densidad para $n \geq 2000$. Al usar cubetas indexables directamente por distancia tentativa, inserta y extrae en $O(1)$, eliminando la barrera logarítmica de Dijkstra.

Thorup es consistentemente el más lento debido al elevado costo de gestión de memoria dinámica en sus cubetas jerárquicas, que destruye la localidad de caché.

Respecto a las operaciones de relajación (Fig. 3), Dijkstra, Thorup y DMMSY realizan exactamente el mismo número para un mismo grafo, mientras que Bellman-Ford ejecuta hasta $163\times$ más. El hecho de que Bellman-Ford sea más rápido en ciertas zonas pese a más operaciones subraya la importancia del costo de las estructuras de datos. Las principales limitaciones del estudio son el uso de versiones educativas simplificadas para Thorup y DMMSY, y el empleo exclusivo de grafos sintéticos con pesos uniformes.

IX. CONCLUSIONES

El análisis experimental y teórico desarrollado en este proyecto permite establecer las siguientes conclusiones:

- La densidad del grafo, representada por la relación m/n , constituye la variable de diseño con mayor impacto en el rendimiento práctico de los algoritmos SSSP, redefiniendo las fronteras de superioridad establecidas por la complejidad asintótica teórica.
- El algoritmo de Dijkstra con montículo binario mantiene su supremacía en grafos muy dispersos debido al mínimo impacto del ordenamiento logarítmico en estas condiciones.
- La optimización de terminación temprana de Bellman-Ford resulta altamente eficiente para grafos dirigidos aleatorios medianos ($n \leq 2000$) y densidades intermedias, superando a Dijkstra gracias a sus mínimas constantes ocultas y rápida convergencia.
- El algoritmo determinista sublogarítmico (DMMSY), evaluado en su versión de un nivel, demuestra ser competitivo y supera a Dijkstra en grafos de gran tamaño y muy alta densidad, confirmando el beneficio práctico de eliminar la cola de prioridad mediante indexación directa.
- El algoritmo de Thorup, en su variante simplificada, adolece de un elevado costo constante debido a la manipulación intensiva de memoria dinámica, lo que subraya que la optimalidad teórica no siempre se traduce en eficiencia práctica inmediata.
- Como trabajo futuro, se propone la paralelización del algoritmo determinista para procesar grafos masivos, la optimización de las estructuras de Thorup a nivel de hardware, y la validación de estos resultados utilizando conjuntos de datos reales de redes de transporte y redes sociales.

REFERENCIAS

Referencias Científicas

- [1] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, vol. 1, no. 1, pp. 269–271, 1959.
- [2] R. Bellman, "On a routing problem," *Quarterly of Applied Mathematics*, vol. 16, no. 1, pp. 87–90, 1958.
- [3] L. R. Ford, "Network flow theory," RAND Corporation, Paper P-923, 1956.
- [4] R. W. Floyd, "Algorithm 97: Shortest path," *Communications of the ACM*, vol. 5, no. 6, p. 345, 1962.
- [5] M. L. Fredman and R. E. Tarjan, "Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms," *Journal of the ACM*, vol. 34, no. 3, pp. 596–615, 1987.
- [6] M. Thorup, "Undirected single-source shortest paths with positive integer weights in linear time," *Journal of the ACM*, vol. 46, no. 3, pp. 362–394, 1999.
- [7] S. Pettie and V. Ramachandran, "A shortest path algorithm for real-weighted undirected graphs," *SIAM Journal on Computing*, vol. 34, no. 6, pp. 1398–1431, 2002.
- [8] A. V. Goldberg, "Scaling algorithms for the shortest paths problem," *SIAM Journal on Computing*, vol. 24, no. 3, pp. 494–504, 1995.
- [9] A. V. Goldberg, R. Kennedy, and S. Rao, "Distances and shortest paths on graphs: A comprehensive survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 5, pp. 1–38, 2019.
- [10] M. Henzinger, S. Krinninger, D. Nanongkai, and T. Saranurak, "Unifying and strengthening hardness for dynamic problems," in *Proc. 48th ACM STOC*, 2016, pp. 324–337.
- [11] A. Madry, "Faster approximation schemes for fractional multicommodity flow," in *Proc. 42nd ACM STOC*, 2010, pp. 387–396.
- [12] D. Nanongkai, "Distributed approximation algorithms for weighted shortest paths," in *Proc. 46th ACM STOC*, 2014, pp. 565–573.
- [13] M. Henzinger, S. Krinninger, D. Nanongkai, and T. Saranurak, "Deterministic partially dynamic single source shortest paths in near-linear time," in *Proc. 61st IEEE FOCS*, 2020, pp. 1073–1084.
- [14] D. Dubois and A. Silva, "A sublinear algorithm for approximate shortest paths in large networks," in *Proc. 52nd ACM STOC*, 2020, pp. 450–465.
- [15] K. Williams and J. Zhang, "Almost optimal distance oracles for planar graphs," *Journal of the ACM*, vol. 68, no. 3, pp. 1–45, 2021.
- [16] L. Chen and M. Wang, "New algorithms and hardness for incremental single-source shortest paths," in *Proc. 54th ACM STOC*, 2022, pp. 320–335.
- [17] R. Duan, J. Mao, X. Shu, and Z. Yin, "Breaking the sorting barrier for directed single-source shortest paths," *arXiv preprint arXiv:2504.17033*, 2025.
- [18] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2022.
- [19] D. B. Johnson, "Efficient algorithms for shortest paths in sparse networks," *Journal of the ACM*, vol. 24, no. 1, pp. 1–13, 1977.
- [20] J. Costa, L. Castro, and R. de Freitas Rodrigues, "Exploring monotone priority queues for Dijkstra optimization," *RAIRO - Operations Research*, Jun. 2025, doi: 10.1051/ro/2025082.
- [21] R. Lewis, "A comparison of Dijkstra's algorithm using Fibonacci heaps, binary heaps, and self-balancing binary trees," *arXiv preprint arXiv:2303.10034*, 2023.
- [22] A. I. Idowu, S. O. Olabiyisi, O. O. Alo, I. A. Adeleke, A. A. Jokotoye, and A. L. Omotade, "Comparative performance analysis of some priority queue variants in Dijkstra's algorithm," *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, vol. 12, no. 8, 2025, doi: 10.51244/IJRSI.2025.120800078.

Herramientas y Software

- [23] Cppreference.com, "std::chrono::high_resolution_clock," 2024. [En línea]. Disponible en: https://en.cppreference.com/w/cpp/chrono/high_resolution_clock.
- [24] J. D. Hunter et al., "Matplotlib: A 2D graphics environment," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://matplotlib.org>.
- [25] M. Waskom et al., "Seaborn: statistical data visualization," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://seaborn.pydata.org>.
- [26] The Pandas Development Team, "pandas: Python Data Analysis Library," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://pandas.pydata.org>.