## اسئلة امتحانات النصفي سابقة للأستاذ فرج الشركسي

في اسئلة متكررة ف الملف وفي اسئلة فيها اختلاف بسيط لو شفت سؤال متكرر ركز فيه مرات فيه اختلاف بسيط

أسئلة التتبع

لو لاحظتو اي خطأ قولولنا

<u>لو اي حد يبي الاكواد يلقاهم يضغط هنا</u>

```
{f=4; n=5; m=6;
for (i=0;i<n;i++) {
    a[i]=f;
    f++;}
for (i=0;i<n;i++) {
    a[i]=f;
    i++;}n--;
    for (i=n;i>0;i--) {
        cout<<a[i]<<" ";}}</pre>
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   int f,n,m,i ,a[1000];
   f=4; n=5; m=6;
   for(i = 0 ; i<n;i++){</pre>
    a[i]=f;
    f++;
   for(i = 0 ; i<n;i++){</pre>
    a[i]=f;
    i++;
   }
   n--;
   for(i=n;i>0;i--){
    cout << a[i] << " ";
    return 0;
```

9795

```
2 {f=4; n=5; m=6; for (i=0; i<n; i++) { n++; f=m; a[i]=f; for (j=i; j<i+1; j++) { m=m+j; n--; } for (i=0; i<n; i++) { cout<<a[i]<<" "; }}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   int f,n,m,i,j ,a[1000];
   f=4; n=5; m=6;
   for(i=0;i<n;i++){
     n++;
     f=m;
     a[i]=f;
     for(j=i;j<i+1;j++){
        m=m+j;
        n--;
   }
   for(i=0;i<n;i++){</pre>
     cout<<a[i]<<" ";
   }
    return 0;
}
```

```
111111 *

222222 *

333333 *

444444 *

555555 *

3 {f=4; n=5; m=6; for (i=0; i < n; i++) { for (j=0; j < m; j++) { a[i][j]=i+1; f++; } } for (i=0; i < n; i++) { for (j=0; j < m; j++) { for (j=0; j < m; j++) { cout << a[i][j] << " "; } cout << " "<< "*" << endl; } }
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
     int f,n,m,a[100][100],i,j;
     f=4; n=5; m=6;
     for(i=0;i<n;i++){</pre>
        for(j=0;j<m;j++){</pre>
             a[i][j]=i+1;
             f++;
        }
     }
     for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<m;j++){
             cout<<a[i][j]<<" ";
        cout << " " << "*" << endl;
     }
    return 0;
}
```

```
190

191

192

193

4 {f=4; n=5; m=6; for (i=0; i<n; i++) { m--; f++; } i++; n--; for (i=0; i<n; i++) cout<<m<<" "<<f<<" "<<i<<endly shows a second content of the content of the cout in the cout in
```

```
• • •
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
      int f,n,m,i,j;
     f=4; n=5; m=6;
     for(i=0;i<n;i++){</pre>
         m--;
         f++;
      }
      i++;
      n--;
     for(i=0;i<n;i++)</pre>
       cout << m << " " << f <<" "<< i << endl;</pre>
    return 0;
}
```

```
5 {f=4; n=5; m=6; for (i=0; i<n; i++) {
    m=n+i; f++; }
    x=i+n+m+f; cout<<x<<endl; }
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int f,n,m,i,x;
    f=4; n=5; m=6;
    for(i=0;i<n;i++){</pre>
        m=n+i;
        f++;
    x=i+n+m+f;
    cout << x << endl;</pre>
    return 0;
```

```
5 7

*

for(i=0;i<n;i++) {
for(j=f;j<m;j++) {
f=i+j; f++; i++;
cout<<f<<" ";}
cout<<endl<<"*";}}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int f,n,m,i,j;
    f=4; n=5, m=6;
    for(i=0;i<n;i++){</pre>
         for( j=f; j<m; j++){</pre>
             f=i+j;
             f++;
             i++;
             cout << f << " ";
         cout << endl << "*";</pre>
    return 0;
}
```