

[FORUM HardWare.fr](#)
[Programmation](#)
[SQL/NoSQL](#)
[Boucle en SQL](#)

Mot :	<input type="text"/>	Pseudo :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Filtrer	<input type="button" value="Rechercher"/>
Bas de page					
Auteur		Sujet : Boucle en SQL			
razer69		<div>Posté le 27-03-2018 à 14:16:46</div> <div>Bonjour à tous,</div> <div>Environnement:SQL SERVER 2008R2</div> <div>Je dispose d'une requete SQL qui recupere plusieurs valeur GroupeClient</div> <div><div>Code : 1. Select distinct GroupeClient, tgAgrupCliente.Descrip 2. From taDctoVenta 3. Left Outer Join tgAgrupCliente on (tgAgrupCliente.codigo = taDctoVenta.GrupoCliente) 4. where emp in ('001','002','003','004','005','006','007') and GrupoCliente IS NULL</div></div> <div>qui doit récupérer la valeur GrupoCliente pour après réaliser une boucle pour executer des requetes à la suites</div> <div><div>Code : 1. insert into tgBaremoDcto (Codigo, Descrip,Estaller,EsAlmacen) VALUES (GroupeClient+100,tgAgrupCliente.Descrip,'1','1')</div></div> <div><div>Code : 1. update tgClienteFac set tgClienteFac.TallBaremoDcto = (tgClienteFac.TallAgrupCliente +100) 2. where tgClienteFac.Emp IN('001','002','003','004','005','006','007') 3. and tgClienteFac.TallAgrupCliente=GroupeClient 4. and tgClienteFac.TallBaremoDcto IS NULL)</div></div> <div>etc...</div> <div>Mais bloque pour réaliser script (je sais si on peut appeler ca un script), Comment commencer pour envoyer le résultat de GrupoCliente dans une boucle, J'ai cru comprendre qu'il faut utiliser la fonction WHILE de SQL mais je bloque comment l'utiliser.</div> <div>Si quelqu'un pourrais m'aiguiller dans cette demarche</div> <div>Merci d'avance</div> <div>razer69</div>			
Publicité		<div>Posté le 27-03-2018 à 14:16:46</div>			
Osx-Wind		<div>Posté le 27-03-2018 à 14:53:22</div> <div>Je sais pas si c'est optimisé, mais pourquoi pas un curseur ?</div> <div>Dans ton cas, ça donnerai un truc comme ça :</div> <div><div>Code : 1. DECLARE @varGrupoCliente [typeVariable] (int, varchar etc..) 2. DECLARE @varDescription [typeVariable] (pareil..) 3. 4. DECLARE CurGrupoCliente CURSOR FOR 5. SELECT distinct GrupoCliente, tgAgrupCliente.Descrip</div></div>			

```

6. FROM taDctoVenta
7. LEFT OUTER JOIN tgAgrupCliente ON (tgAgrupCliente.codigo =
   taDctoVenta .GrupoCliente)
8. WHERE emp IN ('001','002','003','004','005','006','007') AND
   GrupoCliente IS NULL
9.
10. OPEN CurGrupoCliente
11. FETCH NEXT FROM CurGrupoCliente INTO @varGrupoCliente,
    @varDescription -- insère les valeurs de la première ligne dans les
    variables
12.
13. WHILE @@FETCH_STATUS = 0 -- ta boucle démarre ici
14. BEGIN
15.
16. (tes requêtes là dedans, en utilisant les variables)
17.
18. FETCH NEXT FROM CurGrupoCliente INTO @varGrupoCliente,
    @varDescription -- insère les valeurs de la ligne suivante dans les
    variables
19.
20. END
21. CLOSE CurGrupoCliente -- Important
22. DEALLOCATE CurGrupoCliente -- TRES IMPORTANT

```

En gros ça donnerait ça. Après, il me semblait avoir lu quelque part que les curseurs étaient pas top niveau perf, mais le SQL est loin d'être ma spécialité :x



FORUM HardWare.fr
 Programmation
 SQL/NoSQL
 Boucle en SQL

Aller à :

Sujets relatifs	
Requete SQL	[résolu]SQL afficher valeur d'une ligne en fonction d'une condition
Ordre des tests dans un IF (SQL Server)	[Java/SQL] JPA et contraintes de clef etrangere
[PHP] Utiliser 2 requêtes SQL dans 1 boucle ?	Sortir requête SQL d'une boucle
SQL Server : boucle sur une table et affichage	[Résolu] Newbie - requêtes SQL de sélection et boucle
[Résolu] Une boucle dans une requête SQL?	[SQL] parametre en entrée et boucle sur les requêtes
Plus de sujets relatifs à : Boucle en SQL	

Forum MesDiscussions.Net, Version 2010.2
 (c) 2000-2011 Doctissimo
 Page générée en 0.036 secondes

Copyright © 1997-2018 [Hardware.fr SARL](http://forum.hardware.fr/hfr/) ([Signaler un contenu illicite](#)) / Groupe [LDLC](#) / [Shop HFR](#)