

4- Chiffrer les données

a- Introduction

Dans cette partie, nous allons voir comment créer une partition chiffrée avec cryptsetup. Le but est de chiffrer une partition d'un disque interne ou externe



Tout d'abord il faut vérifier que le paquet cryptsetup est installée, si ce n'est pas le cas il faut bien s'assurer l'installer

```
root@debian:~# apt install cryptsetup
```

b- Création d'une partition chiffrée avec cryptsetup

La syntaxe est la suivante

```
#cryptsetup --verify-passphrase --cipher= --key-size
```

Exemple

```
#cryptsetup --verify-passphrase --cipher serpent-cbc-essiv:sha256 --key-size 256 luksFormat /dev/sdb1
```

On fait simple on va laisser le système déterminer les options par défaut

On va créer le conteneur chiffré avec la commande suivante :

```
root@storage:~# cryptsetup --verify-passphrase luksFormat /dev/sdb1
ATTENTION: Le périphérique /dev/sdb1 contient déjà une signature pour un superblock « ext4 ».

WARNING!
=====
Cette action écrasera définitivement les données sur /dev/sdb1.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Saisissez la phrase secrète pour /dev/sdb1 :
Vérifiez la phrase secrète :
```

Attention YES en majuscule

c- Ouvrons le conteneur chiffré

On va ouvrir le conteneur avec luksOpen. On va appeler notre conteneur **sdb1crypt** (on peut mettre le nom qu'on veut) :

```
root@storage:~# cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1crypt
Enter passphrase for /dev/sdb1:
```

d- Création d'un système de fichiers ext4

```
#fdisk -l
```

 pour vérification

```
Disque /dev/mapper/sdb1crypt : 10 GiB, 10720641024 octets, 20938752 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
```

i- Formater la partition

```

root@storage:~# mkfs -t ext4 /dev/mapper/sdb1crypt
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 2617344 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 26ff15a3-6979-4683-b2dd-bd40d8405914
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

```

ii- Monter la partition

```

root@storage:~# mount /dev/mapper/sdb1crypt /mnt

```

On peut mettre des données dans notre partition sdb1crypt

```

root@storage:/mnt# mkdir data
root@storage:/mnt# touch file.txt
root@storage:/mnt# ls
data  file.txt
root@storage:/mnt#

```

e- Ajouter une phrase de passe supplémentaire

On peut rajouter jusqu'à 8 clés si on veut que chaque individu ait sa propre clé

```

root@storage:~# cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1
Enter any existing passphrase:
Enter new passphrase for key slot:
Verify passphrase:

```

On peut vérifier le nombre des clés avec la commande suivante

```

root@storage:~# cryptsetup luksDump /dev/sdb1

```

Les deux clés créées sont encadrées en vert

```

Keyslots:
0: luks2
  Key: 512 bits
  Priority: normal
  Cipher: aes-xts-plain64
  Cipher key: 512 bits
  PBKDF: argon2i
  Time cost: 4
  Memory: 311693
  Threads: 2
  Salt: 7b ee 30 1e f6 31 69 60 d6 24 fe 92 54 ed 5a 1d
  AF stripes: 4000
  AF hash: sha256
  Area offset: 32768 [bytes]
  Area length: 258048 [bytes]
  Digest ID: 0
1: luks2
  Key: 512 bits
  Priority: normal
  Cipher: aes-xts-plain64
  Cipher key: 512 bits
  PBKDF: argon2i
  Time cost: 4
  Memory: 339122
  Threads: 2
  Salt: 19 f2 0a a1 cb 69 12 d6 7c e9 2c 61 3e 14 df 40
  AF stripes: 4000
  AF hash: sha256
  Area offset: 290816 [bytes]
  Area length: 258048 [bytes]
  Digest ID: 0

```

Pour supprimer une clé c'est simple on utilise la même commande sauf que on remplace **Add** par **Remove** et on entre le mot de passe à supprimer

```

root@storage:~# cryptsetup luksRemoveKey /dev/sdb1
Enter passphrase to be deleted:

```

f- Démonter le disque

Maintenant on va démonter notre disque crypté sdb1 pour déterminer son point de montage on utilise la commande df qui répertorie tous les points de montage

```
root@storage:~# df
Filesystem                1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                     1956456      0   1956456   0% /dev
tmpfs                     400172     1560    398612   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 20511312 6458096 12988256 34% /
tmpfs                    2000852      0   2000852   0% /dev/shm
tmpfs                     5120        0     5120    0% /run/lock
tmpfs                    2000852      0   2000852   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                 999320    107020    823488  12% /boot
/dev/loop0                 56832     56832      0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1                 71680     71680      0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop2                 56832     56832      0 100% /snap/core18/1997
/dev/loop3                 33152     33152      0 100% /snap/snapd/11588
/dev/loop4                 31872     31872      0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop5                 69248     69248      0 100% /snap/lxd/20326
tmpfs                     400168      0    400168   0% /run/user/1000
/dev/mapper/sdb1crypt     10239252 36888   9662512   1% /mnt
```

Notre point de montage est encadré en vert on utilise umount pour démonter le disque

```
root@storage:~# umount /mnt
```

Maintenant il faut fermer notre conteneur chiffré

```
root@storage:~# cryptsetup luksClose sdb1crypt
```

g- Teste de notre disque crypté

Il faut toujours faire un fdisk -l pour localiser notre disque car le nom peut changer en fonction d'un nouveau démarrage

```
root@storage:~# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1e235241

Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  2048 20973567 20971520  10G 83 Linux
```

Après on ouvre le conteneur chiffré on peut changer le nom de sdb1crypte à datacrypt
On rentre le mot de passe qu'on a entré précédemment

```
root@storage:~# cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 datacrypt
Enter passphrase for /dev/sdb1:
root@storage:~#
```

On vérifie avec fdisk -l pour identifier le volume à monter

```
root@storage:~# fdisk -l
Disk /dev/mapper/datacrypt: 9.101 GiB, 10720641024 bytes, 20938752 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

On monte notre volume /dev/mapper/datacrypt

```
root@storage:~# mount /dev/mapper/datacrypt /mnt
```

On vérifie avec df que le montage a réussi

```

root@storage:~# df
Filesystem                1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev                      1956456         0    1956456   0% /dev
tmpfs                     400172         1560    398612   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 20511312 6458360 12987992  34% /
tmpfs                     2000852         0    2000852   0% /dev/shm
tmpfs                     5120          0       5120   0% /run/lock
tmpfs                     2000852         0    2000852   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                 999320 107020    823488  12% /boot
/dev/loop0                56832  56832         0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1                71680  71680         0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop2                56832  56832         0 100% /snap/core18/1997
/dev/loop3                33152  33152         0 100% /snap/snapd/11588
/dev/loop4                31872  31872         0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop5                69248  69248         0 100% /snap/lxd/20326
tmpfs                     400168         0    400168   0% /run/user/1000
/dev/mapper/datacrypt     10239252  36888  9662512   1% /mnt

```

Si on fait un ls on retrouve nos donnés