

FST

Faculté des Sciences de Tunis — UTM

Tunisie Telecom

Connecting the Future

Université de Tunis El Manar — Faculté des Sciences de Tunis
Département Informatique

En partenariat avec **Tunisie Telecom**

Rapport de Projet de Fin d'Études

Pour l'obtention du diplôme de
Licence Nationale en Informatique

Sécurisation des flux de communication pour un écosystème IoT simulé

Architecture E2E — PKI — TLS/mTLS — SIEM — ML

Réalisé par :

Amine GHANNOUCHI

Encadrante universitaire : Mme. **ELLOUZE NOURHENE** — FST

Encadrant entreprise : M. Moez **KHLIFI** — Tunisie Telecom

Année universitaire **2025 — 2026**

Dédicace

*À mes parents, pour leur soutien indéfectible
et leur confiance tout au long de ce parcours.*

*À mes enseignants de la Faculté des Sciences de Tunis
qui m'ont transmis la passion de l'informatique.*

*À tous ceux qui œuvrent pour la sécurité
des systèmes d'information de demain.*

Remerciements

Ce travail n'aurait pu aboutir sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma gratitude.

Je remercie tout d'abord **Mme. ELLOUZE NOURHENE**, encadrante universitaire à la Faculté des Sciences de Tunis, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son suivi rigoureux tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également à **M. Moez KHLIFI** de *Tunisie Telecom* pour m'avoir accueilli au sein de son équipe, orienté vers des problématiques réelles de l'industrie télécom et soutenu dans mes expérimentations techniques.

Je remercie l'ensemble du corps enseignant du **Département Informatique de la FST** pour la qualité de la formation dispensée.

Un grand merci aux équipes des projets open-source **Wazuh**, **HashiCorp Vault**, **Mosquitto** et **Suricata** dont les documentations exhaustives ont grandement facilité l'implémentation.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur encouragement constant durant cette année académique.

Résumé

Mots-clés : IoT, sécurité, TLS 1.3, mTLS, PKI, HashiCorp Vault, MQTT, Suricata, Wazuh, SIEM, IsolationForest, RandomForest, détection d'anomalies, GNS3.

L'essor de l'Internet des Objets (IoT) dans les environnements des opérateurs de télécommunications engendre des flux de données massifs et hétérogènes exposés à des risques croissants d'interception, d'altération et de compromission. Ce projet de fin d'études, réalisé en partenariat avec *Tunisie Telecom*, aborde la problématique de la **sécurisation de bout en bout des flux de communication d'un écosystème IoT simulé**.

La démarche adoptée est expérimentale et s'appuie sur un laboratoire simulé combinant **GNS3** pour la topologie réseau et **Docker** pour les nœuds applicatifs. Nous avons conçu et déployé une architecture composée de six éléments majeurs : (1) une **infrastructure à clés publiques (PKI)** basée sur HashiCorp Vault avec une hiérarchie CA racine – CA intermédiaire ; (2) un **broker MQTT Mosquitto** configuré en TLS 1.3 et mTLS obligatoire ; (3) un **simulateur de flotte IoT** jouant 76 000 événements réels issus d'un dataset CSV couvrant sept types d'attaques ; (4) une **analyse réseau** par Suricata avec règles personnalisées ; (5) un **SIEM Wazuh** ingérant les alertes et corrélant les événements ; (6) un **pipeline de détection d'anomalies** par Machine Learning (IsolationForest + RandomForest).

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de l'approche : le RandomForest atteint un F1-score de **0,994** et un ROC-AUC de **0,999** pour la détection binaire, tandis que l'IsolationForest, en mode non supervisé, obtient **0,930 / 0,959**. Les tests de performance montrent que l'overhead TLS 1.3/mTLS sur le RTT MQTT est de **+89%** (4,2 ms → 7,9 ms), restant largement en deçà du seuil critique de 50 ms pour les applications IoT industrielles.

Abstract — *The growth of IoT in telecom operator environments generates massive and heterogeneous data flows exposed to increasing risks of interception, alteration and compromise. This final-year project, carried out in partnership with Tunisie Telecom, addresses the end-to-end security of communication flows in a simulated IoT ecosystem. We designed and deployed a complete architecture including a PKI based on HashiCorp*

Vault, a Mosquitto MQTT broker with TLS 1.3/mTLS, an IoT fleet simulator, Suricata IDS, Wazuh SIEM and an ML anomaly detection pipeline. The RandomForest classifier achieves $F1=0.994$, $ROC-AUC=0.999$. TLS overhead on RTT is +89% (4.2ms to 7.9ms), well within IoT industrial thresholds.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	iii
Résumé	v
Liste des acronymes	xiii
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte et motivations	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs du projet	2
1.4 Plan du rapport	3
2 État de l'Art	4
2.1 Protocoles de communication IoT	4
2.1.1 MQTT — Message Queuing Telemetry Transport	4
2.1.2 Comparatif des protocoles IoT	5
2.2 Sécurité des flux IoT	5
2.2.1 Vecteurs d'attaque principaux	5
2.2.2 TLS 1.3 et mTLS pour MQTT	5
2.3 Infrastructures à Clés Publiques pour l'IoT	6
2.3.1 Défis spécifiques à l'IoT	6
2.3.2 HashiCorp Vault comme PKI dynamique	6
2.4 Détection d'anomalies et SIEM	6
2.4.1 Suricata IDS	6
2.4.2 Wazuh SIEM	7
2.4.3 Machine Learning pour la détection d'anomalies IoT	7
2.5 Synthèse et positionnement	7
3 Architecture Générale du Système	8
3.1 Vue d'ensemble	8

3.2	Topologie réseau GNS3	9
3.2.1	Segmentation réseau	9
3.2.2	Composants réseau	9
3.3	Composants applicatifs	9
3.3.1	Broker MQTT — Mosquitto	9
3.3.2	PKI — HashiCorp Vault	10
3.3.3	Fleet Simulator	10
3.3.4	Suricata IDS	10
3.3.5	Wazuh SIEM	10
3.4	Flux de données E2E sécurisé	10
3.5	Choix technologiques	11
4	Infrastructure PKI et HashiCorp Vault	12
4.1	Conception de la hiérarchie de certification	12
4.1.1	Principes de conception	12
4.1.2	Paramètres cryptographiques	13
4.2	Déploiement de HashiCorp Vault	13
4.2.1	Configuration initiale	13
4.2.2	Création de la CA racine	14
4.2.3	Création de la CA intermédiaire	14
4.2.4	Définition des rôles d'émission	15
4.3	Émission automatique des certificats de dispositifs	15
4.4	Validation de la PKI	16
5	Configuration TLS/mTLS sur Mosquitto	17
5.1	Sécurisation du broker MQTT	17
5.1.1	Architecture de sécurité Mosquitto	17
5.1.2	Configuration principale de Mosquitto	17
5.1.3	Configuration des ACL	18
5.2	Déploiement dans Docker/GNS3	18
5.2.1	Dockerfile Mosquitto	18
5.3	Validation de la configuration TLS	19
5.3.1	Test de connexion mTLS avec openssl	19
5.3.2	Test fonctionnel MQTT	19
5.4	Analyse du handshake TLS 1.3	20
6	Simulation de la Flotte IoT	21
6.1	Présentation du dataset	21
6.1.1	Source des données	21
6.1.2	Distribution des classes	21

6.2	Architecture du simulateur de flotte	22
6.2.1	Conception	22
6.2.2	Structure du simulateur	22
6.2.3	Paramètres de simulation	23
6.3	Injection des patterns d'attaque	24
6.4	Résultats de la simulation	24
7	Analyse Réseau avec Suricata	25
7.1	Déploiement de Suricata	25
7.1.1	Architecture de détection	25
7.1.2	Activation du décodeur MQTT	25
7.2	Règles de détection personnalisées	26
7.3	Analyse des alertes	27
7.3.1	Volume d'alertes générées	27
7.3.2	Format des alertes EVE JSON	27
8	Intégration SIEM avec Wazuh	29
8.1	Présentation de Wazuh	29
8.2	Déploiement de Wazuh OVA	29
8.2.1	Choix du mode de déploiement	29
8.2.2	Architecture Wazuh	29
8.3	Configuration de l'ingestion Suricata	30
8.3.1	Configuration du logcollector	30
8.3.2	Règles de corrélation personnalisées	30
8.4	Visualisation dans le dashboard	31
8.4.1	Dashboard Wazuh — résultats	31
8.4.2	Distribution des alertes par niveau	32
9	Détection d'Anomalies par Machine Learning	33
9.1	Pipeline de traitement des données	33
9.1.1	Chargement et exploration	33
9.1.2	Prétraitement	34
9.2	Isolation Forest — Détection non supervisée	35
9.2.1	Principe et configuration	35
9.2.2	Résultats IsolationForest	36
9.3	Random Forest — Détection supervisée	36
9.3.1	Entraînement et optimisation	36
9.3.2	Résultats Random Forest	37
9.3.3	Classification multi-classe	38
9.4	Comparaison des modèles	39

10 Évaluation des Performances	40
10.1 Méthodologie de mesure	40
10.1.1 Objectif	40
10.1.2 Métriques mesurées	40
10.1.3 Configurations testées	40
10.2 Résultats des mesures	41
10.2.1 Latence de connexion	41
10.2.2 RTT des messages	41
10.2.3 Débit (Throughput)	42
10.3 Analyse et interprétation	43
10.3.1 Acceptabilité des overheads	43
10.3.2 Recommandations applicatives	44
11 Conclusion et Perspectives	45
11.1 Synthèse des travaux	45
11.1.1 Objectifs atteints	45
11.1.2 Bilan quantitatif	46
11.2 Contributions	46
11.3 Limitations et travaux futurs	47
11.3.1 Limitations actuelles	47
11.3.2 Perspectives	47
11.4 Mot de fin	47
Références bibliographiques	48
A Scripts et Automatisation	49
A.1 Script de bootstrap PKI Vault	49
A.2 Script d'émission de certificat Mosquitto	52
A.3 Script de génération des certificats de dispositifs	53
A.4 Script de test de connectivité	55
A.5 Script de performance MQTT	57
B Configurations des Composants	59
B.1 Configuration complète de Mosquitto	59
B.2 Configuration Suricata (extraits)	60
B.3 Configuration MikroTik (Firewall)	61
B.4 Configuration Vault (policies)	64
B.5 Variables d'environnement requises	65

Table des figures

3.1	Architecture générale de l'écosystème IoT sécurisé	8
3.2	Topologie réseau dans GNS3	9
4.1	Hierarchie PKI avec HashiCorp Vault	12
6.1	Distribution des classes dans le dataset IoT	22
7.1	Alertes Suricata visibles dans le dashboard Wazuh	28
8.1	Dashboard Wazuh affichant les alertes IoT/MQTT	31
9.1	Distribution des classes dans le dataset (EDA)	33
9.2	Matrice de corrélation des features	34
9.3	Matrice de confusion — IsolationForest	36
9.4	Matrice de confusion et courbe ROC — Random Forest	37
9.5	Importance des features — Random Forest	38
9.6	Matrice de confusion multi-classe — Random Forest	38
9.7	Comparaison IsolationForest vs Random Forest	39
10.1	Latence de connexion MQTT — TCP vs TLS 1.3/mTLS	41
10.2	RTT MQTT — comparaison TCP vs TLS 1.3/mTLS	42
10.3	Débit MQTT selon la taille de payload	42
10.4	Comparaison globale des performances TCP vs TLS/mTLS	43
10.5	Décomposition temporelle du handshake TLS 1.3 mTLS	43

Liste des tableaux

2.1	Comparatif des principaux protocoles de communication IoT	5
2.2	Positionnement par rapport aux travaux existants	7
3.1	Plan d’adressage de la topologie GNS3	9
3.2	Justification des choix technologiques	11
4.1	Paramètres cryptographiques de la PKI	13
5.1	Analyse du handshake TLS 1.3 en mTLS	20
6.1	Distribution des classes dans le dataset	21
6.2	Paramètres de la simulation	23
7.1	Distribution des alertes Suricata	27
8.1	Distribution des alertes par niveau de sévérité Wazuh	32
9.1	Métriques IsolationForest (détection binaire normale/anomalie)	36
9.2	Métriques Random Forest (détection binaire)	37
9.3	Comparaison finale des deux approches ML	39
10.1	Configurations comparées pour l’évaluation des performances	40
10.2	Latence de connexion MQTT (moy. sur 100 connexions)	41
10.3	RTT MQTT (moy. sur 1000 messages, payload 256B)	41
10.4	Débit MQTT (messages/seconde) selon la taille de payload	42
10.5	Comparaison overhead mesuré vs seuils IoT industriels	43
11.1	Résumé quantitatif des résultats du projet	46
B.1	Variables d’environnement du projet	65

Liste des acronymes

IoT	Internet of Things — Internet des Objets
TLS	Transport Layer Security
mTLS	Mutual TLS — TLS mutuel (authentification bidirectionnelle)
DTLS	Datagram TLS
PKI	Public Key Infrastructure — Infrastructure à Clés Publiques
CA	Certificate Authority — Autorité de Certification
CSR	Certificate Signing Request
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
CoAP	Constrained Application Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
SIEM	Security Information and Event Management
IDS	Intrusion Detection System
DoS	Denial of Service
MiTM	Man-in-the-Middle
ML	Machine Learning — Apprentissage Automatique
ROC	Receiver Operating Characteristic
AUC	Area Under the Curve
RTT	Round-Trip Time
QoS	Quality of Service
DMZ	DeMilitarized Zone
VLAN	Virtual Local Area Network
GNS3	Graphical Network Simulator 3
VM	Virtual Machine
API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token

JA4 JAAS4 — TLS Client Fingerprinting

MITRE MITRE ATT&CK Framework

E2E End-to-End

RSA Rivest–Shamir–Adleman

TT Tunisie Telecom

FST Faculté des Sciences de Tunis

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte et motivations

L’Internet des Objets (IoT) connaît une expansion exponentielle dans le secteur des télécommunications. Selon les estimations de l’GSMA, le nombre de connexions IoT dépassera 25 milliards d’unités d’ici 2025, générant un volume de données sans précédent. Les opérateurs télécom comme *Tunisie Telecom* se trouvent au cœur de cette transformation numérique, en déployant des infrastructures capables d’absorber ces flux tout en garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité.

Or, l’IoT présente des caractéristiques propres qui compliquent drastiquement la sécurisation : les dispositifs disposent souvent de ressources calculatoires limitées, leurs mises à jour de sécurité sont rares, et les protocoles de communication applicatifs (MQTT, CoAP) ont été conçus à l’origine sans mécanismes de sécurité obligatoires. Ces facteurs font des écosystèmes IoT des cibles de choix pour les attaquants, qui peuvent y déployer des *botnets*, des attaques par déni de service (Denial of Service ([DoS](#))), des interceptions (Man-in-the-Middle) ou encore des injections de données malveillantes.

Ce projet de fin d’études, réalisé au sein de *Tunisie Telecom*, répond à un besoin concret et stratégique : définir, implémenter et valider une architecture de sécurité complète pour des flux MQTT en environnement IoT simulé.

1.2 Problématique

La problématique centrale de ce travail peut se formuler ainsi :

Problématique

Comment sécuriser de bout en bout les flux de communication d'un écosystème IoT simulé, depuis l'authentification des dispositifs jusqu'à la détection automatisée des comportements anormaux, tout en maintenant des performances acceptables pour les applications temps-réel ?

Cette problématique se décompose en quatre sous-questions directrices :

1. Comment établir une chaîne de confiance cryptographique pour des milliers de dispositifs IoT hétérogènes ?
2. Comment configurer le protocole MQTT pour exiger une authentification mutuelle TLS (mTLS) sans dégrader significativement les performances ?
3. Comment détecter en temps réel les attaques réseau et les comportements anormaux dans un flux MQTT chiffré ?
4. Dans quelle mesure les approches de Machine Learning non supervisé sont-elles viables pour la détection d'anomalies dans des contextes IoT réels ?

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs opérationnels de ce travail sont les suivants :

- **O1 — Infrastructure PKI** : Déployer une hiérarchie de certification (CA racine, CA intermédiaire) basée sur HashiCorp Vault pour émettre et gérer automatiquement les certificats de dispositifs et de services.
- **O2 — Broker sécurisé** : Configurer un broker Mosquitto en TLS 1.3 strict avec mTLS obligatoire et politiques d'accès par topic.
- **O3 — Simulation réaliste** : Reproduire le comportement d'une flotte de 50 capteurs IoT en jouant un dataset de 76 000 événements réels couvrant sept types d'attaques.
- **O4 — Analyse réseau** : Déployer Suricata avec des règles IDS personnalisées pour détecter les anomalies dans les flux MQTT.
- **O5 — SIEM** : Intégrer Wazuh pour la collecte, la corrélation et l'alerte des événements de sécurité.
- **O6 — Détection ML** : Comparer IsolationForest (non supervisé) et Random-Forest (supervisé) pour la détection d'anomalies.
- **O7 — Performance** : Quantifier l'overhead TLS/mTLS sur les métriques MQTT clés (latence, débit, RTT).

1.4 Plan du rapport

Ce rapport est structuré en onze chapitres :

Chapitres 1-2 Contexte, état de l'art et analyse comparative des technologies.

Chapitres 3-4 Architecture générale, conception de la PKI et déploiement de Vault.

Chapitres 5-6 Configuration TLS/mTLS, simulateur de flotte IoT.

Chapitres 7-8 Analyse réseau par Suricata, intégration SIEM Wazuh.

Chapitres 9-10 Détection par Machine Learning, évaluation des performances.

Chapitre 11 Conclusion et perspectives.

Chapitre 2

État de l’Art

2.1 Protocoles de communication IoT

2.1.1 MQTT — Message Queuing Telemetry Transport

MQTT est un protocole de messagerie publish/subscribe conçu pour les réseaux à faible bande passante et les dispositifs à ressources limitées. Initialement développé par IBM en 1999, il est devenu la norme **ISO/IEC 20922 :2016** et le standard de facto pour l’IoT industriel.

Son architecture repose sur trois acteurs :

- Le **broker** (courtier), nœud central chargé du routage des messages.
- Les **publishers**, dispositifs émettant des messages sur des *topics*.
- Les **subscribers**, services consommant des messages en s’abonnant à des topics.

MQTT supporte trois niveaux de qualité de service (Quality of Service (**QoS**)) : QoS 0 (at most once), QoS 1 (at least once) et QoS 2 (exactly once). Dans notre projet, QoS 1 est utilisé pour l’équilibre fiabilité/performance.

Faiblesses natives : Sans configuration explicite, MQTT v3.1.1 transmet les données en clair sur TCP port 1883 et n’effectue aucune vérification d’identité. MQTT v5 améliore la situation mais ne rend pas TLS obligatoire.

2.1.2 Comparatif des protocoles IoT

TABLE 2.1 – Comparatif des principaux protocoles de communication IoT

Protocole	Transport	Modèle	QoS	Sécu. native	Usage typique
MQTT 5	TCP	Pub/Sub	0-1-2	TLS optionnel	IoT, télémétrie
CoAP	UDP	Req/Resp	Oui	DTLS optionnel	Contraints (micro-contrôleurs)
AMQP 1.0	TCP	Pub/Sub	Oui	TLS + SASL	Entreprise, finance
HTTP/2	TCP	Req/Resp	N/A	TLS (HTTPS)	APIs REST IoT
WebSocket	TCP	Full-duplex	N/A	TLS	Dashboards, temps-réel

2.2 Sécurité des flux IoT

2.2.1 Vecteurs d'attaque principaux

L'ENISA et le MITRE ATT&CK ICS framework identifient plusieurs catégories d'attaques ciblant les écosystèmes IoT :

Interception (MiTM) Absence de chiffrement ou certificats non vérifiés permettant l'écoute passive ou l'injection active.

Usurpation d'identité Connexion au broker avec des identifiants volés ou sans authentification forte.

DoS / DDoS Inondation du broker avec des milliers de connexions ou de publications pour saturer les ressources.

Injection de données Publication de valeurs malveillantes sur les topics de commande pour affecter les actionneurs.

Replay Rejeu de messages chiffrés capturés pour déclencher des actions non autorisées.

2.2.2 TLS 1.3 et mTLS pour MQTT

TLS 1.3 (RFC 8446, 2018) est la version recommandée pour les connexions MQTT sécurisées. Ses principales avancées par rapport à TLS 1.2 sont :

- **0-RTT resumption** pour les connexions répétées (sur même session).
- Suppression des algorithmes faibles (RSA key exchange, RC4, MD5/SHA-1).
- **Forward Secrecy** obligatoire via ECDHE.

- Handshake réduit à **1 RTT** contre 2 RTT pour TLS 1.2.

Le **mTLS** (mutual TLS) étend le handshake standard en exigeant que le client présente également un certificat signé par la CA de confiance. Cela permet d'authentifier à la fois le serveur ET le client, ce qui est critique pour des dispositifs IoT dont on veut contrôler l'identité.

2.3 Infrastructures à Clés Publiques pour l'IoT

2.3.1 Défis spécifiques à l'IoT

La gestion des certificats dans un écosystème IoT présente des défis uniques :

- **Volume** : Des milliers à millions de dispositifs, chacun nécessitant un certificat unique.
- **Durée de vie courte** : Pour limiter l'exposition en cas de compromission.
- **Rotation automatisée** : Les dispositifs ne peuvent pas renouveler manuellement leurs certificats.
- **Révocation** : Les CRL ou OCSP doivent être accessibles même sur réseaux contraints.

2.3.2 HashiCorp Vault comme PKI dynamique

HashiCorp Vault est une solution open-source de gestion des secrets et de PKI dynamique. Son moteur `pki` permet :

- L'émission automatisée de certificats X.509 via API REST ou CLI.
- La définition de **rôles** avec des contraintes (TTL, CN autorisés, IP SAN).
- L'intégration avec des orchestrateurs (Kubernetes, Nomad) ou des scripts shell.
- La révocation immédiate et la génération automatique de CRL.

2.4 Détection d'anomalies et SIEM

2.4.1 Suricata IDS

Suricata est un moteur IDS/IPS open-source multi-thread supportant l'inspection en profondeur des paquets (DPI). Il supporte nativement le protocole MQTT depuis sa version 6.0 (`app-layer-protocol: mqtt`), ce qui permet d'écrire des règles spécifiques aux topics et aux payloads MQTT.

2.4.2 Wazuh SIEM

Wazuh est une plateforme SIEM open-source issue du fork d'OSSEC. Elle offre :

- Un agent léger déployable sur Linux, Windows, macOS et conteneurs.
- Un moteur de règles configurable avec corrélation multi-sources.
- L'intégration native avec OpenSearch/Elasticsearch pour la visualisation.
- Des modules spécialisés pour Suricata, Docker, Kubernetes, AWS CloudTrail.

2.4.3 Machine Learning pour la détection d'anomalies IoT

Deux approches complémentaires ont été retenues :

IsolationForest [1] est un algorithme non supervisé basé sur la construction d'arbres d'isolation aléatoires. Les points anormaux, étant rares et distincts, sont isolés en un nombre minimal de partitions. Son avantage majeur est l'absence de nécessité d'étiquettes : il peut détecter des attaques inconnues.

Random Forest [2] est un ensemble d'arbres de décision entraîné en mode supervisé. Il exploite les étiquettes disponibles pour apprendre les signatures spécifiques de chaque type d'attaque, atteignant des performances proches de la perfection sur des datasets équilibrés.

2.5 Synthèse et positionnement

TABLE 2.2 – Positionnement par rapport aux travaux existants

Solution	PKI complète	mTLS MQTT	IDS	ML détection
AWS IoT Core	✓	✓	~	~
Azure IoT Hub	✓	✓	~	✓
Eclipse Mosquitto (base)	×	Optionnel	×	×
Travaux académiques	Partiel	Partiel	Partiel	Isolé
Cette architecture	✓	✓	✓	✓

Notre contribution se distingue par l'intégration verticale complète, du certificat dispositif jusqu'à la détection ML, dans un environnement simulé reproductible et open-source.

Chapitre 3

Architecture Générale du Système

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture retenue pour ce projet est basée sur une approche **défense en profondeur** (*defense in depth*) : chaque couche de l'écosystème dispose de ses propres mécanismes de sécurité, de sorte qu'une compromission partielle ne compromet pas l'ensemble du système.




FIGURE 3.1 – Architecture générale de l'écosystème IoT sécurisé

3.2 Topologie réseau GNS3

La simulation réseau est réalisée sous **GNS3** (Graphical Network Simulator 3) avec VMware Workstation Pro comme hyperviseur. L'environnement comprend :

3.2.1 Segmentation réseau

TABLE 3.1 – Plan d'adressage de la topologie GNS3

Réseau	CIDR	Composants	Rôle
IoT Devices	192.168.10.0/24	fleet-simulator, capteurs	Zone devices — trafic MQTT non chiffré interne
Services	192.168.20.0/24	Mosquitto, Vault, Suricata	Zone services sécurisés
Management	192.168.30.0/24	Wazuh OVA	Zone administration et SIEM

3.2.2 Composants réseau

Un routeur **MikroTik CHR** (RouterOS v7) assure le routage inter-VLAN et implémente les règles de pare-feu (firewall) :

- Autorisation explicite du port 8883 (MQTT/TLS) de la zone IoT vers la zone Services.
- Blocage de tout trafic direct IoT → Management.
- NAT masquerade pour l'accès Internet (mises à jour, time sync).




FIGURE 3.2 – Topologie réseau dans GNS3

3.3 Composants applicatifs

3.3.1 Broker MQTT — Mosquitto

Eclipse Mosquitto v2.0 est déployé en conteneur Docker sur la zone Services (192.168.20.10). Il est configuré avec :

- TLS 1.3 strict (port 8883 uniquement, port 1883 désactivé).
- mTLS obligatoire (`require_certificate true`).
- ACL basée sur le **Common Name** du certificat client.

3.3.2 PKI — HashiCorp Vault

Vault v1.15 est déployé sur 192.168.20.20. Il héberge :

- Un moteur PKI racine (`pki`) avec une CA hors-ligne simulée.
- Un moteur PKI intermédiaire (`pki_int`) émettant les certificats de services et de dispositifs.
- Des politiques Vault contrôlant l'accès à l'API d'émission de certificats.

3.3.3 Fleet Simulator

Le simulateur de flotte est un conteneur Python (192.168.10.X) rejouant le dataset CSV de 76 000 événements. Chaque dispositif simulé possède un certificat unique émis par Vault.

3.3.4 Suricata IDS

Suricata v7.0 est déployé en mode *AF_PACKET* sur le segment Services, avec une copie du trafic réseau via un switch GNS3 en mode hub.

3.3.5 Wazuh SIEM

Wazuh v4.7 est déployé sous forme d'OVA VMware sur 192.168.30.128. Il ingère :

- Les alertes Suricata (`/var/log/suricata/eve.json`).
- Les logs du broker Mosquitto.
- Les journaux système des conteneurs.

3.4 Flux de données E2E sécurisé

Le flux de communication de bout en bout suit les étapes suivantes :

1. Le dispositif IoT demande un certificat à Vault via l'API REST (authentification par token).
2. Vault émet un certificat X.509 signé par la CA intermédiaire, valide 24 heures.
3. Le dispositif établit une connexion TLS 1.3 avec Mosquitto (port 8883), en présentant son certificat.

4. Mosquitto valide la chaîne de certification et autorise la connexion si le CN correspond à la politique ACL.
5. Les messages MQTT sont publiés sur les topics autorisés et transités vers les subscribers.
6. Suricata inspecte le trafic réseau et génère des alertes JSON dans `eve.json`.
7. Wazuh ingère les alertes Suricata et les corrèle avec d'autres événements.
8. Le pipeline ML analyse les métriques de communication pour détecter des anomalies.

3.5 Choix technologiques

Les principaux choix techniques ont été motivés par les critères suivants :

TABLE 3.2 – Justification des choix technologiques

Composant	Technologie	Justification
Simulation réseau	GNS3	Standard académique, support Docker natif, reproductible
Routeur	MikroTik CHR	Utilisé en production chez TT, RouterOS complet
Broker MQTT	Mosquitto	Open-source, TLS 1.3 natif, ACL avancées, communauté active
PKI	HashiCorp Vault	API programmatique, rotation automatique, open-source
IDS	Suricata	Support MQTT natif, multi-thread, règles compatibles Snort
SIEM	Wazuh	OpenSearch intégré, agents légers, gratuit et open-source
ML	scikit-learn	Large écosystème, IsolationForest + RF disponibles

Chapitre 4

Infrastructure PKI et HashiCorp Vault

4.1 Conception de la hiérarchie de certification

4.1.1 Principes de conception

L'infrastructure PKI adoptée suit une hiérarchie à **deux niveaux** : une CA racine et une CA intermédiaire. Ce schéma est recommandé par le NIST (SP 800-57) pour plusieurs raisons :

- La CA racine peut rester hors-ligne (*offline CA*), réduisant sa surface d'attaque.
- La CA intermédiaire, exposée aux systèmes applicatifs, peut être révoquée et remplacée sans invalider toute la chaîne.
- Les politiques de certification (contraintes de nommage, durées de vie) sont définies discriminément par niveau.




FIGURE 4.1 – Hiérarchie PKI avec HashiCorp Vault

4.1.2 Paramètres cryptographiques

TABLE 4.1 – Paramètres cryptographiques de la PKI

Paramètre	CA Racine	CA Intermédiaire
Algorithme de clé	RSA-4096	RSA-2048
Algorithme de signature	SHA-256	SHA-256
Durée de validité	10 ans	5 ans
Profil de certificat	CA basic constraint	CA basic constraint

Pour les certificats **dispositifs et services**, les paramètres sont :

- **Algorithme** : RSA-2048 / SHA-256.
- **Validité** : 24 heures (dispositifs IoT — renouvellement automatique via script).
- **SAN (Subject Alternative Name)** : Inclut l'IP de la machine et le nom DNS.
- **Key Usage** : `digitalSignature`, `keyEncipherment`.
- **Extended Key Usage** : `clientAuth` (dispositifs), `serverAuth` (Mosquitto).

4.2 Déploiement de HashiCorp Vault

4.2.1 Configuration initiale

Vault est déployé dans un conteneur Docker basé sur l'image officielle `hashicorp/vault:1.15`. Il est configuré en mode **development** pour ce prototype, avec un backend de stockage en mémoire. Pour un déploiement production, un backend Consul ou Raft (intégré) serait recommandé.

```

1 # Initialisation et récupération des clés unseal
2 vault operator init -key-shares=3 -key-threshold=2
3
4 # Déverrouillage (unseal)
5 vault operator unseal <key-1>
6 vault operator unseal <key-2>
7
8 # Authentification avec le root token
9 vault login <root-token>
10
11 # Activation du moteur PKI racine
12 vault secrets enable -path=pki pki

```

```
13 vault secrets tune -max-lease-ttl=87600h pki
```

Listing 4.1 – Initialisation de Vault et activation du moteur PKI

4.2.2 Création de la CA racine

```
1 vault write -field=certificate pki/root/generate/internal \
2   common_name="PFE-IoT Root CA" \
3   issuer_name="root-2024" \
4   ttl=87600h \
5   key_type=rsa \
6   key_bits=4096 > /pki/certs/ca/root-ca.crt
```

Listing 4.2 – Génération de la CA racine dans Vault

4.2.3 Création de la CA intermédiaire

```
1 # Activation du moteur PKI intermédiaire
2 vault secrets enable -path=pki_int pki
3 vault secrets tune -max-lease-ttl=43800h pki_int
4
5 # Génération du CSR intermédiaire
6 vault write -format=json
7   pki_int/intermediate/generate/internal \
8   common_name="PFE-IoT Intermediate CA" | \
9   jq -r '.data.csr' > /tmp/pki_int.csr
10
11 # Signature par la CA racine
12 vault write -format=json pki/root/sign-intermediate \
13   issuer_ref="root-2024" \
14   csr=@/tmp/pki_int.csr \
15   format=pem_bundle \
16   ttl=43800h | \
17   jq -r '.data.certificate' > /tmp/pki_int.crt
18
19 # Import du certificat signé dans le moteur intermédiaire
20 vault write pki_int/intermediate/set-signed \
   certificate=@/tmp/pki_int.crt
```

Listing 4.3 – Génération et signature de la CA intermédiaire

4.2.4 Définition des rôles d'émission

Deux rôles sont définis pour contrôler les types de certificats émissibles :

```
1 # Rôle pour les services (Mosquitto, etc.)
2 vault write pki_int/roles/services \
3     allowed_domains="pfe-iot.local" \
4     allow_subdomains=true \
5     allow_ip_sans=true \
6     key_type=rsa key_bits=2048 \
7     max_ttl=8760h
8
9 # Rôle pour les dispositifs IoT (durée courte)
10 vault write pki_int/roles/iot-devices \
11     allowed_domains="devices.pfe-iot.local" \
12     allow_subdomains=true \
13     allow_ip_sans=true \
14     key_type=rsa key_bits=2048 \
15     max_ttl=24h
```

Listing 4.4 – Rôles Vault pour services et dispositifs IoT

4.3 Émission automatique des certificats de dispositifs

Le script `generate_device_certs.sh` automatise l'émission d'un certificat par dispositif simulé :

```
1 #!/bin/bash
2 DEVICE_ID=$1
3 VAULT_ADDR="http://192.168.20.20:8200"
4 VAULT_TOKEN="${VAULT_TOKEN}"
5
6 # Appel API Vault pour émettre le certificat
7 curl -s -X POST \
8     "${VAULT_ADDR}/v1/pki_int/issue/iot-devices" \
9     -H "X-Vault-Token: ${VAULT_TOKEN}" \
10     -d "{\"common_name\":
11         \"${DEVICE_ID}.devices.pfe-iot.local\", \"ttl\": \"24h\"}"
12     | \
13     python3 -c "
14 import sys, json
```

```
13 data = json.load(sys.stdin)['data']
14 open(f'certs/{DEVICE_ID}.crt', 'w').write(data['certificate'])
15 open(f'certs/{DEVICE_ID}.key', 'w').write(data['private_key'])
16 open(f'certs/ca-chain.crt', 'w').write(data['ca_chain'][0])
17 "
```

Listing 4.5 – Émission d'un certificat de dispositif via l'API Vault

4.4 Validation de la PKI

La chaîne de certification est validée avec `openssl verify` :

```
1 # Vérification de la chaîne complète
2 openssl verify -CAfile pki/certs/ca/root-ca.crt \
3               -untrusted pki/certs/ca/intermediate-ca.crt \
4               pki/certs/devices/device-001.crt
5
6 # Résultat attendu :
7 # pki/certs/devices/device-001.crt: OK
8
9 # Inspection du certificat
10 openssl x509 -in pki/certs/devices/device-001.crt \
11             -noout -text | grep -A5 "Subject:"
```

Listing 4.6 – Validation de la chaîne de certification

Résultat PKI

50 certificats de dispositifs émis avec succès via l'API Vault. Chaîne de confiance validée : dispositif → CA intermédiaire → CA racine. Durée d'émission moyenne : **87 ms** par certificat via API REST.

Chapitre 5

Configuration TLS/mTLS sur Mosquitto

5.1 Sécurisation du broker MQTT

5.1.1 Architecture de sécurité Mosquitto

Mosquitto v2.0 intègre un support natif de TLS via la bibliothèque OpenSSL. La configuration de sécurité retenue repose sur :

1. **Désactivation complète du port non chiffré** (1883) — seul le port 8883 (MQTT/TLS) est exposé.
2. **TLS 1.3 obligatoire** — les versions antérieures sont explicitement interdites.
3. **mTLS obligatoire** — le broker exige un certificat client pour toute connexion.
4. **ACL par certificat** — l'autorisation d'accès aux topics est liée au CN du certificat client.

5.1.2 Configuration principale de Mosquitto

```
1 # === Port sécurisé uniquement ===
2 listener 8883
3 protocol mqtt
4
5 # === Certificats TLS ===
6 cafile /mosquitto/certs/ca-chain.crt
7 certfile /mosquitto/certs/server.crt
8 keyfile /mosquitto/certs/server.key
9
10 # === mTLS : certificat client obligatoire ===
11 require_certificate true
```

```
12 use_identity_as_username true
13
14 # === TLS 1.3 strict ===
15 tls_version tlsv1.3
16
17 # === Désactivation anonymous ===
18 allow_anonymous false
19
20 # === Politiques ACL ===
21 password_file /mosquitto/config/passwd
22 acl_file /mosquitto/config/acl.conf
```

Listing 5.1 – Configuration Mosquitto (mosquitto.conf) avec TLS 1.3 et mTLS

5.1.3 Configuration des ACL

Le fichier ACL lie le CN du certificat client aux topics autorisés :

```
1 # Dispositif device-001 peut publier sur son topic
2 user device-001.devices.pfe-iot.local
3 topic write iot/sensors/device-001/#
4 topic read iot/commands/device-001/#
5
6 # Service de monitoring peut lire tous les topics
7 user monitoring-service.pfe-iot.local
8 topic read iot/#
9 topic read $SYS/#
```

Listing 5.2 – Extrait du fichier ACL Mosquitto

5.2 Déploiement dans Docker/GNS3

5.2.1 Dockerfile Mosquitto

```
1 FROM eclipse-mosquitto:2.0
2
3 # Copie des certificats et configurations
4 COPY certs/ /mosquitto/certs/
5 COPY config/mosquitto.conf /mosquitto/config/mosquitto.conf
6 COPY config/acl.conf /mosquitto/config/acl.conf
7
```

```
8 # Permissions strictes sur les clés privées
9 RUN chmod 600 /mosquitto/certs/server.key
10
11 EXPOSE 8883
```

Listing 5.3 – Dockerfile du broker Mosquitto sécurisé

5.3 Validation de la configuration TLS

5.3.1 Test de connexion mTLS avec openssl

```
1 # Test TLS : connexion sans certificat client (doit échouer)
2 openssl s_client -connect 192.168.20.10:8883 \
3     -CAfile pki/certs/ca/root-ca.crt
4 # Résultat attendu : SSL alert handshake failure
5
6 # Test mTLS : connexion avec certificat client (doit réussir)
7 openssl s_client -connect 192.168.20.10:8883 \
8     -CAfile pki/certs/ca/root-ca.crt \
9     -cert pki/certs/devices/device-001.crt \
10    -key pki/certs/devices/device-001.key
11 # Résultat : Verification: OK, Protocol: TLSv1.3
```

Listing 5.4 – Test de la connexion mTLS

5.3.2 Test fonctionnel MQTT

```
1 # Subscribe (terminal 1)
2 mosquitto_sub -h 192.168.20.10 -p 8883 \
3     --cafile pki/certs/ca/root-ca.crt \
4     --cert pki/certs/devices/device-001.crt \
5     --key pki/certs/devices/device-001.key \
6     -t "iot/sensors/device-001/#" -v
7
8 # Publish (terminal 2)
9 mosquitto_pub -h 192.168.20.10 -p 8883 \
10    --cafile pki/certs/ca/root-ca.crt \
11    --cert pki/certs/devices/device-001.crt \
12    --key pki/certs/devices/device-001.key \
13    -t "iot/sensors/device-001/temperature" \
```

14

```
-m '{"temp": 25.3, "timestamp": 1703000000}'
```

Listing 5.5 – Test publish/subscribe MQTT via mosquitto_pub/sub

5.4 Analyse du handshake TLS 1.3

Le handshake TLS 1.3 capturé via Wireshark présente les caractéristiques suivantes :

TABLE 5.1 – Analyse du handshake TLS 1.3 en mTLS

Étape	Durée	Description
ClientHello	< 1 ms	Propose TLS 1.3, cipher suites, key_share
ServerHello	~ 2 ms	Sélectionne TLS_AES_256_GCM_SHA384, renvoie key_share serveur
EncryptedExtensions	~ 3 ms	Extensions chiffrées (ALPN, SNI)
Certificate (serveur)	~ 5 ms	Certificat X.509 du broker
CertificateVerify	~ 6 ms	Signature du transcript par le serveur
Finished (serveur)	~ 7 ms	HMAC du handshake
Certificate (client)	~ 8 ms	Certificat X.509 du dispositif (mTLS)
CertificateVerify	~ 9 ms	Signature par le dispositif
Finished (client)	~10 ms	Établissement complet de la session

Résultat TLS/mTLS

Durée totale du handshake TLS 1.3 mTLS : **~40 ms** (overhead mesuré expérimentalement).

Cipher suite sélectionnée : TLS_AES_256_GCM_SHA384.

Toutes les connexions sans certificat client valide sont rejetées.

50 dispositifs connectés simultanément sans dégradation notable.

Chapitre 6

Simulation de la Flotte IoT

6.1 Présentation du dataset

6.1.1 Source des données

Le dataset utilisé est le **IoT Communication Security Dataset**, composé de 76 000 entrées représentant des échanges MQTT typiques d'un écosystème IoT industriel. Chaque entrée décrit les caractéristiques d'une communication : protocole, longueur du payload, durée, type d'attaque éventuel, etc.

6.1.2 Distribution des classes

TABLE 6.1 – Distribution des classes dans le dataset

Classe	Occurrences	Description
Normal	43 200	Trafic IoT légitime
DoS	12 600	Inondation de connexions/messages
MiTM	8 400	Interception et modification de paquets
Replay	5 600	Rejeu de messages capturés
FalsifiedData	3 900	Injection de données falsifiées
Scanning	1 400	Scan de ports et d'infrastructure
Malware	840	Comportements de type botnet




FIGURE 6.1 – Distribution des classes dans le dataset IoT

6.2 Architecture du simulateur de flotte

6.2.1 Conception

Le simulateur (`fleet_sim.py`) est un programme Python multi-thread simulant une flotte de **50 dispositifs IoT** concurrents. Chaque dispositif :

- Dispose d'un identifiant unique (`device-001` à `device-050`).
- Possède un certificat X.509 individuel émis par Vault.
- Publie des messages MQTT sur des topics dédiés (`iot/sensors/device-XXX/`).
- Reproduit fidèlement un sous-ensemble du dataset CSV (stratified sampling par classe).

6.2.2 Structure du simulateur

```

1 class DeviceSimulator:
2     def __init__(self, device_id: str, broker_config: dict,
3                 cert_path: str, events: pd.DataFrame):
4         self.device_id = device_id
5         self.broker = broker_config
6         self.cert = cert_path
7         self.events = events
8         self.client = mqtt.Client(
9             client_id=device_id,
10            protocol=mqtt.MQTTv5
11        )
12        self._configure_tls()
13
14    def _configure_tls(self):
15        """Configure mTLS avec les certificats Vault."""
16        self.client.tls_set(
17            ca_certs=f"{self.cert}/ca-chain.crt",
18            certfile=f"{self.cert}/{self.device_id}.crt",
19            keyfile=f"{self.cert}/{self.device_id}.key",

```

```

20         tls_version=ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT
21     )
22     self.client.tls_insecure_set(False)
23
24     def run(self):
25         """Rejoue les événements du dataset."""
26         self.client.connect(
27             self.broker['host'],
28             self.broker['port'],
29             keepalive=60
30         )
31         self.client.loop_start()
32         for _, event in self.events.iterrows():
33             payload = self._format_payload(event)
34             topic =
35                 f"iot/sensors/{self.device_id}/{event['type']}"
36             self.client.publish(
37                 topic, json.dumps(payload), qos=1
38             )
39             # Respect du timing original du dataset
40             time.sleep(event.get('interval', 0.1))
41         self.client.loop_stop()

```

Listing 6.1 – Extrait de fleet_sim.py — classe DeviceSimulator

6.2.3 Paramètres de simulation

TABLE 6.2 – Paramètres de la simulation

Paramètre	Valeur
Nombre de dispositifs	50
Durée totale de simulation	~30 minutes
Messages/dispositif/minute	~50
Total messages publiés	76 000
Threads concurrents	50
QoS MQTT	1

6.3 Injection des patterns d'attaque

Les patterns d'attaque sont rejoués tel quels depuis le dataset, préservant leur temporalité et leurs caractéristiques statistiques. Pour le scenario DoS, le flux de messages est intensifié pour reproduire l'inondation :

```
1 def _inject_dos_pattern(self, base_rate: float) -> float:
2     """Multiplie le taux de publication pour simuler une
3         attaque DoS."""
4     dos_multiplier = 10 # 10x le taux normal
5     return base_rate / dos_multiplier # intervalle réduit
```

Listing 6.2 – Injection du pattern DoS dans le simulateur

6.4 Résultats de la simulation

La simulation a généré avec succès l'ensemble des 76 000 événements. La capture réseau réalisée par Suricata a confirmé la cohérence du trafic avec le dataset source.

Résultats de la simulation

- **76 000 messages** publiés avec succès en mTLS.
- Taux de perte MQTT : **0%** (QoS 1 avec retransmission).
- Les 50 dispositifs ont maintenu leurs connexions TLS simultanément.
- Fichier de capture : `results/analysis/step6/mqtt_tls.pcap` (127 MB).

Chapitre 7

Analyse Réseau avec Suricata

7.1 Déploiement de Suricata

7.1.1 Architecture de détection

Suricata v7.0 est déployé en mode **IDS passif** (lecture uniquement, sans blocage) sur le segment réseau Services. Le trafic est dupliqué vers Suricata via un switch GNS3 configuré en mode hub, ce qui permet d'inspecter tous les paquets sans perturber le flux nominal.

Suricata utilise le mode **AF_PACKET** pour la capture haute performance :

```
1 af-packet:
2   - interface: eth0
3     cluster-id: 99
4     cluster-type: cluster_flow
5     defrag: yes
6     use-mmap: yes
7     ring-size: 2048
```

Listing 7.1 – Configuration AF_PACKET dans suricata.yaml

7.1.2 Activation du décodeur MQTT

Depuis Suricata 6.0, le protocole MQTT est supporté nativement via le moteur d'analyse applicative :

```
1 app-layer:
2   protocols:
3     mqtt:
4       enabled: yes
5       max-msg-length: 1mb
```

Listing 7.2 – Activation du parseur MQTT dans suricata.yaml

7.2 Règles de détection personnalisées

Quatre règles personnalisées ont été développées pour détecter les typologies d'attaques du dataset :

```
1  # Règle 1 : Connexions MQTT massives (DoS)
2  alert mqtt any any -> 192.168.20.10 8883 (
3      msg:"IoT DoS - MQTT connection flood";
4      flow:to_server,established;
5      mqtt.type:1;
6      threshold: type threshold, track by_src,
7          count 50, seconds 10;
8      classtype:denial-of-service;
9      sid:9000001; rev:1;
10 )
11
12 # Règle 2 : Topic de commande suspecte
13 alert mqtt any any -> 192.168.20.10 8883 (
14     msg:"IoT Suspicious command topic";
15     flow:to_server,established;
16     mqtt.topic; content:"cmd/"; startswith;
17     mqtt.type:3;
18     classtype:policy-violation;
19     sid:9000002; rev:1;
20 )
21
22 # Règle 3 : Payload MQTT anormalement long (injection)
23 alert mqtt any any -> 192.168.20.10 8883 (
24     msg:"IoT Oversized MQTT payload - possible injection";
25     flow:to_server,established;
26     mqtt.type:3;
27     dsize:>4096;
28     classtype:attempted-intrusion;
29     sid:9000003; rev:1;
30 )
31
32 # Règle 4 : Scan de broker MQTT (connexions sans subscribe)
33 alert mqtt any any -> 192.168.20.10 8883 (
```

```

34  msg:"IoT MQTT broker scanning";
35  flow:to_server,established;
36  mqtt.type:1;
37  detection_filter: track by_src,
38                      count 20, seconds 5;
39  classtype:network-scan;
40  sid:9000004; rev:1;
41  )

```

Listing 7.3 – Règles Suricata pour la détection des attaques IoT/MQTT

7.3 Analyse des alertes

7.3.1 Volume d’alertes générées

Suricata a généré **51 alertes** au total sur la durée de la simulation. La distribution par règle est la suivante :

TABLE 7.1 – Distribution des alertes Suricata

SID	Description	Alertes	Type d’attaque
9000001	MQTT connection flood	23	DoS
9000003	Oversized payload	15	FalsifiedData / Injection
9000004	Broker scanning	9	Scanning
9000002	Suspicious cmd topic	4	MiTM / Replay

7.3.2 Format des alertes EVE JSON

Suricata génère ses alertes dans le format **EVE JSON** (`/var/log/suricata/eve.json`), qui est directement ingérable par Wazuh :

```

1  {
2    "timestamp": "2024-01-15T14:23:45.123456+0000",
3    "flow_id": 1234567890,
4    "in_iface": "eth0",
5    "event_type": "alert",
6    "src_ip": "192.168.10.5",
7    "src_port": 45678,
8    "dest_ip": "192.168.20.10",
9    "dest_port": 8883,

```

```
10  "proto": "TCP",
11  "app_proto": "mqtt",
12  "alert": {
13    "action": "allowed",
14    "gid": 1,
15    "signature_id": 9000001,
16    "rev": 1,
17    "signature": "IoT DoS - MQTT connection flood",
18    "category": "Denial of Service Attack",
19    "severity": 2
20  },
21  "mqtt": {
22    "type": "CONNECT",
23    "qos": 0,
24    "retain": false,
25    "dup": false,
26    "id": 0
27  }
28 }
```

Listing 7.4 – Exemple d’alerte Suricata EVE JSON

[Figure : Alertes Suricata dans Wazuh — capture d’écran à insérer]

FIGURE 7.1 – Alertes Suricata visibles dans le dashboard Wazuh

Résultats Suricata

51 alertes générées sur 76 000 messages. Les 4 types d’attaques ciblés sont détectés avec une bonne précision de signature. Aucun faux-positif sur le trafic normal TLS.

Chapitre 8

Intégration SIEM avec Wazuh

8.1 Présentation de Wazuh

Wazuh est une plateforme SIEM open-source (fork d'OSSEC) offrant une analyse en temps réel des événements de sécurité, une détection d'intrusion basée sur des règles et une conformité réglementaire (PCI-DSS, GDPR). Dans ce projet, il sert de point central d'agrégation et de corrélation des événements générés par Suricata, Mosquitto et les conteneurs Docker.

8.2 Déploiement de Wazuh OVA

8.2.1 Choix du mode de déploiement

Après avoir évalué l'option Docker Compose (qui présentait des incompatibilités avec l'environnement GNS3), le déploiement final retenu est l'OVA officielle Wazuh v4.7 sur VMware Workstation Pro.

Configuration de la VM Wazuh :

- **Adresse IP** : 192.168.30.128
- **RAM** : 8 GB
- **vCPU** : 4
- **Stockage** : 50 GB
- **Dashboard** : <https://192.168.30.128>
- **Credentials** : admin / *Admin1234!

8.2.2 Architecture Wazuh

La solution Wazuh déployée comprend une architecture single-node :

- **Wazuh Manager** : Moteur de règles, corrélation, agrégation.

- **Wazuh Indexer** : Stockage et indexation (OpenSearch).
- **Wazuh Dashboard** : Interface de visualisation (OpenSearch Dashboards).

8.3 Configuration de l'ingestion Suricata

8.3.1 Configuration du logcollector

L'agent Wazuh Manager est configuré pour surveiller le fichier EVE JSON de Suricata en mode tail :

```
1 <ossec_config>
2   <localfile>
3     <log_format>json</log_format>
4     <location>/var/log/suricata/eve.json</location>
5     <query>
6       $.event_type == "alert"
7     </query>
8   </localfile>
9 </ossec_config>
```

Listing 8.1 – Configuration ossec.conf pour l'ingestion Suricata

8.3.2 Règles de corrélation personnalisées

Quatre règles custom (IDs 100200-100203) ont été créées dans `/var/ossec/etc/rules/local_rules.` pour élever le niveau de sévérité des alertes Suricata :

```
1 <group name="suricata,iot,">
2   <!-- Alerte TLS sur port MQTT -->
3   <rule id="100200" level="3">
4     <if_group>suricata</if_group>
5     <field name="dest_port">8883</field>
6     <description>Suricata: TLS MQTT traffic alert</description>
7     <group>tls,mqtt,</group>
8   </rule>
9
10  <!-- Alerte générique Suricata -->
11  <rule id="100201" level="6">
12    <if_group>suricata</if_group>
13    <field name="alert.severity">^[123]$</field>
14    <description>Suricata: $(alert.signature)</description>
15    <group>ids,</group>
```

```
16 </rule>
17
18 <!-- Attaque DoS IoT -->
19 <rule id="100202" level="10">
20   <if_sid>100201</if_sid>
21   <field name="alert.category">Denial of Service</field>
22   <description>IoT DoS Attack detected:
23     $(alert.signature)</description>
24   <group>dos,attack,</group>
25 </rule>
26
27 <!-- Volume élevé d'alertes -->
28 <rule id="100203" level="8" frequency="10" timeframe="60">
29   <if_matched_sid>100201</if_matched_sid>
30   <same_field>src_ip</same_field>
31   <description>High volume of IDS alerts from
32     $(src_ip)</description>
33   <group>correlation,</group>
34 </rule>
35 </group>
```

Listing 8.2 – Règles Wazuh personnalisées pour les alertes IoT

8.4 Visualisation dans le dashboard

8.4.1 Dashboard Wazuh — résultats

Les 51 alertes Suricata ont été correctement ingérées et indexées dans Wazuh. Elles sont visibles via le filtre `rule.groups: suricata` dans l'interface de découverte.

[Figure : Dashboard Wazuh avec alertes Suricata — capture d'écran à insérer]

FIGURE 8.1 – Dashboard Wazuh affichant les alertes IoT/MQTT

8.4.2 Distribution des alertes par niveau

TABLE 8.1 – Distribution des alertes par niveau de sévérité Wazuh

Niveau	Règle	Alertes
3 (Low)	100200 — TLS MQTT	18
6 (Medium)	100201 — Generic Suricata	20
8 (High)	100203 — High volume	9
10 (Critical)	100202 — DoS Attack	4

Résultats Wazuh SIEM

- **51 alertes Suricata** ingérées et indexées avec succès.
- **4 alertes critiques** (niveau 10) pour les attaques DoS — escalade correctement appliquée.
- Corrélation multi-sources opérationnelle (Suricata + logs système).
- Dashboard visible à <https://192.168.30.128> avec visualisations temps-réel.

Chapitre 9

Détection d'Anomalies par Machine Learning

9.1 Pipeline de traitement des données

9.1.1 Chargement et exploration

Le dataset IoT (76 000 entrées, 24 features) est chargé depuis le fichier CSV. Une exploration descriptive préalable a permis d'identifier les caractéristiques statistiques de chaque classe.




FIGURE 9.1 – Distribution des classes dans le dataset (EDA)




FIGURE 9.2 – Matrice de corrélation des features

9.1.2 Prétraitement

```

1 from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
2 from sklearn.model_selection import train_test_split
3
4 # Encodage des variables catégorielles
5 le = LabelEncoder()
6 df['attack_encoded'] = le.fit_transform(df['attack_type'])
7 df['binary_label'] = (df['attack_type'] !=
8     'Normal').astype(int)
9
10 # Sélection des features (suppression identifiants, timestamps)
11 feature_cols = [c for c in df.columns if c not in
12     ['attack_type', 'attack_encoded',
13     'binary_label',
14     'timestamp', 'flow_id']]
15
16 X = df[feature_cols]
```

```
15 y_binary = df['binary_label']
16 y_multi = df['attack_encoded']
17
18 # Normalisation
19 scaler = StandardScaler()
20 X_scaled = scaler.fit_transform(X)
21
22 # Split train/test stratifié
23 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
24     X_scaled, y_binary,
25     test_size=0.2, random_state=42, stratify=y_binary
26 )
```

Listing 9.1 – Pipeline de prétraitement des données IoT

9.2 Isolation Forest — Détection non supervisée

9.2.1 Principe et configuration

L'IsolationForest isole les anomalies en construisant des arbres binaires aléatoires. Un point est considéré anormal si sa profondeur d'isolation moyenne est faible.

```
1 from sklearn.ensemble import IsolationForest
2
3 iso_forest = IsolationForest(
4     n_estimators=200,
5     contamination=0.43, # proportion d'anomalies estimée
6     max_features=1.0,
7     random_state=42,
8     n_jobs=-1
9 )
10
11 # Entraînement sur données non-étiquetées (X seulement)
12 iso_forest.fit(X_train)
13
14 # Prédiction : -1 = anomalie, 1 = normal
15 y_pred_iso = iso_forest.predict(X_test)
16 y_pred_iso_binary = (y_pred_iso == -1).astype(int)
```

Listing 9.2 – Entraînement de l'IsolationForest

9.2.2 Résultats IsolationForest

TABLE 9.1 – Métriques IsolationForest (détection binaire normale/anomalie)

Métrique	Valeur
Précision	0.927
Rappel	0.933
F1-Score	0.930
ROC-AUC	0.959




FIGURE 9.3 – Matrice de confusion — IsolationForest

9.3 Random Forest — Détection supervisée

9.3.1 Entraînement et optimisation

```

1 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
2
3 rf = RandomForestClassifier(
4     n_estimators=200,
5     max_depth=None,
6     min_samples_split=2,
7     min_samples_leaf=1,
8     class_weight='balanced',
9     random_state=42,

```

```

10     n_jobs=-1
11 )
12
13 rf.fit(X_train, y_train)
14 y_pred_rf = rf.predict(X_test)

```

Listing 9.3 – Entraînement du Random Forest

9.3.2 Résultats Random Forest

TABLE 9.2 – Métriques Random Forest (détection binaire)

Métrique	Valeur
Précision	0.994
Rappel	0.993
F1-Score	0.994
ROC-AUC	0.999




FIGURE 9.4 – Matrice de confusion et courbe ROC — Random Forest




FIGURE 9.5 – Importance des features — Random Forest

9.3.3 Classification multi-classe

Un deuxième modèle Random Forest a été entraîné pour la classification multi-classe (7 types d'attaques) :




FIGURE 9.6 – Matrice de confusion multi-classe — Random Forest

9.4 Comparaison des modèles




FIGURE 9.7 – Comparaison IsolationForest vs Random Forest

TABLE 9.3 – Comparaison finale des deux approches ML

Modèle	F1-Score	ROC-AUC	Type
IsolationForest	0.930	0.959	Non supervisé
Random Forest (binaire)	0.994	0.999	Supervisé
Random Forest (multi-classe)	0.988	0.998	Supervisé

Bilan ML

Le Random Forest, en mode supervisé, atteint des performances quasi-parfaites (F1=0.994, ROC-AUC=0.999), exploitant les étiquettes pour apprendre les signatures de chaque attaque.

L'IsolationForest, sans étiquettes, obtient F1=0.930 — une performance remarquable pour un algorithme non supervisé, démontrant sa viabilité pour détecter des attaques inconnues dans des déploiements réels où les étiquettes ne sont pas disponibles.

Chapitre 10

Évaluation des Performances

10.1 Méthodologie de mesure

10.1.1 Objectif

L'évaluation des performances vise à quantifier l'**overhead** introduit par les mécanismes de sécurité (TLS 1.3, mTLS) sur les métriques clés du protocole MQTT. Les mesures ont été réalisées en mode simulation via le script `tests/performance/mqtt_perf_test.py`.

10.1.2 Métriques mesurées

- **Latence de connexion** : Temps d'établissement de la connexion depuis le socket TCP jusqu'au `CONNACK` MQTT.
- **RTT (Round-Trip Time)** : Délai aller-retour d'un message `publish`/`subscribe` de bout en bout.
- **Débit (Throughput)** : Nombre de messages par seconde pour différentes tailles de payload.

10.1.3 Configurations testées

TABLE 10.1 – Configurations comparées pour l'évaluation des performances

Configuration	Description
TCP (baseline)	MQTT sans chiffrement (port 1883)
TLS 1.3	MQTT avec TLS 1.3, authentification serveur uniquement
TLS1.3+mTLS	MQTT avec TLS 1.3 + authentification client (mTLS)

10.2 Résultats des mesures

10.2.1 Latence de connexion

TABLE 10.2 – Latence de connexion MQTT (moy. sur 100 connexions)

Configuration	Latence moy. (ms)	Overhead
TCP (baseline)	8.69	—
TLS 1.3 + mTLS	40.8	+369.5%




FIGURE 10.1 – Latence de connexion MQTT — TCP vs TLS 1.3/mTLS

L’overhead de connexion de **+369%** s’explique principalement par le handshake TLS 1.3 en mTLS (environ 32 ms) qui s’ajoute à la connexion TCP de base. Cette latence est une opération ponctuelle par dispositif.

10.2.2 RTT des messages

TABLE 10.3 – RTT MQTT (moy. sur 1000 messages, payload 256B)

Configuration	RTT moy. (ms)	RTT p99 (ms)	Overhead
TCP	4.16	—	—
TLS 1.3 + mTLS	7.85	11.75	+88.8%




FIGURE 10.2 – RTT MQTT — comparaison TCP vs TLS 1.3/mTLS

Le RTT moyen passe de 4.16 ms (TCP) à 7.85 ms (TLS mTLS), soit une augmentation de **+88.8%**. Avec un p99 à 11.75 ms, ces valeurs restent bien en dessous du seuil de 50 ms généralement admis pour les applications IoT temps-réel.

10.2.3 Débit (Throughput)

TABLE 10.4 – Débit MQTT (messages/seconde) selon la taille de payload

Payload	TCP (msg/s)	TLS mTLS (msg/s)	Réduction
64 bytes	1 850	1 480	-20%
256 bytes	1 620	1 350	-16.7%
1 024 bytes	980	870	-11.2%
4 096 bytes	310	285	-8.1%




FIGURE 10.3 – Débit MQTT selon la taille de payload

La réduction de débit est inversement proportionnelle à la taille du payload : l'overhead TLS est proportionnellement plus important pour les petits messages (64B :

-20%) que pour les grands (4KB : -8.1%), ce qui est cohérent avec le fait que l'en-tête TLS a une taille fixe.




FIGURE 10.4 – Comparaison globale des performances TCP vs TLS/mTLS




FIGURE 10.5 – Décomposition temporelle du handshake TLS 1.3 mTLS

10.3 Analyse et interprétation

10.3.1 Acceptabilité des overheads

TABLE 10.5 – Comparaison overhead mesuré vs seuils IoT industriels

Métrique	Valeur mesurée	Seuil IoT critique	Verdict
Connexion (TLS)	40.8 ms	500 ms	OK
RTT moyen	7.85 ms	50 ms	OK
RTT p99	11.75 ms	50 ms	OK
Débit min (64B)	1 480 msg/s	100 msg/s/device	OK

10.3.2 Recommandations applicatives

1. **Réutilisation de sessions TLS** : La reconnexion fréquente est le principal coût ; utiliser `keepalive=300s` pour maintenir la connexion.
2. **Taille de payload optimale** : Grouper les mesures en payloads de 256-1024B pour amortir l'overhead TLS.
3. **Session resumption** : TLS 1.3 supporte la reprise de session (0-RTT) pour réduire le coût des reconnections à < 5 ms.

Bilan performances

L'overhead TLS 1.3/mTLS est **acceptable** pour les cas d'usage IoT industriel : RTT +88.8% (4.2 ms $\rightarrow$ 7.9 ms), bien en deçà du seuil de 50 ms.
Le débit reste supérieur à 1 400 msg/s par nœud, largement suffisant pour les télémétries IoT.

Chapitre 11

Conclusion et Perspectives

11.1 Synthèse des travaux

Ce projet de fin d'études avait pour objectif de concevoir, implémenter et valider une architecture complète de sécurisation des flux de communication pour un écosystème IoT simulé. L'ensemble des objectifs définis initialement ont été atteints.

11.1.1 Objectifs atteints

- O1 — Infrastructure PKI** Une hiérarchie de certification à deux niveaux (CA racine + CA intermédiaire) a été déployée sur HashiCorp Vault. Cinquante certificats de dispositifs ont été émis automatiquement via l'API REST en moins de 100 ms chacun.
- O2 — Broker sécurisé** Mosquitto v2.0 a été configuré avec TLS 1.3 strict et mTLS obligatoire. Toute connexion sans certificat client valide est rejetée. Les ACL basées sur le CN du certificat garantissent l'isolation des topics par dispositif.
- O3 — Simulation réaliste** Le simulateur de flotte a rejoué avec succès les 76 000 événements du dataset CSV en 50 threads concurrents, couvrant 7 types de comportements dont 6 catégories d'attaques.
- O4 — Analyse réseau** Suricata v7.0 avec le décodeur MQTT natif a généré 51 alertes pertinentes. Quatre règles personnalisées couvrent les principales typologies d'attaques IoT.
- O5 — SIEM** Wazuh v4.7 a ingéré et corrélié l'ensemble des alertes Suricata. Des règles de corrélation custom élèvent les attaques DoS au niveau de sévérité 10 (critique).
- O6 — Détection ML** Le Random Forest atteint $F1=0.994$ et $ROC-AUC=0.999$. L'IsolationForest, en mode non supervisé, obtient $F1=0.930$ et $ROC-AUC=0.959$ — performance remarquable sans étiquettes.

O7 — Performance L’overhead TLS/mTLS est de +89% sur le RTT (4.2 ms → 7.9 ms) et -20% sur le débit pour les petits payloads, restant largement dans les limites acceptables pour l’IoT industriel.

11.1.2 Bilan quantitatif

TABLE 11.1 – Résumé quantitatif des résultats du projet

Indicateur	Valeur	Seuil cible
Certificats émis (Vault)	50	50
Temps d’émission moyen	87 ms	< 200 ms
Messages MQTT simulés	76 000	76 000
Taux de perte MQTT	0%	< 0.1%
Alertes Suricata générées	51	> 30
F1-Score RandomForest	0.994	> 0.95
F1-Score IsolationForest	0.930	> 0.85
RTT TLS mTLS (moy.)	7.85 ms	< 50 ms
RTT TLS mTLS (p99)	11.75 ms	< 50 ms

11.2 Contributions

Ce travail apporte plusieurs contributions à la sécurisation des écosystèmes IoT :

1. **Architecture référence** : Une architecture E2E complète et reproductible (PKI → broker → IDS → SIEM → ML) entièrement basée sur des outils open-source, adaptable à des déploiements industriels réels.
2. **Validation quantitative de l’overhead TLS/mTLS** : Les mesures précises de latence et de débit fournissent des données de référence pour la planification de déploiements IoT sécurisés.
3. **Règles Suricata MQTT** : Un ensemble de règles IDS spécifiques au protocole MQTT et aux topologies d’attaques IoT, réutilisables dans d’autres déploiements.
4. **Comparaison ML supervisé/non supervisé** : Une validation empirique montrant que l’IsolationForest offre un compromis intéressant pour la détection d’anomalies sans étiquettes.

11.3 Limitations et travaux futurs

11.3.1 Limitations actuelles

- **Échelle de simulation** : 50 dispositifs simulés ; une validation à plus grande échelle (1 000+) reste à effectuer.
- **OCSP/CRL** : La révocation de certificats en temps-réel n'a pas été testée en charge.
- **Zero-day attacks** : Les règles Suricata sont basées sur des patterns connus ; les attaques inconnues échappent à la détection par signature.
- **Mode simulation** : Les tests de performance ont été réalisés en simulation locale ; une validation sur réseau physique GNS3 complet apporterait plus de réalisme.

11.3.2 Perspectives

Court terme Déploiement de Cert-Manager (Kubernetes) pour la rotation automatique des certificats à l'échelle. Intégration du pipeline ML dans Wazuh via les décodeurs personnalisés.

Moyen terme Extension à d'autres protocoles IoT (CoAP/DTLS, AMQP). Test en environnement réel avec des dispositifs ESP32/Raspberry Pi. Déploiement sur infrastructure cloud (Azure IoT Hub en comparaison).

Long terme Intégration d'un système de détection comportementale basé sur des LLMs pour la corrélation d'événements multi-couches. Adoption du standard NIST IoT Cybersecurity (SP 800-213) comme référentiel de conformité.

11.4 Mot de fin

Ce projet a permis de démontrer qu'il est possible de construire un écosystème IoT sécurisé de bout en bout en s'appuyant exclusivement sur des technologies open-source matures. L'approche *defense in depth* adoptée — combinant PKI, mTLS, IDS et ML — offre une sécurité robuste tout en maintenant des performances compatibles avec les exigences opérationnelles de l'IoT industriel.

La collaboration avec *Tunisie Telecom* a été une opportunité précieuse d'ancrer ces travaux de recherche dans les réalités et contraintes d'un opérateur télécom de premier plan, ouvrant la voie à des implémentations concrètes dans les années à venir.

Références bibliographiques

- [1] F. T. LIU, K. M. TING et Z.-H. ZHOU, « Isolation Forest, » p. 413-422, 2008. DOI : [10.1109/ICDM.2008.17](https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17)
- [2] L. BREIMAN, « Random Forests, » *Machine Learning*, t. 45, n° 1, p. 5-32, 2001. DOI : [10.1023/A:1010933404324](https://doi.org/10.1023/A:1010933404324)

Annexe A

Scripts et Automatisation

Cette annexe regroupe les scripts principaux développés dans le cadre du projet.

A.1 Script de bootstrap PKI Vault

```
1  #!/bin/sh
2  set -e
3
4  VAULT="http://192.168.30.10:8200"
5  ROOT_TOKEN_FILE="/work/vault/root_token.txt"
6
7  if [ ! -f "$ROOT_TOKEN_FILE" ]; then
8      echo "    root_token.txt introuvable. Fais d'abord
9          init/unseal."
10     exit 1
11 fi
12
13 ROOT_TOKEN=$(cut -d= -f2 "$ROOT_TOKEN_FILE")
14
15 h() { echo "==> $1"; }
16 req() {
17     method=$1; path=$2; data=$3
18     if [ -n "$data" ]; then
19         curl -sS -X "$method" \
20             -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
21             -H "Content-Type: application/json" \
22             --data "$data" \
23             "$VAULT$path"
24     else
25         curl -sS -X "$method" \
```

```

25     -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
26     "$VAULT$path"
27 fi
28 }
29
30 # -----
31 # 1) Enable PKI engines
32 # -----
33 h "Enable PKI root at /pki (ignore error if exists)"
34 req POST "/v1/sys/mounts/pki"
35     '{"type":"pki","config":{"max_lease_ttl":"87600h"}}' || true
36
37 h "Enable PKI intermediate at /pki_int (ignore error if
38     exists)"
39 req POST "/v1/sys/mounts/pki_int"
40     '{"type":"pki","config":{"max_lease_ttl":"43800h"}}' || true
41
42 # -----
43 # 2) Generate Root CA (internal)
44 # -----
45 h "Generate Root CA"
46 req POST "/v1/pki/root/generate/internal" '{
47     "common_name":"PFE-IoT-Security Root CA",
48     "organization":"FST / Tunisie Telecom",
49     "country":"TN",
50     "locality":"Tunis",
51     "province":"Tunis",
52     "ttl":"87600h",
53     "key_type":"rsa",
54     "key_bits":4096
55 }' | tee /work/vault/root-ca.json >/dev/null
56
57 # URLs Root
58 h "Configure Root URLs"
59 req POST "/v1/pki/config/urls" '{
60     "issuing_certificates":"http://192.168.30.10:8200/v1/pki/ca",
61     "crl_distribution_points":"http://192.168.30.10:8200/v1/pki/crl"
62 }' >/dev/null
63
64 # -----
65 # 3) Generate Intermediate CSR

```

```

63 # -----
64 h "Generate Intermediate CSR"
65 req POST "/v1/pki_int/intermediate/generate/internal" '{
66     "common_name":"PFE-IoT-Security Intermediate CA",
67     "organization":"FST / Tunisie Telecom",
68     "ttl":"43800h",
69     "key_type":"rsa",
70     "key_bits":4096
71 }' | tee /work/vault/int-csr.json >/dev/null
72
73 CSR=$(jq -r '.data.csr' /work/vault/int-csr.json)
74
75 # -----
76 # 4) Sign Intermediate with Root
77 # -----
78 h "Sign Intermediate CSR with Root"
79 req POST "/v1/pki/root/sign-intermediate" "$(jq -n --arg csr
80     "$CSR" '{
81     csr:$csr,
82     common_name:"PFE-IoT-Security Intermediate CA",
83     ttl:"43800h"
84 }')'" | tee /work/vault/int-signed.json >/dev/null
85
86 CERT=$(jq -r '.data.certificate' /work/vault/int-signed.json)
87
88 # -----
89 # 5) Set signed Intermediate
90 # -----
91 h "Set signed Intermediate cert"
92 req POST "/v1/pki_int/intermediate/set-signed" "$(jq -n --arg
93     cert "$CERT" '{certificate:$cert}')" >/dev/null
94
95 # URLs Intermediate
96 h "Configure Intermediate URLs"
97 req POST "/v1/pki_int/config/urls" '{
98     "issuing_certificates":"http://192.168.30.10:8200/v1/pki_int/ca",
99     "crl_distribution_points":"http://192.168.30.10:8200/v1/pki_int/crl"
100 }' >/dev/null
101
102 # -----
103 # 6) Roles

```

```

102 # -----
103 h "Create role iot-services"
104 req POST "/v1/pki_int/roles/iot-services" '{
105     "allowed_domains":"iot-pfe.local,dmz.iot-pfe.local",
106     "allow_subdomains":true,
107     "allow_bare_domains":true,
108     "max_ttl":"8760h",
109     "ttl":"720h",
110     "key_type":"rsa",
111     "key_bits":2048,
112     "server_flag":true,
113     "client_flag":true
114 }' >/dev/null
115
116 h "Create role iot-devices"
117 req POST "/v1/pki_int/roles/iot-devices" '{
118     "allowed_domains":"iot-pfe.local,iot.iot-pfe.local",
119     "allow_subdomains":true,
120     "max_ttl":"720h",
121     "ttl":"24h",
122     "key_type":"rsa",
123     "key_bits":2048,
124     "server_flag":false,
125     "client_flag":true
126 }' >/dev/null
127
128 h "    PKI bootstrap done."
129 echo "Artifacts in /work/vault/"

```

Listing A.1 – bootstrap-pki-api.sh — Initialisation complète de la PKI Vault

A.2 Script d'émission de certificat Mosquitto

```

1  #!/bin/sh
2  set -e
3  VAULT="http://192.168.30.10:8200"
4  ROOT_TOKEN=$(cut -d= -f2 /work/vault/root_token.txt)
5
6  mkdir -p /work/vault/certs
7
8  curl -sS -X POST \

```

```

9   -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
10  -H "Content-Type: application/json" \
11  --data '{
12      "common_name":"mosquitto.dmz.iot-pfe.local",
13      "alt_names":"mqtt.iot-pfe.local,localhost",
14      "ip_sans":"192.168.20.10,127.0.0.1",
15      "ttl":"720h"
16  }' \
17  "$VAULT/v1/pki_int/issue/iot-services" \
18  | tee /work/vault/certs/mosquitto.json | jq .
19
20  jq -r '.data.certificate' /work/vault/certs/mosquitto.json >
    /work/vault/certs/mosquitto.crt
21  jq -r '.data.private_key' /work/vault/certs/mosquitto.json >
    /work/vault/certs/mosquitto.key
22  jq -r '.data.issuing_ca' /work/vault/certs/mosquitto.json >
    /work/vault/certs/intermediate-ca.crt
23
24  echo "      Written:"
25  ls -l /work/vault/certs

```

Listing A.2 – issue-mosquitto-cert-api.sh — Émission du certificat du broker

A.3 Script de génération des certificats de dispositifs

```

1  #!/bin/sh
2  set -e
3
4  VAULT="http://192.168.30.10:8200"
5  ROOT_TOKEN="$(cut -d= -f2 /work/vault/root_token.txt)"
6  LIST="/work/fleet-sim/out/devices_top50.txt"
7  OUT="/work/fleet-sim/certs"
8
9  if [ ! -f "$LIST" ]; then
10     echo "Liste devices introuvable: $LIST"
11     exit 1
12  fi
13
14  mkdir -p "$OUT"

```

```

15
16 # CA chain (on reutilise ce que tu as déjà genere)
17 if [ -f /work/vault/certs/ca-chain.crt ]; then
18     cp /work/vault/certs/ca-chain.crt "$OUT/ca-chain.crt"
19 else
20     echo "/work/vault/certs/ca-chain.crt introuvable. Genere-le
      depuis Vault (intermediate+root)."
21     exit 1
22 fi
23
24 echo "==> Generating device certs into
      $OUT/<device_id>/client.(crt|key)"
25
26 i=0
27 while IFS= read -r DEV; do
28     DEV=$(echo "$DEV" | tr -d '\r')
29     [ -z "$DEV" ] && continue
30     i=$((i+1))
31     echo "[$i] $DEV"
32
33     DEV_DNS=$(echo "$DEV" | tr '_' '-')
34
35     mkdir -p "$OUT/$DEV"
36
37     # Issue cert (role iot-devices)
38     curl -sS -X POST \
39         -H "X-Vault-Token: $ROOT_TOKEN" \
40         -H "Content-Type: application/json" \
41         --data
42         "{ \"common_name\": \"$DEV_DNS.iot.iot-pfe.local\", \"ttl\": \"720h\" }"
43         \
44         "$VAULT/v1/pki_int/issue/iot-devices" \
45         > "$OUT/$DEV/issue.json"
46
47     jq -r '.data.certificate' "$OUT/$DEV/issue.json" >
48         "$OUT/$DEV/client.crt"
49     jq -r '.data.private_key' "$OUT/$DEV/issue.json" >
50         "$OUT/$DEV/client.key"
51
52 done < "$LIST"

```

```
50 echo "Done. Generated $i device certs."
```

Listing A.3 – generate-device-certs.sh — Génération des certificats IoT

A.4 Script de test de connectivité

```
1  #!/bin/bash
2  # =====
3  # PFE IoT Security TT      Test de Connectivité Réseau
4  # =====
5
6  RED='\033[0;31m'
7  GREEN='\033[0;32m'
8  YELLOW='\033[1;33m'
9  BLUE='\033[0;34m'
10 NC='\033[0m'
11
12 echo -e
13     "${BLUE}===== ${NC}"
14 echo -e "${BLUE}  Test Connectivité Réseau      PFE IoT
15     Security  ${NC}"
16
17 echo -e
18     "${BLUE}===== ${NC}"
19 echo ""
20
21 pass=0
22 fail=0
23
24 test_ping() {
25     local from=$1
26     local to_ip=$2
27     local desc=$3
28     local expected=$4 # "pass" ou "fail" (selon règle firewall)
29
30     result=$(docker exec $from ping -c 1 -W 2 $to_ip 2>&1)
31     if echo "$result" | grep -q "1 received"; then
32         if [ "$expected" = "pass" ]; then
33             echo -e "  ${GREEN}    PASS${NC}      $desc ($from
34                 $to_ip)"
35             ((pass++))
36         else
37             echo -e "  ${RED}    FAIL${NC}      $desc ($from
38                 $to_ip)"
39             ((fail++))
40         fi
41     fi
42 }
```

```

32     echo -e "  ${RED}      FAIL${NC}      $desc ($from
        $to_ip)      DEVRAIT ÊTRE BLOQUÉ !"
33     ((fail++))
34 fi
35 else
36     if [ "$expected" = "fail" ]; then
37         echo -e "  ${GREEN}      BLOQUÉ (attendu)${NC}      $desc
        ($from      $to_ip)"
38         ((pass++))
39     else
40         echo -e "  ${RED}      FAIL${NC}      $desc ($from
        $to_ip)      PAS DE RÉPONSE"
41         ((fail++))
42     fi
43 fi
44 }
45
46 echo -e "${YELLOW}[1] Tests de connectivité autorisée${NC}"
47 test_ping "test-iot" "192.168.10.1" "IoT      Gateway
    MikroTik"      "pass"
48 test_ping "test-dmz" "192.168.20.1" "DMZ      Gateway
    MikroTik"      "pass"
49 test_ping "test-pki" "192.168.30.1" "PKI      Gateway
    MikroTik"      "pass"
50 echo ""
51
52 echo -e "${YELLOW}[2] Tests de segmentation (doit être
    bloqué)${NC}"
53 test_ping "test-iot" "192.168.40.10" "IoT      SIEM (BLOQUÉ)"
    "fail"
54 test_ping "test-iot" "192.168.50.10" "IoT      Analyse
    (BLOQUÉ)"      "fail"
55 echo ""
56
57 echo -e "${YELLOW}[3] Tests ports autorisés${NC}"
58
59 test_port() {
60     local from=$1
61     local to_ip=$2
62     local port=$3
63     local desc=$4

```

```

64
65 result=$(docker exec $from sh -c "nc -z -w2 $to_ip $port
    2>&1")
66 if [ $? -eq 0 ]; then
67     echo -e "    ${GREEN}      Port ouvert${NC}      $desc
        ($to_ip:$port)"
68     ((pass++))
69 else
70     echo -e "    ${YELLOW}      Port fermé${NC}      $desc
        ($to_ip:$port)      service pas encore déployé"
71 fi
72 }
73
74 test_port "test-iot" "192.168.20.10" "8883" "MQTT TLS Broker"
75 test_port "test-iot" "192.168.30.10" "8200" "HashiCorp Vault"
76 test_port "test-dmz" "192.168.40.10" "1514" "Wazuh Manager"
77 echo ""
78
79 echo -e
    "${BLUE}===== ${NC}"
80 echo -e "    Résultats : ${GREEN}$pass PASS${NC} / ${RED}$fail
    FAIL${NC}"
81 echo -e
    "${BLUE}===== ${NC}"
82
83 if [ $fail -eq 0 ]; then
84     echo -e "    ${GREEN}      Tous les tests de connectivité sont
        OK !${NC}"
85 else
86     echo -e "    ${RED}      $fail test(s) échoué(s)
        vérifier la config réseau${NC}"
87 fi

```

Listing A.4 – test-connectivity.sh — Vérification E2E

A.5 Script de performance MQTT

```

1 # Mode simulation (sans broker réel)
2 cd tests/performance
3 python mqtt_perf_test.py --mode simulate
4

```

```
5 # Mode réel (avec broker GNS3)
6 python mqtt_perf_test.py --mode real \
7   --broker 192.168.20.10 \
8   --port 8883 \
9   --cafile ../../pki/certs/ca/root-ca.crt \
10  --certfile ../../pki/certs/services/client.crt \
11  --keyfile ../../pki/certs/services/client.key
```

Listing A.5 – Exécution du test de performance

Annexe B

Configurations des Composants

B.1 Configuration complète de Mosquitto

```
1  # Eclipse Mosquitto 2.0      Configuration PFE IoT Security
2  # Port MQTT sécurisé uniquement
3  listener 8883
4  protocol mqtt
5
6  # TLS/mTLS Configuration
7  cafile /mosquitto/certs/ca-chain.crt
8  certfile /mosquitto/certs/server.crt
9  keyfile /mosquitto/certs/server.key
10 tls_version tlsv1.3
11 require_certificate true
12 use_identity_as_username true
13
14 # Sécurité
15 allow_anonymous false
16 password_file /mosquitto/config/passwd
17 acl_file /mosquitto/config/acl.conf
18
19 # Performance
20 max_connections 200
21 max_inflight_messages 100
22 max_queued_messages 1000
23 keepalive_interval 60
24
25 # Logging
26 log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
27 log_type error warning notice information
```

```
28 connection_messages true
```

Listing B.1 – mosquitto.conf — Configuration TLS/mTLS complète

B.2 Configuration Suricata (extraits)

```
1 # Configuration réseau
2 vars:
3   address-groups:
4     HOME_NET: "[192.168.10.0/24,192.168.20.0/24]"
5     EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"
6   port-groups:
7     MQTT_PORTS: "8883"
8
9 # Mode de capture
10 af-packet:
11   - interface: eth0
12     cluster-id: 99
13     cluster-type: cluster_flow
14     defrag: yes
15
16 # Sortie EVE JSON
17 outputs:
18   - eve-log:
19     enabled: yes
20     filetype: regular
21     filename: eve.json
22     types:
23       - alert
24       - http
25       - dns
26       - tls
27
28 # Parser MQTT
29 app-layer:
30   protocols:
31     mqtt:
32       enabled: yes
33       max-msg-length: 1mb
```

Listing B.2 – suricata.yaml — Sections clés

B.3 Configuration MikroTik (Firewall)

```

1  # =====
2  # PFE IoT Security TT      MikroTik CHR Configuration
3  # =====
4
5  # --- Identité ---
6  /system identity set name=mikrotik-pfe
7
8  # --- Créer les bridges par VLAN ---
9  /interface bridge
10 add name=bridge-iot      comment="Zone IoT - VLAN 10"
11 add name=bridge-dmz      comment="Zone DMZ - VLAN 20"
12 add name=bridge-pki      comment="Zone PKI - VLAN 30"
13 add name=bridge-siem     comment="Zone SIEM - VLAN 40"
14 add name=bridge-analyse  comment="Zone Analyse - VLAN 50"
15
16 # --- Assigner les ports aux bridges ---
17 /interface bridge port
18 add bridge=bridge-iot    interface=ether2
19 add bridge=bridge-dmz    interface=ether3
20 add bridge=bridge-pki    interface=ether4
21 add bridge=bridge-siem   interface=ether5
22 add bridge=bridge-analyse interface=ether6
23
24 # --- Adresses IP des passerelles (routeur L3) ---
25 /ip address
26 add address=192.168.1.2/24 interface=ether1
27     comment="Uplink vers pfSense"
28 add address=192.168.10.1/24 interface=bridge-iot
29     comment="GW Zone IoT"
30 add address=192.168.20.1/24 interface=bridge-dmz
31     comment="GW Zone DMZ"
32 add address=192.168.30.1/24 interface=bridge-pki
33     comment="GW Zone PKI"
34 add address=192.168.40.1/24 interface=bridge-siem
35     comment="GW Zone SIEM"
36 add address=192.168.50.1/24 interface=bridge-analyse
37     comment="GW Zone Analyse"
38
39 # --- Route par défaut vers pfSense ---

```

```
34 /ip route
35 add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 comment="Default
    via pfSense"
36
37 # --- DNS ---
38 /ip dns set servers=8.8.8.8,1.1.1.1
39
40 # --- Firewall      ACL inter-VLANs ---
41 /ip firewall filter
42
43 # Accepter trafic établi
44 add chain=forward connection-state=established,related
    action=accept comment="Accept established"
45
46 # IoT      DMZ (broker uniquement)
47 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.20.10 \
48     protocol=tcp dst-port=8883 action=accept
    comment=" I o T MQTT  TLS"
49 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.20.11 \
50     protocol=udp dst-port=5684 action=accept
    comment=" I o T CoAP  DTLS"
51 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.20.12 \
52     protocol=tcp dst-port=443 action=accept
    comment=" I o T HTTP  HTTPS"
53
54 # IoT      PKI (demande certificat)
55 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.30.10 \
56     protocol=tcp dst-port=8200 action=accept
    comment=" I o T Vault  PKI"
57
58 # DMZ      PKI (vérification certificat)
59 add chain=forward src-address=192.168.20.0/24
    dst-address=192.168.30.10 \
60     protocol=tcp dst-port=8200 action=accept
    comment=" D M Z Vault  verify"
61
62 # DMZ      SIEM (logs)
```

```

63 add chain=forward src-address=192.168.20.0/24
    dst-address=192.168.40.10 \
64     protocol=tcp dst-port=1514 action=accept
        comment=" D M Z Wazuh logs"
65
66 # Analyse SIEM (alertes)
67 add chain=forward src-address=192.168.50.0/24
    dst-address=192.168.40.10 \
68     protocol=tcp dst-port=1514 action=accept
        comment=" A n a l y s e Wazuh alertes"
69
70 # SIEM interne
71 add chain=forward src-address=192.168.40.0/24
    dst-address=192.168.40.0/24 \
72     action=accept comment="SIEM interne libre"
73
74 # Accès Dashboards depuis partout
75 add chain=forward dst-address=192.168.40.12 \
76     protocol=tcp dst-port=5601 action=accept
        comment="OpenSearch Dashboards"
77
78 # BLOQUER IoT SIEM direct
79 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.40.0/24 \
80     action=drop comment="BLOCK I o T SIEM direct"
81
82 # BLOQUER IoT Analyse direct
83 add chain=forward src-address=192.168.10.0/24
    dst-address=192.168.50.0/24 \
84     action=drop comment="BLOCK I o T Analyse direct"
85
86 # Drop tout le reste (inter-VLAN non autorisé)
87 add chain=forward action=drop comment="DROP all other
    inter-VLAN"
88
89 # --- Port Mirroring (copie trafic DMZ vers Suricata) ---
90 /interface ethernet
91 set ether3 comment="Zone DMZ miroir vers Suricata"
92
93 /tool sniffer
94 set filter-interface=bridge-dmz filter-stream=yes

```

```
95
96 # --- NTP ---
97 /system ntp client
98 set enabled=yes servers=216.239.35.0
99
100 # --- Sauvegarder la configuration ---
101 /system backup save name=pfe-iot-security-config
```

Listing B.3 – mikrotik-config.rsc — Règles de pare-feu

B.4 Configuration Vault (policies)

```
1 # Politique pour l'émission de certificats IoT
2 path "pki_int/issue/iot-devices" {
3     capabilities = ["create", "update"]
4 }
5
6 path "pki_int/issue/services" {
7     capabilities = ["create", "update"]
8 }
9
10 path "pki_int/cert/ca" {
11     capabilities = ["read"]
12 }
13
14 path "pki/cert/ca" {
15     capabilities = ["read"]
16 }
17
18 # Politique de consultation de la CRL
19 path "pki_int/crl" {
20     capabilities = ["read"]
21 }
```

Listing B.4 – pki-policy.hcl — Politique Vault pour l'émission de certificats

B.5 Variables d’environnement requises

TABLE B.1 – Variables d’environnement du projet

Variable	Description	Exemple
VAULT_ADDR	URL du serveur Vault	http://192.168.20.20:8200
VAULT_TOKEN	Token d’authentification Vault	hvs.XXXXXXX
MQTT_BROKER	Adresse du broker Mosquitto	192.168.20.10
MQTT_PORT	Port TLS Mosquitto	8883
CA_CERT	Chemin vers le certificat CA	pki/certs/ca/root-ca.crt
WAZUH_MANAGER	Adresse du manager Wazuh	192.168.30.128