

❖ Laravel Soft Deletes :

من خلالها سيتم حذف السجلات منطقيا دون ازلتها من قاعدة البيانات بشكل نهائى و سيتم انشاء عمود عند الحذف اسمه `deleted_at` سيتم وضع في تاريخ الحذف ويتم استرجاع السجلات مرة تاني اما في حالة استرجاع البيانات سيتم استخدام الدالة `withTrashed()` لجلب البيانات المحذوفة والغير المحذوفة انما الدالة ده لجلب البيانات المحذوفة فقط `onlyTrashed()` بينما يتم حذف البيانات بشكل نهائى يتم استخدام الدالة `forceDelete()`

مميزاته :

- استرجاع البيانات إذا حذفها المستخدم بالخطأ .
- الاحتفاظ بسجل العمليات .
- عدم فقدان البيانات المهمة .
- إمكانية إنشاء سلة محذوفات (Trash) .

```
1 Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
2     $table->id();
3     $table->string('title');
4     $table->softDeletes();
5     $table->timestamps();
6 });
7
8 Post::withTrashed()->get(); // لاسترجاع البيانات المحذوفة والغير المحذوفة
9 Post::onlyTrashed()->get(); // لاسترجاع البيانات المحذوفة فقط
10 $post->forceDelete(); // لحذف البيانات بشكل نهائى
```

❖ Route Model Binding :

من خلاله سيتم جلب البيانات من `Model` تلقائيا بدل مكنت بيعت `id` واجيب منها `record` في حالة ده بباصى ال `model` كبرامتر وهو بيحبيه تلقائيا

```
1 Route::get('/posts/{post}', [PostController::class, 'show']);
2
3 public function show(Post $post)
4 {
5     return view('post', compact('post'));
6 }
```

❖ Slugs in Laravel :

هو نص قابل للقراءة يستخدم في روابط الصفحات بدلاً من استخدام رقم الـ ID ويكون سهل القراءة ومناسباً لمحركات البحث (SEO) و يعطي فكرة عن محتوى الصفحة قبل فتحها .

```
1 use Illuminate\Support\Str;
2
3 Post::create([
4     'title' => $request->title,
5     'slug' => Str::slug($request->title),
6 ]);
7
8 // الرابط سيكون على نفس الشكل
9
10 /posts/laravel-soft-deletes
```

❖ Query Scopes :

هو طريقة مبسطة من خلالها بدل معمل الاستعلام المعقد في controller بعمله في model و لحفظ الاستعلامات المتكررة واستدعيه واستخدمه بسهولة .

مميزات :

- تقليل تكرار الكود .
- سهولة قراءة الاستعلامات .
- توحيد منطق الاستعلامات في مكان واحد .
- سهولة الصيانة والتعديل .

```
1 class Post extends Model
2 {
3     public function scopePublished($query)
4     {
5         return $query->where('status', 'published');
6     }
7 }
8
9 Post::published()->get();
```