

Magic Methods

ماهو oop :

هو اختصار للبرمجة الكائنية وعبرة عن اسلوب او استايل في كتابة الكود مبني على الكائنات (objects) التي تحتوى على الخصائص (property) والميثود (Method) وظيفتها : (انها تنظم الكود وتعيد استخدامه بدون تكرار وكمكان سهولة الصيانة او التعديل في المستقبل) ومن اهم مبادي oop :

١- Encapsulation :

التغليف هو عبارة عن انى احمى بيانات بتاعتي عشان مش أي حد يقدر يدخل او يعدل عليها مباشرة و يستخدم دوال معينة عشان في الاخر اديله حاجة جاهزة للعرض فقط زي (Getter - Setter) .

٢- Inheritance :

الوراثة وهي عبارة عن كلاس يورث من كلاس بدون ميكرر الكود وطبعا يورث منه كل الخصائص والميثود الغرض منه انى اعادة استخدام الكود .

٣- Polymorphism :

وهو تعدد الواجهة او الاشكال وهو عبة عن pattern في oop يجمع كل الكلاس اللي عندهم وظائف مختلفة ولكن بيشاركوا نفس الواجهة او interface وده من خلاله هيكون عنده ميثود كل كلاسات يقدر يستخدمها بنفس الاسم ولكن بسلوك او وظيفة مختلفة لكل كلاس وطبعا بتحتوى على ميثود بدون body فقط ولا تحتوي على خصائص او ميثود بها body ومن ضمن اشكالها interface.

٤- Abstraction :

التجريد وهو عبارة اظهر التفاصيل الاساسية وإخفاء التفاصيل الداخلية بمعنى اوضح هو يعتبر معايير او قوانين اللي يجبر كلاسات انها تمشي عليها وتحتوى على خصائص وميثود جواها body وميثود تانية بدون body بجبره انه يستخدمها بنفس الاسم وطبعا مفهش body .

❖ ماهو class & object :

• Class :

هو المخطط او القالب او التصميم اللي من خلاله بيتم إنشاء object كائن فعلي منه وبعرف في خصائص وميثود .

• Object :

وهو نسخة من التصميم او class بتاعي اللي يستخدمها فعليا و كمان من خلاله بيتم تعيين قيم للخصائص ده .

❖ ماهي Magic Methods :

لغة PHP وفرتلى دوال سحرية في OOP وبتبدأ ب (underscore 2) ثم اسم الميثود بيتم استدعائها تلقائيا من خلال مترجم اللغة بناء على حدث معين ومن انواعها :

١- ()__construct :

وهي دالة بتشتغل تلقائيا عند انشاء كائن object من الكلاس وطبعا مش بترجع اى قيمة وممكن استخدمها ايضا في انى اخرن قيم في خصائص بتاعتي عن طريق انى ابعت argument في الكائن وطبعا ده اول حاجة بتشتغل معايا لما اشغل object .

٢- __destruct () :

وهي عبارة عن دالة بتشتغل اخر حاجة معايا بعد كائن بتاعي يخلص او ينتهي زي ممكن اقوله بعد متخلص اقل الاتصال مع داتا بيز او مثلا رجع قيمة خاصية كذا لقيمة معينة وتنظيف الذاكرة او الموارد برضه .

٣- __get () :

وده بتشتغل لما اجي احاول اوصل لخاصية مش موجودة او غير مسموح الوصول ليها زي (private , protected) .

٤- __set () :

وده بتشتغل لما اجي احط قيمة لخاصية مش موجودة او غير مسموح الوصول ليها زي (private , protected) .

٥- __isset () :

وده بستخدمها لما اجي استخدم isset على خاصية مش موجودة او غير مسموح بالوصول ليها .

٦- __unset () :

وده بستخدمها لما اجي استخدم unset على خاصية مش موجودة او غير مسموح بالوصول ليها .

٧- __call () :

وده بتشتغل لما اجي انادي على ميثود مش موجودة .

٨- __callStatic () :

وده بتشتغل لما اجي استدعي ميثود استاتيكي مش موجودة .

٩- __toString () :

وده بتشتغل لما اجي احاول اطبع الكائن او object بتاعي كانه string .

١٠- __invoke :

وده بتشتغل لما بستخدم الكائن او object كدالة او فانكشن .

١١- __debugInfo () :

وده بستخدم لما استخدم () var_dump بحدد شكل البيانات اللي هتتطلعلى .

١٢- __clone () :

وده بستخدمها لما اجي اعمل نسخ أو clone من اوبجكت .

١٣- __sleep () :

وده بستخدمها قبل معمل تخزين الكائن بتاعي في مثلا file || session يتم تحديد انت هتخزن ايه يعني بحدد اي اللي هخزنه في السيشن وحاليا اسمها serialize .

١٤- __wakeup () :

وده بستخدمها لما ارجع الكائن بتاعي بحدد انا هعمل أي بعدها وليكن مثلا ان اعمل اتصال ثاني بقاعدة البيانات وحاليا اسمها unserialize .