

File System in PHP

اولا نظام الملفات خارج اللغة بتاعتى مش من بنية اللغة أصلا وهو جزء من نظام التشغيل (os) ولكن اللغة بتوفر التعامل معاه و تعمل اى شئ سواء :

-1 إنشاء ملف (csv , json)

-2 غلق الملف

-3 كتابة ف الملف

-4 حذف الملف

-5 تعديل اسم الملف

-6 قراءة الملف

-7 فتح اتصال مع الملف

-8 نسخ الملف

-9 تضغط ملفات

● كيف تتعامل اللغة مع الملفات ؟

اول حاجة لازم قبل مشغل لازم اعرف انى يعمل أي مع الملف اى العملية اللي انا انفذها سواء كانت قراءة او تعديل او كتابة او حذف الخ

طريقة يتم ازاي ؟

❖ الطريقة الأولى :

1- لازم اعمل اتصال مع الملف كونيكتشن وده عن طريق فانيكتشن وكماني بحدد معاها اى العملية اللي انت محتاج تنفذها مع الملف سواء كتابة او قراءة بمعنى اصح ده الصلاحية اللي اللغة هتدهولى ع حسب flag اللي انت كتبتة

وده بتعمله عن طريق فانيكتشن `fopen( fileName , flag )` وال flag له أكثر من قيمة :

● r : ده معني فاتح الملف للقراءة فقط والمؤشر بيكون في اول الملف .

● **r+** : ده معني فاتح الملف للقراءة والكتابة فقط والمؤشر بيكون في اول الملف سواء في القراءة أو الكتابة .

● **w** : ده معني فاتح الملف للكتابة فقط والمؤشر بيكون في اول الملف وكمان بحذف محتوى الملف ولو الملف مش موجود بيعمله إنشاء .

● **w+** : ده نفس **w** اللي فوق ولكن ده للقراءة والكتابة .

● **a** : ده معني فاتح الملف للكتابة فقط والمؤشر بيكون في اخر الملف ولو الملف مش موجود بيعمله إنشاء .

● **a+** : ده نفس **a+** اللي فوق ولكن ده للقراءة والكتابة .

● **x** : ده معناه انه بينشي ملف وافتح الملف للكتابة فقط وبالتالي المؤشر هيكون في الاول .

● **x+** : ده نفس **x** اللي فوق ولكن ده للقراءة والكتابة .

2- بعد مافتحت كونكشن مع الملف باستخدام أكثر من فانكشن عشان احدد هقرا من الملف ولا أكتب في الملف بناءا على الصلاحية أو **flag** اللي عملته في كونكشن وطبعا لما بفتح العملية ياما يقرا او يكتب مش الاتنين مع بعض في نفس كونكشن .

- **fread(fileName)** القراءة من الملف
- **fwrite (fileName)** الكتابة في الملف

3- بغلاق الملف والاتصال .

◆ الطريقة الثانية :

وكمان في عندي طريقة تانية بدون معمل كونكشن أو فتح اتصال بالملف عن طريق :

1- **file_get_contents (fileName):**

ده فانكشن بجيب البيانات من الملف .

2- **file_put_contents (fileName):**

ده فانكشن من خلالها بكتب بيانات في الملف .

دول بيعملوا مكان 3 الخطوات في الطريقة الاولى في سطر واحد .

وكمان عندى اكثر من فانكشن إضافية هحتاجها :

- `unlink(fileName)` :

- ده من خلالها بحذف الملف بتاعي .

- `rename("old.txt", "new.txt")` :

من خلالها بعدل اسم الملف وكمان ممكن انقله في مكان تاني وطبعا بحذف الملف القديم

- `copy("file.txt", "backup.txt")` :

ده بيعمل نسخ للملف وباسم تاني مع الاحتفاظ بالملف القديم .

- `file_exists("file.txt")` :

ده من خلالها بشيك اشوف الملف موجود عندى ولا لا لو موجود هترجع `true` لو مش موجود هترجع `false` .

- `file_size("file.txt")` :

ده من خلالها بجيب حجم الملف او `size` بتاعه .

- `mkdir("uploads")` :

ده من خلالها بعمل انشاء لمجلد او فولدر جديد .

* واخيرا اخر حاجة هتكلم فيها انى اتحكم فى المكان اللى هبدأ اكتب منه عن طريق انى اتحكم في `pointer` وده بيتم من خلال الفانكشن ده :

- `ftell($stream)` :

ده من خلالها بحدد المكان اللى المؤشر واقف عنده .

- `rewind($stream)` :

ده من خلالها بارجع المؤشر فى الملف عندى فى الاول بمعنى انه يقرأ او يكتب من البداية في الملف .

- `fseek($stream, offset)` :

ده من خلالها بحدد المكان اللى المؤشر يقف عنده ويبدأ منه .