یادداشت دور دوم — پیش‌نویس برای تکمیل پس از اجرای محلی

در این دور فهرست و جست‌وجوی فروشندگان و خریداران و نمایش محصولات با قیمت را به ساختار سه‌لایه اضافه کردم. تعریف Viewهای موجود را نگه داشتم و مدل‌های خواندنی را به همان DbContext وصل کردم. برای سه Use Case، سناریو و نمودارهای فعالیت، توالی و کلاس را طراحی کرده و سپس کد را بر اساس آن پیش بردم.

ریسک ۱: ممکن است Viewهای WebAppDB به SalesDB دسترسی نداشته باشند. راه مقابله: بررسی Viewها و اطمینان از دسترسی به داده‌های پایگاه داده اصلی.

ریسک ۲: محصولی قیمت نداشته باشد یا چند قیمت با تاریخ برابر داشته باشد. راه مقابله: حفظ OUTER APPLY و ترتیب تاریخ سپس PriceId؛ نمایش «ثبت نشده» برای مقدار NULL و بررسی داده‌های مرزی در پایگاه آزمایشی.

ریسک ۳: فاصله اضافی یا عبارت ناموجود نتیجه جست‌وجو را نامفهوم کند. راه مقابله: Trim، نمایش همه موارد برای ورودی خالی و پیام مشخص برای نبود نتیجه.

ریسک ۴: تغییر منو و ثبت سرویس‌ها، ورود و خروج قبلی را خراب کند. راه مقابله: نگه‌داشتن تنظیمات احراز هویت و اجرای دوباره تست‌های دور اول کنار تست‌های جدید.