



| Fact | urae | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|----------------------|--------|------|------|
| Schema | Name | Description | | Values | Obl. | Туре |
| | Facturae | Elemento ORIGEN de Fichero de | e Facturas Facturae. | | [11] | |

| 1. FileHeader | | | | | | |
|---------------|------|------------|--------------------------|--------|------|----------------|
| Sch | hema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1. | | FileHeader | Cabecera del fichero xml | | [11] | FileHeaderType |

| 1.1. Sche | maVersion | | | | |
|-----------|---------------|--|------------|------|--------------------------|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1.1. | SchemaVersion | Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilio de versiones. | ad [3.2.1] | [11] | SchemaVersionType string |

| 1.2. Mo | dality | | | | |
|---------|----------|--|--------|------|---------------------|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1.2. | Modality | Modalidad. Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo Batch coincidirán con s correspondientes campos del grupo InvoiceTotals y el campo InvoicesCount tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo InvoicesCount será siempre > "1". | | [11] | ModalityType string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 1 de 45

1.3. InvoiceIssuerType

| | / 1 | | | | |
|--------|-------------------|---|------------------|------|------------------------------|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1.3. | InvoiceIssuerType | Tipo Emisor Factura. Puede tomar 3 valores (EM, RE y TE), que se describen como "Proveedor (antes denominado emisor)", "Destinatario (antes denominado cliente o receptor)" y "Tercero", respectivamente. Si toma el valor "TE" el grupo ThirdParty será obligatorio cumplimentarlo en todos sus apartados. | [EM], [RE], [TE] | [11] | InvoiceIssuerTypeType string |

1.4. ThirdParty

| T.T. 111 | iluraity | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1.4. | ThirdParty | Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero. | | [01] | ThirdPartyType |
| 1.4.1 | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationtype |
| 1.4.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 1.4.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 1.4.1.3. | TaxIdentificationNumbe r | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos). | | [11] | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 |
| 1.4.2. | | | 1.4.2.? | [11] | |
| 1.4.2.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |
| 1.4.2.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.4.2.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.4.2.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 1.4.2.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **2** de **45**

| 1.4. | Thi | ird | lPa | rty |
|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|----------------|------------------------------|---|-------------------------------|------|--|
| 1.4.2.1.3.2. | RegisterOfCompaniesLo cation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.3.7. | AdditionalRegistrationDat a | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.4. | | | 1.4.2.1.4.? | [11] | |
| 1.4.2.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.4.2.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.4.2.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 1.4.2.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.4.2.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.4.2.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.4.2.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **3** de **45**

| Schema | rdParty Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------|--|
| | | • | values | | Туре |
| 1.4.2.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.1.5 | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.4.2.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.4.2.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.4.2.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.4.2.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.4.2.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.4.2.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 1.4.2.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 1.4.2.1.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.4.2.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 1.4.2.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.4.2.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.4.2.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.4.2.2.4. | | | 1.4.2.2.4.? | [1.1] | |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **4** de **45**

| 1.4. Thi | irdParty | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1.4.2.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.4.2.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.4.2.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 1.4.2.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.4.2.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.4.2.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.4.2.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.4.2.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.4.2.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.4.2.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.4.2.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.4.2.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.4.2.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.4.2.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.4.2.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.4.2.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **5** de **45**

1.4. ThirdParty

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|------------------------------|--|--------|------|--------------------------------------|
| 1.4.2.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 1.4.2.2.5.8. | AdditionalContactDetai ls | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |

| 4 6 | Datak |
|------|-------|
| | Batch |
| I.J. | Batch |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|----------|----------------------------|--|--------|------|--|
| 1.5. | Batch | Lote. | | [11] | BatchType |
| 1.5.1. | BatchIdentifier | Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir. | | [11] | TextMax70Type string positions: 0-70 |
| 1.5.2. | InvoicesCount | Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo Modality (Modalidad) tenga el valor "I". | | [11] | long |
| 1.5.3 | TotalInvoicesAmount | Total facturas. Suma de los importes InvoiceTotal del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado. | | [11] | AmountType |
| 1.5.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 1.5.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 1.5.4. | TotalOutstandingAmou nt | Total a pagar. Suma de los importes TotalOutstandingAmount del Fichero, hasta ocho decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones. | | [11] | AmountType |
| 1.5.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **6** de **45**

| 1.5. | Batch |
|------|-------|
| | Date |

| | Dateii | | | | |
|----------|-----------------------|---|-------------------------------|-------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| | | sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | | |
| 1.5.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 1.5.5. | TotalExecutableAmount | Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (TotalOutstandingAmount y WithholdingAmount) del fichero = Sumatorio de los Importes TotalExecutableAmount, hasta ocho decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales. | | [11] | AmountType |
| 1.5.5.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 1.5.5.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 1.5.6. | InvoiceCurrencyCode | Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo ExchangeRateDetails será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales TotalInvoicesAmount, TotalOutstandingAmount, y TotalExecutableAmount. | [AFN], [ALL], [AMD], [ANG] | Y[11] | CurrencyCodeType string |

| 1 6 | Encham | · Accienment Data |
|------|--------|-------------------------|
| T.O. | ractor | y AssignmentData |

| T.O. I de | toi y Assigiiiile | itebata | | | |
|------------|-----------------------------|--|---------------|------|------------------------------|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 1.6. | FactoringAssignmentDa ta | Datos cesión factoring. | | [01] | FactoringAssignmentDataType |
| 1.6.1. | Assignee | Cesionario. | | [11] | AssigneeType |
| 1.6.1.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType |
| 1.6.1.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 1.6.1.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **7** de **45**

| 1.6. | Factory | /Assi | ianmer | าtData |
|------|---------|---|--------|------------|
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 9 | . c D G CG |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|------------------------------|---|---------------|------|--|
| 1.6.1.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Europea. Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos). | | [11] | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 |
| 1.6.1.2. | | miembros de la OL distilitos). | 1.6.1.2.? | [11] | |
| 1.6.1.2.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |
| 1.6.1.2.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.1.2.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.6.1.2.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 1.6.1.2.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.2. | RegisterOfCompaniesLo cation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.4. | | | 1.6.1.2.1.4.? | [11] | |
| 1.6.1.2.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.6.1.2.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.1.2.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **8** de **45**

1.6. FactoryAssignmentData

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|------------------------------|---|---|------|--|
| 1.6.1.2.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | Población. Correspondiente al C.P. | | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.1.2.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | ovincia. Donde está situada la Población. | | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.6.1.2.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.1.2.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.1.2.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.6.1.2.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.6.1.2.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.6.1.2.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.1.2.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.1.2.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.6.1.2.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 1.6.1.2.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 1.6.1.2.1.5.8. | AdditionalContactDetai Is | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.1.2.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **9** de **45**

| 1 6 | Factory | yAssignmentData |
|------|---------|-------------------|
| T.O. | I actor | y Assignment Data |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|-----------------|---|---|------|--|
| 1.6.1.2.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | Nombre de la persona física. | | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | rimer apellido de la persona física. | | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | Gegundo apellido de la persona física. | | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.4. | | | 1.6.1.2.2.4.? | [11] | |
| 1.6.1.2.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 1.6.1.2.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | irección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.1.2.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 1.6.1.2.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.1.2.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 1.6.1.2.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.1.2.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.1.2.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.1.2.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.1.2.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 1.6.1.2.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 1.6.1.2.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **10** de **45**

1.6. FactoryAssignmentData

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|----------------|------------------------------|---|--|------|---|
| 1.6.1.2.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.1.2.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | rreo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.1.2.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 1.6.1.2.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 1.6.1.2.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 1.6.1.2.2.5.8. | AdditionalContactDetai Is | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.2. | PaymentDetails | Datos de pago. | | [11] | InstallmentsType |
| 1.6.2.1. | Installment | Vencimiento. | | [1*] | InstallmentType |
| 1.6.2.1.1. | InstallmentDueDate | Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 1.6.2.1.2. | InstallmentAmount | Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 1.6.2.1.3. | PaymentMeans | Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto. | [01], [02], [03], [04] | [11] | PaymentMeansType string |
| 1.6.2.1.4. | AccountToBeCredited | Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 1.6.2.1.4.1. | | _ | 1.6.2.1.4.1.? | [11] | |
| 1.6.2.1.4.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 1.6.2.1.4.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 1.6.2.1.4.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.2.1.4.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.2.1.4.4. | | | 1.6.2.1.4.4.? | [01] | |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **11** de **45**

| - | | | |
|-------|---------|---------|-----------------|
| | Eactor | /Accide | MANTAL |
| _ 0 _ | FACION | | mentData |
| | I GCCOI | | III CII LD G LG |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| 1.6.2.1.4.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 1.6.2.1.4.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.2.1.4.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 1.6.2.1.4.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.2.1.4.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.2.1.4.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| | | Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | | | |
| 1.6.2.1.4.4.2. | OverseasBranchAddre ss | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 1.6.2.1.4.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.2.1.4.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.2.1.4.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.2.1.4.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.2.1.4.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string positions: 11 |
| 1.6.2.1.5. | PaymentReconciliation Reference | Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.2.1.6. | AccountToBeDebited | Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 1.6.2.1.6.1. | | | 1.6.2.1.6.1.? | [11] | |
| 1.6.2.1.6.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 1.6.2.1.6.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **12** de **45**

| 4 4 | | _ | | |
|-------------|---------|---|-------------|--------------|
| 7 6 | Lactor | | 121 M A A M | + 12+2 |
| | Factory | | | 111111111111 |
| TIOI | I GCCOI | | | I C D G CG |
| | | | | |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| 1.6.2.1.6.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.2.1.6.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.2.1.6.4. | | | 1.6.2.1.6.4.? | [01] | |
| 1.6.2.1.6.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 1.6.2.1.6.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.2.1.6.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 1.6.2.1.6.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.2.1.6.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.2.1.6.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.2.1.6.4.2. | OverseasBranchAddre ss | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 1.6.2.1.6.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 1.6.2.1.6.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 1.6.2.1.6.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 1.6.2.1.6.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 1.6.2.1.6.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string positions: 11 |
| 1.6.2.1.7. | CollectionAdditionalIn formation | Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 1.6.2.1.8. | RegulatoryReportingD ata | Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 | | [01] | RegulatoryReportingDataTyp e string positions: 6 pattern: [0-9]* |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **13** de **45**

1.6. FactoryAssignmentData

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------|-------------------------------|--|--------|------|--|
| 1.6.2.1.9. | DebitReconciliationRef erence | Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 1.6.3. | FactoringAssignmentC lauses | Texto de la cláusula de cesión. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |

2. Parties

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------|---------|---|--------|------|-------------|
| 2. | Parties | Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura | | [11] | PartiesType |

2.1. SellerParty

| 2.1. 56 | ellerParty | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|---------------|------|--|--|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре | | |
| 2.1. | SellerParty | Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen. | | [11] | BusinessType | | |
| 2.1.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType | | |
| 2.1.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | · [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string | | |
| 2.1.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string | | |
| 2.1.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos). | | [11] | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 | | |
| 2.1.2. | PartyIdentification | Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice. | | [01] | PartyIdentificationType string positions: 0-10 pattern: [0-9]* | | |
| 2.1.3. | AdministrativeCentres | Centros. | | [01] | AdministrativeCentresType | | |
| 2.1.3.1. | AdministrativeCentre | Centro. | | [1*] | AdministrativeCentreType | | |
| 2.1.3.1.1. | CentreCode | Número del Departamento Emisor. | | [01] | TextMax10Type string | | |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **14** de **45**

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|------|--|
| | | | | | positions: 0-10 |
| 2.1.3.1.2. | RoleTypeCode | Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria). | [01], [02], [03], [04] | [01] | RoleTypeCodeType string |
| 2.1.3.1.3. | Name | Nombre de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.3.1.4. | FirstSurname | Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.3.1.5. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.3.1.6. | | | 2.1.3.1.6.? | [11] | |
| 2.1.3.1.6.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.1.3.1.6.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.1.3.1.6.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 2.1.3.1.6.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.1.3.1.6.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| .1.3.1.6.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.3.1.6.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.1.3.1.6.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **15** de **45**

| 2.1. Sel | ierParty | | | | |
|----------------|------------------------------|---|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| | | | | | positions: 0-80 |
| 2.1.3.1.6.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.1.3.1.6.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.3.1.6.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.3.1.7. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.1.3.1.7.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.1.3.1.7.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.1.3.1.7.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.3.1.7.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.3.1.7.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.3.1.7.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 2.1.3.1.7.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 2.1.3.1.7.8. | AdditionalContactDetai Is | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.3.1.8. | PhysicalGLN | GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. | | [01] | TextMax14Type string positions: 0-14 |
| 2.1.3.1.9. | LogicalOperationalPoint | Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string positions: 0-14 |
| 2.1.3.1.10. | CentreDescription | Descripción del centro. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 2.1.4. | | | 2.1.4.? | [11] | |
| 2.1.4.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **16** de **45**

| 2.1. Sei | ierParty | | | | |
|----------------|------------------------------|---|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 2.1.4.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.1.4.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.4.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 2.1.4.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.2. | RegisterOfCompaniesL ocation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.4. | | | 2.1.4.1.4.? | [11] | |
| 2.1.4.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.1.4.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.1.4.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 2.1.4.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.1.4.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.1.4.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **17** de **45**

| 2.1. Sel | IerParty | | | | |
|----------------|------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| | | | | | positions: 0-80 |
| 2.1.4.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.1.4.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.1.4.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.1.4.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.1.4.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.4.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.4.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.4.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 2.1.4.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 2.1.4.1.5.8. | AdditionalContactDetai | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.4.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 2.1.4.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.4.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.4.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.4.2.4. | | | 2.1.4.2.4.? | [11] | |
| 2.1.4.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| | | | 1 | | |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **18** de **45**

Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...

2.1.4.2.4.1.1.

Address

TextMax80Type string

[1..1]

| 2.1. Sel | IerParty | | | | |
|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| | | | | | positions: 0-80 |
| 2.1.4.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 2.1.4.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.1.4.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.1.4.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.1.4.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.1.4.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.1.4.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.1.4.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.1.4.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.1.4.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.1.4.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.4.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.1.4.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.1.4.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 2.1.4.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 2.1.4.2.5.8. | AdditionalContactDeta | oil Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **19** de **45**

2.1. SellerParty

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------|------|-------------|--------|------|-----------------|
| | S | | | | positions: 0-60 |

2.2. BuyerParty

| | uyer Party | | | 011 | |
|------------|-----------------------------|---|---------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 2.2. | BuyerParty | Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen. | | [11] | BusinessType |
| 2.2.1. | TaxIdentification | Identificación fiscal. | | [11] | TaxIdentificationType |
| 2.2.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 2.2.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 2.2.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos). | | [11] | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 |
| 2.2.2. | PartyIdentification | Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice. | | [01] | PartyIdentificationType string positions: 0-10 pattern: [0-9]* |
| 2.2.3. | AdministrativeCentres | Centros. | | [01] | AdministrativeCentresType |
| 2.2.3.1. | AdministrativeCentre | Centro. | | [1*] | AdministrativeCentreType |
| 2.2.3.1.1. | CentreCode | Número del Departamento Emisor. | | [01] | TextMax10Type string positions: 0-10 |
| 2.2.3.1.2. | RoleTypeCode | Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - | [01], [02], [03], [04] | [01] | RoleTypeCodeType string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 20 de 45

| 2.2. Buy | erParty | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| | | Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria). | | | |
| 2.2.3.1.3. | Name | Nombre de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.3.1.4. | FirstSurname | Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.3.1.5. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.3.1.6. | | | 2.2.3.1.6.? | [11] | |
| 2.2.3.1.6.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.2.3.1.6.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.2.3.1.6.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 2.2.3.1.6.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.2.3.1.6.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.3.1.6.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.3.1.6.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.2.3.1.6.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.2.3.1.6.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.2.3.1.6.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.3.1.6.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA],[ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.3.1.7. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.2.3.1.7.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del | | [01] | TextMax15Type string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **21** de **45**

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|-------------------------|--|---------|------|--|
| | | país. | | | positions: 0-15 |
| 2.2.3.1.7.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.2.3.1.7.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.2.3.1.7.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.2.3.1.7.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.3.1.7.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 2.2.3.1.7.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 2.2.3.1.7.8. | AdditionalContactDetai | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.2.3.1.8. | PhysicalGLN | GLN Físico. Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string positions: 0-14 |
| 2.2.3.1.9. | LogicalOperationalPoint | Punto Lógico Operacional. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. | | [01] | TextMax14Type string positions: 0-14 |
| 2.2.3.1.10. | CentreDescription | Descripción del centro. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 2.2.4. | | | 2.2.4.? | [11] | |
| 2.2.4.1. | LegalEntity | Persona jurídica y otras. | | [11] | LegalEntityType |
| 2.2.4.1.1. | CorporateName | Razón Social. | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.2.4.1.2. | TradeName | Nombre Comercial. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.4.1.3. | RegistrationData | Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio, | | [01] | RegistrationDataType |
| 2.2.4.1.3.1. | Book | Libro. | | [01] | TextMax20Type string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **22** de **45**

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|----------------|------------------------------|---|-------------------------------|------|---|
| | | <u> </u> | | | positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.2. | RegisterOfCompaniesLo cation | Registro Mercantil. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.3. | Sheet | Hoja. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.4. | Folio | Folio. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.5. | Section | Sección. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.6. | Volume | Tomo. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.3.7. | AdditionalRegistrationD ata | Otros datos registrales. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.4. | | | 2.2.4.1.4.? | [11] | |
| 2.2.4.1.4.1. | AddressInSpain | Dirección Nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.2.4.1.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.2.4.1.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions 5 pattern: [0-9]* |
| 2.2.4.1.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.2.4.1.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 2.2.4.1.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType |
| 2.2.4.1.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.2.4.1.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.2.4.1.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 2.2.4.1.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **23** de **45**

| | yerParty | Description | Values | Ohl | Toma |
|----------------|------------------------------|--|-------------|------|--|
| Schema | Name | Description | values | Obl. | Туре |
| 2.2.4.1.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType |
| 2.2.4.1.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.2.4.1.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 |
| 2.2.4.1.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.2.4.1.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.2.4.1.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.4.1.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} |
| 2.2.4.1.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 |
| 2.2.4.1.5.8. | AdditionalContactDetai Is | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 2.2.4.2. | Individual | Persona física. | | [11] | IndividualType |
| 2.2.4.2.1. | Name | Nombre de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.4.2.2. | FirstSurname | Primer apellido de la persona física. | | [11] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.4.2.3. | SecondSurname | Segundo apellido de la persona física. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 2.2.4.2.4. | | | 2.2.4.2.4.? | [11] | |
| 2.2.4.2.4.1. | AddressInSpain | Dirección nacional. Dirección en España. | | [11] | AddressType |
| 2.2.4.2.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 2.2.4.2.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string position 5 pattern: [0-9]* |
| 2.2.4.2.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 2.2.4.2.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 24 de 45

| 2.2. BuyerParty | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|-------------------------------|------|--|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре | |
| 2.2.4.2.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string | |
| 2.2.4.2.4.2. | OverseasAddress | Dirección en el extranjero. | | [11] | OverseasAddressType | |
| 2.2.4.2.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 | |
| 2.2.4.2.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 | |
| 2.2.4.2.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 | |
| 2.2.4.2.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string | |
| 2.2.4.2.5. | ContactDetails | Datos de contacto. | | [01] | ContactDetailsType | |
| 2.2.4.2.5.1. | Telephone | Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 | |
| 2.2.4.2.5.2. | TeleFax | Fax. Número de fax completo con prefijos del país. | | [01] | TextMax15Type string positions: 0-15 | |
| 2.2.4.2.5.3. | WebAddress | Página web. URL de la dirección de Internet. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 | |
| 2.2.4.2.5.4. | ElectronicMail | Correo electrónico. Dirección de correo electrónico. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 | |
| 2.2.4.2.5.5. | ContactPersons | Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 | |
| 2.2.4.2.5.6. | CnoCnae | CNO/CNAE. Código Asignado por el INE. | | [01] | CnoCnaeType string positions: 5 pattern: \d{5} | |
| 2.2.4.2.5.7. | INETownCode | Código de población asignado por el INE. | | [01] | TextMax9Type string positions: 0-9 | |
| 2.2.4.2.5.8. | AdditionalContactDetail s | Otros datos de contacto. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 | |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **25** de **45**

| 3. | Invo | ices | | | | |
|--------|------|-----------|---|--------|------|--------------|
| Schema | | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 3. | | Invoices. | Conjunto de facturas que contiene el fichero. Para todos los elementos numéricos, los cálculos se efectuarán siempre redondeando al número de decimales correspondientes. | | [11] | InvoicesType |

Invoice 3.1. Schema Name Description **Values** Obl. Type 3.1. [1..*] InvoiceType Invoice. Factura. 3.1.1. InvoiceHeader Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que [1..1]InvoiceHeaderType pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura. 3.1.1.1. Número de factura. Número asignado por el Emisor. InvoiceNumber [1..1]TextMax20Type string positions: TextMax20Type string positions: 3.1.1.2. InvoiceSeriesCode Número de serie asignado por el Emisor. [0..1]3.1.1.3. Tipo documento factura. Puede tomar 3 valores (FC, FA y InvoiceDocumentTypeType InvoiceDocumentType [1..1]AF), que se describen como "Factura completa u ordinaria", string "Factura simplificada" y "Código sin uso desde la entrada en vigor del RD 1789/2010. Se mantiene por compatibilidad hacia atrás. Antes significaba autofactura. Para indicar que se trata de una factura expedida por el destinatario, se recomienda emplear el elemento InvoiceIssuerType empleando el valor RE, que significa Destinatario", respectivamente.

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 26 de 45

| - | | |
|----------|------|------|
| 2 1 | I nv | |
| 3.1. | TIIA | oice |

| 3.1. III | voice | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|------|--------------------------------------|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 3.1.1.4. | InvoiceClass | Clase de Factura. Puede tomar 6 valores (OO, OR, O CR y CC), que se describen como "Original", "Origina rectificativa", "Original recapitulativa", "Duplicado or "Duplicado rectificativa" y "Duplicado recapitulativa". | al ['] iginal", | [11] | InvoiceClassType string |
| 3.1.1.5. | Corrective | Rectificativa. | | [01] | CorrectiveType |
| 3.1.1.5.1. | InvoiceNumber | Número de la factura que se rectifica. Será obligator cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criter la rectificación) sea "01" o "02". | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.1.5.2. | InvoiceSeriesCode | Número de serie de la factura que se rectifica. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.1.5.3. | ReasonCode | Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento R 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 3 de IVA | | [11] | ReasonCodeType string |
| 3.1.1.5.4. | ReasonDescription | Descripción motivo. Descripción del motivo de rectific y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones. | cación [Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor] | [11] | ReasonDescriptionType string |
| 3.1.1.5.5. | TaxPeriod | Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601:2004. | | [11] | PeriodDates |
| 3.1.1.5.5.1. | StartDate | Fecha de inicio. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.1.5.5.2. | EndDate | Fecha final. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.1.5.6. | CorrectionMethod | Código numérico que identifica el criterio empleado e caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos le detalles a rectificar de la factura original. "02" - solo anotan los detalles ya rectificados. "03" - Rectificaci descuento por volumen de operaciones durante un p | os [04], [02], [03], se on por | [11] | CorrectionMethodType string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **27** de **45**

| 3.1. | Invo | ice | | |
|--------|------|------|-------------|--|
| Schema | | Name | Description | |

| 3.1. I | nvoice | | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| | | - "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria". | | | |
| 3.1.1.5.7. | CorrectionMethodDesc ription | Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un período "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria". | [Rectificación integra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria] | [11] | CorrectionMethodDescriptionTyp e string |
| 3.1.1.5.8. | AdditionalReasonDescr iption | Ampliación motivo de la rectificación. Descripción de las aclaraciones y motivos de la factura rectificativa. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.2. | InvoiceIssueData | Datos de la emisión de la factura. | | [11] | InvoiceIssueDataType |
| 3.1.2.1. | IssueDate | Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601:2004. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica. | | [11] | date |
| 3.1.2.2. | OperationDate | Fecha de Operación. Fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el bien. ISO 8601:2004. Esta fecha solo será obligatoria si es distinta de la fecha de expedición. | | [01] | date |
| 3.1.2.3. | PlaceOfIssue | Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento. | | [01] | PlaceOfIssueType |
| 3.1.2.3.1. | PostCode | Código postal. Asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 3.1.2.3.2. | PlaceOfIssueDescripti on | Texto del nombre del lugar. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.2.4. | InvoicingPeriod | Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato InvoiceClass (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601:2004. | | [01] | PeriodDates |
| 3.1.2.4.1. | StartDate | Fecha de inicio. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.2.4.2. | EndDate | Fecha final. ISO 8601:2004. | | [11] | date |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 28 de 45

| - | | |
|----------|----------|--|
| 2 1 | Invoice | |
| J. I. | TIIAOICE | |

| 3.1. In | ivoice | | | | |
|------------|---------------------|--|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 3.1.2.5. | InvoiceCurrencyCode | Moneda de la operación. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Arto 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | [AFN], [ALL], [AMD], [ANG] | [11] | CurrencyCodeType string |
| 3.1.2.6. | ExchangeRateDetails | Detalles del tipo de cambio. | | [01] | ExchangeRateDetailsType |
| 3.1.2.6.1. | ExchangeRate | Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Hasta ocho decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.2.6.2. | ExchangeRateDate | Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.2.7. | TaxCurrencyCode | Moneda del Impuesto. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se liquida el impuesto. | [AFN], [ALL], [AMD], [ANG] | [11] | CurrencyCodeType string |
| 3.1.2.8. | LanguageName | Lengua. Código ISO 639-1:2002 Alpha-2 de la lengua en la que se emite el documento. | [ar], [be], [bg], [ca] | [11] | LanguageCodeType string |
| 3.1.3. | TaxesOutputs | Impuestos repercutidos. | | [11] | |
| 3.1.3.1. | Tax | Impuesto. | | [1*] | TaxOutputType |
| 3.1.3.1.1. | TaxTypeCode | Identificador del impuesto por el que se tributa. En caso de que el impuesto no corresponda a ninguno de los relacionados en "TaxTypeCodeType", utilícese el código "05", definido como "otro". En este caso, se empleará el elemento "AditionalLineItemInformation" para identificar el impuesto, donde se incluirá, para ello, la siguiente cadena de caracteres: 05 = [nombre del impuesto]. Si hubiera varios impuestos con el código "05", se añadirán los valores de sus campos "TaxRate", "TaxableBase" y "TaxAmount", en este orden, hasta que sea posible discernirlos; es decir: 05 [valor "TaxRate"] [valor "TaxableBase"] [valor "TaxAmount"] = [nombre del impuesto]. Cuando la operación esté exenta del impuesto o se encuentre en régimen suspensivo, deberá indicarse el motivo en el elemento "AditionalLineItemInformation". Este elemento se define a nivel de línea, no de impuesto; por ello, para | [01], [02], [03], [04] | [11] | TaxTypeCodeType string |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 29 de 45

| ~ 4 | - | |
|------------|------|------|
| 3.1. | Inve | NICO |
| J. L. | TIIV | JILE |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|--------------------|---|--------|------|--|
| | | identificar cuál es el impuesto del que está exenta, el motivo irá precedido del código del impuesto; por ejemplo: 07 exenta por | | | |
| 3.1.3.1.2. | TaxRate | Tipo impositivo. Téngase en cuenta que no siempre son porcentajes. La legislación del impuesto correspondiente permitirá identificar las unidades y dimensiones del tipo impositivo. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.3.1.3. | TaxableBase | Base imponible. La legislación del impuesto correspondiente determina cómo se calcula la base imponible. Hasta ocho decimales. | | [11] | AmountType |
| 3.1.3.1.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.3.1.3.2. | EquivalentInEuros | sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double |
| 3.1.3.1.3.2. | Equivalentinearos | Importe equivalence en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.4. | TaxAmount | Cuota. La legislación del impuesto correspondiente determina cómo se calcula la cuota. Hasta ocho decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.3.1.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.3.1.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.5. | SpecialTaxableBase | Base imponible del régimen especial del grupo de entidades (Arts. 163 quinquies a 163 nonies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA). En el caso de aplicar el régimen especial habrán de consignar en factura no sólo la base conforme al coste de adquisición de los bienes y servicios sino, además, la base que hubiera correspondido tener en cuenta de no aplicarse el régimen especial. Es decir: deben consignarse dos bases distintas para la misma operación aunque el cálculo de la cuota sólo debe efectuarse respecto de la base imponible del régimen especial. En el caso en el que se expida factura con repercusión del impuesto a pesar de tratarse de una de las | | [01] | AmountType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 30 de 45

| - | | |
|----------|------|-------|
| - Z | I PA | /OICO |
| 3.1. | TIII | oice/ |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|-----------------------------|--|--------|------|--|
| | | operaciones exentas de las reguladas en el artículo 20. Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, se tiene que especificar que se está repercutiendo el impuesto porque se ha renunciado a la exención tal y como habilita el artículo 163. sexies. Cinco de la Ley del impuesto. Esto se indicará en el elemento "AdditionalLineItemInformation" con la siguiente expresión: "Renuncia a la exención en virtud artículo 163. sexies. Cinco de la Ley 37/1992". Hasta ocho decimales. | | | |
| 3.1.3.1.5.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.3.1.5.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.6. | SpecialTaxAmount | Cuota especial. Importe resultante de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible del régimen especial del grupo de entidades. Hasta ocho decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.3.1.6.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.3.1.6.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.7. | EquivalenceSurcharge | Tipo de recargo de Equivalencia. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.3.1.8. | EquivalenceSurchargeA mount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible, la misma que para el IVA, el porcentaje indicado en "EquivalenceSurchage". Hasta ocho decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.3.1.8.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.3.1.8.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **31** de **45**

| - | | |
|----------|------|-------|
| - Z | I PA | /OICO |
| 3.1. | TIII | oice/ |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|-------------------|---|---------------------------|------|--|
| | | | | | pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.4. | TaxesWithheld | Impuestos retenidos. | | [01] | TaxesType |
| 3.1.4.1. | Tax | Impuesto. | | [1*] | TaxType |
| 3.1.4.1.1. | TaxTypeCode | Identificador del impuesto por cuenta del cual se retiene. En caso de que el impuesto no corresponda a ninguno de los relacionados en "TaxTypeCodeType", utilícese el código "05", definido como "otro". En este caso, se empleará el elemento "AditionalLineItemInformation" para identificar el impuesto, donde se incluirá, para ello, la siguiente cadena de caracteres: 05 = [nombre del impuesto]. Si hubiera varios impuestos con el código "05", se añadirán los valores de sus campos "TaxRate", "TaxableBase" y "TaxAmount", en este orden, hasta que sea posible discernirlos; es decir: 05 [valor "TaxRate"] [valor "TaxableBase"] [valor "TaxAmount"] = [nombre del impuesto]. | [01], [02], [03], [04] | [11] | TaxTypeCodeType string |
| 3.1.4.1.2. | TaxRate | Tipo impositivo. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.4.1.3. | TaxableBase | Base de retención. Hasta ocho decimales. | | [11] | AmountType |
| 3.1.4.1.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.4.1.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern:-?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.4.1.4. | TaxAmount | Importe de la retención. Hasta ocho decimales. | | [01] | AmountType |
| 3.1.4.1.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamentosobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.4.1.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.5. | InvoiceTotals | Totales de factura. | | [11] | InvoiceTotalsType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página 32 de 45

| | | - |
|-------|------|-------|
| 3.1. | I In | oice/ |
| J. I. | TIII | JUILE |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|------------------------------|---|--------|------|--|
| 3.1.5.1. | TotalGrossAmount | Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.2. | GeneralDiscounts | Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralDiscounts como clases de descuentos diferentes se apliquen a nivel de factura. | | [01] | DiscountsAndRebatesType |
| 3.1.5.2.1. | Discount | Descuento. | | [1*] | DiscountType |
| 3.1.5.2.1.1. | DiscountReason | Concepto por el que se aplica descuento. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.5.2.1.2. | DiscountRate | Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.2.1.3. | DiscountAmount | Importe a descontar sobre el TIB. Hasta 8 decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.3. | GeneralSurcharges | Cargos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralSurcharges como clases de cargos/recargos se apliquen a nivel de factura. | | [01] | ChargesType |
| 3.1.5.3.1. | Charge | Cargo. | | [1*] | ChargeType |
| 3.1.5.3.1.1. | ChargeReason | Concepto por el que se aplica el cargo. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.5.3.1.2. | ChargeRate | Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.3.1.3. | ChargeAmount | Importe a cargar sobre el TIB. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.4. | TotalGeneralDiscounts | Total general de descuentos. Sumatorio de los importes de los diferentes campos GeneralDiscounts. Hasta ocho decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.5. | TotalGeneralSurcharge s | Total general de cargos. Sumatorio de los importes de los diferentes campos GeneralSurcharges. Hasta ocho decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.6. | TotalGrossAmountBefor eTaxes | Total importe bruto antes de impuestos. Resultado de: TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **33** de **45**

| - | | |
|----------|------|------|
| 2 1 | I nv | |
| 3.1. | TIIA | oice |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|---------------|-------------------------|---|--------|------|--|
| 3.1.5.7. | TotalTaxOutputs | Total impuestos repercutidos. Sumatorio de todas las Cuotas y Recargos de Equivalencia. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.8. | TotalTaxesWithheld | Total impuestos retenidos. Hasta ocho decimals. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.9. | InvoiceTotal | Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.10. | Subsidies | Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Habrá tantos bloques de campos Subsidies como subvenciones se apliquen. En el caso de que la subvención se aplique solo a parte de las operaciones facturadas, en el subelemento SubsidyDescription se especificará también a qué operación corresponde. | | [01] | SubsidiesType |
| 3.1.5.10.1. | Subsidy | Subvención. | | [1*] | SubsidyType |
| 3.1.5.10.1.1. | SubsidyDescription | Detalle de la Subvención aplicada. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.5.10.1.2. | SubsidyRate | Porcentaje de la Subvención. Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con hasta ocho decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.10.1.3 | SubsidyAmount | Importe de la Subvención. Importe a aplicar al Total Factura. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.11. | PaymentsOnAccount | Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques PaymentsOnAccount como clases de anticipos se apliquen a nivel factura. | | [01] | PaymentsOnAccountType |
| 3.1.5.11.1. | PaymentOnAccount | Anticipo. | | [1*] | PaymentOnAccountType |
| 3.1.5.11.1.1. | PaymentOnAccountDat e | Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601:2004. | | [11] | Date |
| 3.1.5.11.1.2. | PaymentOnAccountAm ount | Importe de cada anticipo. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.12. | ReimbursableExpenses | Suplidos incorporados en la factura. | | [01] | ReimbursableExpenses |
| 3.1.5.12.1. | ReimbursableExpenses | Suplidos. | | [1*] | ReimbursableExpensesType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **34** de **45**

| - | | |
|----------|------|-------|
| - Z | I PA | /OICO |
| 3.1. | TIII | oice/ |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|-----------------|------------------------------------|---|---------------|------|--|
| 3.1.5.12.1.1. | ReimbursableExpensesS ellerParty | | | [01] | TaxIdentificationType |
| 3.1.5.12.1.1.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.1.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.1.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. | | [11] | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 |
| 3.1.5.12.1.2. | ReimbursableExpenses BuyerParty | | | [01] | TaxIdentificationType |
| 3.1.5.12.1.2.1. | PersonTypeCode | Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. | [F], [J] | [11] | PersonTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.2.2. | ResidenceTypeCode | Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. | [E], [R], [U] | [11] | ResidenceTypeCodeType string |
| 3.1.5.12.1.2.3. | TaxIdentificationNumb er | Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente (precedidas de las dos letras del país en el caso de operaciones intracomunitarias, es decir, cuando comprador y vendedor tienen domicilio fiscal en estados miembros de la UE distintos). | | [11] | TextMin3Max30Type string positions: 3-30 |
| 3.1.5.12.1.3. | IssueDate | | | [01] | date |
| 3.1.5.12.1.4. | InvoiceNumber | | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.5.12.1.5. | InvoiceSeriesCode | | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.5.12.1.6. | ReimbursableExpenses Amount | | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.13. | TotalFinancialExpenses | Total de gastos financieros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.5.14. | TotalOutstandingAmou nt | Total a pagar. Resultado de: InvoiceTotal - (Total subvenciones + TotalPaymentsOnAccount). En Total subvenciones se sumarán las cantidades especificadas en los bloques Subsidies. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.15. | TotalPaymentsOnAccou | Total de anticipos. Sumatorio de los campos | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **35** de **45**

| 77 | 101/0 | 100 |
|------|-------|-----|
| 3.1. | | |
| | | |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|-------------|-------------------------------|---|--------|------|--|
| | nt | PaymentOnAccountAmount. Hasta ocho decimales. | | | double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.16. | AmountsWithheld | Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación. | | [01] | AmountsWithheldType |
| 3.1.5.16.1. | WithholdingReason | Motivo de Retención. Descripción de la finalidad de la Retención. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.5.16.2. | WithholdingRate | Porcentaje de Retención. Porcentaje sobre el Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.16.3. | WithholdingAmount | Importe de Retención. Importe a retener sobre el Total a Pagar. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.17. | TotalExecutableAmount | Total a ejecutar. Resultado de: TotalOutstandingAmount - Total de Cantidades retenidas + TotalReimbursableExpenses + TotalFinancialExpenses. En Total de Cantidades retenidas se sumaran las cantidades especificadas en los bloques AmountsWithheld. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.5.18. | TotalReimbursableExpe nses | Total de suplidos. Hasta ocho decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6. | Items | Información detallada. | | [11] | ItemsType |
| 3.1.6.1. | InvoiceLine | Líneas de detalle de la factura. | | [1*] | InvoiceLineType |
| 3.1.6.1.1. | IssuerContractReferenc e | Referencia del contrato del Emisor. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.6.1.2. | IssuerContractDate | Fecha del contrato del emisor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.3. | IssuerTransactionRefer ence | Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Emisor. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.6.1.4. | IssuerTransactionDate | Fecha de operación / pedido del emisor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.5. | ReceiverContractRefere nce | Referencia del contrato del Receptor. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.6.1.6. | ReceiverContractDate | Fecha del contrato del receptor. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.7. | ReceiverTransactionRe ference | Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Receptor. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.6.1.8. | ReceiverTransactionD | Fecha de operación / pedido del receptor. | | [01] | date |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **36** de **45**

| - | | |
|----------|------|-------|
| - Z | I PA | /OICO |
| 3.1. | TIII | oice/ |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|-----------------|--------------------------|---|---------------------------|------|--|
| | ate | | | | |
| 3.1.6.1.9. | FileReference | Referencia del expediente. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.6.1.10. | FileDate | Fecha del expediente. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.11. | SequenceNumber | Número de secuencia o línea del pedido. | | [01] | double |
| 3.1.6.1.12. | DeliveryNotesReferen ces | Referencias de albaranes. | | [01] | DeliveryNotesReferencesType |
| 3.1.6.1.12.1. | DeliveryNote | Información del albarán. | | [1*] | DeliveryNoteType |
| 3.1.6.1.12.1.1. | DeliveryNoteNumber | Número de referencia del albarán. | | [11] | TextMax30Type string positions: 0-30 |
| 3.1.6.1.12.1.2. | DeliveryNoteDate | Fecha del albarán. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.13. | ItemDescription | Descripción del bien o servicio. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.6.1.14. | Quantity | Cantidad. Número de Unidades servidas/prestadas. | | [11] | double |
| 3.1.6.1.15. | UnitOfMeasure | Unidad en que está referida la Cantidad. Recomendación 20, Revisión 4 y Recomendación 21, Revisión 5 de | [01], [02], [03], [04] | [01] | UnitOfMeasureType string |
| | | UN/CEFACT. | | | B 11 11 T 5: 1:B : 1T |
| 3.1.6.1.16. | UnitPriceWithoutTax | Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.17. | TotalCost | Coste Total. Resultado: Quantity x UnitPriceWithoutTax Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.18. | DiscountsAndRebates | Descuentos. | | [01] | DiscountsAndRebatesType |
| 3.1.6.1.18.1. | Discount | Descuento. | | [1*] | DiscountType |
| 3.1.6.1.18.1.1. | DiscontReason | Concepto por el que se aplica descuento. | | [11] | TextMax2500Type string: 0-2500 |
| 3.1.6.1.18.1.2. | DiscountRate | Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.18.1.3. | DiscountAmount | Importe a descontar sobre el TIB. Hasta 8 decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **37** de **45**

| - | | |
|----------|------|-------|
| - Z | I PA | /OICO |
| 3.1. | TIII | oice/ |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|-------------------|-------------------|--|---------------------------|------|--|
| 3.1.6.1.19. | Charges | Cargos. | | [01] | ChargesType |
| 3.1.6.1.19.1. | Charge | Cargo. | | [1*] | ChargeType |
| 3.1.6.1.19.1.1. | ChargeReason | Concepto por el que se aplica el cargo. | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.6.1.19.1.2. | ChargeRate | Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con hasta 8 decimales. | | [01] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.19.1.3. | ChargeAmount | Importe a cargar sobre el TIB. Hasta 8 decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.20. | GrossAmount | Importe bruto. Resultado: TotalCost - DiscountAmount + ChargeAmount. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.21. | TaxesWithheld | Impuestos retenidos. Es una secuencia de elementos, cada uno de los cuales contiene la información de un impuesto retenido. | | [01] | TaxesType |
| 3.1.6.1.21.1. | Tax | Impuesto. | | [1*] | ТахТуре |
| 3.1.6.1.21.1.1. | TaxTypeCode | Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento". | [01], [02], [03], [04] | [11] | TaxTypeCodeType string |
| 3.1.6.1.21.1.2. | TaxRate | Porcentaje a aplicar en cada caso. Hasta ocho decimales. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.21.1.3. | TaxableBase | Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Hasta ocho decimales. | | [11] | AmountType |
| 3.1.6.1.21.1.3.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.21.1.3.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.6.1.21.1.4. | TaxAmount | Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Hasta ocho decimales. | | [01] | AmountType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **38** de **45**

| ~ 4 | - | |
|------------|------|------|
| 3.1. | Inve | NICO |
| J. L. | TIIV | JILE |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|-------------------|--------------------------------|--|------------|------|--|
| 3.1.6.1.21.1.4.1. | TotalAmount | Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. | | [11] | DoubleUpToEightDecimalType double pattern: -?[0-9]+(\.[0-9]{1,8})? |
| 3.1.6.1.21.1.4.2. | EquivalentInEuros | Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales. | | [01] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.6.1.22. | TaxesOutputs | Impuestos repercutidos. Es una secuencia de elementos, cada uno de los cuales contiene la información de un impuesto repercutido. | | [11] | |
| 3.1.6.1.22.1. | Tax | Detalle impuestos repercutidos. | | [1*] | |
| 3.1.6.1.23. | LineItemPeriod | Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601 :2004. | | [01] | PeriodDates |
| 3.1.6.1.23.1. | StartDate | Fecha de inicio. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.6.1.23.2. | EndDate | Fecha final. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.6.1.24. | TransactionDate | Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601:2004. | | [01] | date |
| 3.1.6.1.25. | AdditionalLineItemInfor mation | Información adicional. Libre para el emisor por cada detalle. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.6.1.26. | SpecialTaxableEvent | Este campo indica la obligatoriedad de los impuestos. | | [01] | SpecialTaxableEventType |
| 3.1.6.1.26.1. | SpecialTaxableEventC ode | Código de fiscalidad especial. Cuando un hecho imponible (taxable event) presenta una fiscalidad especial. No se informará este elemento cuando no exista fiscalidad especial. | [01], [02] | [11] | SpecialTaxableEventCodeTyp e string |
| 3.1.6.1.26.2. | SpecialTaxableEventR eason | Justificación de la fiscalidad especial que se aplica en esta operación. Como este elemento se define a nivel de línea, no de impuesto, es necesario especificar a qué impuesto se refiere. Para establecer esta relación, al comienzo de este elemento se indicará el código del impuesto al que corresponde según la lista de código de impuestos del tipo "TaxTypeCodeType". Si hubiera varios impuestos con el código "05" ("Otro"), se añadirán los valores de sus campos "TaxRate", "TaxableBase" y "TaxAmount", en este orden, hasta que sea posible discernirlos; es decir: 05 [valor "TaxRate"] [valor "TaxAmount"] | | [11] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **39** de **45**

| - | | |
|----------|------|-------|
| - Z | I PA | /OICO |
| 3.1. | TIII | oice/ |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|----------------------|--|---------------------------|------|---|
| 3.1.6.1.27. | ArticleCode | Código de artículo. | | [01] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.6.1.28. | Extensions | Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. | | [01] | ExtensionsType |
| 3.1.6.1.28.1. | [Any Label] | | | [0*] | From another namespaces strict |
| 3.1.7. | PaymentDetails | Datos de pago. | | [01] | InstallmentsType |
| 3.1.7.1. | Installment | Vencimiento. | | [1*] | InstallmentType |
| 3.1.7.1.1. | InstallmentDueDate | Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004. | | [11] | date |
| 3.1.7.1.2. | InstallmentAmount | Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales. | | [11] | DoubleTwoDecimalType double pattern: -?[0-9]+\.[0-9]{2} |
| 3.1.7.1.3. | PaymentMeans | Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto. | [01], [02], [03], [04] | [11] | PaymentMeansType string |
| 3.1.7.1.4. | AccountToBeCredited | Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 3.1.7.1.4.1. | | , and the second | 3.1.7.1.4.1.? | [11] | |
| 3.1.7.1.4.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 3.1.7.1.4.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 3.1.7.1.4.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 3.1.7.1.4.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 3.1.7.1.4.4. | | | 3.1.7.1.4.4.? | [01] | |
| 3.1.7.1.4.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 3.1.7.1.4.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 3.1.7.1.4.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positio |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **40** de **45**

3.1. Invoice

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| | | | | | 5 pattern: [0-9]* |
| 3.1.7.1.4.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 3.1.7.1.4.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.7.1.4.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.4.4.2. | OverseasBranchAddre ss | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 3.1.7.1.4.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 3.1.7.1.4.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 3.1.7.1.4.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.7.1.4.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.4.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string positions: 11 |
| 3.1.7.1.5. | PaymentReconciliationR eference | Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 3.1.7.1.6. | AccountToBeDebited | Cuenta de cargo. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "recibo domiciliado" este dato será obligatorio. | | [01] | AccountType |
| 3.1.7.1.6.1. | | | 3.1.7.1.6.1.? | [11] | |
| 3.1.7.1.6.1.1. | IBAN | IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta. (Recomendado) | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 3.1.7.1.6.1.2. | AccountNumber | Número de cuenta. | | [11] | TextMin5Max34Type string positions: 5-34 |
| 3.1.7.1.6.2. | BankCode | Código de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 3.1.7.1.6.3. | BranchCode | Código de la oficina de la entidad financiera. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **41** de **45**

| - | | |
|----------|------|------|
| 2 1 | I nv | |
| 3.1. | TIIA | oice |

| 2.T. TIIA | JICE | | | | |
|------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------|--|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 3.1.7.1.6.4. | Choice | | 3.1.7.1.6.4.? | [01] | |
| 3.1.7.1.6.4.1. | BranchInSpainAddress | Dirección de la sucursal/oficina en España. | | [01] | AddressType |
| 3.1.7.1.6.4.1.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 3.1.7.1.6.4.1.2. | PostCode | Código Postal asignado por Correos. | | [11] | PostCodeType string positions: 5 pattern: [0-9]* |
| 3.1.7.1.6.4.1.3. | Town | Población. Correspondiente al C.P. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 3.1.7.1.6.4.1.4. | Province | Provincia. Donde está situada la Población. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.7.1.6.4.1.5. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.6.4.2. | OverseasBranchAddre ss | Dirección de la sucursal/oficina en el extranjero. | | [01] | OverseasAddressType |
| 3.1.7.1.6.4.2.1. | Address | Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso | | [11] | TextMax80Type string positions: 0-80 |
| 3.1.7.1.6.4.2.2. | PostCodeAndTown | Población y Código Postal en el extranjero. | | [11] | TextMax50Type string positions: 0-50 |
| 3.1.7.1.6.4.2.3. | Province | Provincia, Estado, etc. | | [11] | TextMax20Type string positions: 0-20 |
| 3.1.7.1.6.4.2.4. | CountryCode | Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. | [AFG], [ALB], [DZA], [ASM] | [11] | CountryType string |
| 3.1.7.1.6.5. | BIC | Código SWIFT. Será obligatorio rellenar las 11 posiciones, utilizando los caracteres XXX cuando no se informe de la sucursal. | | [01] | BICType string positions: 11 |
| 3.1.7.1.7. | CollectionAdditionalInf ormation | Observaciones de cobro. Libre para uso del Emisor. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.7.1.8. | RegulatoryReportingDa ta | Código Estadístico. Usado en las operaciones transfronterizas según las especificaciones de la circular del Banco España 15/1992 | | [01] | RegulatoryReportingDataTyp e string positions: 6 pattern: [0-9]* |
| 3.1.7.1.9. | DebitReconciliationRef erence | Referencia del cliente pagador, similar a la utilizada por elemisor para la conciliación de los pagos. | | [01] | TextMax60Type string positions: 0-60 |
| 3.1.8. | LegalLiterals | Literales legales. | | [01] | LegalLiteralsType |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **42** de **45**

| - | - | |
|----------|------|------|
| 3.1. | n | MICO |
| J. L. | TIIV | |

| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
|--------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------|--|
| 3.1.8.1. | LegalReference | Textos literales que deben figurar obligatoriamente en determinadas facturas. Los textos establecidos en la legislación vigente son: Operación exenta por aplicación del artículo [indicar el artículo] de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; Medio de transporte [describir el medio, por ejemplo automóvil turismo Seat Ibiza TDI 2.0] fecha 1ª puesta en servicio [indicar la fecha] distancias/horas recorridas [indicar la distancia o las horas, por ejemplo, 5.900 km o 48 horas]; Facturación por el destinatario; Inversión del sujeto pasivo; Régimen especial de las agencias de viajes; Régimen especial de los bienes usados; Régimen especial de los objetos de arte; Régimen especial de las antigüedades y objetos de colección; Régimen especial del criterio de caja. NOTA 1: Salvo el texto "Inversión del sujeto pasivo", los demás se refieren no a la factura en su conjunto, sino a una determinada operación (línea) de la factura. Se deberá especificar a cuál corresponde. NOTA 2: Debe permitirse la posibilidad de cumplimentar este campo con cualquier cadena alfanumérica de hasta 250 caracteres introducida por el usuario por si se establecen nuevos textos literales obligatorios en el futuro. | | [0*] | TextMax250Type string positions: 0-250 |
| 3.1.9. | AdditionalData | Datos adicionales. | | [01] | AdditionalDataType |
| 3.1.9.1. | RelatedInvoice | Factura asociada. Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor. | | [01] | TextMax40Type string positions: 0-40 |
| 3.1.9.2. | RelatedDocuments | Documentos asociados. Identificación de documentos Emisor/Receptor. | | [01] | AttachedDocumentsType |
| 3.1.9.2.1. | Attachment | Documento adjunto. En [BASE-64]. Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.) | | [1*] | AttachmentType |
| 3.1.9.2.1.1. | AttachmentCompressio nAlgorithm | Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga. | [ZIP], [GZIP], [NONE] | [01] | AttachmentCompressionAlgor ithmType string |
| 3.1.9.2.1.2. | AttachmentFormat | Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga. | [xml], [doc], [gif], [rtf] | [11] | AttachmentFormatType string |
| 3.1.9.2.1.3. | AttachmentEncoding | Algoritmo usado para codificar el documento adjunto. | [BASE64], [BER], [DER], [NONE] | [01] | AttachmentEncodingType string |
| 3.1.9.2.1.4. | AttachmentDescription | Descripción del documento. | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **43** de **45**

| 3.1. Invo | ice | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|--|--------|------|--|
| Schema | Name | Description | | Values | Obl. | Туре |
| 3.1.9.2.1.5. | AttachmentData | Stream de datos del documento adjunto. | | | [11] | string |
| 3.1.9.3. | InvoiceAdditionalInfor mation | Información adicional. Lo que cor En este elemento se recogerá el impuesto correspondiente está "r cuando se produzca esta situació | motivo por lo que el no sujeto" o "exento", | | [01] | TextMax2500Type string positions: 0-2500 |
| 3.1.9.4. | Extensions | Extensiones. Podrán incorporarse estructuradas cuando sean de int emisores y receptores, y no esté esquema de la factura. | terés conjunto para | | [01] | ExtensionsType |

| 4. | Exte | nsions | | | | | |
|--------|------|------------|--|----------------------|--------|------|----------------|
| Schema | | Name | Description | | Values | Obl. | Туре |
| 4. | | Extensions | Extensiones. Podrán incorporars estructuradas cuando sean de in emisores y receptores, y no est esquema de la factura. | nterés conjunto para | | [01] | ExtensionsType |

[0..*]

From another namespaces strict

3.1.9.4.1.

[Any Label]

| 4.1. [Any | Label] | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------|------|--------------------------------|
| Schema | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 4.1. | [Any Label] | | | [0*] | From another namespaces strict |

| 5. | ds:S | ignature | | | | |
|-----------|------|----------|-------------|--------|------|------|
| Schen | a | Name | Description | Values | Obl. | Туре |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **44** de **45**

| 5. | ds:Si | gnature | | | | |
|-----------|-------|--------------|---|--|------|------|
| Schema | | Name | Description | Values | Obl. | Туре |
| 5. | | ds:Signature | Conjunto de datos asociados a la factura que la autoría y la integridad del mensaje. Se defi opcional para facilitar la verificación y el tráns fichero. No obstante, debe cumplimentarse es firma electrónica para que se considere una fa electrónica válida legalmente frente a terceros | ne como ito del te bloque de actura | [01] | |

Versión: 3.2.1 26/12/2014 Página **45** de **45**