

کیف پول API مستندات

مقدمه

این سرویس امکان مدیریت کیف پول کاربران را فراهم می‌کند. امکانات ارائه شده شامل:

- دریافت موجودی کیف پول کاربر
- دریافت گردش حساب کیف پول
- شارژ کیف پول و انتقال کاربر به درگاه پرداخت

(Authentication) احراز هویت

هستند **HTTP Basic Authentication** های این سرویس نیازمند احراز هویت از طریق Endpoint تمامی

اختصاص داده شده استفاده نمایید `client_secret` و `client_id` انجام می‌شود و باید از `IPGAuth` احراز هویت توسط فیلتر

نحوه ارسال اطلاعات احراز هویت

در تمامی درخواست‌ها هدر زیر باید ارسال شود:

```
Authorization: Basic base64(client_id:client_secret)
```

مثال

فرض کنید اطلاعات زیر در اختیار شما قرار گرفته است:

```
client_id: my-client-id  
client_secret: my-secret-key
```

مقدار هدر به صورت زیر تولید می‌شود:

```
base64("my-client-id:my-secret-key")
```

نمونه هدر:

```
Authorization: Basic bXktY2xpZW50LWlkOm15LXNlY3JldC1rZXk=
```

CURL نمونه درخواست با

```
curl --location 'https://api.hesabro.ir/@client/payment-service/wallet/user-balance?username=09121234567'  
--header 'Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
```

ساختار پاسخ‌ها

پاسخ موفق

```
{  
  "status": true,  
  "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",  
  "data": {}  
}
```

پاسخ ناموفق

```
{  
  "status": false,  
  "message": "خطایی رخ داده است",  
  "errors": {  
    "field": [  
      "پیغام خطا"  
    ]  
  }  
}
```

HTTP کدهای وضعیت:

کد	توضیح
200	موفق
400	درخواست نامعتبر
401	عدم احراز هویت
422	خطای اعتبارسنجی

دریافت موجودی کیف پول

Endpoint

```
GET https://api.hesabro.ir/@{client}/payment-service/wallet/user-balance
```

توضیحات

موجودی فعلی کیف پول کاربر را برمی گرداند.

پارامترهای ورودی

نام	نوع	اجباری	توضیح
username	string	بله	شماره موبایل یا نام کاربری کاربر

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://api.hesabro.ir/@myclient/payment-service/wallet/user-balance?username=09121234567'  
--header 'Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxx'
```

نمونه پاسخ موفق

```
{  
  "balance": 2500000  
}
```

نمونه پاسخ در صورت عدم یافتن کاربر

```
{  
  "status": false,
```

```
}
  "message": "An Error Occurred"
}
```

دریافت گردش کیف پول

Endpoint

```
GET https://api.hesabro.ir/@{client}/payment-service/wallet/user-history
```

توضیحات

لیست تراکنش‌های کیف پول کاربر را برمی‌گرداند.

پارامترهای ورودی

نام	نوع	اجباری	توضیح
username	string	بله	شماره موبایل یا نام کاربری کاربر

همچنین امکان استفاده از پارامترهای جستجو، صفحه‌بندی و فیلترهای استاندارد سیستم وجود دارد.

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://api.hesabro.ir/@myclient/payment-service/wallet/user-history?username=09121234567'
--header 'Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxx'
```

نمونه پاسخ

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1254,
      "date": "2026-06-20 10:25:11",
      "description": "شارژ کیف پول",
    }
  ]
}
```

```

        "debit": 0,
        "credit": 500000,
        "balance": 2500000
    },
    {
        "id": 1253,
        "date": "2026-06-19 18:20:05",
        "description": "خرید سفارش #125",
        "debit": 150000,
        "credit": 0,
        "balance": 2000000
    }
],
"_meta": {
    "totalCount": 2,
    "pageCount": 1,
    "currentPage": 1,
    "perPage": 20
}
}

```

شارژ کیف پول

Endpoint

POST https://api.hesabro.ir/{client}/payment-service/wallet/user-charge

توضیحات

این سرویس برای افزایش اعتبار کیف پول کاربر استفاده می‌شود.

در صورتی که کاربر با شماره موبایل ارسال شده در سیستم وجود نداشته باشد، به صورت خودکار ایجاد خواهد شد.

بازگردانده می‌شود و کاربر باید به این آدرس هدایت شود `go_to_ipg_url` پس از ثبت موفق درخواست، آدرس درگاه پرداخت در فیلد

URL پارامترهای

نام	نوع	اجباری	توضیح
username	string	بله	شماره موبایل کاربر (XXXXXXXXXX فرمت: 09)

درخواست Body

```
{
  "amount": 500000,
  "callback_url": "https://example.com/payment/callback"
}
```

Body فیلدهای

نام	نوع	اجباری	توضیح
amount	integer	بله	مبلغ شارژ کیف پول (ریال)
callback_url	string	خیر	آدرس بازگشت پس از پرداخت

نمونه درخواست

```
curl --location --request POST 'https://api.hesabro.ir/@myclient/payment-
service/wallet/user-charge?username=09121234567'
--header 'Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxx'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "amount": 500000,
  "callback_url": "https://example.com/payment/callback"
}'
```

نمونه پاسخ موفق

```
{
  "amount": 500000,
  "callback_url": "https://example.com/payment/callback",
  "go_to_ipg_url": "https://payment-gateway.example.com/pay/xyz123"
}
```

هدایت شود `go_to_ipg_url` کاربر باید جهت تکمیل فرآیند پرداخت به آدرس

نمونه پاسخ خطا (شماره موبایل نامعتبر)

```
{
  "status": false,
  "errors": {
    "username": "شماره موبایل وارد شده معتبر نیست"
  }
}
```

نکات مهم

1. هستند ریال تمامی مبالغ بر حسب.
2. ها الزامی است Endpoint احراز هویت برای تمام.
3. ارسال شود 09XXXXXXXX شماره موبایل باید با فرمت.
4. شارژ کیف پول، در صورت عدم وجود کاربر، کاربر به صورت خودکار ایجاد خواهد شد Endpoint در.
5. نمایید Redirect باید کاربر را به این آدرس go_to_ipg_url پس از دریافت.
6. در پاسخ بررسی شود status و مقدار HTTP توصیه می شود همیشه وضعیت.