نحوه فراخواني وب سرويس گزارشات در سيستم گلستان و پارامترهاي لازم

براي استخراج گزارش بايد تابع **golinfo** را با پارامترهاي زير فراخواني كنيد.

آدرس نسبي وب سرويس	*/GolestanService/gservice.asmx*
function Prototype	*golInfo(login As String, pass As String, sec As String, pub As String, pri As String, mor As String, iFID As Integer) As XmlDocument*
شرح پارامترهاي تابع golinfo	
نام ورود جهت استفاده از وب سرويس	**login**
كلمه عبور جهت استفاده از وب سرويس	**pass**
كد امنيتي وب سرويس	**sec**
فيلتر عمومي گزارش كه بصورت رشته اي با ساختار xml به تابع ارسال مي‌شود.	**Pub***
فيلتر اختصاصي گزارش كه بصورت رشته اي با ساختار xml به تابع ارسال مي‌شود.	**Pri****
فيلتر موردي گزارش كه بصورت رشته اي با ساختار xml به تابع ارسال مي‌شود.	**Mor*****
شماره گزارش مورد نظر	**iFID**
خروجي گزارش كه بصورت يک سند xml ارسال مي‌شود.	**خروجي**

* در فيلتر عام گزارشات مقدار F1 مشخص كننده مقدار "از" و مقدار T1 مشخص كننده مقدار "تا" مي‌باشد.
پارامترهاي Q و A براي مرتب سازي خروجي گزارش استفاده مي شوند. به اين صورت كه پارامتر Q مشخص كننده رديف فيلد در مجموعه فيلدهاي مربوط به مرتب سازي و پارامتر A مشخص كننده نحوه مرتب سازي - صعودي (مقدار 0) يا نزولي بودن (مقدار 1)- بر روي اين فيلد است. براي مرتب سازي حتما بايد هر دو پارمتر A و Q داراي مقدار باشند.
عنوان مثال اگر بخواهيم خروجي گزارش بر اساس فيلدهاي با Id شماره 2 و 4 بصورت صعودي مرتب شود مقدار پارامتر Q براي Id شماره 2 مقدار 1 و مقدار پارامتر A برابر 0 است و براي Id شماره 4 مقدار پارمتر Q برابر 2 و مقدار پارامتر A برابر 0 مي باشد.
** در فيلتر خاص گزارشات مقدار F مشخص كننده مقدار "از" و مقدار T مشخص كننده مقدار "تا" مي‌باشد.
*** در صورت عدم نياز به اين امكان، اين پارامتر به صورت رشته تهي ("") ارسال شود.

نكته: 1) براي استفاده از وب سرويس گزارشات سيستم گلستان لازم است تا كاربر به گزارش مورد نظر دسترسي داشته باشد.
2)كليه پارامترها و ... به حروف بزرگ و كوچک حساس مي‌باشند.

مقادير پارامترهاي مورد نياز براي استفاده از وب سرويس گزارشات سيستم گلستان

گزارش1132(وب سرويس اطلاعات دانشجو)

pub :

```
<Root>
<N id="1" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="2" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="3" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="4" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="6" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="7" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="8" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="10" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="18" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="20" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="22" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="24" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="26" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="27" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="29" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="30" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="32" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="34" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="36" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="37" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="38" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="40" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="42" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="48" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="101" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="102" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
<N id="103" F1="" T1="" F2="" T2="" A="" S="" Q="" B="" />
</Root>
```

شرح pub :

id="1" منبع گزارش

id="2" مبدا دانشجو

id="3" واحد يا مركز

id="4" شماره دانشجو

id="6" شماره ملي

id="7" شماره گذرنامه

id="8" نام خانوادگي

id="10" نام

id="18" دانشكده دانشجو

id="20" گروه آموزشي دانشجو

id="22" رشته تحصيلي

id="24" مقطع تحصيلي

id="26" دوره

id="27" ترم ورود

id="29" نوع برنامه آموزشي

id="30" جنسيت

id="32" نوع ورود به آموزش عالي

id="34" نوع تسهيلات آموزشي

id="36" نوع ورود به دانشگاه

id="37" آخرين ترم

id="38" وضعيت دانشجو

id="40" شماره شناسنامه

id="42" تاريخ تولد

id="48" استاد راهنماي تحصيلي

id="101" استاد راهنماي دوم تحصيلي

id="102" ايميل دانشجو

id="103" شماره اتباع خارجي

: sec AA0ECD9901

: pri

```
<Root>
<N UQID="245" id="5" F="" T="" />
<N UQID="10" id="10" F="" T="" />
<N UQID="153" id="20" F="" T="" />
<N UQID="17450" id="24" F="" T="" />
</Root>
```

شرح pri :

id="5" نوع نامه

id="10" ترم تحصيلي

id="20" كلمه عبور در سيستم ديگر

id="24" روش انتقال به سيستم

: Mor

```
<Root>
<N id="0" F="" Q="4"/>
<N id="1" F="" Q="4"/>
<N id="2" F="" Q="4"/>
...
</Root>
```

شرح Mor :

id = "شماره رديف آرايه كه از صفر شروع مي گردد"

F = "مقدار مورد نظر جهت فيلتر كردن اطلاعات مثلا شماره دانشجويي"

Q = "مقدار ثابت 4"

خروجي :

STDNO=شماره دانشجويي دانشجو

firstname=نام دانشجو

name=نام خانوادگي دانشجو

SSNO=شماره ملي دانشجو

FACNAME=نام دانشكده دانشجو

FACNO=كد دانشكده دانشجو

GRPNAME=نام گروه آموزشي دانشجو

GRPNO=شماره گروه دانشجو

LVL=نام مقطع دانشجو

LVLNO=کد مقطع دانشجو

ENTRYEAR=سال ورود به دانشگاه

STDSTATUS=آخرین وضعیت دانشجو

STDSTATCODE=کدآخرین وضعیت دانشجو

Passportno=شماره گذرنامه