نخستین کنگره ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی
BAIC2026: Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Cognitive Science

انتخاب ویژگی با بودجه سخت و تعمیر مبتنی بر اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده در EHOA

امیررضا غفاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده. تعمیر بودجه سخت در EHOA را با سودمندی اطلاعات متقابل محلی هر تقسیم و جایگذاری، استانداردسازی و SMOTE روی ستون‌های منتخب ارزیابی می‌کنیم. تحلیل اصلی پنج‌بذری شامل ۷۵۰ اجرا روی ده دیتاست است و برای هر روش/دیتاست پانزده ماسک نهایی وابسته دارد. در گسترش منتشرشده پیش از اجرا، طرح کامل انتهایی ۲×۲×۲ بودجه/R/lambda روی ده دیتاست، ۲۴۰ اجرا و بررسی جست‌وجوی ۱۶ کوه‌پیما و ۲۰ تکرار، ۱۵۰ اجرا دارد. با حساسیت پزشکی قبلی، ۱۴۶۴ اجرای پایپ‌لاین مستقل موجود است. Steel با ۲۷ پیش‌بین و هفت کلاس و ضبط‌های Parkinson با تقسیم مستقل در سطح پیشوند فرد در هر دو سطح اجرا شدند. تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده دقت متوازن 0.7932، نسبت هزینه 0.2774 و پایداری نوگوئیرا 0.2241 دارد؛ p فریدمن دقت متوازن 0.14237 است. مقایسه‌های زوجی اصلاح‌شده، تفسیر را محدود می‌کنند. همه خروجی‌های مقید بودجه را رعایت کردند. مخزن عمومی کد، انتساب داده عمومی، ثبت نسخه پروتکل و نتایج ممیزی‌شده را دارد. هزینه مصنوعی، هویت بالینی تأییدنشده و نبود داده بالینی بیرونی مستقل، مانع ادعای بالینی یا پولی‌اند. گسترش با اطلاع از نتایج قبلی طراحی شد و ثبت پیشینی گذشته نیست.

کلیدواژه‌ها. انتخاب ویژگی، بودجه سخت، اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده، پایداری زیرمجموعه

۱ مسئله و سهم پژوهش

زیرمجموعه کوچک الزاماً کم‌هزینه نیست؛ هزینه کسب ویژگی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. انتخاب با بودجه سخت، مجموع هزینه ویژگی‌های منتخب را محدود می‌کند [1]. پایداری زیرمجموعه، تغییر انتخاب ویژگی در نمونه‌های آموزش و جست‌وجوی تصادفی را می‌سنجد؛ این مفهوم با ثبات دقت یا همگرایی متفاوت است [2]. این تمایز برای تفسیر مجموعه اندازه‌گیری‌های زیست‌پزشکی اهمیت دارد.

انتخاب ویژگی پزشکی در تصویربرداری، سیگنال و داده مولکولی کاربرد دارد [3]. قدرت تفکیک پیش‌بینی، تکرارپذیری هویت ویژگی و بار کسب اندازه‌گیری، هدف‌های جداگانه‌اند. توصیفگرهای هم‌بسته می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند؛ بنابراین تغییر ماسک الزاماً به معنای پیش‌بینی ضعیف نیست و تکرار ماسک نیز اعتبار زیست‌نشانگر را ثابت نمی‌کند. به همین دلیل، دقت متوازن، هزینه و پایداری تصحیح‌شده نسبت به شانس را هم‌زمان گزارش می‌کنیم.

جست‌وجوی EHOA را حفظ می‌کنیم [4] و نسخه نامقید را با چهار تعمیر در پایپ‌لاین ارزیابی یکسان روی ابعاد منتخب مقایسه می‌کنیم. میان نسخه‌های مقید، فقط سودمندی تعمیر متفاوت است. پیاده‌سازی FoldSafeEHOA سودمندی محلی هر تقسیم و آموزش مختص هر کاندید را اجرا می‌کند؛ این نتایج تازه از پروتکل آرشیوی CostStableEHOA جدا هستند. سهم پژوهش، مقایسه کنترل‌شده و قابل‌ممیزی است، نه خانواده بهینه‌سازی تازه.

۲ مطالعات مرتبط

شاخص پایداری ممکن است انتخاب‌های تکرارپذیر اما کم‌ارزش را مطلوب نشان دهد؛ پایداری وزن‌دار با اهمیت ویژگی به این مسئله می‌پردازد [5]. انتخاب پزشکی با ریسک جریمه‌شده [6]، کسب ترتیبی ویژگی [7] و هزینه گروهی با ویژگی سایه [8] مسائل مرتبط ولی متفاوتی‌اند. جدول ۱ تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. NR یعنی گزارش نشده در منبع بررسی‌شده؛ نتایج عددی این مطالعات با پروتکل حاضر مستقیماً مقایسه نمی‌شوند.

جدول ۱. مقایسه مطالعات؛ جزئیات پروتکل در پیوست آمده است.

Study	Budget	Costs	Stability	Evaluation	Difference
Jagdhuber [1]	Yes	Additive	NR	Simulation	Feasible GA
Nogueira [2]	NR	NR	Chance-corrected	Resampling	Metric
Hamer [5]	NR	NR	Importance-weighted	Resampling	Metric limits
Klonecki [6]	Yes	Feature / proxy	NR	Medical data	Penalized ERM
Valancius [7]	NR	Sequential	NR	AFA benchmarks	Patient-wise policy
Klonecki [8]	Yes	Grouped	NR	MIMIC	Shadow stopping
This work	Yes	Synthetic additive	Nogueira	5 x 3 outer	MI/cost repair

انتخاب پایدار کلاسیک، انتخاب‌های تکرارشده در زیرنمونه‌ها را تجمیع می‌کند و با فرض‌ها و آستانه‌های مشخص، انتخاب کاذب را کنترل می‌کند [9,10]. چهار بازنمونه اطلاعات متقابل در روش حاضر، صرفاً سودمندی حذف را پیش از جست‌وجوی پوششی برآورد می‌کنند. احتمال انتخاب تکرارشده را آستانه‌گذاری نمی‌کنیم و تضمین کنترل خطای آن روش‌ها به این تعمیر منتقل نمی‌شود. شاخص نوگوئیرا ماسک‌های نهایی را ارزیابی می‌کند [2] و تابع برازندگی بهینه‌شده نیست. کسب فعال [7] اندازه‌گیری را برای هر نمونه به‌صورت متوالی انتخاب می‌کند؛ تعمیر حاضر زیرمجموعه ثابت و شدنی برمی‌گرداند.

۳ EHOA پیاده‌سازی‌شده

هر عضو جمعیت، موقعیت پیوسته x و سرعت v دارد؛ ماسک دودویی z ویژگی‌ها را انتخاب می‌کند. مقداردهی اولیه از دنباله tent با مقدار آغازین 0.7 و پارامتر 0.4 در بازه [-6,6] استفاده می‌کند. سرعت اولیه در [-1.2,1.2] یکنواخت است. به‌روزرسانی پیاده‌سازی در تکرار t از T=10 چنین است:

$$v_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-12,12]}\left(w_t v_i + SF_t[2r_1(p_i - x_i) + 2r_2(g - x_i)]\right) \quad (1)$$

$$x_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-6,6]}(x_i + v_i)$$
$$w_t = 0.9 - 0.5t/T, \quad SF_t = 3 - 2t/T \quad (2)$$

در این روابط p_i و g بهترین موقعیت پیوسته فردی و سراسری‌اند؛ r_1 و r_2 برای هر ویژگی مستقل و یکنواخت‌اند. احتمال انتخاب از سیگموئید 1/(1+exp(-x_j)) می‌آید. ماسک نمونه‌گیری‌شده تهی، ویژگی دارای بیشترین احتمال را بازمی‌گرداند. کد، رهبرهای پیوسته را از ماسک تعمیرشده جدا نگه می‌دارد، برازندگی ماسک تکراری را ذخیره می‌کند و پس از ده تکرار بدون توقف زودهنگام پایان می‌یابد.

۴ تعمیر بودجه محلی و پایداری

هزینه‌ها واحدهای مصنوعی مثبت و جمع‌پذیرند و با بذر 1000+D از lognormal(0,0.7) تولید می‌شوند. بودجه اصلی B=0.30 sum(c) است؛ حساسیت 0.15 و 0.50 نیز بررسی شد. هزینه از برچسب مستقل است و پول واقعی نیست. هر ماسک مقید ناتهی باید sum(z_j c_j)<=B را رعایت کند. کسب مشترک اندازه‌گیری به مدل هزینه گروهی متفاوت نیاز دارد .[6,8]

$$u_j = \max(0, \bar{I}_j - \lambda s_j), \quad q_j = u_j / c_j \tag{3}$$

در هر تقسیم درونی، MI فقط روی ردیف‌های آموزش همان تقسیم پس از جایگذاری برازش می‌شود. چهار بازنمونه درون‌کلاسی، ceil(0.8 n_class) ردیف با جایگذاری می‌گیرند؛ حداقل دو ردیف. برآوردگر پیوسته‌گسسته سه همسایه دارد [11]؛ در Dermatology، ۳۳ ورودی درجه‌ای/گسسته و سن پیوسته در نظر گرفته شدند. واحد MI نات و s_j انحراف معیار نمونه‌ای است. Lambda=1 سودمندی محافظه‌کارانه می‌دهد، نه کران اطمینان کالیبره‌شده؛ تقسیم بر sqrt(R) نداریم. سودمندی آموزش بیرونی جداست و برای تعمیر کاندیدهای اعتبارسنجی درونی استفاده نمی‌شود.

جدول ۲. هر چهار تعمیر، قاعده حذف یکسان دارند.

Repair	Utility u_j	Meaning
Random/cost	U(0,1), fixed per training fold	Not uniform deletion
Cheapest	1	Largest cost first
MI/cost	Single-sample MI	Relevance per cost
Resampled/cost	max(0, mean MI - SD)	Conservative heuristic

جست‌وجو ماسک خام را نمونه‌گیری می‌کند. هر تقسیم درونی کاندید را با سودمندی آموزش خودش تعمیر می‌کند؛ سپس جایگذاری، استانداردسازی و SMOTE فقط روی ستون‌های منتخب آموزش برازش می‌شوند .[12] ردیف اعتبارسنجی فقط تبدیل و پیش‌بینی می‌شود. برازندگی میانگین دقت معمولی و اندازه منتخب در سه تقسیم مستقل تعمیرشده است. کاندید خام برنده در پایان با سودمندی آموزش بیرونی تعمیر می‌شود؛ ماسک درونی و نهایی می‌توانند متفاوت باشند. طبقه‌بند بیرونی فقط روی ستون‌های منتخب نهایی دوباره برازش می‌شود. کل روش انتخاب و تعمیر ارزیابی می‌شود، نه یک ماسک ثابت مشترک میان همه تقسیم‌های درونی .[13]

$$F(z) = \frac{1}{3}\sum_{f=1}^{3} F_f(z)$$
$$F_f(z) = 0.99(1 - Acc_f) + 0.01 k_f / D \tag{4}$$

تا زمان عبور از بودجه، ویژگی فعال با کمترین سودمندی به هزینه حذف می‌شود. تک‌ویژگی غیرقابل‌خرید پاک می‌شود؛ ماسک تهی، ویژگی قابل‌خرید با بیشترین نسبت را بازیابی می‌کند. مثبت‌بودن هزینه و حذف متناهی، در صورت وجود یک ویژگی قابل‌خرید، شدنی‌بودن را تضمین می‌کنند؛ این شرط بررسی شد. این تضمین مربوط به بودجه است، نه پیش‌بینی بهینه. MI همچنان حاشیه‌ای است و ممکن است تعامل یا افزونگی را نبیند.

$$\Phi = \mathrm{clip}_{[-1,1]}\left(1 - \frac{\frac{M}{M-1}\frac{1}{D}\sum_j p_j(1-p_j)}{(\bar{k}/D)(1-\bar{k}/D)}\right) \tag{5}$$

پایداری نوگوئیرا [2] از M=15 ماسک نهایی هر دیتاست/تنظیم، فراوانی انتخاب p_j و میانگین اندازه استفاده می‌کند. ماسک‌های کامل/تهی یکسان در کد مقدار یک دارند. آموزش ماسک‌ها هم‌پوشانی دارد و مستقل نیستند؛ مقدار پایداری تکرارشده، پانزده مشاهده مستقل نیست. جاکارد شاخص مکمل هم‌پوشانی بدون تصحیح شانس است.

۵ دیتاست‌ها و اصلاح منبع

جدول ۳. مشخصات داده اجرای تازه؛ U شناسه مستقیم دیتاست UCI است.

Dataset	N	D	K	Class counts	Source
Breast Cancer	569	30	2	212/ 357	U17
Wine	178	13	3	59/ 71/ 48	U109
Ionosphere	350	34	2	125/ 225	U52
Sonar	208	60	2	111/ 97	U151
Dermatology	366	34	6	112/ 61/ 72/ 49/ 52/ 20	U33
Spambase	4210	57	2	2531/ 1679	U94
Parkinson (grouped)	195	22	2	48/ 147	U174
Hill Valley	1212	100	2	606/ 606	U166
Steel (corrected)	1941	27	7	158/ 190/ 391/ 72/ 55/ 402/ 673	U198
Madelon	2600	500	2	1300/ 1300	U171

تکرار دقیق (X,y) حذف شد: Ionosphere شامل ۳۵۰ و Spambase شامل ۴۲۱۰ ردیف است. شش نشانگر هدف از ورودی Steel حذف و هفت کلاس عیب بازسازی شد. ضبط‌های Parkinson به فایل عددی UCI تطبیق یافتند و ۳۲ پیشوند فرد در تقسیم گروهی درونی و بیرونی استفاده شدند. متن UCI تعداد ۳۱ فرد را می‌گوید؛ هویت بالینی گروه‌ها هنوز تأیید مستقل ندارد. داده خام و نتایج قبلی حفظ شدند.

۶ پروتکل تازه و تحلیل آماری

مطالعه مستقل اولیه سه بذر داشت؛ دو بذر اضافه، پنج بذر 72001-72005، سه تقسیم بیرونی و ۷۵۰ اجرای اصلی برای ده دیتاست و پنج روش می‌دهند. پروتکل گسترش و هش کد در ثبت GitHub با شناسه 72c87b6 پیش از ۶۹۰ اجرای آن منتشر شدند: ۳۰۰ تکرار بذری، ۲۴۰ اجرای فاکتوریل کامل و ۱۵۰ اجرای جست‌وجوی بزرگ‌تر. نتایج قبلی شناخته‌شده بودند. این نسخه‌گذاری آینده‌نگر است، نه ثبت رسمی مستقل یا ثبت آزمایش گذشته. سودمندی درونی فقط برچسب آموزش را می‌بیند و آزمون بیرونی برای انتخاب تنظیم برنده استفاده نمی‌شود.

جدول ۴. تنظیم‌های واقعی تثبیت‌شده.

Parameter	Value
Population / iterations	Primary 8/10; search study 16/20
Position / velocity clip	[-6,6] / [-12,12]
Tent / sweep / inertia	0.7,p=0.4 / 3 to 1 / 0.9 to 0.4
c1,c2 / alpha	2,2 / 0.99
Outer / inner folds	3 / 3; Parkinson grouped
Outer seeds	72001-72005
Selector seed	outer seed + fold index x 100003
Primary R / fraction / lambda	4 / 0.8 with replacement / 1
Sensitivity R / lambda	Factorial 4,8 / 0,2; earlier OFAT 4,8,16 / 0,1,2
Cost / budgets	lognormal(0,0.7) / 15,30,50%
Classifier	5-NN; uniform; Euclidean
Imputation / scale / SMOTE	Training-selected columns only
Timing	Includes utility and final classification

هر دیتاست یک میانگین هر روش و یک برآورد پایداری می‌دهد .[14] فریدمن از ده بلوک دیتاست، تصحیح تساوی و df=4 استفاده می‌کند. ویلکاکسون دوطرفه، تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده را با چهار کنترل مقایسه می‌کند؛ هولم هم درون هر معیار و هم روی همه ۲۴ مقایسه اعمال شد. شش آزمون کلی نیز اصلاح شدند. فاصله‌های بازنمونه‌گیری دیتاستی با ۲۰٬۰۰۰ تکرار و بذر 20261012، توصیفی و بدون اصلاح‌اند. پانزده ماسک وابسته، تکرارهای مستقل محسوب نمی‌شوند.

۷ نتایج و حساسیت

جدول ۵. میانگین هم‌وزن ده دیتاست؛ V عبور از بودجه است.

Method	BA	Cost ratio	Size	Stability	V
EHOA	0.7946	0.4947	42.84	0.1036	145/150
Random/cost	0.7814	0.2724	31.59	0.1217	0/150
Cheapest	0.7944	0.2765	35.05	0.2476	0/150
MI/cost	0.7949	0.2787	27.31	0.2203	0/150
Resamp./cost	0.7932	0.2774	31.24	0.2241	0/150

جدول ۶. فریدمن و رتبه میانگین به ترتیب E/R/C/M/S؛ رتبه کمتر بهتر است.


Metric	Chi2	p	E	R	C	M	S
BA	6.8800	0.14237	2.50	4.10	2.60	2.70	3.10
Cost	21.2000	0.00029	5.00	2.20	2.60	2.90	2.30
Size	29.1313	<0.00001	5.00	1.85	3.55	1.75	2.85
Stability	29.6800	<0.00001	4.70	4.20	1.60	2.20	2.30

دلتای تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده نسبت به EHOA برای BA برابر -0.00141 است؛ W=22، هولم درون معیار 1.00000، اثر رتبه‌ای r=-0.200 و فاصله توصیفی ۹۵ درصد .[-0.01024,0.00799] دلتای پایداری 0.12045+ است؛ هولم درون معیار 0.00781 و همه ۲۴ مقایسه .0.04688 دلتای هزینه - 0.21732 است؛ هولم درون معیار 0.00781 و همه ۲۴ مقایسه .0.04688 این مقایسه شامل اعمال بودجه بر EHOA نامقید است و اثر بازنمونه‌گیری را به‌تنهایی جدا نمی‌کند. عدم معناداری، هم‌ارزی را ثابت نمی‌کند.

طرح کامل ۲×۲×۲، بودجه 0.15/0.50، R=4/8 و lambda=0/2 را روی هر ده دیتاست ترکیب می‌کند. کنتراست متعامد، اثر اصلی، تعامل دوتایی و سه‌تایی انتهایی را می‌سنجد. هر خانه یک بذر و سه تقسیم بیرونی دارد؛ بنابراین تعامل‌ها توصیفی‌اند و کل فضای پیوسته پارامتر را پوشش نمی‌دهند. بررسی جست‌وجوی بزرگ‌تر، ۱۶ کوه‌پیما و ۲۰ تکرار را با ۸ و ۱۰، روی بذر 72001، تقسیم‌های مشترک و هر پنج روش مقایسه می‌کند. همه تنظیم‌ها گزارش شدند و برنده‌ای از آزمون بیرونی انتخاب نشد.

تعمیر ارزان‌ترین میانگین پایداری بیشتری دارد (0.2476) نسبت به تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده (0.2241)؛ دلتای زوجی 0.02347- و هولم درون معیار 0.21094 است. بنابراین بازنمونه‌گیری برتری پایداری اصلاح‌شده نسبت به ارزان‌ترین یا تعمیر MI تک‌نمونه‌ای ندارد. بهبود توصیفی نسبت به پایه نامقید، شاهد برتری بر جایگزین ساده‌تر شدنی نیست.

اثر انتهایی R=8 نسبت به R=4 بر BA، با میانگین‌گیری روی بودجه و جریمه، 0.00786+ و فاصله توصیفی [0.00154,0.01527] است. جست‌وجوی بزرگ‌تر برازندگی درونی تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده را 0.01554- تغییر می‌دهد؛ اما دلتای BA بیرونی 0.00424- و فاصله [-0.02869,0.01940] است. بنابراین برازندگی درونی بهتر، پیش‌بینی آزمون بهتر را ثابت نمی‌کند. فاصله‌ها کنتراست توصیفی بدون اصلاح‌اند و تنظیم اصلی را انتخاب نمی‌کنند.




شکل ۱. میانگین ده دیتاست اجرای تازه؛ هزینه مصنوعی و پایداری توصیفی زیرمجموعه.

۸ مطالعه پزشکی و ارتباط با کنگره

داده تشخیصی سرطان پستان شامل ۵۶۹ نمونه آسپیراسیون سوزن ظریف، ۲۱۲ بدخیم و ۳۵۷ خوش‌خیم، با ۳۰ توصیفگر تصویر هسته است .[15] جدول ۷ و شکل ۲، پانزده ماسک هر روش را نشان می‌دهند. شمارش، انتخاب محاسباتی را توصیف می‌کند، نه زیست‌نشانگر علّی. چند توصیفگر از یک کسب تصویر مشترک می‌آیند؛ هزینه مصنوعی جمع‌پذیر، صرفه‌جویی در قیمت نمونه‌برداری نیست. برچسب 0 بدخیم و 1 خوش‌خیم است؛ بازخوانی هر کلاس صریح گزارش شد.

جدول ۷. سرطان پستان: پانزده اجرا هر روش.

Method	BA	Mal. sens.	Ben. spec.	Cost	Stability
EHOA	0.9512	0.9415	0.9608	0.5620	0.0727
Random/cost	0.9382	0.9217	0.9546	0.2525	0.0988
Cheapest	0.9519	0.9368	0.9669	0.2707	0.1975
MI/cost	0.9517	0.9387	0.9647	0.2771	0.2046
Resamp./cost	0.9493	0.9340	0.9647	0.2751	0.1757



شکل ۲. شمار انتخاب هشت ویژگی پرتکرار در پانزده ماسک تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده.

نزدیک‌ترین محور رسمی BAIC2026، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و علم داده / سیستم‌های هوشمند تشخیص بیماری است (baic.um.ac.ir/fa/home/Content/12). سهم پژوهش انتخاب محاسباتی مجموعه اندازه‌گیری است؛ سامانه تشخیصی معتبر بالینی یا سازوکار شناختی ادعا نمی‌کنیم.

۹ محدودیت‌ها و بازتولیدپذیری

مطالعه اکنون پنج بذر اصلی، تعامل انتهایی روی ده دیتاست و پروفایل جست‌وجوی بزرگ‌تر دارد. با این حال، یک بذر در فاکتوریل و مقایسه جست‌وجو همه تغییرپذیری تصادفی را توصیف نمی‌کند؛ جست‌وجوی متناهی، همگرایی یا بهینه سراسری را ثابت نمی‌کند. MI حاشیه‌ای و میانگین منهای SD فاقد پوشش اطمینان یا کنترل انتخاب کاذب‌اند. هزینه مصنوعی است، هویت فرد به تأیید مستقل نیاز دارد و داده بالینی بیرونی موجود نیست. دسته‌های زمان‌سنجی هم‌زمانی متفاوت سه و شش پردازش دارند؛ مقایسه زمان، بنچمارک کنترل‌شده سرعت نیست.

مخزن عمومی github.com/Amirgh23/coststable-ehoa کد، snapshot عمومی با انتساب CC BY، ثبت نسخه پروتکل، نتایج و ماسک‌ها را دارد. بسته محلی، پیش‌بینی هر ۱۴۶۴ اجرا، اندیس ردیف، سودمندی و ممیزی کاندید را نیز ارائه می‌کند. شناسه منبع Hill-Valley از ۱۴۷ به ۱۶۶ اصلاح شد و داده عددی OpenML 1479 تغییر نکرد. دسته‌های اصلی و حساسیت قدیمی با نسخه خود حفظ شدند. دسترسی عمومی، مشکل دسترسی کد را رفع می‌کند؛ اعتبار بالینی یا ثبت پیشینی گذشته را ثابت نمی‌کند.

۱۰ نتیجه‌گیری

پروتکل بازطراحی‌شده، کل پایپ‌لاین آموزش و تعمیر را با سودمندی محلی و بازنمونه‌گیری روی ابعاد منتخب ارزیابی می‌کند. همه ماسک‌های مقید شدنی‌اند. تفسیر باید براساس شواهد زوجی اصلاح‌شده و مقایسه با تعمیرهای ساده‌تر شدنی باشد. ادعای بالینی و پولی همچنان به هزینه واقعی گروهی و اعتبارسنجی بالینی مستقل نیاز دارد.

مراجع

[1] R. Jagdhuber, M. Lang, A. Stenzl, J. Neuhaus, and J. Rahnenführer, "Cost-Constrained feature selection in binary classification: adaptations for greedy forward selection and genetic algorithms," BMC Bioinformatics, vol. 21, art. 26, 2020. https://doi.org/10.1186/s12859-020-3361-9

[2] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown, "On the Stability of Feature Selection Algorithms," Journal of Machine Learning Research, vol. 18, no. 174, pp. 1-54, 2018. https://jmlr.org/papers/v18/17-514.html

[3] B. Remeseiro and V. Bolon-Canedo, "A review of feature selection methods in medical applications," Computers in Biology and Medicine, vol. 112, art. 103375, 2019. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103375

[4] A. E. Hegazy, M. A. Makhlouf, O. A. M. Salem, and B. Hafiz, "An enhanced Hiking optimization algorithm for accurate and interpretable feature selection in medical data classification," Cluster Computing, vol. 29, art. 244, 2026. https://doi.org/10.1007/s10586-026-05946-9

[10] R. D. Shah and R. J. Samworth, "Variable selection with error control: another look at stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 75, no. 1, pp. 55-80, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2011.01034.x

[11] B. C. Ross, "Mutual Information between Discrete and Continuous Data Sets," PLOS ONE, vol. 9, no. 2, art. e87357, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087357

[12] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321-357, 2002. https://doi.org/10.1613/jair.953

[13] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," BMC Bioinformatics, vol. 7, art. 91, 2006. https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91

[14] J. Demšar, "Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets," Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, 2006. https://jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html

[15] W. Wolberg, O. Mangasarian, N. Street, and W. Street, "Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)," UCI Machine Learning Repository, 1993. https://doi.org/10.24432/C5DW2B

[5] V. Hamer and P. Dupont, "An Importance Weighted Feature Selection Stability Measure," Journal of Machine Learning Research, vol. 22, no. 116, pp. 1-57, 2021. https://jmlr.org/papers/v22/20-366.html

[6] T. Klonecki and P. Teisseyre, "Feature selection under budget constraint in medical applications: analysis of penalized empirical risk minimization methods," Applied Intelligence, vol. 53, pp. 29943-29973, 2023. https://doi.org/10.1007/s10489-023-05063-9

[7] M. Valancius, M. Lennon, and J. Oliva, "Acquisition Conditioned Oracle for Nongreedy Active Feature Acquisition," Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR, vol. 235, pp. 48957-48975, 2024. https://proceedings.mlr.press/v235/valancius24a.html

[8] T. Klonecki, P. Teisseyre, and J. Lee, "Cost-Constrained Multi-label Group Feature Selection Using Shadow Features," in Advances in Artificial Intelligence Research, PP-RAI 2025, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 1599, pp. 3-16, Springer, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04197-5_1

[9] N. Meinshausen and P. Buhlmann, "Stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 72, no. 4, pp. 417-473, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x