

Fiche TP N° : 2

Passage de paramètres au thread

Pour envoyer des paramètres (arguments) à un thread, il faut convertir le type de ces paramètres en type `void*` et les mettre dans le quatrième paramètre de la fonction `pthread_create`.

```
pthread_create (pthread_t *thread , pthread_attr_t *attr, void *nomfonction, void *arg );
```

Le thread récupère ces paramètres à partir des arguments de sa fonction

```
void *fonction_thread(void *arg){  
    printf("Je suis un thread fils \n");  
    pthread_exit(NULL);  
}
```

Récupération des résultats à partir de thread

Pour récupérer les résultats des traitements de thread, on déclare une variable de type `void*` et mettre l'adresse de cette variable dans le deuxième paramètre de la fonction `pthread_join()`

```
pthread_join(pthread_t *thid, void **valeur_de_retour);
```

Exercice 01 :

Écrire un programme en C qui permet de créer 10 threads. Chaque thread affiche un message contenant l'identifiant (le numéro) de thread créé.

Exercice 02 :

Écrire un programme en C qui permet de créer un thread qui fait la multiplication de deux nombre entiers. Les deux entiers sont demandés par le thread.

Exercice 03 :

Modifier le programme précédent de tel sort que les deux entiers à calculer par le thread seront demandés par le programme principal (main).