

## Konfiguracja oparta na plikach

MBox Viewer obsługuje konfigurację opartą na rejestrze systemu Windows i plikach.

Domyślnie do przechowywania danych konfiguracyjnych używany jest Rejestr systemu Windows.

Podczas uruchamiania program MBox Viewer sprawdzi, czy plik MBoxViewer.config istnieje i czy można do niego zapisywać:

1. podfolder Config w folderze instalacyjnym oprogramowania MBox Viewer lub
2. w podfolderze UMBoxViewer\Config w folderze użytkownika utworzonym przez system Windows

przykład: C:\Użytkownicy\NazwaUżytkownika\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

Format pliku konfiguracyjnego jest podobny do formatu pliku rejestru „.reg”

[UMBoxViewer\Ostatni wybór]

"parametr"="wartość"

Na początku każdego wiersza i wokół znaku „=” nie są dozwolone żadne białe spacje.

Wszystkie wartości parametrów są kodowane jako ciągi znaków i w razie potrzeby konwertowane przez MBox Viewer na liczby lub inne typy danych.

Plik MBoxViewer.config musi być zakodowany jako plik BOM UTF16LE

Plik MBoxViewer.config.sample znajduje się w pakiecie oprogramowania w folderze Config.

Aby umożliwić programowi MBox Viewer korzystanie z konfiguracji opartej na plikach, użytkownik musi zmienić nazwę tego pliku na plik MBoxViewer.config lub skopiować plik przykładowy do folderu C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config i zmienić nazwę.