

1 郵件清單對話框

Mbox Viewer 維護 3 個內部郵件清單：

- **所有郵件**清單均由郵件樹下選定的存檔檔案填入。
- **已找到郵件**清單由搜尋結果填入。使用者可以執行「進階尋找」對話方塊或在「尋找」對話方塊中設定「全部尋找」選項。
- **使用者選擇的郵件**清單由使用者從「所有郵件」和/或「已找到郵件」清單中的郵件填入。如果「所有郵件」和「已找到郵件」清單中的郵件也位於「使用者選擇的郵件」清單中，則這些郵件會在第一列中以紅色垂直線標記。

每個內部郵件清單在工具列旁的對話方塊列中都有對應的按鈕。當選取某個郵件清單並將其顯示在郵件摘要視窗中時，對應的按鈕會高亮顯示。

存取「使用者選定郵件」列表，並允許使用者執行簡單的列表審核。如有需要，使用者可以選擇「檢視」-->「使用者選定郵件清單」來停用此功能，並將相關按鈕灰顯。

當啟用「使用者選擇的郵件」清單時，將啟用其他郵件選單選項，例如「將選擇的郵件複製到使用者選擇的郵件」。

使用者選擇郵件清單的內容由使用者控制。使用者可以多次執行搜索，並將結果合併到**使用者選擇郵件**清單中。合併前可以對搜尋結果進行精簡。

使用者也可以選擇從**所有郵件**清單中選擇一封或多封郵件，並將其複製到**使用者選擇的郵件**清單中。

合併/複製過程不會在**使用者選擇的郵件**清單中建立重複的郵件。

「已找到的郵件」或「使用者選擇的郵件」清單中選擇一封或多封郵件並將其移除。郵件無法從「所有郵件」清單中移除。

所有郵件清單內容都會保留，直到選擇新的郵件存檔。

找到的郵件清單內容將會保留，直到新的搜尋或選擇新的郵件存檔為止。

使用者選擇的郵件清單內容會保留，直到使用者清除或選擇新的郵件存檔為止。

請注意，「所有郵件」和「找到的郵件」清單中的郵件將在第一列中以垂直條標記，以指示「使用者選擇的郵件」清單中存在相同的郵件。

2 將郵件歸檔到「找到的郵件」和「使用者選擇的郵件」清單中

找到的郵件清單和使用者選擇的郵件清單內容可以儲存到 mbox 存檔檔案。

「已找到郵件」清單建立的存檔檔案名稱將在主存檔檔案名稱的基名後面附加 `_FIND` 後綴。
從「使用者選定郵件」清單建立存檔檔案時，將附加 `_USER` 後綴。

例如，如果 Gmail 的根 mbox 存檔檔案名為“所有郵件（包括垃圾郵件和垃圾）.11.09.2018.mbox”，則建立的存檔檔案將被命名為“所有郵件（包括垃圾郵件和垃圾）.11.09.2018_USER.mbox”或“所有郵件（包括垃圾郵件和垃圾郵件）.11.181。

為了從「找到的郵件」或「使用者選擇的郵件」清單中的郵件建立存檔郵件檔案：

1. 按一下「找到的郵件」或「使用者選擇的郵件」按鈕以啟動選定清單。
2. 右鍵點選任何郵件並選擇「另存為 Mbox 郵件存檔檔案」選項，將郵件儲存在選定的清單中。
3. 當檔案儲存完成後，會出現一個對話方塊來開啟建立的存檔郵件檔案或開啟包含存檔檔案的資料夾。
4. 選擇「開啟檔案」以在 mbox 檢視器中開啟已建立的存檔檔案。
5. 選擇“開啟檔案位置”以開啟包含已建立存檔檔案的資料夾。您需要手動將此文件移動/複製到包含 mbox 文件的現有資料夾之一或新資料夾。

3 從「使用者選擇的郵件」清單中的郵件建立郵件清單索引文件

使用者可以將使用者選擇郵件清單中的郵件儲存到.mboxlist 索引檔案中，例如「所有郵件，包括垃圾郵件和垃圾箱.11.09.2018_USER.mbox.mboxlist」。

.mboxlist 檔案包含「所有郵件」清單中郵件的索引，因此比郵件存檔檔案小得多。 .mboxlist 檔案可以隨時重新載入到「使用者選定郵件」清單中，然後根據需要建立存檔檔案。

為了從使用者選擇的郵件清單中的郵件建立郵件索引檔案：

1. 按一下「使用者選擇的郵件」按鈕以啟動清單。
2. 從使用者選擇的郵件清單中的所有郵件建立索引清單檔案。
3. 郵件索引檔案將會建立為 `*_USER.mbox.mboxlist`