

## Configuração baseada em ficheiros

O MBox Viewer suporta a configuração baseada no Registo do Windows e em ficheiros.

Por predefinição, o Registo do Windows é utilizado para armazenar dados de configuração.

Durante o arranque, o MBox Viewer irá verificar se o ficheiro MBoxViewer. config existe e pode ser gravado em:

1. a subpasta Config na pasta de instalação do software MBox Viewer ou
2. na subpasta UMBoxViewer\Config na pasta específica do utilizador criada pelo sistema Windows

exemplo: C:\Utilizadores\Nome do utilizador\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

O formato do ficheiro de configuração é semelhante ao formato do ficheiro de registo ". reg"

[UMBoxViewer\LastSelection]  
"parâmetro"="valor"

Os espaços em branco não são permitidos no início de cada linha e em redor do caractere "=". Todos os valores dos parâmetros são codificados como strings e convertidos pelo MBox Viewer em números ou outros tipos de dados quando necessário.

O ficheiro MBoxViewer. config deve ser codificado como ficheiro UTF16LE BOM

O ficheiro MBoxViewer. config. sample está incluído no pacote de software na pasta Config.

Para permitir que o MBox Viewer utilize a configuração baseada em ficheiros, o utilizador necessita de renomear este ficheiro para MBoxViewer. config ou copiar o ficheiro de exemplo para a pasta C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config e renomear.