

التكوين القائم على الملف

يدعم MBox Viewer التكوين المستند إلى سجل Windows والتكوين المستند إلى الملف.

بشكل افتراضي، يتم استخدام سجل Windows لتخزين بيانات التكوين. أثناء بدء التشغيل، سيتحقق MBox Viewer مما إذا كان ملف MBoxViewer.config موجودًا وقابلًا للكتابة في:

1. المجلد الفرعي Config ضمن مجلد تثبيت برنامج MBox Viewer أو
 2. في المجلد الفرعي UMBoxViewer\Config ضمن المجلد المخصص للمستخدم الذي تم إنشاؤه بواسطة نظام Windows
- مثال: C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config

تنسيق ملف التكوين مشابه لتنسيق ملف التسجيل "reg."

[\[UMBoxViewer\الاختيار الأخير\]](#)
"المعلمة"="القيمة"

لا يُسمح بالمسافات البيضاء في مقدمة كل سطر وحول حرف "=".

يتم ترميز جميع قيم المعلومات كسلاسل وتحويلها بواسطة MBox Viewer إلى أرقام أو أنواع بيانات أخرى عند الحاجة.

يجب ترميز ملف MBoxViewer.config كملف UTF16LE BOM

يتم تضمين ملف MBoxViewer.config.sample في حزمة البرامج ضمن مجلد Config.

لتمكين MBox Viewer من استخدام التكوين المستند إلى الملف، يحتاج المستخدم إلى إعادة تسمية هذا الملف إلى ملف MBoxViewer.config أو نسخ ملف العينة إلى المجلد C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config وأعد تسميته.