
Arrays y Templates

Prof. Ing. José Maria Sola.

1. Ejemplo Completo

Array.cpp

```
/* Arrays, range-for, size_t, sizeof, template functions.
 * 201304-201608
 * JMS
 */

int main(){
    void TestArrayVariables();
    TestArrayVariables();

    void TestNonGenericArrayFunctions();
    TestNonGenericArrayFunctions();

    void TestGenericLengthArrayFunctions();
    TestGenericLengthArrayFunctions();

    void TestGenericTypeAndLengthArrayFunctions();
    TestGenericTypeAndLengthArrayFunctions();
}

#include <cstdlib>
using std::size_t;

#include <array>
using std::array;

#include <iostream>
using std::cout;

#include <string>

void TestArrayVariables(){
    cout << __func__ << '\n'; // Imprime el nombre de la función.

    array<int,7> x;           // Declaración, sin inicialización.
    x.at(1) = 42;             // Set/Write.
    cout << x.at(1) << '\n'; // Get/Read.
```

```
array<int,3> a = {{10, 20, 30}}; // Declaración e inicialización.
// Un array es un struct con un data member, por eso las dobles llaves.

cout
<< a.at(0)          << '\t' // Muestra el primer elemento,
<< a.at(2)          << '\n' // y el último de forma particular
<< a.at(a.size()-1) << '\n'; // y genéricamente.

// El tamaño de un arreglo es igual al tamaño del tipo de sus elementos por la
cantidad de elementos del arreglo.
cout
<< "sizeof a          : " << sizeof a
<< '\n'
<< "sizeof(array<int,3>) : " << sizeof(array<int,3>)
<< '\n'
<< "sizeof a.at(0)      : " << sizeof a.at(0)
<< '\n'
<< "sizeof(int)         : " << sizeof(int)
<< '\n'
<< "a.size()           : " << a.size()
<< '\n'
<< "sizeof a / sizeof a.at(0) : " << sizeof a / sizeof a.at(0)
<< '\n'
<< "sizeof(array<int,3>) / sizeof(int): " << sizeof(array<int,3>) / sizeof(int)
<< '\n';

// Iterar arreglo para get con for (for general).
for(size_t i=0; i < 3; ++i) // size_t.
    cout << a.at(i) << '\t';
cout << '\n';

// Iterar arreglo para set con for.
for(size_t i=0, n=a.size(); i < n; ++i) // n.
    a.at(i) *= 10;

// Iterar arreglo para get con range-for (for-auto).
for(auto e : a) // auto.
    cout << e << '\t';
cout << '\n';
/* También
for(const auto& e : x)
    ...
pero para tipos simples no es necesario, hasta es menos performante.
*/

// Iterar arreglo para set con range-for.
for(auto& e : a) // auto&.
    e /= 10;
```

```
for(auto e : a)
    cout << e << '\t';
cout << '\n';

// Array de otros tipos

// Array de doubles
array<double,7> ad = {{0.1, 2.3, 4.5, 6.7}}; // 4:0.0, 5:0.0, 6:0.0
for(auto e : ad)
    cout << e << '\t';
cout << '\n';

// Array de strings
array<std::string,3> as = {{ "C++", "Moderno" }}; // 2: ""
for(auto e : as)
    cout << e << '\t';
cout << '\n';
}

// Non-Generic functions.

void PrintArrayInt5(const array<int,5>& x); // in array.

void MultiplyArrayInt5(array<int, 5>& x, int k); // inout array.

array<int, 5> AddArrayInt5(const array<int, 5>& x, const array<int, 5>& y); //
return array.

void TestNonGenericArrayFunctions(){
    cout << __func__ << '\n';

    array<int, 5> a = {{1,2,3,4,5}};
    cout << "a    :\t"; PrintArrayInt5(a);

    auto b = a;
    cout << "b    :\t"; PrintArrayInt5(b);

    MultiplyArrayInt5(a,10);
    cout << "a*10 :\t"; PrintArrayInt5(a);

    auto c = AddArrayInt5(a,b); // variable auxiliar.
    cout << "c=a+b:\t"; PrintArrayInt5(c);

    cout << "a+b  :\t"; PrintArrayInt5(AddArrayInt5(a,b)); // Composición.
}

void PrintArrayInt5(const array<int,5>& x){
```

```

for(auto e : x)
    cout << e << '\t';
cout << '\n';

/*
    cout << e << '\t';
    cout << '\n';
*/
}

void MultiplyArrayInt5(array<int, 5>& x, int k){
    for(auto& e : x)
        e *= k;
}

array<int, 5> AddArrayInt5(const array<int, 5>& x, const array<int, 5>& y){
    array<int, 5> z;
    for(size_t i=0; i < 5; ++i)
        z.at(i) = x.at(i) + y.at(i);
    return z;

    /* Otra forma:
    auto z = x;
    for(auto i=0; i < 5; ++i)
        z.at(i) += y.at(i);
    return z;
    */
}

// Length generic functions.

template <size_t n>
void PrintArrayInt(const array<int, n>& x); // in array.

template <size_t n>
void MultiplyArrayInt(array<int, n>& x, int k); // inout array.

template <size_t n>
array<int, n> AddArrayInt(const array<int, n>& x, const array<int, n>& y); //
    return array.

void TestGenericLengthArrayFunctions(){
    cout << __func__ << '\n';

    array<int, 5> a = {{1,2,3,4,5}};
    cout << "a      : \t"; PrintArrayInt(a);

    auto b = a;

```

```
cout << "b      :\t"; PrintArrayInt(b);

MultiplyArrayInt(a,10);
cout << "a*10 :\t"; PrintArrayInt(a);

auto c = AddArrayInt(a,b); // variable auxiliar.
cout << "c=a+b:\t"; PrintArrayInt(c);

cout << "a+b  :\t"; PrintArrayInt(AddArrayInt(a,b)); // Composición.
}

template <size_t n>
void PrintArrayInt(const array<int, n>& x){
    for(auto e : x)
        cout << e << '\t';
    cout << '\n';
}

template <size_t n>
void MultiplyArrayInt(array<int, n>& x, int k){
    for(auto& e : x)
        e *= k;
}

template <size_t n>
array<int, n> AddArrayInt(const array<int, n>& x, const array<int, n>& y){
    auto z = x;
    for(size_t i=0; i < n; ++i)
        z.at(i) += y.at(i);
    return z;
}

// Type and length generic functions.

template <typename T, size_t n>
void PrintArray(const array<T, n>& x); // in array.

template <typename T, size_t n>
void MultiplyArray(array<T, n>& x, int k); // inout array.

template <typename T, size_t n>
array<T, n> AddArray(const array<T, n>& x, const array<T, n>& y); // return array.

void TestGenericTypeAndLengthArrayFunctions(){
    cout << __func__ << '\n';

    array<int, 5> a = {{1,2,3,4,5}};
    cout << "a      :\t"; PrintArray(a);
}
```

```
auto b = a;
cout << "b      :\t"; PrintArray(b);

MultiplyArray(a,10);
cout << "a*10 :\t"; PrintArray(a);

auto c = AddArray(a,b); // variable auxiliar.
cout << "c=a+b:\t"; PrintArray(c);

cout << "a+b  :\t"; PrintArray(AddArray(a,b)); // Composición.
}

template <typename T, size_t n>
void PrintArray(const array<T, n>& x){
    for(auto e : x)
        cout << e << '\t';
    cout << '\n';
}

template <typename T, size_t n>
void MultiplyArray(array<T, n>& x, int k){
    for(auto& e : x)
        e *= k;
}

template <typename T, size_t n>
array<T, n> AddArray(const array<T, n>& x, const array<T, n>& y){
    auto z = x;
    for(size_t i=0; i < n; ++i)
        z.at(i) += y.at(i);
    return z;
}
```

Array output

```
TestArrayVariables
42
10 30
30
sizeof a                : 12
sizeof(array<int,3>)    : 12
sizeof a.at(0)          : 4
sizeof(int)             : 4
a.size()                : 3
sizeof a / sizeof a.at(0) : 3
sizeof(array<int,3>) / sizeof(int): 3
```

```
10 20 30
100 200 300
10 20 30
0.1 2.3 4.5 6.7 0 0 0
C++ Moderno
TestNonGenericArrayFunctions
a      : 1 2 3 4 5
b      : 1 2 3 4 5
a*10   : 10 20 30 40 50
c=a+b: 11 22 33 44 55
a+b    : 11 22 33 44 55
TestGenericLengthArrayFunctions
a      : 1 2 3 4 5
b      : 1 2 3 4 5
a*10   : 10 20 30 40 50
c=a+b: 11 22 33 44 55
a+b    : 11 22 33 44 55
TestGenericTypeAndLengthArrayFunctions
a      : 1 2 3 4 5
b      : 1 2 3 4 5
a*10   : 10 20 30 40 50
c=a+b: 11 22 33 44 55
a+b    : 11 22 33 44 55
```

ArrayOfArray.cpp

```
/* Multi-dimensional arrays 1: demuestra el uso de arreglos de dos dimensiones o
matrices,
arreglos multidimensiones se definen en otro archivo.

Aplica:
array
for range
for range con referencias
auto
template de tipo

todo:
const ref auto
init
templates

* 20130531
* JMS
*/

#include <array>
```

```
#include <iostream>
#include <string>

int main(){
    void TestArrayOfArrayVariables();
    TestArrayOfArrayVariables();

    void TestNonGenericArrayOfArrayFunction();
    TestNonGenericArrayOfArrayFunction();

    void TestGenericArrayOfArrayFunctions();
    TestGenericArrayOfArrayFunctions();
}

#include <cstdint>
using std::size_t;

#include <array>
using std::array;

#include <iostream>
using std::cout;

void TestArrayOfArrayVariables(){
    cout << __func__ << '\n'; // Imprime el nombre de la función.

    array<array<int,3>,5> x; // Declaración, sin inicialización.
    x.at(3).at(2) = 42; // Set/Write.
    cout << x.at(3).at(2) << '\n'; // Get/Read.

    array<array<int,3>,5> m = {{ // Declaración e inicialización.
        {{ 1, 2, 3}},
        {{ 4, 5, 6}},
        {{ 7, 8, 9}},
        {{10, 11, 12}},
        {{13, 14, 15}}
    }};
    // Un array es un struct con un data member, por eso las dobles llaves.

    cout
        << m.at(0).at(0) << '\t' // Muestra el primer
        elemento,
        << m.at(4).at(2) << '\t' // y el último de
        forma particular
        << m.at(m.size()-1).at(m.at(m.size()-1).size()-1) << '\n'; // y genéricamente.

    // El tamaño de un arreglo es igual al tamaño del tipo de sus elementos por la
    cantidad de elementos del arreglo.
```



```
cout
  << "sizeof m          : " << sizeof m          << '\n'
  << "sizeof(array<array<int,3>,5>): " << sizeof(array<array<int,3>,5>) << '\n';

// Iterar arreglo para get con for (for general).
for(size_t i=0; i < 5; ++i){ // size_t.
  for(size_t j=0; j < 3; ++j)
    cout << m.at(i).at(j) << '\t';
  cout << '\n';
}

// Iterar arreglo para set con for.
for(size_t i=0, n=m.size(); i < n; ++i) // n.
  for(size_t j=0, n=m.at(i).size(); j < n; ++j)
    m.at(i).at(j) = i*10+j;

// Iterar arreglo para get con range-for (for-auto).
for(auto row : m){ // auto.
  for(auto e : row)
    cout << e << '\t';
  cout << '\n';
}

// Iterar arreglo para set con range-for.
for(auto& row : m) // auto&
  for(auto& e : row)
    e *= 10;

for(auto row : m){
  for(auto e : row)
    cout << e << '\t';
  cout << '\n';
}
}

void TestNonGenericArrayOfArrayFunction(){
  cout << __func__ << '\n';      // Imprime el nombre de la función.

  array<array<int,2>,3> m = {{
    {{0, 1}},
    {{2, 3}},
    {{4, 5}}
  }};

  void PrintMatrixInt3x2(const array<array<int,2>,3>& x);
  cout << "m:\n"; PrintMatrixInt3x2(m);
}
```

```
void PrintMatrixInt3x2(const array<array<int,2>,3>& x){
    for(auto row : x){
        for(auto e : row)
            cout << e << '\t';
        cout << '\n';
    }
}

template <typename T, size_t rows, size_t columns>
void PrintMatrix(const array<array<T, columns>, rows>& x); // in.

template <typename T, size_t rows, size_t columns>
void MultiplyMatrix(array<array<T, columns>, rows>& x, int k); // inout.

template <typename T, size_t rows, size_t columns>
array<array<T, columns>, rows> // return.
AddMatrix(
    const array<array<T, columns>, rows>& x,
    const array<array<T, columns>, rows>& y
);

void TestGenericArrayOfArrayFunctions(){
    cout << __func__ << '\n';

    array<array<int,3>,5> a = {{
        {{11,12,13}},
        {{21,22,23}},
        {{31,32,33}},
        {{41,42,43}},
        {{51,52,53}}
    }};

    cout << "a      :\n"; PrintMatrix(a);

    auto b = a;
    cout << "b      :\n"; PrintMatrix(b);

    MultiplyMatrix(a,10);
    cout << "a*10 :\n"; PrintMatrix(a);

    auto c = AddMatrix(a,b); // variable auxiliar.
    cout << "c=a+b:\n"; PrintMatrix(c);

    cout << "a+b  :\n"; PrintMatrix(AddMatrix(a,b)); // Composición.
}

template <typename T, size_t rows, size_t columns>
void PrintMatrix(const array<array<T, columns>, rows>& x){
```

```
for(auto row : x){
    for(auto e : row)
        cout << e << '\t';
    cout << '\n';
}

template <typename T, size_t rows, size_t columns>
void MultiplyMatrix(array<array<T, columns>, rows>& x, int k){
    for(auto& row : x)
        for(auto& e : row)
            e *= k;
}

template <typename T, size_t rows, size_t columns>
array<array<T, columns>, rows>
AddMatrix(
    const array<array<T, columns>, rows>& x,
    const array<array<T, columns>, rows>& y
){
    auto z = x;
    for(size_t i=0; i < rows; ++i)
        for(size_t j=0; j < columns; ++j)
            z.at(i).at(j) += y.at(i).at(j);
    return z;
}
```

Array output

```
TestArrayOfArrayVariables
42
1 15 15
sizeof m           : 60
sizeof(array<array<int,3>,5>): 60
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
0 1 2
10 11 12
20 21 22
30 31 32
40 41 42
0 10 20
100 110 120
200 210 220
```

```
300 310 320
400 410 420
TestNonGenericArrayOfArrayFunction
m:
0 1
2 3
4 5
TestGenericArrayOfArrayFunctions
a   :
11 12 13
21 22 23
31 32 33
41 42 43
51 52 53
b   :
11 12 13
21 22 23
31 32 33
41 42 43
51 52 53
a*10 :
110 120 130
210 220 230
310 320 330
410 420 430
510 520 530
c=a+b:
121 132 143
231 242 253
341 352 363
451 462 473
561 572 583
a+b  :
121 132 143
231 242 253
341 352 363
451 462 473
561 572 583
```