# LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




# Disusun oleh:

Muhammad Faiz Lazuardi (2409106031) Kelas (A2 '24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


# 1. Flowchart

# 1.1 Menu Login




Gambar 1.1 Menu Login

# 1.2 Menu Utama




Gambar 1.2 Menu Utama

# 1.3 Menu Read




Gambar 1.3 Menu Read

## 1.4 Menu Create




Gambar 1.4 Menu Create

# 1.5 Menu Update




Gambar 1.5 Menu Update

# 1.6 Menu Delete



Gambar 1.6 Menu Delete

# 1.7 Sorting



Gambar 1.7 Menu Sorting

#### 2. Analisis Program

Sebuah program yang berfungsi untuk memanage jadwal praktek dokter spesialis.

#### 3. Source Code

#### A. Login

Fitur ini digunakan sebagai syarat untuk menjalankan program manajemen jadwal praktek dokter spesialis. Data yang diminta berupa username dan password.

```
void login() {
   int percobaan = 0;
    string username = "faiz", password = "031", login_user, login_password,
pilih;
    bool login_berhasil = false;
   while (percobaan < 3) {</pre>
        cout << "\n<==== Login Page ====>\n";
        cout << "Username: "; cin >> login_user;
        cout << "Password: "; cin >> login_password;
        if (login_user == username and login_password == password) {
            cout << "Login berhasil!\n";</pre>
            login berhasil = true;
            break;
        } else {
            cout << "Username atau password salah!\n";</pre>
            percobaan++;
    if (!login_berhasil){
        cout << "Login gagal! Program Berhenti.\n";</pre>
        login_gagal = true;
        return;
    while (login_berhasil){
        menu utama();
        cin >> pilih;
        cin.ignore();
        clear();
```

```
if (pilih == "1"){
        int index = 0;
        lihat_jadwal(index);
} else if (pilih == "2"){
        tambah_jadwal();
} else if (pilih == "3"){
        ubah_jadwal();
} else if (pilih == "4"){
        hapus_jadwal();
} else if (pilih == "5"){
        sorting_jadwal();
} else if (pilih == "6"){
        login_berhasil = false;
} else {
        cout << "Pilihan tidak valid! Coba lagi.\n";
}
}</pre>
```

#### B. Menu Utama

Menu Utama berisi beberapa pilihan fitur. Pilihan 1 sampai 4 merupakan fitur CRUD dan pilihan 5 merupakan fitur untuk kembali ke halaman login.

```
void menu_utama() {
    cout << "\n<==== Jadwal Praktek Dokter =====>\n";
    cout << "1. Tampilkan Jadwal\n";
    cout << "2. Tambah Jadwal\n";
    cout << "3. Ubah Jadwal\n";
    cout << "4. Hapus Jadwal\n";
    cout << "5. Logout\n";
    cout << "Pilih Fitur: ";
}</pre>
```

#### C. Melihat Jadwal

Menampilkan jadwal.

```
bool lihat_jadwal(int index) {
    if (jumlah_dokter == 0) {
        cout << "Jadwal Kosong" << endl;</pre>
    if (index == 0) {
        for(int i = 0; i < jumlah_dokter; ++i){</pre>
            cout << i + 1 << ". Nama: " << jadwal_praktek[i].nama_dokter <<</pre>
end1;
            cout << " " << "Spesialis: " << jadwal_praktek[i].spesialis <<</pre>
endl;
            cout << " " << "Jam Mulai: " << jadwal_praktek[i].jadwal.jam_mulai</pre>
<< endl;
            cout << " " << "Jam Selesai: " <<</pre>
jadwal_praktek[i].jadwal.jam_selesai << endl;</pre>
            cout << " " << endl;</pre>
            index++;
    if (index >= jumlah_dokter) {
        return true;
    return lihat jadwal(index + 1);
```

#### D. Menambahkan Jadwal

Menambahkan jadwal.

```
void tambah jadwal() {
    if (jumlah_dokter >= MAX_DOKTER) {
        cout << "Jadwal Penuh.\n";</pre>
    double jam_mulai, jam_selesai;
    string nama_dokter, spesialis;
    cout << "Masukkan Nama Dokter: ";</pre>
    cin >> nama dokter;
    cout << "Masukkan Spesialis: ";</pre>
    cin >> spesialis;
    cin.ignore();
    cout << "Masukkan Jam Mulai: ";</pre>
    cin >> jam mulai;
    cout << "Masukkan Jam Selesai: ";</pre>
    cin >> jam_selesai;
    if (tambah_jadwal(&nama_dokter, &spesialis) && tambah_jadwal(&jam_mulai,
&jam selesai)) {
        cout << "Jadwal berhasil ditambahkan!\n";</pre>
    } else {
        cout << "Gagal menambahkan jadwal.\n";</pre>
bool tambah_jadwal(string* nama_dokter, string* spesialis) {
    if (jumlah_dokter >= MAX_DOKTER) return false;
    jadwal_praktek[jumlah_dokter].nama_dokter = *nama_dokter;
    jadwal_praktek[jumlah_dokter].spesialis = *spesialis;
    return true;
bool tambah_jadwal(double* jam_mulai, double* jam_selesai) {
    if (jumlah dokter >= MAX DOKTER) return false;
    jadwal_praktek[jumlah_dokter].jadwal.jam_mulai = *jam_mulai;
    jadwal_praktek[jumlah_dokter].jadwal.jam_selesai = *jam_selesai;
   jumlah_dokter++;
    return true;
```

#### E. Mengubah Jadwal

Mengubah jadwal.

```
void ubah_jadwal() {
   if (jumlah_dokter == 0) {
        cout << "Jadwal Kosong" << endl;</pre>
    } else {
        int index = 0;
        lihat_jadwal(index);
        int pilih;
        cout << "Pilih Jadwal Yang Ingin Di Ubah: ";</pre>
        cin >> pilih;
        if (pilih > 0 && pilih <= jumlah_dokter) {</pre>
            cout << "Masukkan Nama Dokter baru: "; cin >> jadwal_praktek[pilih -
1].nama_dokter;
            cout << "Masukkan Spesialis baru: "; cin >> jadwal_praktek[pilih -
1].spesialis;
            cout << "Masukkan Jam Mulai baru: "; cin >> jadwal_praktek[pilih -
1].jadwal.jam_mulai;
            cout << "Masukkan Jam Selesai baru: "; cin >> jadwal_praktek[pilih -
1].jadwal.jam_selesai;
            cout << "Jadwal berhasil diperbarui!\n";</pre>
        } else {
            cout << "Jadwal Tidak Valid!\n";</pre>
```

#### F. Menghapus Jadwal

Menghapus jadwal.

#### **Source Code:**

```
void hapus_jadwal() {
    if (jumlah_dokter == 0) {
        cout << "Jadwal Kosong" << endl;</pre>
    } else {
        int index = 0;
        lihat_jadwal(index);
        int pilih;
        cout << "Pilih Jadwal Yang Ingin Di Hapus: ";</pre>
        cin >> pilih;
        if (pilih > 0 && pilih <= jumlah_dokter) {</pre>
             for (int i = pilih - 1; i < jumlah_dokter - 1; i++) {</pre>
                 jadwal_praktek[i] = jadwal_praktek[i + 1];
             jumlah_dokter--;
             cout << "Jadwal berhasil dihapus!\n";</pre>
        } else {
             cout << "Jadwal Tidak Valid!\n";</pre>
```

## **G.** Sorting

Mengurutkan Jadwal.

```
void sorting_jadwal() {
   while (true) {
      if (jumlah_dokter == 0) {
           cout << "Jadwal Kosong" << endl;
           return;
      }

      cout << "<==== Menu Sorting ====>\n";
      cout << "1. Berdasarkan Nama ascending\n";
      cout << "2. Berdasarkan Nama Descending\n";
      cout << "3. Berdasarkan Jam Mulai ascending\n";</pre>
```

```
cout << "4. Berdasarkan Jam Mulai Descending\n";</pre>
        cout << "5. Kembali\n";</pre>
        cout << "Pilih Fitur: ";</pre>
        int pilih;
        cin >> pilih;
        cin.ignore();
        clear();
        switch (pilih) {
            case 1:
                 sort_nama(jadwal_praktek, 0, jumlah_dokter - 1, true);
                 cout << "Produk diurutkan berdasarkan nama (ascending).\n";</pre>
                 break;
            case 2:
                 sort_nama(jadwal_praktek, 0, jumlah_dokter - 1, false);
                 cout << "Produk diurutkan berdasarkan nama (descending).\n";</pre>
                 break;
            case 3:
                 sort_jam(jadwal_praktek, 0, jumlah_dokter - 1, true);
                 cout << "Produk diurutkan berdasarkan Jam Mulai (ascending).\n";</pre>
                 break;
            case 4:
                 sort_jam(jadwal_praktek, 0, jumlah_dokter - 1, false);
                 cout << "Produk diurutkan berdasarkan Jam Mulai</pre>
(descending).\n";
                 break;
            case 5:
                 clear();
                 return;
            default:
                 cout << "Pilihan tidak valid!\n";</pre>
                 continue;
        return;
}
void tukar_jadwal(jadwal_dokter &a, jadwal_dokter&b) {
   jadwal dokter temp = a;
    a = b;
    b = temp;
void sort_jam(jadwal_dokter arr[], int low, int high, bool asc) {
    if (low < high) {
        int pivot = low;
        int i = low;
        int j = high;
        while (i <= j) {
            if (asc) {
```

```
while (arr[i].jadwal.jam_mulai <= arr[pivot].jadwal.jam_mulai &&</pre>
i <= high) i++;
                 while (arr[j].jadwal.jam_mulai > arr[pivot].jadwal.jam_mulai &&
j >= low) j--;
            } else {
                 while (arr[i].jadwal.jam_mulai >= arr[pivot].jadwal.jam_mulai &&
i <= high) i++;
                 while (arr[j].jadwal.jam_mulai < arr[pivot].jadwal.jam_mulai &&</pre>
j >= low) j--;
            if (i < j) tukar_jadwal(arr[i], arr[j]);</pre>
        tukar_jadwal(arr[j], arr[pivot]);
        sort_jam(arr, low, j - 1, asc);
        sort jam(arr, j + 1, high, asc);
}
void sort nama(jadwal dokter arr[], int low, int high, bool asc) {
    if (low < high) {</pre>
        int pivot = low;
        int i = low;
        int j = high;
        while (i <= j) {
            if (asc) {
                 while (arr[i].nama_dokter <= arr[pivot].nama_dokter && i <=</pre>
high) i++;
                while (arr[j].nama_dokter > arr[pivot].nama_dokter && j >= low)
j--;
             } else {
                 while (arr[i].nama_dokter >= arr[pivot].nama_dokter && i <=</pre>
high) i++;
                while (arr[j].nama_dokter < arr[pivot].nama_dokter && j >= low)
j--;
            if (i < j) tukar_jadwal(arr[i], arr[j]);</pre>
        tukar_jadwal(arr[j], arr[pivot]);
        sort_nama(arr, low, j - 1, asc);
        sort nama(arr, j + 1, high, asc);
```

# 4. Screenshot Program

```
jako ();
jako (limito) jagotaj, kon elijaga kon (j
jako (limito) jagotaj, kon elijaga (jagota)
```

Gambar 4.1 Code Program

```
    Land Q do ( ) ( )
    of Quality Quality or Wighted ( )
    action of Material Analysis ( )

                                                                             CMT C Interpreted these At Control of the Control of the At Contro
                                                                                      Common folial princip since where, include nonlining 2.

10 (authors where is 400 (form) in the delay in the property of the principal and p
                                                                                      Classes [she Calculation and the light of th
mail dest, exactly to the Control of A to the 
                                                                                                                                                                                                                       Find the set of the se
                                                                                                                                                                                                                       furtier scattered:

- vom er if scatt before tild tessettytt;
                 The state of the s
                                                                                                                                                                                             an A<sub>1</sub>
and A<sub>2</sub>
that the the control of the A<sub>2</sub> the A<sub>3</sub> that the A<sub>3</sub> the A<sub>3</sub>
the P<sub>3</sub> the control of the theorem is a control of the Control (Q<sub>3</sub> the A<sub>3</sub>)
and A<sub>3</sub>
and A<sub>3</sub>
                                                                                                                sent implehet sekrer werdt, der fest fer High, heet werd fille (fram hill) in de plant in historia.
                                                                                                                                                                                                                                                 3. All and the second of th
```

Gambar 4.2 Code Program

```
and make productional decree by, detail adverting?

Jack Schole myster;

Letters

All them.

All them.

All them.

All them is a plant decree well, by the fact to high hadrons.

All them.

All them.

All them is a plant decree well, by the fact to high hadrons.

All them is a plant decree by the fact to high hadrons.

All them is a plant decree by the fact to high hadrons.

All them is a plant decree by the fact to high hadrons.

All the fact to the fact to
```

Gambar 4.3 Code Program

#### 5. Git

#### 5.1 Git Init

Git init merupakan command yang berfungsi untuk menginisiasi repository yang ada pada file lokal dan berlokasi di folder .git. git branch -m master main merupakan command yang berfungsi untuk merubah branch repository dari master ke main.

```
ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir praktikum-apl

ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop
$ cd praktikum-apl/

ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl
$ pwd
/c/Users/ASUS/Desktop/praktikum-apl

ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/Desktop/praktikum-apl/.git/

ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl (master)
$ git branch -m master main

ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl (main)
```

Gambar 5.1 Git init dan Change branch

#### 5.2 Git Add

Menambahkan file yang ingin di commit.

```
ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl/post-test (main) $ git add .
```

Gambar 5.2 Membuat File dan Git add

#### 5.3 Git Commit

Menyimpan perubahan yang disimpan pada folder lokal dengan sebuah pesan.

```
ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl/post-test/post-test-6 (main)
$ git commit -m "Finish Post Test 6"
[main 8f766b8] Finish Post Test 6
2 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
```

Gambar 5.3 Git Commit

#### 5.4 Git Remote dan Git Push

Git remote berfungsi untuk menghubungkan repository yang ada di lokal dengan repository cloud pada github. Git push berfungsi untuk mengupload semua yang ada di lokal ke github.

```
ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl/post-test/post-test-1 (main) $ git remote add origin https://github.com/Amiya-24/praktikum-apl.git

ASUS@DESKTOP-14RFNS8 MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl/post-test/post-test-1 (main) $ git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
```

Gambar 5.4 Git Remote dan Git Push