

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>My Daily Schedule</title>

<style>
  /* Style the table itself */
  table {
    width: 80%;
    margin: 20px auto;
    border-collapse: collapse;
    border: 2px solid #444;
    background-color: #f9f9f9;
    font-family: Arial, sans-serif;
  }

  /* Style table headers */
  th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #444;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
  }

  /* Style all table cells */
  td {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #444;
    text-align: center;
  }

  /* Style one specific row (row 4: Lunch) */
  tr.row-lunch {
    background-color: #ffe0b2;
    font-weight: bold;
  }

  /* Style the first column using a class */
  .time-column {
    background-color: #e0f7fa;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
  }
}
```

```
</style>
</head>
<body>

<h1 style="text-align:center;">My Busy Day Schedule</h1>

<table>
  <tr>
    <th>Time</th>
    <th>Event</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">7:00 AM</td>
    <td>Wake up and stretch</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">7:30 AM</td>
    <td>Eat breakfast</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">8:00 AM</td>
    <td>Attend online class</td>
  </tr>
  <tr class="row-lunch">
    <td class="time-column">12:00 PM</td>
    <td>Lunch break</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">1:00 PM</td>
    <td>Do homework</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">3:00 PM</td>
    <td>Go for a walk</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">4:00 PM</td>
    <td>Help with chores</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">6:00 PM</td>
    <td>Dinner with family</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="time-column">8:00 PM</td>
    <td>Watch a movie</td>
  </tr>
</table>
```

```
</tr>  
</table>
```

```
</body>  
</html>
```