

## Etiquetas y atributos de las imágenes

Etiquetas	Atributos	Valor	Descripción	Ej.
<img>			Define una imagen.	✓
	alt Requerido	text	Breve descripción de la imagen.	
	src Requerido	URL	Dirección URL de la imagen a mostrar.	
	align Desaprobado	top	Alínea la imagen de acuerdo al texto circundante. Use <a href="#">las propiedades de ubicación de CSS</a> en su lugar.	✗
		bottom		✗
		middle		✗
		left		✗
		right		✗
	border Desaprobado	pixels	Define el borde alrededor de la imagen. Use <a href="#">las propiedades de los bordes de CSS</a> en su lugar.	✗
	height	pixels	Define la altura de la imagen.	✓
		%		✓
	hspace Desaprobado	pixels	Deja espacios en blanco a derecha e izquierda de la imagen. Use <a href="#">las propiedades de ubicación de CSS</a> en su lugar.	✗
	ismap	URL	Define el mapa de la imagen del lado del servidor.	✓
	longdesc	URL	La URL a un documento con una larga descripción de la imagen.	
	usemap	URL	Define el mapa de una imagen del lado del cliente.	✓
	vspace Desaprobado	pixels	Deja espacios en blanco arriba y abajo de la imagen. Use <a href="#">las propiedades de ubicación de CSS</a> en su lugar.	✗
	width	pixels	Define el ancho de la imagen.	✓

		%		
<map>			Define el mapa de una imagen del lado del cliente.	
	name	nombre único	Define un único nombre para la etiqueta <map>.	
<area>			Define una región en el mapa de una imagen.	✓
	alt Requerido	text	Breve descripción de la imagen.	
	coords		Especifica las coordenadas en donde se puede apretar.	
	href	URL	Dirección URL del área.	
	nohref	true	Excluye un área en el mapa de la imagen.	
		false		
	shape		Define la forma del área.	✓
		rect	Usamos coords="izquierda,arriba,derecha,abajo".	
		rectángulo		
		circ	Usamos coords="centro x,centro y,radio".	
		circle		
		poly	Usamos coords="x1,y1,x2,y2,...,xn,yn".	
		polygon		
	target		Indica donde abrir el URL.	
		_blank	El URL se abrirá en una nueva ventana.	
		_parent	El URL se abrirá en el frameset padre.	
		_self	El URL se abrirá en el mismo frame donde fue apretado.	
		_top	El URL se abrirá en una ventana de tamaño completo.	
<applet> Desaprobado			Permite incluir un applet Java en un documento HTML. Use la etiqueta<object> en su lugar.	✗