

Las listas

Las listas nos permiten ordenar o enumerar datos o elementos para facilitar su lectura.

Tenemos tres tipos de listas:

- Ordenadas.
- Desordenadas.
- De definición.

Listas Ordenadas

Son aquellas que ordenan la lista anteponiendo números ,letras o signos.

Las listas ordenadas comienzan con la etiqueta `` y para cada uno de los items de la misma, utilizamos la etiqueta ``.

Ejemplo

Vamos a crear una lista ordenada

Código

```
<ol>  
<li>Naranjas</li>  
<li>Manzanas</li>  
<li>Bananas</li>  
</ol>
```

```
1. Naranjas  
2. Manzanas  
3. Bananas
```

Dentro de cada Item se pueden agregar imágenes, párrafos, otras listas, etc.

Las listas

Listas Desordenadas

Exponen la lista anteponiendo un punto, cuadrado o triángulo negro.

Las listas desordenadas comienzan con la etiqueta `` y para cada uno de los Items de la misma utilizamos la etiqueta ``.

Ejemplo

```
<ul>
<li>Tomates</li>
<li>Pepinos</li>
<li>Cebollas</li>
</ul>
```

- Tomates
- Pepinos
- Cebollas

Listas de definición

Se utilizan para definir términos.

Las listas de definición se representan con la etiqueta `<dl>`.

Los términos de las mismas con `<dt>`.

La definición de esos términos comienza con `<dd>`.

Ejemplo

```
<dl>
<dt>Chocolate</dt>
<dd>Elaborado a base de
cacao</dd>
<dt>Caramelo</dt>
<dd>Elaborado a base de
azúcar</dd>
</dl>
```

Chocolate
Elaborado a base de
cacao
Caramelo
Elaborado a base de
azucar

Dentro de las etiquetas `<dd>` se pueden agregar imágenes, párrafos, otras listas, etc.

Las listas

Etiquetas y atributos de las listas

Etiquetas	Atributos	Valor	Descripción	Ej.
			Define una lista ordenada.	✓
	compact Desaprobado		Representa la lista de un modo más compacto. Use las propiedades de las listas en CSS en su lugar.	✗
	start Desaprobado	número del 1º objeto	Especifica el número del primer objeto de una lista. Use las propiedades de las listas en CSS en su lugar.	✗
	type Desaprobado	A	Especifica el estilo de un objeto de lista. Use las propiedades de las listas en CSS en su lugar.	✗
		a		✗
		I		✗
		i		✗
		1		✗
			Define una lista desordenada.	✓
	compact Desaprobado		Representa la lista de un modo más compacto. Use las propiedades de las listas en CSS en su lugar.	✗
	type Desaprobado	disc	Especifica el estilo de un objeto de lista. Use las propiedades de las listas en CSS en su	✗
		square		✗
		circle		✗

Las listas

			lugar.	
			Define el comienzo del Item.	✓
	type Desaprobado	disc	Especifica el estilo de un objeto de lista. Use las propiedades de las listas en CSS en su lugar.	✗
		square		✗
		circle		✗
		A		✗
		a		✗
		I		✗
		i		✗
		1		✗
	value Desaprobado	número del objeto	Establece el número del objeto de lista actual. Use las propiedades de las listas en CSS en su lugar.	✗
<dl>			Define una lista de definición.	✓
<dt>			Términos de los objetos de lista.	✓
<dd>			Descripción de los objetos de lista.	✓
<dir> Desaprobado			Actúa como .	✗
<menu> Desaprobado			Actúa como .	✗