

TABLA DE SELECTORES		
SELECTOR	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLO
etiqueta	div	Selecciona todas las etiquetas <div>
etiqueta, etiqueta	div, span	Selecciona todas las etiquetas <div> y todas las etiquetas <span>
.class	.cabecera	Selecciona todos los <i>elementos</i> con la clase: "cabecera"
#id	#boton_uno	Selecciona todos los elementos con el identificador.-"boton_uno"
elemento elemento	div span	<i>Selecciona todos los elementos &lt;span&gt; que estén dentro de un elemento &lt;div&gt;</i>
elemento > elemento	div > span	Selecciona todos los elementos <span> que sean hijos de un elemento <div>
elemento + elemento	p + span	Selecciona todos los elementos <span> que se colocan inmediatamente después de los elementos <p>
[atributo]	[title]	Selecciona todos los elementos con un atributo title
[atributo=valor]	[title=Uno]	Selecciona todos los elementos con un atributo title="Uno"
[atributo~=valor]	[ class~=boton]	Selecciona todos los elementos con un atributo de clase que contenga la palabra "botón"
[atributo =valor]	[lang  = "es"]	Selecciona todos los elementos con un atributo lang que comience con "es"
:first-child	p: first-child	Selecciona cada elemento <p> que es el primer hijo de su padre
:link	a:link	Selecciona todos los enlaces no visitados
:visited	a:visited	Selecciona todos los enlaces visitados
:hover	div:hover	Selecciona todos los elementos <div> que tengan el ratón sobre ellos
: active	div:active	Selecciona todos los elementos <div> sobre los que se esté pulsando el ratón
:focus	input:focus	Selecciona el elemento de entrada que tiene el foco
:lang(lenguaje)	p:lang(es)	Selecciona todos los elementos <p> cuyo atributo lang sea "es"
:first-line	p:first-line	Selecciona la primera línea de cada elemento <p>
: first - letter	p: first - letter	Selecciona la primera letra de cada elemento <p>
:before	p:before	Inserta contenido antes de cada elemento <p>
: after	p: after	Inserta contenido después de cada elemento <p>