

# Formato básico del texto

HTML nos permite definir el formato de visualización del texto en la pantalla.

Muy útil para cuando queramos resaltar o enfatizar un texto en especial.

También muy usado para subrayar o escribir subíndices o superíndices.

Estos, son solo algunos ejemplos de lo que podemos hacer con estos elementos

Para ello utilizamos las siguientes etiquetas:

Ejemplo	
Código	
<code>&lt;b&gt;</code> Texto en negrita <code>&lt;/b&gt;</code>	<u>Texto normal</u> <b>Texto en negrita</b>
<code>&lt;big&gt;</code> Texto grande <code>&lt;/big&gt;</code>	Texto normal Texto grande
<code>&lt;em&gt;</code> Texto enfatizado <code>&lt;/em&gt;</code>	Texto normal <i>Texto enfatizado</i>
<code>&lt;i&gt;</code> Texto en itálica <code>&lt;/i&gt;</code>	Texto normal <i>Texto en itálica</i>
<code>&lt;small&gt;</code> Texto pequeño <code>&lt;/small&gt;</code>	Texto normal Texto pequeño
<code>&lt;strong&gt;</code> Texto fuerte <code>&lt;/strong&gt;</code>	Texto normal <b>Texto fuerte</b>
<code>&lt;sub&gt;</code> Texto subíndice <code>&lt;/sub&gt;</code>	Texto normal <small>Texto subíndice</small>
<code>&lt;sup&gt;</code> Texto superíndice <code>&lt;/sup&gt;</code>	Texto normal <small>Texto superíndice</small>
<code>&lt;ins&gt;</code> Texto subrayado <code>&lt;/ins&gt;</code>	Texto normal <u>Texto subrayado</u>
<code>&lt;del&gt;</code> Texto tachado <code>&lt;/del&gt;</code>	Texto normal <del>Texto tachado</del>
<code>&lt;tt&gt;</code> Texto teletipo <code>&lt;/tt&gt;</code>	Texto normal Texto teletipo

# Formato básico del texto

## Etiquetas para dar forma al texto

Etiquetas	Descripción
<b>	Define un texto en negrita
<big>	Define un texto grande
<em>	Define un texto enfatizado
<i>	Define un texto en itálica
<small>	Define un texto pequeño
<strong>	Define un texto fuerte
<sub>	Define un texto subíndice
<sup>	Define un texto superíndice
<ins>	Define un texto subrayado
<del>	Define un texto tachado
<tt>	Define un texto de teletipo
<s>	Define un texto tachado. <b>Desaprobado.</b> Use <del> en su lugar
<strike>	Define un texto tachado. <b>Desaprobado.</b> Use <del> en su lugar
<u>	Define un texto subrayado. <b>Desaprobado.</b> Use <ins> en su lugar



# Formato básico del texto

## Etiquetas de "Texto estructurado"

Estas etiquetas son usadas comunmente para mostrar códigos de programación.

Etiquetas	Descripción
<code>	Define un texto en código de computadora
<kbd>	Define un texto del teclado
<samp>	Define un texto ejemplo de código de computadora
<var>	Define una variable
<pre>	Define un texto preformateado
<listing>	Desaprobado. Use <pre> en su lugar
<plaintext>	Desaprobado. Use <pre> en su lugar
<xmp>	Desaprobado. Use <pre> en su lugar

---

# Formato básico del texto

## Etiquetas de citas y definiciones

Etiquetas	Descripción
<abbr>	Indica una forma abreviada (p.ej., WWW, HTTP, etc.)
<acronym>	Indica un acrónimo (p.ej., WAC ,radar, autobús, etc.)
<address>	Define la información sobre el autor
<bdo>	Define la dirección del texto (p.ej., de izq. a der., de der. a izq.)
<blockquote>	Designa una cita larga
<q>	Designa una cita corta
<cite>	Contiene una cita o una referencia a otras fuentes
<dfn>	Indica que aquí es donde se define el término encerrado