

Enlaces en HTML

Los Enlaces o Links

Los enlaces o links(en Inglés) nos permiten conectarnos con otros documentos:

- una imagen
- un video
- un archivo de sonido
- sitios en la web(otra página web)
- mandar un email

Para ello debemos usar la etiqueta **<a>** que proviene de la primera letra de la palabra **anchor**(ancla).

La etiqueta **<a>** tiene como cierre ****.

Sintaxis

****Texto del enlace****

Ejemplo

Vamos a crear un enlace hacia la home de Virtualnauta.com

Código

```
<body>  
<a href="/http://www.virtualnauta.com/">La home de Virtualnauta</a>  
</body>
```

[La home de Virtualnauta](http://www.virtualnauta.com/)

Enlaces en HTML

EL atributo target

Se utiliza para definir donde queremos que se abra el documento al presionar sobre el enlace.

Ejemplo

Vamos a abrir el documento en una nueva página del navegador.

Código

```
<body>
<a href="http://www.virtualnauta.com/" target="_blank">La home de
Virtualnauta</a>
</body>
```

[La home de Virtualnauta](http://www.virtualnauta.com/)

EL atributo name

Este atributo se usa para definir una determinada ubicación dentro de la página.

Supongamos que definimos un destino de vínculo llamado "destino-uno" en el archivo "uno.html".

Sintaxis

...texto antes del destino de vínculo...

```
<a name="destino-uno">Capítulo 1</a> <!-- Definimos un destino en el
Capítulo 1 -->
```

...texto después del destino de vínculo...

Y en otra parte de la página, del mismo sitio o de otro sitio, creamos un enlace a **Capítulo 1**. Para ello utilizamos el signo # seguido del nombre del enlace.

```
<a href="http://www.misitio.com/uno.html#destino-uno">Ir al Capítulo
1</a>
```

Enlaces en HTML

O en caso que el enlace esté definido en el mismo documento:

```
<a href="#destino-uno">Ir al Capítulo 1</a>
```

Creando un enlace a un email

Se utiliza en caso que queramos que un enlace mande un email. En el momento que presionamos dicho link se abrirá automáticamente el programa de email que tenemos definido por defecto.

Ejemplo

Código

```
<body>  
<a href="/mailto: alguien@gmail.com">Mandar email</a>  
</body>
```

Mandar email

mailto: nos indica la dirección email a la que va dirigida, en este ejemplo: **alguien@gmail.com**.

Un enlace a partir de una imagen

Muchas veces queremos usar una imagen como enlace a otro documento. Para ello debemos colocar la etiqueta **** entre las etiquetas **<a>** y **** en lugar del texto.

Ejemplo

Código

```
<body>  
<a href="http://www.google.com/"></a>  
</body>
```

Enlaces en HTML



Etiquetas y atributos de los enlaces

Etiquetas	Atributos	Valor	Descripción	Ej.
<a>			Define un vínculo	
	href	URL	Dirección URL a conectar.	✓
	hreflang	código de lenguaje	Especifica el lenguaje de la URL.	✓
	name	nombre de sección	Para crear un marcapáginas dentro de un documento.	✓
	rel	alternate	Especifica la relación entre el documento actual y el destino del vínculo.	
		designates		
		stylesheet		
		start		
		next		✓
		prev		✓
		contents		
		index		
		glossary		
		copyright		
		chapter		
		section		
		subsection		
		apendix		

Enlaces en HTML

		help		
		bookmark		
		nofollow		✓
	rev	alternate	Especifica la relación entre el destino del vínculo y el documento actual(vínculo inverso).	
		designates		
		stylesheet		
		start		
		next		
		prev		
		contents		
		index		
		glossary		
		copyright		
		chapter		
		section		
		subsection		
		apendix		
		help		
		bookmark		
	coords	coordenadas	Especifica las coordenadas de la superficie que contiene el enlace.	
	shape		Define la forma del área.	
		rect	Usamos coords="izquierda, arriba, derecha, abajo"	
		rectangle		
		circ	Usamos	

Enlaces en HTML

		circle	coords="centro x, centro y, radio"	
		poly	Usamos coords="x1, y1, x2, y2, .., xn, yn"	
		polygon		
	target		Indica donde abrir el URL.	
		_blank	El URL se abrirá en una nueva ventana.	✓
		_parent	El URL se abrirá en el frameset padre.	✓
		_self	El URL se abrirá en el mismo frame donde fue apretado.	✓
		_top	El URL se abrió en una ventana de tamaño completo.	✓
	type	tipo de contenido	Especifica el tipo de contenido a conectar.	

Atributos estándar

id, class, title, style, dir, lang, tabindex, accesskey

Eventos intrínsecos

onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup