

توضیحات خط به خط:

۱. `<script>` این تگ آغاز یک بلوک اسکریپت جاوااسکریپت است.
 ۲. `function openTab(tabName):` این تابع وظیفه باز کردن یک تب خاص را دارد. ورودی تابع، نام تب مورد نظر (`tabName`) است که باید نمایش داده شود.
 ۳. `var i, tabcontent, tablinks;` این خط سه متغیر `i`، `tabcontent` و `tablinks` را تعریف می‌کند که در ادامه برای مدیریت محتوای تب‌ها و لینک‌های تب استفاده می‌شوند.
 ۴. `tabcontent = document.getElementsByClassName("tab-content");` این خط تمام عناصر HTML که کلاس `"tab-content"` دارند را در متغیر `tabcontent` ذخیره می‌کند. این عناصر محتوای هر تب را نشان می‌دهند.
 ۵. `for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) { ... }` یک حلقه که تمام محتوای تب‌ها را مخفی می‌کند. این حلقه از ابتدا تا انتهای لیست `tabcontent` اجرا شده و `display` همه تب‌ها را برابر `"none"` قرار می‌دهد.
 ۶. `tablinks = document.getElementsByClassName("tab");` این خط تمام لینک‌های تب‌ها (که برای کلیک روی هر تب استفاده می‌شوند) را در متغیر `tablinks` ذخیره می‌کند.
 ۷. `for (i = 0; i < tablinks.length; i++) { ... }` یک حلقه که تمام تب‌ها را غیرفعال می‌کند. با حذف کلاس `"active"` از تمام تب‌ها، ظاهر آنها تغییر کرده و غیرفعال می‌شوند.
 ۸. `document.getElementById(tabName).style.display = "block";` این خط تب مورد نظر که توسط `tabName` مشخص شده را نمایش می‌دهد.
 ۹. `event.currentTarget.classList.add("active");` این خط کلاس `"active"` را به تب کلیک شده اضافه می‌کند، که باعث می‌شود تب فعال شود.
 ۱۰. `function openSubMenu(menuName):` این تابع برای باز کردن یک زیرمنوی خاص استفاده می‌شود و ورودی آن نام زیرمنوی مورد نظر است.
 ۱۱. `var subMenus = document.getElementsByClassName("sub-menu");` تمام عناصر HTML با کلاس `"sub-menu"` که شامل زیرمنوها هستند در متغیر `subMenus` ذخیره می‌شوند.
 ۱۲. `for (var i = 0; i < subMenus.length; i++) { ... }` یک حلقه که تمام زیرمنوها را مخفی و غیرفعال می‌کند.
 ۱۳. `document.getElementById(menuName).style.display = "block";` زیرمنوی انتخاب‌شده را نمایش می‌دهد.
 ۱۴. `document.getElementById(menuName).classList.add("active");` به زیرمنوی انتخاب‌شده کلاس `"active"` اضافه می‌کند تا فعال شود.
 ۱۵. `document.getElementById("category-menu").style.display = "block";` بارگذاری صفحه، این خط به طور پیش‌فرض تب `"category-menu"` را نمایش می‌دهد.
- این کد برای مدیریت تب‌ها و زیرمنوها در صفحه استفاده می‌شود، و به کاربر اجازه می‌دهد که بین محتوای مختلف جا به جا شود.