```
//Codigo Query
CREATE DATABASE cajeroDB;
use cajeroDB;
CREATE TABLE usuarios (
 idusuario int primary key not null,
 nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
 saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 nro_tarjeta VARCHAR(16) NOT NULL,
 contraseña VARCHAR(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE recibos (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 idusuario INT NOT NULL,
 fecha DATETIME NOT NULL,
 saldo anterior DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 saldo_nuevo DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
 cantidad DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id),
 FOREIGN KEY (idusuario) REFERENCES cajerodb (idusuarios)
);
//Informacion base de datos
INSERT INTO usuarios (idusuarios, nombre, saldo, nro_tarjeta, contraseña) VALUES
(1, 'Juan Pérez', 1000, '1234-5678-9012-3456', '123456'),
(2, 'María García', 2000, '4567-8901-2345-6789', '678901'),
(
3
P
e
d
r
o
L
ó
p
e
\mathbf{Z}
3
0
0
0
```