Задание 6

Разработать программу для пакетной обработки команд.

Команды считываются построчно из стандартного ввода и обрабатываются блоками по N команд. Одна команда - одна строка, конкретное значение роли не играет. Если данные закончились - блок завершается принудительно. Параметр N передается как единственный параметр командной строки в виде целого числа.

Логика работы для статических блоков (в примере N == 3):

./bulk 3

Ввод	Вывод	Комментарий		
cmd1				
cmd2				
cmd3				
	bulk: cmd1, cmd2, cmd3	Блок завершён – выводим блок.		
cmd4				
cmd5				
EOF				
	bulk: cmd4, cmd5	Конец ввода — принудительно завершаем блок.		

Размер блока можно изменить динамически, если перед началом блока и сразу после дать команды `{` и `}` соответственно. Предыдущий пакет при этом принудительно завершается. Такие блоки могут быть включены друг в друга при этом вложенные команды `{` и `}` игнорируются (но не сами блоки). Если данные закончились внутри динамического блока, весь динамический блок игнорируется.

Логика работы для динамического размера блоков (в примере N == 3):

./bulk 3

Ввод	Вывод	Комментарий			
	Вывод	Комментарии			
cmd1					
cmd2					
{					
	bulk: cmd1, cmd2	Начало динамического блока — выводим предыдущий статический досрочно.			
cmd3					
cmd4					
}					
	bulk: cmd3, cmd4	Конец динамического блока – выводим.			
{					
cmd5					
cmd6					
{		Игнорируем вложенные команды.			
cmd7					
cmd8					
}		Игнорируем вложенные команды.			
cmd9					
}					
	bulk: cmd5, cmd6, cmd7, cmd8, cmd9	Конец динамического блока – выводим.			
{					

cmd10				
cmd11				
EOF				
	Конец	ввода –	динамиче	ский
	блок	игнорир	уется,	не
	выводим	ļ.		

Вместе с выводом в консоль блоки должны сохранятся в отдельные файлы с именами bulk1517223860.log , где 1517223860 - это время получения первой команды из блока. По одному файлу на блок.

Требования к реализации

Бинарный файл должен называться bulk.

Проверка

Задание считается выполненным успешно, если после установки пакета и запуска с тестовыми данными вывод соответствует описанию. Данные подаются на стандартный вход построчно с паузой в 1 секунду для визуального контроля.

Будет отмечена низкая связанность обработки данных, накопления пачек команд, вывода в консоль и сохранения в файлы.