ناس لايف

فحص سلاسة ناس لايف

القياسات والمقترحات • 28 أكتوبر 2026

إعداد: عمرو حسن شعيب • Amr Hassan Shuaib
شركة أريب الرقمية • Areeb Digital
naslife.app

فحص سلاسة ناس لايف: القياسات والمقترحات (28 أكتوبر 2026)

السؤال: «أجد التطبيق يحتاج إلى جعله أكثر سلاسة، فماذا تقترح؟» • **الحالة**: فحص وقياس بلا تنفيذ • **الفرع**: `claude/intelligent-hypatia-owb3fk`

1. الخلاصة في ثلاثة أرقام

1. **الحجم قبل أول شاشة**: 8.4 م.ب على أندرويد و10.25 م.ب على آيفون في الزيارة الأولى. منها 6.4 إلى 8.2 م.ب تصل **بلا ضغط** (ملف المحرك `canvaskit.wasm` والخطوط)، لأن سطر `encode zstd gzip` في Caddy لا يضغط هذين النوعين. والمستخدم يرى في الأثناء صفحة بيضاء بلا شاشة تحميل: أول إطار بعد 5.6 ث على شبكة 40 م.ب/ث، وبعد 9.6 ث على 10 م.ب/ث.
2. **المسافة**: الخادم في **مومباي بالهند** (تحققت: Hostinger AS47583)، لا في أوروبا. ومسار السعودية إليه يمر بلندن. زمن الذهاب والإياب 165 إلى 195 م.ث، وأول طلب بارد 0.77 إلى 0.96 ث، بينما عمل الخادم نفسه 3 إلى 35 م.ث فقط. والتطبيق يرسل 38 إلى 48 طلباً في أول ثوانٍ، نحو 12 منها لتبويبات لم يفتحها المستخدم.
3. **التقطيع أثناء الاستخدام**: سحب الخريطة يعيد بناء الصفحة كلها نحو 25 مرة في الثانية، فكل ثالث إطار ثقيل. وعارض اللحظات يعيد بناء الصفحة وثيمها كل 50 م.ث، فيتحرك شريط التقدم قفزاً.

القياس: curl على الموقع الحي، وChromium مع إبطاء المعالج 4 مرات وشبكة محاكاة، وأدوات Flutter في وضع debug لعدّ الإطارات وإعادة البناء، ومجسّات Globalping من جدة والرياض. النسب موثوقة؛ أما الأرقام المطلقة على هاتف حقيقي فتحتاج قياساً من المالك (البند م4).

2. المرحلة الأولى: انطباع البداية (يوم واحد)

#	البند	الدليل	الإصلاح
أ1	شاشة تحميل بدل الصفحة البيضاء	`web/index.html` بلا أي عنصر مرئي قبل Flutter	شعار ومؤشر بـ CSS فقط، يطابق شاشة انتظار التطبيق فلا يومض شيء
أ2	استعادة الجلسة فوراً	`lib/state/app_state.dart:120,125` : طلب `/me` ثم `/me/login-email` واحداً بعد الآخر خلف مؤشر دوّار	الدخول فوراً بالجلسة المحفوظة، والطلبان معاً في الخلفية، والعودة للدخول عند 401 فقط
أ3	الرئيسية لا تنتظر GPS	`lib/state/row_providers.dart:10` ينتظر الموقع حتى 14 ث، والخريطة تبدأ عند جدة ثم تقفز فتُجلب الطبقات مرتين	حفظ آخر موقع على الجهاز، وطلب البطاقات فوراً به، وGPS في الخلفية
أ4	لا تُبنى التبويبات المخفية عند الإقلاع	`lib/app/app.dart:288` يبني التبويبات الأربعة فوراً: 12 طلباً زائداً وخطأ أبطال مكررة لأزرار FAB	نمط `_visited` الموجود أصلاً في وضع الضيف
أ10	نقل السكربتين المضمّنين إلى ملف	CSP يمنعهما في الإنتاج (`index.html:49,62`)، فإصلاح اتجاه الإدخال العربي وإلغاء Service Worker القديم **لا يعملان الآن**	ملف `web/boot.js` وتحميل الخطوط مسبقاً

3. المرحلة الثانية: السلاسة اليومية (يوم إلى يومين)

#	البند	الدليل	الإصلاح
أ5	شريط تقدم اللحظة بـ 60 إطاراً	`post_viewer.dart:185,200` مؤقت 50 م.ث يعيد بناء الصفحة، و `:419` ينشئ ثيماً كاملاً في كل بناء	AnimationController يعيد رسم الشريط وحده، وثيم داكن ثابت مشترك
أ6	الصورة التالية جاهزة قبل الوصول إليها	`_warmNext` يتخطى الصور (`post_viewer.dart:227`)؛ الأصل 320 ك.ب مقابل مصغّرة 22 ك.ب	تحميل مسبق، والمصغّرة تحت الأصل، والعدّاد يبدأ عند ظهور الصورة
أ7	الخريطة لا تعود إلى البطاقة وحدها	تحديث كل دقيقتين يعيد التقريب إلى 15.5 ولو كان المستخدم يتصفح	لا متابعة إلا عند اختيار بطاقة جديدة، وانتقال متدرج 300 م.ث بدل القفز
أ8	سحب الخريطة بلا تقطيع	`_onMapEvent` يستدعي setState كل 40 م.ث؛ 40 من 120 إطاراً ثقيلة	إعادة البناء عند تغيّر حجم النقاط فقط (4 عتبات)، وخيارات الخريطة تُنشأ مرة واحدة
أ9	تبديل التبويب لا يهز الخريطة	AppBar يتغير مع التبويب، وشريط «نسخة جديدة» يدفع المحتوى 73 بكسل	لكل تبويب رأسه الخاص، والشريط حبّة عائمة
أ11	شبكة اللحظات تهدأ في السكون	60 إطاراً في الثانية والشاشة ساكنة (حركة الصور ونقطة «مباشر»)	الحركة عند الظهور فقط، ومعاينتا فيديو على الويب بدل أربع
أ12	انتقال صفحات أخف على الويب	188 فتحاً بانتقال افتراضي ثقيل	انتقال 220 م.ث بتعديل واحد في الثيم
أ13	بلاطات الخريطة بلا انتظار	`server/tiles.js:23-26` ينتظر OSM عند انتهاء صلاحية البلاطة	تقديم النسخة المخزنة فوراً وتحديثها في الخلفية، وتخزين أسبوع في المتصفح

4. المرحلة الثالثة: الاستجابة الفورية (أيام)

1. **بناء WebAssembly لأندرويد** (ب1): أول إطار 2.7 ث بدل 5.6 ث على 40 م.ب/ث، و5.3 بدل 9.6 ث على 10 م.ب/ث. الآيفون يبقى على النسخة الحالية تلقائياً. **شرطه** ضغط wasm في Caddy (م1)، وإلا كبر التنزيل.
2. **طبقات الخريطة بمنطقة أوسع** (ب2): جلب مرة ونصف من الشاشة، ولا جلب إلا عند الخروج منها. اليوم كل سحب يرسل 8 طلبات.
3. **فتح المحادثة فوراً** (ب3): ذاكرة لآخر رسائل كل طرف بدل مؤشر يملأ الشاشة، وتحديث قائمة المحادثات في مكانها.
4. **صفحات التفاصيل مما هو معروف** (ب4): الدائرة والإعلان والوظيفة والفعالية تعرض الرأس فوراً من البطاقة، والباقي بهيكل تحميل. في التطبيق 114 مؤشراً دوّاراً مقابل 3 هياكل فقط.
5. **استجابة متفائلة للمس** (ب5): القلب والانضمام والحفظ تتغير فوراً ثم تُطابق مع الخادم. وبحث الدوائر بتأخير 300 م.ث بدل مؤشر مع كل حرف.
6. **دبابيس أخف** (ب6): 61 طبقة شفافية وظل ضبابي لكل دبوس.
7. **تقسيم الحزمة** (ب7): لوحة الإدارة ولوحات المالك ولغات Material غير المستخدمة نحو 1.1 م.ب تُحمَّل عند الحاجة فقط.
8. **لمسات** (ب8): شريط البحث تحت شريط الحالة في تطبيق iOS الأصلي، والسحب للتحديث يعود قبل وصول البيانات، وصور بلا أبعاد تقفز، واهتزاز لمسي، وسحب للأسفل لإغلاق العارض.
9. **خطوط أخف** (ب9): تقليص Rubik إلى العربية واللاتينية يوفر 42%.

5. ما يحتاج المالك (Caddy والنطاق والخادم)

م1: ضغط wasm والخطوط في Caddy (ساعة، أكبر أثر منفرد)

الأمر على الخادم: تعديل كتلة naslife.app في `/etc/caddy/Caddyfile` لتصبح `encode` بقائمة أنواع صريحة تشمل `application/wasm*` و`font/*`، ثم `caddy validate` و`systemctl reload caddy`. النتيجة: الزيارة الأولى من 8.4 إلى 4.45 م.ب على أندرويد، ومن 10.25 إلى 5.4 م.ب على آيفون. أحدّث `server/restore-caddy.sh` بالكتلة نفسها وأجهّز أمراً واحداً جاهزاً للنسخ.

م2: Cloudflare أمام naslife.app (ساعات إعداد)

لها نقاط في جدة والرياض والدمام على 1.4 إلى 17 م.ث من المستخدم. تُنهي الاتصال الآمن داخل السعودية فتوفر نحو 0.35 إلى 0.4 ث لكل اتصال جديد، وتخزن الملفات الثابتة والوسائط والبلاطات عند الحافة، وتقدم brotli. يلزم تغيير خوادم الأسماء في name.com وقائمة قواعد أجهّزها (تجاوز التخزين للـ API والانتظار الطويل والدفع، وإطفاء ما يتعارض مع CSP).

م3: نقل الخادم إلى منطقة أقرب (قرار استراتيجي)

فرانكفورت على 68 إلى 98 م.ث من السعودية، والمناطق السعودية والخليجية على 1 إلى 20 م.ث (Oracle جدة والرياض، Google الدمام، Huawei الرياض، STC Cloud). طلبات API والمحادثة وتطبيق iOS تدفع زمن مومباي كاملاً حتى مع Cloudflare. النقل بالنسخ الاحتياطية الموجودة وفق `docs/ops-backup.md`.

م4: قياس من هاتف في السعودية

قبل م1 وم2 وبعدهما: زمن الصفحة البيضاء وزمن ظهور البطاقة من أندرويد وآيفون. وعند بناء WebAssembly: تجربة العارض والصوت والكاميرا وتحويل ميسر.

6. الترتيب المقترح

1. **اليوم الأول**: م1 (المالك) مع أ1 وأ2 وأ3 وأ4 وأ10 من المستودع. يعالج الصفحة البيضاء والانتظار عند الفتح.
2. **اليوم الثاني**: أ5 إلى أ9 (العارض والخريطة). أكبر أثر في الاستخدام اليومي.
3. **اليوم الثالث**: أ11 إلى أ13 وب2 وب5.
4. **بعد تأكيد م1**: ب1 (WebAssembly) ثم ب3 وب4 وب6 إلى ب9.
5. **بالتوازي**: م2 بعد قياس م4، وم3 قرار مستقل.

7. ما لم يُقس بصراحة

- أزمنة الإطارات على هاتف حقيقي (القياس على سطح المكتب في وضع debug).
- التحميل الكامل من داخل السعودية (المتاح زمن الذهاب والإياب وطلب `/health`).
- مكسب Cloudflare والتخزين الدائم على زمن السعودية (نماذج محسوبة).
- بناء WebAssembly على أجهزة حقيقية.
- مسارات ما بعد الدخول حياً (لا رمز جلسة في بيئة الفحص)، فبنود المحادثات وانتقالات الصفحات من الكود.

8. أخطاء ظهرت أثناء الفحص خارج السلاسة

1. CSP يمنع السكربتين المضمّنين في `web/index.html`: إصلاح اتجاه الإدخال العربي وإلغاء Service Worker القديم لا يعملان في الإنتاج (يعالجه أ10).
2. تعارض أبطال Hero بين أزرار FAB في التبويبات المخفية (يعالجه أ4).
3. شريط البحث في تطبيق iOS الأصلي تحت شريط الحالة (ضمن ب8).