

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Амрахов Азер Араз оглы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$ ls /etc/ > file.txt  
aamrahov@aaamrahov:~$ ls >> file.txt  
aamrahov@aaamrahov:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
at.deny  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
conf
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
aamrahov@aaamrahov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aamrahov@aaamrahov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage02
/report/bib/cite.bib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage03
/report/_resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage03
/report/bib/cite.bib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage04
/report/_resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage04
/report/bib/cite.bib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage05
/report/_resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage05
/report/bib/cite.bib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage06
/report/_resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/stage06
/report/bib/cite.bib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config/course
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config/course/c
omputer-practice
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/b
ib/cite.bib
/home/aamrahov/conf.txt
aamrahov@aaamrahov:~$
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
/etc/foomatic/hashe.s.d/hashe.s.new
find: '/etc/libvirt': Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
:find: '/etc/ssh/ssh_config.d': Permission denied
find: '/etc/sss': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
aamrahov@aaaamrahov:~$  
aamrahov@aaaamrahov:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Permission denied  
aamrahov@aaaamrahov:~$  
aamrahov@aaaamrahov:~$  
aamrahov@aaaamrahov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6469  
aamrahov@aaaamrahov:~$ rm logfile  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
aamrahov@aaaamrahov:~$  
aamrahov@aaaamrahov:~$
```

Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$ gedit &  
[1] 6506  
aamrahov@aaamrahov:~$ ps | grep gedit  
6506 pts/1 00:00:00 gedit  
aamrahov@aaamrahov:~$ kill  
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]  
aamrahov@aaamrahov:~$ kill 6506  
[1]+ Terminated gedit  
aamrahov@aaamrahov:~$  
aamrahov@aaamrahov:~$
```

Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
        Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-o, --null
    end each output line with NUL, not newline

-a, --all
    write counts for all files, not just directories

--apparent-size
    print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually
    smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indi-
    rect blocks, and the like

-B, --block-size=SIZE
    scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576
    bytes; see SIZE format below

-b, --bytes
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```

aamrahov@aamrahov:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89095900 65440020  58% /
devtmpfs        4011308      0  4011308    0% /dev
tmpfs           4035684      92  4035592    1% /dev/shm
tmpfs           1614276     1948  1612328    1% /run
tmpfs            1024        0     1024    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4035684     1540  4034144    1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89095900 65440020  58% /home
/dev/nvme0n1p2 1992552     518800  1352512   28% /boot
/dev/loop0       68480      68480      0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop2       49280      49280      0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1      115712     115712      0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs            1024        0     1024    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           807136      176   806960    1% /run/user/1013
/dev/sr0         2677920    2677920      0 100% /run/media/aamrahov/Fedora-WS-Live-43
aamrahov@aamrahov:~$

```

Рисунок 2.9: Справка по команде `du`

```

8      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/bib
400    ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image
456    ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report
8      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts
528    ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report
1004   ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template
171152 ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
171152 ./work/study/2025-2026/Операционные системы
171152 ./work/study/2025-2026
171152 ./work/study
171152 ./work
628    ./texlive2025/texmf-var/latex-cache/generic/names
90580  ./texlive2025/texmf-var/latex-cache/generic/fonts/otl
90580  ./texlive2025/texmf-var/latex-cache/generic/fonts
91208  ./texlive2025/texmf-var/latex-cache/generic
91208  ./texlive2025/texmf-var/latex-cache
91208  ./texlive2025/texmf-var
91208  ./texlive2025
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.places/equipment
0      ./ski.places/plans
4      ./ski.places
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
573740 .
aamrahov@aamrahov:~$

```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихсх в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/csl
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_
resources/tex
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/b
ib
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/i
mage
/home/aamrahov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts
/home/aamrahov/.texlive2025
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/aamrahov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/aamrahov/monthly
/home/aamrahov/reports
/home/aamrahov/reports/monthly
/home/aamrahov/reports/monthly/monthly
/home/aamrahov/ski.places
/home/aamrahov/ski.places/equipment
/home/aamrahov/ski.places/plans
/home/aamrahov/australia
/home/aamrahov/play
/home/aamrahov/play/games
/home/aamrahov/play/games/play
aamrahov@aamrahov:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
команда1 | команда 2
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`