```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>حاسبة المعادلة</title>
 <style>
  body { font-family: Tahoma; text-align:center;
padding:20px; background:#f9f9f9; }
  input, select, button { font-size:18px; margin:10px;
padding:8px; }
  .result { font-size:20px; color:green; margin-
top:20px; }
 </style>
</head>
<body>
 <h2>بالله </h2>
 < h1>حاسبة المعادلة السعودى \leftarrow h1>
 <label>:الصف الأول الثانوي<label>
```

```
<select id="firstYear">
 <option value="masry">مصری
 <option value="saudi">سعودی
</select><br>
<label>:الصف الثانى الثانوى<label>
<select id="secondYear">
 <option value="masry">مصری
 <option value="saudi">سعودی
</select><br>
<label>:درجة ثالثة ثانوى (من السعودية)<label>
 <input type="number" id="thirdYearScore" value="100"</pre>
min="0" max="100"><br>
احسب المجموع<"(calculate)">احسب المجموع
<button>المعادل
<div class="result" id="result"></div>
```

```
<script>
  function calculate() {
   const first =
document.getElementById("firstYear").value;
   const second =
document.getElementById("secondYear").value;
   const score =
parseFloat(document.getElementById("thirdYearScore")
.value) || 0;
   let saudiYears = 1;
   if (first === "saudi") saudiYears++;
   if (second === "saudi") saudiYears++;
   let adjusted = saudiYears === 3 ? score
           : saudiYears === 2 ? score - 5
           : score - 10;
   if (adjusted < 0) adjusted = 0;
   document.getElementById("result").innerText =
`المجموع المعادل: ${adjusted.toFixed(2)}%`;
```

```
}
</script>
</body>
</html>
```